

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АВИАТЕК»

ЛАБОРАТОРИЯ ГСМ

Свидетельство об аттестации № 2401 от 15.02.2024 г.

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 184/Н от 30 сентября 2025 г.



Наименование нефтепродукта: Дизельное топливо ЕВРО, зимнее, класса 2, экологического класса К5 марки ДТ-3-К5 по ГОСТ 32511-2013
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту»
Откуда поступил: ООО «Магаданнефто», цех Магаданский, группа «Н», РВС № 9 г. Магадан, Портовое шоссе 201.
Дата отбора проб: 30 сентября 2025 г.
Анализ № 383 от 30 сентября 2025 г.

№ п/п	Наименование показателя	Норма по ТР ТС 013/2011	Норма по ГОСТ 32511-2013	Фактические
1.	Цетановое число	не менее 47	не менее 48	53,7
2.	Цетановый индекс	-	не менее 46	50,1*
3.	Кинематическая вязкость при 40 °С, (сСт)	-	1,500-4,000	2,267
4.	Температура вспышки в закрытом тигле, °С	не ниже +30	не ниже +40	+42,0
5.	Массовая доля серы, (мг/кг)	не более 10	не более 10	3,6
6.	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %	не более 8	не более 8	2,3*
7.	Коррозия на медной пластинке (3ч при 50°С), ед. по шкале	-	класс 1	класс 1*
8.	Зольность, %	-	не более 0,01	отсутствие*
9.	Коксуемость, 10%-ного остатка, %	-	не более 0,3	менее 0,03*
10.	Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м³	-	не более 25	менее 12*
11.	Предельная температура фильтруемости, °С	не выше минус 20	не выше минус 32	минус 42,0
12.	Температура помутнения, °С	-	не выше минус 22	минус 21,7
13.	Температура застывания, °С	-	-	минус 43,0
14.	Общее загрязнение, мг/кг	-	не более 24	менее 12*
15.	Плотность при 20°С, кг/м³	-	не нормируется	825,7
16.	Плотность при 15°С, кг/м³	-	800-840	829,1
17.	Смазывающая способность, скорректированный диаметр пятна износа при 60°С, мкм	не более 460	не более 460	416*
18.	Фракционный состав: до 180°С перегоняется, % об. до 360°С перегоняется, % об. -95 % (по объему) перегоняется при температуре, °С	- - не выше 360	не более 10 не менее 95 -	4 - 338
19.	Массовая доля воды, мг/кг	-	не более 200	менее 30*
20.	Содержание метиловых эфиров жирных кислот (по объему)**	не более 7	не более 7	отсутствие*

*Данные: ООО «Трансбункер-Ванино», 682860, Хабаровский край, Ванинский р-н, Ванино пгт, Одесская ул, дом № 1А
Паспорт продукции № СВ – 001345 от 15.09.2025 г.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА03.В.15627/24 по 27.03.2027 г.

*Данные: ООО «РН-Инвест», Паспорт № 874 от 19.08.2025 г.
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА03.В.15627/24 по 27.03.2027 г.

Заключение:
Дизельное топливо ЕВРО, зимнее, класса 2, экологического класса К5 марки (ДТ-3-К5), по проверенным показателям соответствует требованиям:

-Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту»
- ГОСТ 32511-2013 «Дизельное топливо ЕВРО. Технические условия».

Результаты, указанные в данном паспорте, распространяются только на образец.

Техник-лаборант: Титова Н.Я.

Техник-лаборант: Данилова О.О.

