

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АВИАТЕК»

ЛАБОРАТОРИЯ ГСМ

Свидетельство об аттестации № 2401 от 15.02.2024 г.

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 26/Н от 19 февраля 2025 г.



Наименование нефтепродукта: Дизельное топливо ЕВРО, зимнее, класса 2, экологического класса К5 марки ДТ-3-К5 по ГОСТ 32511-2013 (590:2009) изм. 1.
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту»
Откуда поступил: ООО «Магаданнефто», цех Магаданский, группа «Н», РВС № 2
г. Магадан, Портовое шоссе 201.

Дата отбора проб: 18 февраля 2025 г.
Анализ № 49 от 19 февраля 2025 г.

№ п/п	Наименование показателя	Норма по ТР ТС 013/2011	Норма по ГОСТ 32511-2013	Фактические
1.	Цетановое число	не менее 47	не менее 48	53,3
2.	Цетановый индекс	-	не менее 46	52,5*
3.	Кинематическая вязкость при 40 °С, (сСт)	-	1,500-4,000	1,841
4.	Температура вспышки в закрытом тигле, °С	не ниже +30	не ниже +40	+48,0
5.	Массовая доля серы, (мг/кг)	не более 10	не более 10	4,9
6.	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %	не более 8	не более 8	менее 1*
	Коррозия на медной пластинке (3ч при 50°С), ед. по шкале	-	класс 1	класс 1*
7.				
8.	Зольность, %	-	не более 0,01	отсутствие*
9.	Коксуемость 10%-ного остатка, %	-	не более 0,3	менее 0,1*
10.	Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м³	-	не более 25	2*
11.	Предельная температура фильтруемости, °С	не выше минус 20	не выше минус 32	минус 42,0
12.	Температура помутнения, °С	-	не выше минус 22	минус 30,5
13.	Температура застывания, °С	-	-	минус 44,0
14.	Общее загрязнение, мг/кг	-	не более 24	менее 12*
15.	Плотность при 20°С, кг/м³	-	не нормируется	816,0
16.	Плотность при 15°С, кг/м³	-	800-840	819,4
17.	Смазывающая способность, скорректированный диаметр пятна износа при 60°С, мкм	не более 460	не более 460	448*
18.	Фракционный состав: до 180°С перегоняется, % об. до 360°С перегоняется, % об. -95 % (по объему) перегоняется при температуре, °С	- - не выше 360	не более 10 не менее 95 -	7 - 323
18.	Массовая доля воды, мг/кг	-	не более 200	менее 30*

*Данные: ООО «РН-Комсомольский НПЗ», Паспорт № 4247 от 11.11.2024 г., Паспорт № 4632 от 11.12.2024 г., Паспорт № 4106 от 31.10.2024 г., Паспорт № 4387 от 22.11.2024 г.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА05.В.19172/23 по 04.07.2026 г.

*Данные: ООО «Газпром нефтехим Салават» Паспорт № 63680 от 09.12.2024 г., Паспорт № 65518 от 19.12.2024 г., Паспорт № 65519 от 19.12.2024 г., Паспорт № 65746 от 20.12.2024 г., Паспорт № 65394 от 18.12.2024 г., Паспорт № 65393 от 18.12.2024 г., Паспорт № 66022 от 22.12.2024 г., Паспорт № 65906 от 21.12.2024 г., Паспорт № 65904 от 21.12.2024 г., Паспорт № 65905 от 21.12.2024 г.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА05.В.12933/23 по 02.07.2026 г. включительно.
*Данные: АО «Ангарская нефтехимическая компания», Паспорт № 168 от 02.01.2025 г., Паспорт № 141 от 10.12.2024 г., Паспорт № 156 от 25.12.2024 г.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.93400/20 по 07.10.2025 г. включительно.

*Данные: ООО «РИ-ИНВЕСТ», Паспорт № 1318 от 23.12.2024 г.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА03.В.15627/24 по 27.03.2027 г. включительно.

Заключение:
Дизельное топливо ЕВРО, зимнее, класса 2, экологического класса К5 марки (ДТ-3-К5), по проверенным показателям соответствует требованиям:

-Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту»

- ГОСТ 32511-2013 «Дизельное топливо ЕВРО. Технические условия»

Результаты, указанные в данном паспорте, распространяются только на образец.

Техник-лаборант Колодницкая А.М.

Техник-лаборант Милинец А.А.

