

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АВИАТЕК»**

ЛАБОРАТОРИЯ ГСМ

Свидетельство об аттестации № 2401 от 15.02.2024 г. по 15.02.2027 г.

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 27/Н от 24 февраля 2025 г.



Наименование нефтепродукта: Дизельное топливо, зимнее ДТ-З-К5 минус 32 по ГОСТ Р 55475-2013
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту»
Откуда поступил: ООО «Магаданнефто», цех Магаданский, группа «1», РВС № 3
г. Магадан, Портовое шоссе 201.

Дата отбора проб: 23 февраля 2025 г.
Анализ № 58 от 24 февраля 2025 г.

№ п/п	Наименование показателя	Норма по ТР ТС 013/2011	Норма по ГОСТ Р 55475-2013	Фактические
1.	Цетановое число	не менее 47	не менее 48,0	53,5
2.	Цетановый индекс	-	не менее 46,0	50,5*
3.	Кинематическая вязкость при 40 °С, (сСт)	-	1,500-4,500	1,945
4.	Температура вспышки в закрытом тигле, °С	-	не ниже +40	+50,0
5.	Массовая доля серы, (мг/кг)	не более 10	не более 10	4,6
6.	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %	не более 8	не более 8	менее 1*
	Коррозия на медной пластинке (Зн. при 50 °С). ед. по шкале	-	класс 1	класс 1*
7.		-	не более 0,01	0,005*
8.	Зольность, %	-	не более 0,30	менее 0,1*
9.	Коксуемость 10%-ного остатка, %	-	не более 25	7*
10.	Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м³	Не выше минус 20	не выше минус 32	минус 42,0
11.	Предельная температура фильтруемости, °С	-	не выше минус 22	минус 29,0
12.	Температура помутнения, °С	-	-	минус 43,0
13.	Температура застывания, °С	-	не более 24	менее 12*
14.	Общее загрязнение, мг/кг	-	не нормируется	818,6
15.	Плотность при 20 °С, кг/м³	-	800-855	822,0
16.	Плотность при 15 °С, кг/м³	-	не более 460	405*
17.	Смазывающая способность, скорректированный диаметр пятна износа при 60 °С, мкм	не более 460	не более 460	405*
18.	Фракционный состав: до 180 °С перегоняется, % об. до 350 °С перегоняется, % об. -95 % (по объему) перегоняется при температуре, °С	- не выше 360	не более 10 - -	8 - 323
19.	Массовая доля воды, мг/кг	-	не более 200	менее 30*

*Данные: АО «Газпромнефть-Омский НПЗ», 644040, Россия г. Омск, пр. Губкина, д.1, Паспорт № 25000589 от 11.01.2025 г., Паспорт № 25000987 от 17.01.2025 г., Паспорт № 25000656 от 12.01.2025 г., Паспорт № 24019362 от 20.10.2024 г., Паспорт № 24023492 от 21.12.2024 г., Паспорт № 25000542 от 10.01.2025 г., Паспорт № 24023691 от 24.12.2024 г., Паспорт № 25000091 от 02.01.2025 г., Паспорт № 25000652 от 12.01.2025 г., Паспорт № 24021202 от 16.11.2024 г., Паспорт № 24018480 от 04.10.2024 г., Паспорт № 24023394 от 20.12.2024 г.

Декларация о соответствии № БАЭС N RU Д-RU.РА06.В.07958/24 по 15.07.2027 г.

Заключение:

Дизельное топливо, зимнее, ДТ-З-К5 минус 32, по проверенным показателям соответствует требованиям: ГОСТ Р 55475-2013, Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту».

Результаты, указанные в данном паспорте, распространяются только на образец.

Техник-лаборант  Колосовская А.М.

Техник-лаборант  Данилова О.О.

