



Исполнитель

Заказчик

46 3L

Изготовитель

Компонент

Тип

Серийные номера

**CUMMINS****CRI****1 MV**

1.

Типовой номер

Обозначение

**2867147****GR TESTING**

|           |        |        |           |          |          |             |              |
|-----------|--------|--------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
| Тестплан  | P, бар | t, мкс | U, В      | n, 1/мин | Тбак, °C | Подача, см³ | Обратка, см³ |
| Leak test | 200    | ----   | ----      | ----     | 40,3°    | ----        | 0,0 - 10,0   |
|           |        | FM     | Результат | ----     | Тобр, °C | Подача, см³ | Обратка, см³ |
|           |        | 1      | ✓         |          | 37,8°    | ----        | 0,20         |

|           |        |        |           |          |          |             |              |
|-----------|--------|--------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
| Тестплан  | P, бар | t, мкс | U, В      | n, 1/мин | Тбак, °C | Подача, см³ | Обратка, см³ |
| Leak test | 1600   | ----   | ----      | ----     | 41,2°    | ----        | 0,0 - 20,0   |
|           |        | FM     | Результат | ----     | Тобр, °C | Подача, см³ | Обратка, см³ |
|           |        | 1      | ✓         |          | 36,6°    | ----        | 0,30         |

|          |        |        |           |          |          |               |              |
|----------|--------|--------|-----------|----------|----------|---------------|--------------|
| Тестплан | P, бар | t, мкс | U, В      | n, 1/мин | Тбак, °C | Подача, см³   | Обратка, см³ |
| P01      | 1600   | 2150   | ----      | 400      | 40,8°    | 441,5 - 495,5 | 0,0 - 130,0  |
|          |        | FM     | Результат | ----     | Тобр, °C | Подача, см³   | Обратка, см³ |
|          |        | 1      | ✓         |          | 41,3°    | 451,8         | 74,9         |

|          |        |        |           |          |          |               |              |
|----------|--------|--------|-----------|----------|----------|---------------|--------------|
| Тестплан | P, бар | t, мкс | U, В      | n, 1/мин | Тбак, °C | Подача, см³   | Обратка, см³ |
| P02      | 1000   | 1450   | ----      | 400      | 39,3°    | 220,0 - 260,0 | ----         |
|          |        | FM     | Результат | ----     | Тобр, °C | Подача, см³   | Обратка, см³ |
|          |        | 1      | ✗         |          | 45,5°    | 189,9         | ----         |

|          |        |        |           |          |          |             |              |
|----------|--------|--------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
| Тестплан | P, бар | t, мкс | U, В      | n, 1/мин | Тбак, °C | Подача, см³ | Обратка, см³ |
| P03      | 400    | 1300   | ----      | 1000     | 39,3°    | 16,0 - 30,0 | ----         |
|          |        | FM     | Результат | ----     | Тобр, °C | Подача, см³ | Обратка, см³ |
|          |        | 1      | ✓         |          | 45,7°    | 19,0        | ----         |

|          |        |        |           |          |          |             |              |
|----------|--------|--------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
| Тестплан | P, бар | t, мкс | U, В      | n, 1/мин | Тбак, °C | Подача, см³ | Обратка, см³ |
| P04      | 750    | 890    | ----      | 800      | 41,0°    | 41,0 - 51,0 | ----         |
|          |        | FM     | Результат | ----     | Тобр, °C | Подача, см³ | Обратка, см³ |
|          |        | 1      | ✗         |          | 44,2°    | 26,9        | ----         |