



Исполнитель

Заказчик

46 3R

Изготовитель

Компонент

Тип

Серийные номера

CUMMINS**CRI****1 MV**

1.

Типовой номер

Обозначение

2867147**GR TESTING**

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
Leak test	200	----	----	----	39,5°	----	0,0 - 10,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
		1	✓		35,6°	----	<u>0,10</u>

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
Leak test	1600	----	----	----	40,0°	----	0,0 - 20,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
		1	✓		34,6°	----	<u>0,00</u>

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
P01	1600	2150	----	400	41,0°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
		1	✓		40,0°	<u>470,9</u>	77,3

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
P02	1000	1450	----	400	42,3°	220,0 - 260,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
		1	✓		45,6°	245,6	----

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
P03	400	1300	----	1000	40,8°	16,0 - 30,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
		1	✓		44,3°	<u>21,6</u>	----

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
P04	750	890	----	800	38,0°	41,0 - 51,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см ³	Обратка, см ³
		1	✓		42,2°	<u>43,9</u>	----