

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИ-ИНВЕСТ"

Филиал "Томский НПЗ"

юридический адрес: 115015, г. Москва, кв. пер. г. муниципальный округ Замоскворенка, ул. Садовническая, д. 12, этаж/офис 2/18;
адрес места производства: 625047, Томская область, г.б. город Томск, г. Томск, тер. автомобильный тракт Старый Тобольский, км 6-ой, д. 20;
тел.: +7(452) 53-23-92 / факс: +7(452) 28-41-80

Центральная заводская лаборатория

625047, Россия, Томская область, г.б. город Томск, г. Томск, тер. автомобильный тракт Старый Тобольский, км 6-ой, д. 20, стр. 10



ПАСПОРТ № 1178

Дизельное топливо ЕВРО, зимнее, класса 2, экологического класса К5 марки ДТ-3-К5 по ГОСТ 32511-2013

Декларация о соответствии: ЕАЭС МРУ И-РУ.РА03.В.15627/24

Срок действия с 28.03.2024 по 27.03.2027 включительно

Код ОКПД 2 по ОК 034-2014 (КПЕС 2008):	19.20.2.1923	Код ОКП:	
Дата изготовления:	27 октября 2023 г.	Номер партии:	31
Дата отбора проб:	27 октября 2023 г. по ГОСТ 2517-2012	Номер резервуара:	Р-7 Резервуарный парк 130 тонн, УГП
Место отбора:	ООО "РИ-ИНВЕСТ" филиал "Томский НПЗ"	Дата оформления паспорта:	27 октября 2023 г.
Размер партии, т:	16 507,328		
Дата проведения испытаний:	27 октября 2023 г.		

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ТР ТС 013/2011	Норма по ГОСТ 32511-2013	Фактическое значение
1	Цетановое число	ГОСТ EN 15195-2014	не менее 47	не менее 48,0	49,8
2	Цетановый индекс	EN ISO 4264:2018		не менее 46,0	50,1
3	Плотность при 15 °С, кг/м³	ASTM D 4052-22		800,0-840,0	831,6
4	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %	ГОСТ EN 12916-2017	не более 8	не более 8,0	2,1
5	Массовая доля серы, мг/кг	ГОСТ ISO 20884-2016	не более 10	не более 10,0	менее 5,0
6	Температура застывания в закрытом титле, °С	ГОСТ 6356-75	не ниже 30	не ниже 40	40
7	Конверсия 10%-ного остатка разгонки, % масс.	ГОСТ 19932-99		не более 0,3	0,03
8	Зольность, % масс.	ГОСТ 1461-2023		не более 0,01	0,006
9	Массовая доля воды, мг/кг	ISO 12937:2000		не более 200	менее 30
10	Общее загрязнение, мг/кг	EN 12662:2014		не более 24	менее 12
11	Коррозия медной проволоки (3ч при 50 °С)	ГОСТ ISO 2160-2013		Класс 1	Класс 1
12	Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/1000	EN ISO 12204:1996		не более 25	менее 15
13	Смазывающая способность: сварочный разрывный диаметр, пинна износ (wed 1.4) при 60 °С, мкм	ГОСТ ISO 12136-1-2012	не более 460	не более 460	490
14	Кинематическая вязкость при 40 °С, мм²/с	ГОСТ 33-2016		1,500-4,000	2,340
15	Фракционный состав: до 180 °С перегоняется, % об. до 360 °С перегоняется, % об. 95% (по объему) перегоняется при температуре, °С	ГОСТ 2177-99 (метод А)		не более 10° не менее 95° не выше 360	6,5 98,0 349
16	Предельная температура фильтруемости, °С	ГОСТ EN 116-2017	не выше минус 20	не выше минус 32	минус 37
17	Температура помутнения, °С	ISO 3015:2019		не выше минус 22	минус 25

Дополнительные показатели качества на экспорт

№	Наименование показателя	Метод испытания	Дополнительные требования при поставках на экспорт	Фактическое значение
18	Фракционный состав: при температуре 230 °С перегоняется, % об. при температуре 350 °С перегоняется, % об.	ASTM D 86-18	менее 65° не менее 85°	47,2 95,3

Заключение: дизельное топливо ЕВРО, зимнее, класса 2, экологического класса К5 марки ДТ-3-К5 соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза 013/2011 и требованиям автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и катану по ГОСТ 32511-2013. Топливо дизельное Евро. Технические условия с п. 1.

Дополнительная информация: Показатель гарантируется изготовителем и определяется периодически - 1 раз в квартал. Протокол испытаний № 335-Т/И от 04.09.2023 г.

Показатель гарантируется изготовителем и определяется периодически - 1 раз в квартал. Протокол испытаний № 334-Т/И от 04.09.2023 г.

Показатель гарантируется изготовителем и определяется периодически - 1 раз в квартал. Протокол испытаний № 337-Т/И от 05.09.2023 г.

Информация для потребителей: В топливо внесены смазывающие присадки: смазывающая присадка в количестве до 0,0120 % масс депрессорно-диспергирующая присадка в количестве до 0,0110 % масс. Смазывающая присадка в количестве до 0,0015 % масс. Дизельное топливо не содержит метанола эфиры жирных кислот.

Дата выдачи паспорта: 27.10.2023

*Копия*

Копеева И.В.

