

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АВИАТЕК»

ЛАБОРАТОРИЯ ГСМ

Свидетельство об аттестации № 2401 от 15.02.2024 г. по 15.02.2027 г.

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 27/Н от 14 февраля 2026 г.



Наименование нефтепродукта: Дизельное топливо ЕВРО, зимнее, класса 2, экологического класса К5 марки ДТ-З-К5 по ГОСТ 32511-2013

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту»

Откуда поступил: ООО «Магаданнефто», цех Магаданский, группа «Н», РВС № 9. г. Магадан, Портовое шоссе 201.

Дата отбора проб: 14 февраля 2026 г.

Анализ № 55 от 14 февраля 2026 г.

№ п/п	Наименование показателя	Норма по ТР ТС 013/2011	Норма по ГОСТ 32511-2013	Фактические
1.	Цетановое число	не менее 47	не менее 48,0	53,6
2.	Цетановый индекс	-	не менее 46,0	49,4*
3.	Кинематическая вязкость при 40 °С, (сСт)	-	1,500-4,000	2,083
4.	Температура вспышки в закрытом тигле, °С	не ниже 30	не ниже 40	+ 43,0
5.	Массовая доля серы, (мг/кг)	не более 10	не более 10	5,2
6.	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %	не более 8	не более 8	2,4*
7.	Коррозия на медной пластинке (3ч при 50 °С). ед. по шкале	-	класс I	класс I*
8.	Зольность, %	-	не более 0,01	0,005*
9.	Коксуемость 10%-ного остатка, %	-	не более 0,3	0,04*
10.	Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м³	-	не более 25	менее 15*
11.	Предельная температура фильтруемости, °С	не выше минус 20	не выше минус 32	минус 40,0
12.	Температура помутнения, °С	-	не выше минус 22	минус 25,2
13.	Температура застывания, °С	-	-	минус 45,7
14.	Общее загрязнение, мг/кг	-	не более 24	менее 12*
15.	Плотность при 20 °С, кг/м³	-	не нормируется	820,2
16.	Плотность при 15 °С, кг/м³	-	800-840	823,6
17.	Смазывающая способность, скорректированный диаметр пятна износа при 60 °С, мкм	не более 460	не более 460	434*
18.	Фракционный состав: до 180 °С перегоняется, % об. до 360 °С перегоняется, % об. -95 % (по объему) перегоняется при температуре, °С	- - не выше 360	не более 10 не менее 95 не выше 360	8 - 345
19.	Массовая доля воды, мг/кг	-	не более 200	30*

*Данные: ООО «Трансбункер-Ванино», 682860, Хабаровский край, Ванинский р-н, Ванино пгт, Одесская ул, дом № 1А

Паспорт продукции № СВ – 000182 от 24.01.2026 г.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА03.В.15627/24 по 27.03.2027 г.

*Данные: АО «Транснефть – Западная Сибирь», Паспорт № 1789 от 19.11.2025 г., Паспорт № 1839 от 28.11.2025 г., Паспорт № 1782 от 18.11.2025 г., Паспорт № 1801 от 21.11.2025 г., Паспорт № 1783 от 19.11.2025 г.

*Данные: ООО «РИ-Инвест», Паспорт № 1417 от 16.12.2025 г.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА03.В.15627/24 по 27.03.2027 г.

Заключение:

Дизельное топливо ЕВРО, зимнее, класса 2, экологического класса К5 марки (ДТ-З-К5), по проверенным показателям соответствует требованиям:

-Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту»

- ГОСТ 32511-2013 «Дизельное топливо ЕВРО. Технические условия»

Результаты, указанные в паспорте, распространяются только на образец.

Техник-лаборант:  Плодникова А.М.

Техник-лаборант:  Мглинец А.А.

