

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«АВИАТЕК»

ЛАБОРАТОРИЯ ГСМ

Свидетельство об аттестации № 2401 от 15.02.2024 г. по 15.02.2027 г.

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 36/Н от 09 марта 2026 г.



Наименование нефтепродукта: Дизельное топливо ЕВРО, зимнее, класса 2, экологического класса К5 марки ДТ-3-К5 по ГОСТ 32511-2013  
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту»  
Откуда поступил: ООО «Магаданнефто», цех Магаданский, группа «Н», РВС № 3  
г. Магадан, Портовое шоссе 201.

Дата отбора проб: 08 марта 2026 г.

Анализ № 73 от 09 марта 2026 г.

| № п/п | Наименование показателя                                                                                                                   | Норма по ТР ТС 013/2011 | Норма по ГОСТ 32511-2013                  | Фактические   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 1.    | Цетановое число                                                                                                                           | не менее 47             | не менее 48,0                             | 53,2          |
| 2.    | Цетановый индекс                                                                                                                          | -                       | не менее 46,0                             | 52,4*         |
| 3.    | Кинематическая вязкость при 40 °С, (сСт)                                                                                                  | -                       | 1,500-4,000                               | 1,934         |
| 4.    | Температура вспышки в закрытом тигле, °С                                                                                                  | не ниже 30              | не ниже 40                                | + 46,5        |
| 5.    | Массовая доля серы, (мг/кг)                                                                                                               | не более 10             | не более 10                               | 5,3           |
| 6.    | Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %                                                                              | не более 8              | не более 8                                | менее 1,0*    |
| 7.    | Коррозия на медной пластинке (3ч при 50°С), ед. по шкале                                                                                  | -                       | класс 1                                   | класс 1*      |
| 8.    | Зольность, %                                                                                                                              | -                       | не более 0,01                             | отсутствие*   |
| 9.    | Коксуемость 10%-ного остатка, %                                                                                                           | -                       | не более 0,3                              | менее 0,1*    |
| 10.   | Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м³                                                                                 | -                       | не более 25                               | 4*            |
| 11.   | Предельная температура фильтруемости, °С                                                                                                  | не выше минус 20        | не выше минус 32                          | минус 39,0    |
| 12.   | Температура помутнения °С                                                                                                                 | -                       | не выше минус 22                          | минус 28,0    |
| 13.   | Температура застывания °С                                                                                                                 | -                       | -                                         | минус 41,0    |
| 14.   | Общее загрязнение, мг/кг                                                                                                                  | -                       | не более 24                               | менее 12*     |
| 15.   | Плотность при 20°С, кг/м³                                                                                                                 | -                       | не нормируется                            | 815,6         |
| 16.   | Плотность при 15°С, кг/м³                                                                                                                 | -                       | 800-840                                   | 819,1         |
| 17.   | Смазывающая способность, скорректированный диаметр пятна износа при 60°С, мкм                                                             | не более 460            | не более 460                              | 460*          |
| 18.   | Фракционный состав:<br>до 180°С перегоняется, % об.<br>до 360°С перегоняется, % об.<br>-95 % (по объему) перегоняется при температуре, °С | -<br>-<br>не выше 360   | не более 10<br>не менее 95<br>не выше 360 | 9<br>-<br>342 |
| 19.   | Массовая доля воды, мг/кг                                                                                                                 | -                       | не более 200                              | менее 30*     |
| 20.   | Содержание метиловых эфиров жирных кислот ( по объему)                                                                                    | не более 7              | не более 7                                | отсутствие*   |

\* Данные: ООО «Трансбункер-Ванино», 682860, Хабаровский край, Ванинский р-н, Ванино пгт, Одесская ул, дом № 1А

Паспорт продукции № СВ – 000412 от 27.02.2026 г.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА06.В.07958/24 по 15.07.2027 г.

\* Данные: ООО «РН-Комсомольский НПЗ», Паспорт № 588 от 13.02.2026 г.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА05.В.19172/23 по 04.07.2026 г.

**Заключение:**

Дизельное топливо ЕВРО, зимнее, класса 2, экологического класса К5 марки (ДТ-3-К5), по проверенным показателям соответствует требованиям:

- Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту»
- ГОСТ 32511-2013 «Дизельное топливо ЕВРО. Технические условия»

Результаты, указанные в паспорте, распространяются только на образец.

Техник-лаборант:  Н.Я.

Техник-лаборант:  А.А.

