

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«АВИАТЕК»

ЛАБОРАТОРИЯ ГСМ

Свидетельство об аттестации № 2401 от 15.02.2024 г. по 15.02.2027 г.

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 38/Н от 09 марта 2026 г.



Наименование нефтепродукта: Дизельное топливо ЕВРО, зимнее, класса 2, экологического класса К5 марки ДТ-3-К5 по ГОСТ 32511-2013

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту»

Откуда поступил: ООО «Магаданнефто», цех Магаданский, группа «Н», РВС № 10
г. Магадан, Портовое шоссе 201.

Дата отбора проб: 08 марта 2026 г.

Анализ № 75 от 09 марта 2026 г.

№ п/п	Наименование показателя	Норма по ТР ТС 013/2011	Норма по ГОСТ 32511-2013	Фактические
1.	Цетановое число	не менее 47	не менее 48,0	53,1
2.	Цетановый индекс	-	не менее 46,0	52,4*
3.	Кинематическая вязкость при 40 °С, (сСт)	-	1,500-4,000	1,907
4.	Температура вспышки в закрытом тигле, °С	не ниже 30	не ниже 40	+ 46,5
5.	Массовая доля серы, (мг/кг)	не более 10	не более 10	5,0
6.	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %	не более 8	не более 8	менее 1,0*
7.	Коррозия на медной пластинке (3ч при 50 °С), ед. по шкале	-	класс 1	класс 1*
8.	Зольность, %	-	не более 0,01	отсутствие*
9.	Коксуемость 10%-ного остатка, %	-	не более 0,3	менее 0,1*
10.	Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м³	-	не более 25	4*
11.	Предельная температура фильтруемости, °С	не выше минус 20	не выше минус 32	минус 41,0
12.	Температура помутнения, °С	-	не выше минус 22	минус 26,8
13.	Температура застывания, °С	-	-	минус 43,0
14.	Общее загрязнение, мг/кг	-	не более 24	менее 12*
15.	Плотность при 20 °С, кг/м³	-	не нормируется	814,3
16.	Плотность при 15 °С, кг/м³	-	800-840	817,8
17.	Смазывающая способность, скорректированный диаметр пятна износа при 60 °С, мкм	не более 460	не более 460	460*
18.	Фракционный состав: до 180 °С перегоняется, % об. до 360 °С перегоняется, % об. -95 % (по объему) перегоняется при температуре, °С	не выше 360	не более 10 не менее 95 не выше 360	9 - 346
19.	Массовая доля воды, мг/кг	-	не более 200	менее 30*
20.	Содержание метиловых эфиров жирных кислот (по объему)	не более 7	не более 7	отсутствие*

*Данные: ООО «Грансбункер-Ванино», 682860, Хабаровский край, Ванинский р-н, Ванино пгт, Одесская ул, дом № 1А

Паспорт продукции № СВ – 000412 от 27.02.2026 г.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА06.В.07958/24 по 15.07.2027 г.

*Данные: ООО «РН-Комсомольский НПЗ», Паспорт № 588 от 13.02.2026 г.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА05.В.19172/23 по 04.07.2026 г.

Заключение:

Дизельное топливо ЕВРО, зимнее, класса 2, экологического класса К5 марки (ДТ-3-К5), по проверенным показателям соответствует требованиям:

-Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину,

дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту»

- ГОСТ 32511-2013 «Дизельное топливо ЕВРО. Технические условия»

Результаты, указанные в настоящем документе, распространяются только на образцы.

Техник-лаборант:  И.Я.Техник-лаборант:  А.А.