

Приложение №6**УТВЕРЖДЕНЫ**

приказом Генерального директора
ООО «УК Полюс» - Управляющей компании
управляемых обществ АО «Полюс Красноярск»,
АО «Полюс Вернинское», АО «Полюс Алдан»,
АО «Полюс Магадан»
от «09» сентября 2021 г. № 174-17

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ КОМПАНИИ

«Методика учета и использования обменного (оборотного) фонда в SAP ERP»

№ ПП-07 МУ-030 О УК версия 1

Содержание

1. Назначение документа и область применения.....	3
2. Термины и сокращения	4
3. Основные положения	6
4. Правила постановки позиций ОФ на учет и снятие их с учета.....	8
5. Учёт ОФ в SAP ERP	11
6. Правила формирования заказов на использование позиций ОФ	13
7. Планирование затрат на формирование и пополнение ОФ	15
8. Нормативные ссылки.....	15
9. Библиография	16
10. Порядок внесения изменений	16
11. Контроль и ответственность за исполнение методических указаний	16
12. Список приложений	17

1. Назначение документа и область применения

Целью Методических указаний Компании «Методика учета и использования обменного (оборотного) фонда в SAP ERP» (далее – Методические указания, МУ) является обеспечение необходимого учета оборотного фонда (далее – ОФ) в SAP ERP при его формировании, перемещении, восстановлении и использовании его позиций. В целях унификации под ОФ может пониматься обменный и подменные фонды.

Задачами настоящих МУ являются:

- описание правил постановки позиций ОФ на учет и снятие их с учета с использованием SAP ERP;
- описание процедуры учета позиций ОФ в SAP ERP;
- описание процедуры формирования заказов ТОО на использование и восстановление позиций ОФ;
- описание метода расчета затрат на формирование и пополнение ОФ.

Требования МУ распространяются на работников общества с ограниченной ответственностью «УК Полюс» (далее – Управляющая компания, УК), и АО «Полюс Красноярск», АО «Полюс Вернинское», АО «Полюс Алдан», АО «Полюс Магадан», функции единоличного исполнительного органа которых переданы УК на основании договора (далее – Управляемое общество, УО), далее совместно именуемых как Компания.

Методические указания применяются в Компании в период использования интегрированной системы управления на базе SAP ERP.

Детальные процедурные аспекты (сроки, ответственные, последовательность шагов и порядок согласования) закреплены в соответствующих НМД, на которые в последующих разделах Методических указаний приведены ссылки.

Детальный порядок выполнения процедур в SAP ERP представлен в Пользовательских инструкциях SAP.

Критерии определения ПА, для которых формируется ОФ, а также порядок планирования номенклатуры и объемов ОФ приведены в «Методических указаниях по управлению ОФ ремонтпригодных узлов и агрегатов» (разрабатываются в рамках проекта «Политика управления активами»).

Бизнес-процессы, при выполнении которых применяются Методические указания:

- ПП-07.05.03-ERP Формирование и потребление ОФ.
- ПП-07.02.03.01-ERP Годовое планирование воздействий на ПА.
- ПП-07.03.01-ERP Оперативное (месячное) планирование мероприятий ТООР.
- ПП-07.03.02-ERP Недельно-суточное планирование мероприятий ТООР.
- ПП-07.03.03.01-ERP Выполнение и фактический учет воздействий.
- ПП-07.03.03.02-ERP «Управление внеплановыми воздействиями ТООР».

- ПП-07.01.02.03-ERP Консервация/Расконсервация ПА.
- ПП-07.01.02.04-ERP Вывод производственных активов из эксплуатации (списание ОС и утилизация).
- ПП-10.07.03.01-ERP Приемка и размещение МТР на складе.
- ПП-12.07.01-ERP Управление данными НСИ.

Настоящие Методические указания связаны с бизнес-процессом «Управление производственными активами».

Настоящие Методические указания не подлежат передаче полностью или частично третьим лицам и не подлежат размещению в открытом доступе.

Настоящие Методические указания подлежат размещению на внутренних корпоративных ресурсах.

2. Термины и сокращения

2.1. Термины

Термин	Определение
SAP S/4HANA, Система	В целях настоящих указаний часть разрабатываемой интегрированной системы управления на базе SAP ERP, являющаяся системой управления ресурсами предприятия
Аварийно-технический запас	Неснижаемое минимальное количество материально-технических ресурсов, находящихся на складе УО, и необходимых для обеспечения бесперебойности производственного процесса в случае непредвиденного выхода из строя основного и вспомогательного оборудования вследствие аварийных поломок и последующего аварийного ремонта
Вид оценки «исправный»	Состояние объекта, при котором он соответствует всем требованиям нормативной и (или) конструкторской (проектной) документации
Вид оценки «неисправный»	Состояние объекта, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно технической и (или) конструкторской (проектной) документации
Воздействие	Мероприятие (замена, модернизация, КР, ТР, ТО и т.д.), нацеленное на поддержание либо восстановление технического состояния производственного актива или его составной части
Дефектация	Процесс определения неисправностей оборудования в процессе эксплуатации или ремонта
Компонент основного средства	Узел технического объекта, являющегося ОС, срок полезного использования которого более года и отличается от срока полезного использования головного технического объекта на более чем 12 месяцев. Или узел, срок использования которого равен сроку полезного использования головного технического объекта, но который можно переустанавливать с одного технического объекта на другой

Термин	Определение
Единица оборудования	Отдельный физический объект, техническое обслуживание и ремонт которого выполняется автономно. Единицу оборудования можно монтировать в технической системе или ее части Единица оборудования может иметь следующие пользовательские статусы: • «НАСК – На складе»; • «УСТН – Установлен».
Компания	Управляющая компания ООО «УК «Полюс» (осуществляющую функции единоличного исполнительного органа в отношении Управляемых обществ) и Управляемые общества, именуемые совместно
Обезличенная деталь	Позиции ОФ учет, которых ведется через номенклатуру (количества в поле ОЗМ)
Оборотный фонд	Перечень б/у составных частей активов, необходимых для восстановления работоспособности активов агрегатным методом ремонта, для восстановления объектов, которые не являются узлами, а также для замены оборудования КИП/метрологии при проведении проверок
Отказ	Потеря способности изделия выполнить требуемую функцию
Позиция ОФ	Оборудование, узел, деталь или запасная часть, находящаяся в ОФ
Управляющая компания (УК)	ООО «УК Полюс» – общество, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа в отношении Управляемых обществ
Управляемое общество (УО)	В рамках настоящих Методических указаний под управляемыми обществами принимаются: АО «Полюс Красноярск», АО «Полюс Вернинское», АО «Полюс Алдан», АО «Полюс Магадан», функции единоличного исполнительного органа которого переданы Управляющей компании на основании действующего договора

2.2. Сокращения

Сокращение	Расшифровка
SAP ERP	System Analysis and Program Development Enterprise Resource Planning
БДО	База данных оборудования
БДН	База данных нормативов
ЕО	Единица оборудования
КР	Капитальный ремонт
МТР	Материально-технические ресурсы
НМД	Нормативно-методические документы
ОЗМ	Основная запись материала
ОС	Основное средство
ОФ	Оборотный фонд
ПА	Производственный актив
ПС	Общество с ограниченной ответственностью «Полюс строй»
ТМЦ	Товарно-материальные ценности
ТОиР	Техническое обслуживание и ремонт
ТОРО	Техническое обслуживание и ремонт оборудования

Сокращение	Расшифровка
УК	Общество с ограниченной ответственностью «УК Полюс»
УО	Управляемое общество

3. Основные положения

ОФ формируется из запаса исправных/восстановленных (отремонтированных) частей активов, которые хранятся на складе предприятия или, в отдельных случаях, на складах внешней сервисной компании или поставщика (консигнационные склады).

Критерии определения позиций ОФ, для которых формируется ОФ, источники формирования ОФ, а также порядок планирования номенклатуры и объемов (размеров) ОФ приведены в Регламенте Компании «Формирование и потребление оборотного фонда» и в Методических указаниях Компании «Определение критичности оборудования».

В ОФ не входят:

- запланированные для проведения воздействий товарно-материальные ценности (далее – ТМЦ), при использовании которых не планируется возврат демонтированной ТМЦ в ОФ;
- позиции аварийно-технического запаса;
- закупленные узлы и обезличенные детали (это позиции, которые были приобретены по результатам реализации потребности в МТР, сформированной на основе «Отчета о состоянии ОФ»). Закупленные позиции хранятся на складе обезличено, без привязки к единице оборудования и не являются частью ОФ.

ОФ формируется:

- для обеспечения агрегатно-узлового (модульного) ремонта ПА;
- для обеспечения замены/восстановления объектов, которые не являются узлами (замена прокладок, форсунок и других деталей с высокой степенью износа);
- для обеспечения проведения проверок (для оборудования КИП/метрологии).

Использование ОФ на другие цели, а также продажа или выдача из него без обмена не допускается.

Исключение составляют позиции устаревших конструкций, которые больше не выпускаются и по ним не нужно проводить возврат в ОФ. В таком случае по согласованию с Техническим руководителем проводится реализация данных позиций службой МТО сторонним организациям в соответствии с порядком, установленным в Компании.

Также исключение составляют МТР, из которых были собраны узлы ОФ. В таких случаях МТР списываются с учета ОФ без обмена, а на учет ставится собранный узел.

Сборка узлов проводится из исправных МТР на ремонтных предприятиях по результатам реализации Заказа ТОРО.

1. Формирование ОФ для обеспечения агрегатно-узлового (модульного) ремонта ПА

Исправные/восстановленные позиции ОФ устанавливаются на эксплуатируемые ПА в процессе их ремонта в целях сокращения ремонтных простоев. Демонтированные в процессе ремонта узлы и детали ставятся на учет в ОФ в соответствии с разделом 5 и восстанавливаются для последующего использования.

Проведение демонтажа/монтажа позиций ОФ в SAP ERP осуществляется в соответствии с порядком, установленным в Регламенте Компании «Формирование и потребление оборотного фонда».

Настоящие Методические указания описывают данный сценарий процесса потребления ОФ.

2. Формирование ОФ для обеспечения замены/восстановления объектов, которые не являются узлами (замена прокладок, форсунок и других деталей с высокой степенью износа).

Для данных позиций ОФ не создается серийный номер. При планировании замены на основном оборудовании номер ОЗМ обезличенных деталей включается в технологическую карту или в Заказы ТОРО оборудования.

3. Формирование ОФ для обеспечения проведения проверок (для оборудования КИП/метрологии).

Устройства КИП/метрологии демонтируются с эксплуатируемых ПА в соответствии с графиком проведения проверок. После демонтажа оборудование КИП/метрологии доставляется на место проведения проверки (территория служб пользователя устройствами КИП/ внешняя компания, аккредитованные метрологическими органами на проведение проверки). Поверенное оборудование КИП/метрологии до следующего ввода в эксплуатацию хранится на складе предприятия. В эксплуатацию устанавливается уже поверенное устройство. Устройства КИП/метрологии учитываются в системе SAP S/4 HANA через количество ОЗМ.

Основным инструментом представления полного состава и актуальной информации о доступном количестве узлов ОФ на складе является «Отчет о состоянии ОФ».

Данный отчет отображает информацию, позволяющую выполнять следующие анализы:

1) Проведение анализа обеспечения исправными узлами ОФ с учетом текущего запаса, плановых поступлений по заказам на восстановление/закупкам, а также плановых потребностей с целью сокращения продолжительности простоя оборудования при выполнении мероприятий ТОРО;

2) Проведение анализа прогноза наличия неисправных демонтированных узлов ОФ, требующих восстановления.

Отчет отображает:

- разбивку по марке позиции ОФ с кодом ЕК МТР в разрезе потребности с номерами заказов ТОРО, в которых данная позиция ОФ используется в качестве комплектующих с разбивкой по месяцам;
- доступность узла ОФ на складе;
- заказы на восстановление с номерами, стоимостью и разбивкой по месяцам;
- разницу между потребностью и наличием исправных позиций на складе и выдачу количества дефицита;
- среднее время восстановления позиции ОФ;
- количество позиций ОФ в исправном состоянии;
- количество позиций ОФ в неисправном состоянии;
- количество потребностей в МТР, для которых определен источник обеспечения;
- номер вышестоящей ЕО;
- примечание к вышестоящей ЕО.

Определение исправного/неисправного состояния позиции ОФ проводится на основании перечня дефектов, отраженных в наряд-задании. Детальное определение технического состояния позиций ОФ представлено в Регламенте Компании «Формирование и потребление оборотного фонда».

На основании «Отчета о состоянии ОФ» принимаются следующие решения:

- о списании неисправной позиции ОФ;
- о передаче данных для закупки при недостаточности позиций ОФ для проведения плановых мероприятий;
- о восстановлении неисправной позиции ОФ;
- о передаче данных для продажи позиции ОФ;
- о консервации позиции ОФ.

4. Правила постановки позиций ОФ на учет и снятие их с учета с использованием SAP ERP

Прием и постановка на учет позиций ОФ в SAP ERP, а также снятие их с учета осуществляется Инженером ТОиР УО в соответствии с порядком, установленным в Регламенте Компании «Формирование и потребление оборотного фонда»:

- постановка на учет восстановленной позиции ОФ проводится путем подтверждения операции Заказа ТОРО (оприходование позиции ОФ на склад проводится с указанием вида оценки: исправный);
- постановка на учет демонтированных позиций ОФ осуществляется через комбинацию номера ЕО, серийного номера материала и связанного с ним ОЗМ (оприходование позиции ОФ на склад проводится с указанием вида оценки: неисправный).

Детальное описание процедур складских операций, используемых в управлении ОФ, приведено в Регламенте процесса «ПП-10.07.03.01 Приемка и размещение МТР на складе».

Учет позиций ОФ в составе ОФ осуществляется с использованием статусов «НАСК» и «УСТН».

Существует три сценария процесса потребления ОФ в SAP ERP в зависимости от учитываемых объектов:

- позиция ОФ является узлом ЕО и компонентом;
- позиция ОФ является узлом ЕО и не является компонентом;
- позиция ОФ является деталью/запасной частью и учитывается обезличено.

Особенности постановки на учет в SAP ERP для трех указанных сценариев процесса потребления ОФ описаны в разделах 4.1-4.3.

Для всех узлов и деталей, поступающих в ОФ, проводится оценка технического состояния, на основе которой принимается решение об их исправности и возможности восстановления. Решение о возможности восстановления технического состояния неисправных позиций принимается техническими специалистами в соответствии с техническими критериями, принятыми в Компании. Решение по изменению критериев исправности принимается Техническим комитетом УО и УК.

В случае если позиция ОФ является непригодной к восстановлению, Планировщик ТОиР УО формирует перечень позиций ОФ, подлежащих списанию и передает данные документы Комиссии УО Управление для обработки. Обработка документов осуществляется в соответствии с порядком, установленным в Регламенте Компании «Учёт, консервация, расконсервация, вывод из эксплуатации производственных активов».

Неисправные демонтированные позиции, которые подлежат восстановлению, ставятся на учет в ОФ и направляются на склад до проведения технических воздействий. Перечень данных позиций отражается в «Отчете о состоянии ОФ».

При постановке узлов и деталей в ОФ Инженер ТОиР УО проверяет наличие и корректность всех идентифицирующих атрибутов и признака исправности (состав атрибутов определяется в соответствии с разделами 4.1-4.3).

4.1. Постановка компонентов на учет в ОФ

Данный сценарий процесса потребления ОФ применяется для компонентов, имеющих в системе отдельные карточки ОС и записи ЕО. Карточки ОС компонентов имеют поле со ссылкой на головной ОС. Запись ЕО узла, являющегося компонентом, имеет ссылку на карточку ОС этого компонента.

Учет компонентов ОС в SAP ERP предполагает обязательное наличие соответствующих им узлов в иерархии оборудования (в соответствии с «Методическими

указаниями определения компонентного состава оборудования ТООР в соответствии с требованиями компонентного учета основных средств»).

Учет компонентов как позиций ОФ в SAP ERP осуществляется через комбинацию модели (поле «Монтажный узел») и пользовательских статусов записи ЕО узла.

Для компонентов, демонтируемых из эксплуатации, модель фиксируется в записи ЕО узла в момент первой постановки компонента на учет в ОФ.

Исправность компонентов учитывается через изменение пользовательского статуса в записи ЕО узла на «неисправный» или «исправный».

Учет компонентов в составе ОФ осуществляется с использованием статусов «НАСК» и «УСТН».

Для каждого компонента при постановке на учет в ОФ проверяется наличие указанной модели и корректность проставления пользовательских статусов.

4.2. Постановка узлов ЕО на учет в ОФ

Данный сценарий процесса потребления ОФ применяется для узлов, имеющих отдельные записи ЕО в иерархии оборудования, но не являющихся компонентами ОС. Учет таких узлов как позиций ОФ в SAP ERP осуществляется через комбинацию номера ЕО, серийного номера материала и связанного с ним ОЗМ.

Серийный номер является уникальным идентификатором материала в SAP ERP и формируется автоматически при оприходовании материала на склад. В случае его применимости при этом используется партионный учет и поле серийный номер заполняется при оприходовании партии.

Серийный номер материала, являющегося позицией ОФ, должен совпадать с номером ЕО в её записи. В дальнейшем все операции с такой позицией ОФ будут осуществляться с использованием данного номера.

Исправность узлов учитывается через их разделение по видам оценки связанного ОЗМ:

- Исправный;
- Неисправный.

Для каждого узла при постановке на учет в ОФ проверяется наличие серийного номера и корректность указанного вида оценки.

4.3. Постановка обезличенных деталей и запасных частей на учет в ОФ

Данный сценарий процесса потребления ОФ применяется для деталей и запасных частей, не имеющих индивидуальных серийных номеров материала в системе и физическом складском учете. Учет МТР без серийного номера как позиции ОФ ведется через поле «наличие узлов ОФ на складе» «Отчёта о состоянии ОФ».

Определение типа обезличенных деталей и запасных частей, которые необходимо ставить на учет в ОФ определяются в соответствии с «Методическими указаниями по управлению ОФ ремонтпригодных узлов и агрегатов».

Вид оценки ОЗМ в контексте учета таких позиций ОФ является одновременно признаком принадлежности позиции к ОФ и показателем её исправности. Для всех таких позиций, поступающих в ОФ, проводится оценка технического состояния, на основе которой позиции разделяются по видам оценки:

- Исправный;
- Неисправный.

4.4. Снятие позиций ОФ с учета

Снятие позиции ОФ с учета проводится в случае монтажа позиций ОФ на эксплуатирующийся технический объект. Снятие проводится на основании акта о выполненном монтаже, акта ввода компонента ОС в эксплуатацию и при проставлении статуса позиции ОФ «УСТН», более подробный алгоритм описан в Регламенте Компании «Формирования и потребления оборотного фонда».

5. Учёт ОФ в SAP ERP

Автоматизация функций учета ОФ в системе SAP ERP реализуется с использованием основных записей ЕО и ОЗМ. Детальное описание складских операций, используемых в учете ОФ, приведено Регламенте процесса «ПП-10.07.03.01 Приемка и размещение МТР на складе».

Характеристиками учета позиций ОФ в SAP ERP являются:

- Нарботка;
- Количество проведенных ремонтов;
- История перемещений.

Данные учетные характеристики не применимы для позиций ОФ с обезличенным учетом.

Перечисленные характеристики позиции ОФ отслеживаются через формирование соответствующих отчетов, отслеживающих использование номера ЕО в заказах на демонтажные/монтажные и восстановительные работы ТОРО, а также в документах измерений наработки.

Представление всей номенклатуры ОФ (кроме обезличенной) осуществляется в разрезе аналитик:

- техническое состояние (группировка по виду оценки и пользовательскому статусу оборудования);
- место хранения (номера складов, формируется на основе истории перемещения позиции ОФ);

- техническое направление (на основе группы планирования в записи ЕО);
- класс ПА в соответствии с действующим классификатором (на основе поле «Класс» в записи ЕО).

Для обеспечения функции учета и движения позиций в составе ОФ в SAP ERP Планировщиком ТОиР УО осуществляется анализ состояния ОФ.

В процессе данного анализа осуществляются следующие действия:

- проверка наличия неисправных демонтированных позиций ОФ, требующих восстановления;
- оценка/расчёт целесообразности выполнения ремонта ОФ относительно покупки нового;
- проведения мониторинга запаса исправных запасных частей с целью сокращения продолжительности простоя оборудования при выполнении мероприятий ТОРО.

Результаты и последующее выполнение необходимых действий, определенных по итогам проведения анализа ОФ, отражаются в системном «Отчете о состоянии ОФ».

5.1. Учет и движение компонентов в составе ОФ

Для отражения в иерархии оборудования компонентов в составе ОФ используется статус «НАСК».

Если происходит использование в ремонте компонента из ОФ, то поле его карточки ОС обновляется с указанием номера карточки головного ОС, на которое этот компонент устанавливается. Соответствующее поле карточки ОС демонтированного компонента очищается. Эти обновления происходят автоматически на основе операций демонтажа/монтажа в заказах ТОРО, в которых указываются номера движимых ЕО.

Основные средства, находящиеся в ОФ, продолжают оставаться на балансе предприятия и имеют статус БУ «ОС в резерве». После снятия компонента с ОС проводится процедура консервации. Данная процедура описывается отдельным Регламентом Компании «Учёт, консервация, расконсервация, вывод из эксплуатации производственных активов».

5.2. Учет и движение узлов ЕО в составе ОФ

Для отражения узлов на складе используется стандартный функционал просмотра списка серийных номеров ОЗМ.

Учет движения узлов в составе ОФ осуществляет Инженер ТОиР УО через процедуры оприходования серийного номера узла на склад и списания его со склада, а также через изменение статусов в карточках ЕО узлов. Оприходование неисправных узлов на склад осуществляется по цене лома.

5.3. Учет и движение деталей и запасных частей ЕО в составе ОФ

Обезличенные позиции ОФ не отражаются в иерархии оборудования.

Учет движения таких позиций ОФ осуществляют Инженер ТОиР УО через процедуры оприходования на склад и списания со склада, а также изменения количества материала соответствующей ОЗМ (указывается в заказе, в рамках которого были проведены демонтажные и монтажные операции). Оприходование неисправных деталей и запасных частей на склад осуществляется в количественном выражении по нулевой стоимости и отражается на оперативном (управленческом) учете.

В момент получения демонтированной позиции в ОФ количество материалов в ОЗМ с определенным при приемке видом оценки увеличивается. После монтажа позиции ОФ в эксплуатацию количество материалов в ОЗМ с видом оценки «исправный» уменьшается.

6. Правила формирования заказов на использование позиций ОФ

При возникновении необходимости использования позиций ОФ Планировщик ТОиР формирует Заказы ТОРО:

- В рамках годового планирования ТОиР – Заказы создаются на основании Планов ТОРО (Заказы вида APP1 с видом работ «КР – Капитальный ремонт», «МД – Монтаж/демонтаж», «ЗМН – Замена»). Данные заказы могут формироваться автоматически на основе планов ТОРО, либо создаваться Планировщиком ТОиР вручную;
- В рамках оперативного планирования ТОиР (месячное, либо недельное планирование) – Заказы создаются на основе внеплановой потребности в восстановлении (Заказы вида AV01, AV02) и монтаже/демонтаже (Заказы вида AVS1, AVR1) узлов/запасных частей ОФ.

6.1. Заказ на демонтаж и монтаж позиций ОФ

Формируется заказ на демонтаж узла, находящегося в эксплуатации и планируемого к ремонту, и монтаж позиции ОФ. Объектом планирования является вышестоящая ЕО. Как ТМЦ к данному заказу планируется позиция ОФ через указание в плане или заказе ТОРО необходимой модели/ОЗМ. Для обезличенных позиций не планируются отдельные заказы на демонтаж и монтаж, эти операции проводятся в рамках плановых заказов на ремонт оборудования.

Подразделение, получившее из ОФ оборудование, в обязательном порядке осуществляет сдачу демонтированных узлов и деталей для восполнения объемов ОФ.

Затраты по данному заказу списываются на МВЗ вышестоящей ЕО. Использованная как ТМЦ позиция ОФ (кроме компонентов) списывается на заказ по среднескользящей стоимости, рассчитанной в соответствии с НМД «Инструкция по ведению плановых цен».

Подробное описание действий по созданию заказов на демонтаж/монтаж позиций ОФ представлено в Регламенте Компании «Формирование и потребление оборотного фонда».

6.2. Заказ на ремонт позиций ОФ

Вместе с заказом на демонтаж и монтаж в рамках годового планирования формируется заказ на проведение ремонта демонтируемого узла. Объектом планирования является узел.

Объемы и стоимости ремонтных работ в заказе, запланированные в рамках годового горизонта, могут быть скорректированы с учетом проставленного статуса о состоянии. Данный статус устанавливается при приемке позиции в ОФ.

Данный заказ имеет вид «Восстановление», его результатом будет являться восстановленный материал (в случае ремонта узла – конкретный серийный номер). Затраты по данному заказу добавляются к стоимости восстанавливаемой позиции ОФ (кроме случаев, описанных в пп. 6.2.1). В случае использования среднескользящей стоимости материалов, стоимость позиции ОФ будет выровнена со стоимостью остальных материалов с видом оценки «исправный» при оприходовании на склад.

Подробнее процесс планирования и выполнения заказов описан в разделах 4-5 Методических указаний Компании «Методика планирования (долгосрочного, годового, месячного, недельного) и учета работ по ТОиР, замене и модернизации производственных активов, включая выполняемые хоз. способом, в том числе планирования с использованием в качестве ресурса подрядчика».

6.3. Восстановительный ремонт компонентов

В случае капитализируемого ремонта компонента, а также выполнения монтажных и демонтажных работ, затраты по заказу капитализируются с созданием объекта в составе расходов будущего периода с наименованием вида «Ремонт компонента». Базовая стоимость этого объекта определяется как итоговая стоимость проведенного ремонта. Данный объект ставится на учёт в Компании в соответствии с учетной политикой по бухгалтерскому учету.

В ходе ремонта затраты на его проведение накапливаются на отдельном объекте расходов будущего периода (периодический расчет РБП). Итоговые затраты капитализируются на вышеописанном объекте (итоговый расчет РБП).

6.4. Планирование дополнительных работ по восстановлению и поддержанию технического состояния позиций ОФ

Для всех позиций, находящихся в ОФ, должен проводиться контроль технического состояния с подтверждением их исправности. Контроль технического состояния ОФ осуществляется Планировщиком ТОиР УО каждый раз после утверждения планов-графиков воздействий на ПА, которые включают заказы с использованием позиций ОФ (месячные и годовые планы воздействий).

Ранее восстановленные после демонтажа с эксплуатируемого оборудования позиции ОФ, требуют проведения периодических воздействий для поддержания их соответствия

виду оценки и статусу «исправный». Позиции, демонтированные в процессе вывода оборудования из эксплуатации и переведенные в ОФ, требуют проведения воздействий для их восстановления.

Формируемые документы должны содержать следующую информацию:

- Номер ЕО позиции ОФ;
- Результаты оценки технического состояния позиции ОФ;
- Перечень планируемых работ по восстановлению позиции ОФ;
- Перечень необходимых МТР.

По результатам реализации технического воздействия Инженер ТОиР УО проверяет позицию ОФ на соответствие требованиям исправности, которые определяются в соответствии с техническими критериями, принятыми в Компании, и актуализирует признак её исправности (способ фиксации исправности приведен в пп.4.1-4.3).

7. Планирование затрат на формирование и пополнение ОФ

Требования по объему ОФ задаются по методам, описанным в Методических указаниях Компании «Управление оборотным фондом ремонтпригодных частей производственных активов».

Нормативный объем ОФ сравнивается с фактическим наличием на складе позиций ОФ с учетом аналогов с использованием Справочника аналогов. При выявлении в ходе сравнения несоответствия нормативному объему формируется «Потребность в оборудовании».

Проверка полноты ОФ осуществляется Планировщиком ТОиР УО каждый раз после утверждения планов-графиков воздействий на ПА, которые включают заказы с использованием позиций ОФ (месячные и годовые планы воздействий).

Объем затрат, необходимых для пополнения ОФ в соответствии со сформированной Потребностью, определяется по правилам, описанным в НМД «Инструкция по ведению плановых цен».

8. Нормативные ссылки

1. Методические указания Компании «Методика планирования (долгосрочного, годового, месячного, недельного) и учета работ по ТОиР, замене и модернизации производственных активов, включая выполняемые хоз. способом, в том числе планирования с использованием в качестве ресурса подрядчика» (проект).
2. Регламент Компании «Формирование и потребление оборотного фонда» (проект).
3. Методические указания Компании «Методика определения компонентного состава оборудования ТОиР в соответствии с требованиями компонентного учета основных средств» (проект).
4. Политики Компании «Управление производственными активами» (Приказ №120-п от 02.10.2019).

5. Регламент Компании «Учёт, консервация, расконсервация, вывод из эксплуатации производственных активов» (проект).
6. Стандарт Компании «Управление производственными активами» (Приказ №155-п от 20.11.2019).
7. Методические указания Компании «Определение критичности оборудования» (проект).
8. Стандарт Компании «Управление деятельностью по ТОиР» (Приказ 186-п от 12.11.2020)
9. Унифицированная учетная политика для целей бухгалтерского учета.

9. Библиография

1. ГОСТ 27.002-2009. Надежность в технике. Термины и определения.
2. Методологическое решение №79.2 «О компонентном учете основных средств» – 11с.

10. Порядок внесения изменений

Ответственным за актуализацию настоящих Методических указаний является директор Технического департамента.

В случае если инициатором изменений выступает не директор Технического департамента, то инициатор внесения изменений должен представить директору Технического департамента обоснование практической целесообразности таких изменений.

Решение о внесении изменений в Методические указания принимает директор Технического департамента.

Изменения Методических указаний после оценки их целесообразности проходят процедуру согласования в установленном порядке.

Контроль и ответственность за исполнение методических указаний

11. Контроль и ответственность за исполнение Методических указаний

11.1. Контроль выполнения требований Методических указаний

Контроль за соблюдением требований настоящих Методических указаний в УК осуществляет директор Технического департамента УК, в УО – ответственное должностное лицо, назначенное руководителем УО.

11.2. Ответственность работников

Все работники, являющиеся участниками бизнес-процессов/процедур, для исполнения которых разработаны настоящие Методические указания, несут

дисциплинарную ответственность за несоблюдение требований настоящих Методических указаний.

Наложение дисциплинарных взысканий за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований настоящих Методических указаний в организациях Компании.

12. Список приложений

Таблица №1 «Список приложений»

Номер приложения	Наименование приложения	Примечание
1	Порядок расчёта среднего времени вовлечения позиций ОФ	

Приложение №1
Порядок расчёта среднего времени вовлечения позиций ОФ
Расчет для позиции ОФ с серийным номером

Шаг 1. Расчет среднего времени вовлечения уникальной позиции ОФ с i-ым серийным номером:

$$T_i = \frac{\sum_{j=1}^N T_j}{N}, \text{ где}$$

N – количество циклов демонтаж/монтаж позиции ОФ за последние 3 года;

T_j – время вовлечения уникальной позиции ОФ за j-ый цикл монтаж/демонтаж, которое определяется как количество дней от оприходования демонтированного узла на склад (по виду движения Z15 с видом оценки «неисправный») до списания восстановленного узла на монтаж (по виду движения Z17 с видом оценки «исправный»).

Шаг 2. Расчет среднего времени вовлечения позиций ОФ в разрезе кода ЕК МТР:

$$T_s = \frac{\sum_{i=1}^P T_i}{P}, \text{ где}$$

P – количество позиций ОФ с серийными номерами, соответствующими одному коду ЕК МТР;

T_i – среднее время вовлечения уникальной позиции ОФ с i-ым серийным номером, определенное на Шаге 1.

Даты оприходования и списания определяются на основании Истории серийного номера позиции ОФ в Системе.

Пример расчёта:

Таблица №2 «Входные данные»

ЕО	ЕК МТР	Серийный номер	1-й цикл		2-й цикл		3-й цикл	
			Демонтаж	Монтаж	Демонтаж	Монтаж	Демонтаж	Монтаж
Двигатель вн. сгорания SAA6D170E-5	756704	100000030397	01.05.2019	01.10.2019	01.03.2020	01.06.2020		
		100000021256	01.03.2019	01.06.2019	01.02.2020	01.04.2020	01.08.2020	01.02.2021
		100000021745	01.05.2020	01.08.2020				

Шаг 1:

$$T_1 = \frac{\sum_{j=1}^2 150+90}{2} = 120 \text{ дней};$$

$$T_2 = \frac{\sum_{j=1}^3 90+60+180}{3} = 110 \text{ дней};$$

$$T_3 = \frac{\sum_{j=1}^1 180}{1} = 180 \text{ дней}.$$

Шаг 2:

$$T_s = \frac{\sum_{i=1}^3 120+110+180}{3} \approx 137 \text{ дней}.$$

Расчет для позиции ОФ без серийного номера

Среднее время вовлечения позиций ОФ определяется в разрезе кода ЕК МТР:

$$T_s = T_d + T_v + T_m, \text{ где}$$

T_d – количество дней нахождения позиции ОФ в неисправном состоянии на складе. Расчет количества дней осуществляется экспертно от момента оприходования демонтированной позиции ОФ на склад до начала работ по восстановлению (передача заказа ТОРО на восстановление/дефектовку);

T_v – количество дней выполнения работ по восстановлению с учётом дефектовки (на основании сроков начала и окончания по Заказу ТОРО). Расчет количества дней определяется как среднее время восстановления позиции ОФ на основании данных за последний год. При отсутствии данных о восстановлении количество дней определяется экспертно;

T_m – количество дней вовлечения исправной позиции ОФ. Расчет количества дней осуществляется на основании периодичности монтажа/демонтажа позиции ОФ с данным кодом ЕК МТР.