

ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
250 м/час

Экскаватор _____

Дата _____

Наименование работ	Состояние	Отметка о выполнении	Исполнитель	Подпись
МЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ ПОВОРОТНОЙ ПЛАТФОРМЫ				
1. ПНЕВМОСИСТЕМА				
1.1. Проверить уровень масла в компрессоре				
1.2. Проверить и чистить предварительный фильтр, можно поменять на наличие необходимости.				
1.3. Проверить работу компрессора				
А) Выпускать конденсат в пароводяном сепараторе и газовом мешке				
1.4. Через 150 часов надо поменять фильтр охладителя в компрессоре.				
1.5. Проверить и чистить охлаждающий аппарат				
2. СИСТЕМА ПОДЪЕМА				
2.1. Подъемные канаты				
А) Проверить состояние подъемных канатов (наличие порванных стренг)				
Б) Проверить скобы, кольца, обоймы канатов				
В) Проверить направляющие канатов (резиновые подушки)				
Г) Проверить целостность монтажного крепления и чистоту грязеотбойного поддона				
2.2. Картер механизма подъема в сборе				
А) Проверить уровень масла в картере механизма подъема				
Б) Проверить картер механизма подъема на наличие утечки масла				
В) Проверить затяжку болтов картера механизма подъема (затянуть согласно спецификации)				
Г) Проверить целостность монтажного крепления картера механизма подъема				
2.3. Проверить систему смазки картера механизма подъема				
А) Проверить работу маслонасоса				
Б) Проверить работу маслоструйного датчика				
В) Прочистить фильтры				
Г) Проверить систему на наличие про-				

Наименование работ	Состояние	Отметка о выполнении	Исполнитель	Подпись
течек				
2.4. Проверить надлежащее растормаживание				
2.5. Смазать муфты двигателя				
2.6. Барабан подъема				
В) Осмотреть масляное уплотнение барабана подъема				
3. СИСТЕМА ПОВОРОТА				
3.1. Проверить уровень масла в редукторах				
3.2. Взять образцы масла из редукторов (переднего и заднего)				
3.3. Осмотреть картеры редукторов поворота на наличие утечки масла и трещин				
3.4. Проверить систему смазки переднего и заднего редукторов поворота				
А) Проверить работу маслоснасосов				
Б) Проверить работу маслоструйного датчика				
В) Прочистить фильтры				
Г) Осмотреть систему на наличие утечки масла				
3.5. Осмотреть картер редуктора на наличие незатянутых монтажных болтов				
3.6. Проверить затяжку стопорных болтов подшипника поворотного вала				
3.7. Проверить надлежащее растормаживание тормозов поворота А) Замерить и занести в журнал ход поршня (осмотреть тормоза согласно руководству по ремонту)				
4. КУЗОВ ЭКСКАВАТОРА				
4.1. Проверить кузов на наличие протечек				
4.2. Проверить чистоту внутри кузова				
4.3. Проверить безопасное состояние всех наружных переходных мостков и лестниц, а также их повреждений и отсутствие их частей				
4.4. Очистить фильтры нагнетательной вентиляции				
4.5. Осмотреть кабину машиниста				
А) Почистить окна				
Б) Проверить работу стеклоочистителей				
В) Проверить работу предупреждающих устройств				
Г) Прибраться внутри				
5. ДВУНОГАЯ СТОЙКА				

Наименование работ	Состояние	Отметка о выполнении	Исполнитель	Подпись
5.1. Осмотреть пальцы и уравниватель				
5.2. Осмотреть вантовые канаты				
5.3. Осмотреть трос открывания днища ковша				
5.4. Проверить монтажное крепление гвоздодера				
5.5. Проверить затяжку гвоздодера				
РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ – СТРЕЛА, РУКОЯТЬ, КОВШ				
1. СТРЕЛА				
1.1. Осмотреть пята стрелы				
Г) Проверить регулировку подушки пята стрелы				
2. РЕДУКТОР НАПОРА				
2.1. Осмотреть шестерни с целью выявления их износа				
2.2. Осмотреть картер зубчатой передачи для выявления протечек				
3. ВЕНТИЛЯТОР ДВИГАТЕЛЯ НАПОРА				
3.1. Целостность монтажного крепления				
4. ДВИГАТЕЛЬ НАПОРА И ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ				
4.1. Осмотреть ремни с целью выявления их износа				
4.2. Проверить натяжение ремней				
5. ПРОВЕРИТЬ НАДЛЕЖАЩЕЕ РАСТОРМАЖИВАНИЕ ТОРМОЗА НАПОРА				
5.1. Замерить и занести в журнал ход поршня (осмотреть тормоза согласно процедуре руководства по ремонту)				
6. СЕДЛОВОЙ БЛОК				
6.1. Проверить вертикальную регулировку (см. Руководство по ремонту)				
6.2. Проверить наличие увеличенного бокового смещения (см. Руководство по ремонту)				
6.3. Осмотреть все сварочные швы				
7. ПРОВЕРИТЬ РАБОТУ КОНЕЧНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ				
8. ПРОВЕРИТЬ РАБОТУ				
9. ОСМОТРЕТЬ ПЕРЕХОДНЫЕ МОСТКИ, ПЛАТФОРМЫ, ЛЕСТНИЦЫ, ОГРАЖДЕНИЯ КАНАТОВ И ПОРУЧНИ				
9.1. Проверить на безопасность				
10. ОСМОТРЕТЬ ВЕРХНЮЮ ЧАСТЬ СТРЕЛЫ (износ, трещины, поврежде-				

Наименование работ	Состояние	Отметка о выполнении	Исполнитель	Подпись
ния)				
10.1. Уравнитель вантовых канатов				
11. РУКОЯТЬ				
11.1. Проверить наличие трещин на конструкции				
12. КОВШ В СБОРЕ				
12.1. Проверить наличие трещин на конструкции				
12.2. Проверить механизм открывания днища ковша				
12.3. Проверить износ амортизаторов				
12.4. Проверить зубья, адаптеры, пальцы и металлические прокладки				
КОМПОНЕНТЫ ХОДОВОЙ ТЕЛЕЖКИ				
1. Проверить установочную величину 7 bar воздушного редуктора				
2. ПРОВЕРИТЬ НАДЛЕЖАЩЕЕ РАСТОРМАЖИВАНИЕ ТОРМОЗОВ ХОДА				
2.1. Замерить и занести в журнал ход поршня (осмотреть тормоза согласно процедуре Руководства по ремонту)				
3. РЕДУКТОР ХОДА				
3.1. Проверить затяжку монтажных болтов				
4. 4. ГУСЕНИЦА В СБОРЕ				
4.1. Проверить регулировку гусеницы				
4.2. Проверить контактирование и зацепление гусеничного звена со звездочкой				
4.3. Проверить наличие трещин на гусеничных звеньях				
4.4. Проверить ограждение маслопроводов				
5. ХОДОВАЯ ТЕЛЕЖКА				
5.1. Визуально проверить наличие трещин на ходовой тележке				
5.2. Удостовериться, что все защитные кожухи установлены и заперты на замок (с нижней стороны ходовой тележки)				

ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

500 м/час

Экскаватор _____

Дата _____

Наименование работ	Состояние	Отметка о выполнении	Исполнитель	Подпись
МЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ ПОВОРОТНОЙ ПЛАТФОРМЫ				
1. ПНЕВМОСИСТЕМА				
1.1. Проверить уровень масла в компрессоре				
1.2. Проверить и чистить предварительный фильтр, можно поменять на наличие необходимости.				
1.3. Проверить работу компрессора				
А) Выпускать конденсат в пароводяном сепараторе и газовом мешке				
1.4. Через 150 часов надо поменять фильтр охладителя в компрессоре.				
1.5. Проверить и чистить охлаждающий аппарат				
2. СИСТЕМА ПОДЪЕМА				
2.1. Подъемные канаты				
А) Проверить состояние подъемных канатов (наличие порванных стренг)				
Б) Проверить скобы, кольца, обоймы канатов				
В) Проверить направляющие канатов (резиновые подушки)				
Г) Проверить целостность монтажного крепления и чистоту грязеотбойного поддона				
2.2. Картер механизма подъема в сборе				
А) Проверить уровень масла в картере механизма подъема				
Б) Проверить картер механизма подъема на наличие утечки масла				
В) Проверить затяжку болтов картера механизма подъема (затянуть согласно спецификации)				
Г) Проверить целостность монтажного крепления картера механизма подъема				
2.3. Проверить систему смазки картера механизма подъема				
А) Проверить работу маслоснабжения				
Б) Проверить работу маслоструйного датчика				
В) Прочистить фильтры				
Г) Проверить систему на наличие протечек				

Наименование работ	Состояние	Отметка о выполнении	Исполнитель	Подпись
2.4. Проверить надлежащее растормаживание				
2.5. Смазать муфты двигателя				
2.6. Барабан подъема				
В) Осмотреть масляное уплотнение барабана подъема				
Г) Проверить и поверхность и износ барабана				
3. СИСТЕМА ПОВОРОТА				
3.2. Смазать муфты двигателя				
3.3. Проверить уровень масла в редукторах				
3.4. Взять образцы масла из редукторов (переднего и заднего)				
3.5. Осмотреть картеры редукторов поворота на наличие утечки масла и трещин				
3.6. Проверить систему смазки переднего и заднего редукторов поворота				
А) Проверить работу маслонасосов				
Б) Проверить маслоструйный датчик				
В) Прочистить фильтры				
Г) Осмотреть систему на наличие утечки масла				
3.7. Осмотреть картер редуктора на наличие незатянутых монтажных болтов				
3.8. Проверить затяжку стопорных болтов подшипника поворотного вала				
3.9. Проверить надлежащее растормаживание тормозов поворота				
4. КУЗОВ ЭКСКАВАТОРА				
4.1. Проверить кузов на наличие протечек				
4.2. Проверить надлежащую работу всех дверных защелок				
4.3. Проверить чистоту внутри кузова				
4.4. Проверить безопасное состояние всех наружных переходных мостков и лестниц, а также их повреждений и отсутствие их частей				
4.5. Осмотреть кабину машиниста				
А) Почистить окна				
Б) Проверить работу стеклоочистителей				
В) Проверить работу предупреждающих устройств				
Г) Прибраться внутри				
5. ДВУНОГАЯ СТОЙКА				
5.1. Осмотреть пальцы и уравниватель				

Наименование работ	Состояние	Отметка о выполнении	Исполнитель	Подпись
5.2. Осмотреть вантовые канаты				
5.3. Осмотреть трос открывания днища ковша				
5.4. Проверить монтажное крепление гвоздодера				
5.5. Проверить затяжку гвоздодера				
РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ – СТРЕЛА, РУКОЯТЬ, КОВШ				
1. СТРЕЛА				
1.1. Осмотреть пята стрелы				
Б) Амортизация стрелы				
Г) Проверить регулировку подушки пята стрелы				
2. РЕДУКТОР НАПОРА				
2.1. Осмотреть шестерни с целью выявления их износа				
2.2. Осмотреть картер зубчатой передачи для выявления протечек				
3. ВЕНТИЛЯТОР ДВИГАТЕЛЯ НАПОРА				
3.1. Целостность монтажного крепления				
3.2. Трубопроводы от кузова				
4. ДВИГАТЕЛЬ НАПОРА И ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ				
4.1. Осмотреть ремни с целью выявления их износа				
4.2. Проверить натяжение ремней				
4.3. Проверить монтажное крепление двигателя				
5. ПРОВЕРИТЬ НАДЛЕЖАЩЕЕ РАСТОРМАЖИВАНИЕ ТОРМОЗА НАПОРА				
5.1. Замерить и занести в журнал ход поршня (осмотреть тормоза согласно процедуре руководства по ремонту)				
6. СЕДЛОВОЙ БЛОК				
6.1. Проверить вертикальную регулировку (см. Руководство по ремонту)				
6.2. Проверить наличие увеличенного бокового смещения (см. Руководство по ремонту)				
6.3. Осмотреть все сварочные швы				
7. ПРОВЕРИТЬ РАБОТУ КОНЕЧНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ				
8. ПРОВЕРИТЬ РАБОТУ				
9. ОСМОТРЕТЬ ПЕРЕХОДНЫЕ МОСТКИ, ПЛАТФОРМЫ, ЛЕСТНИЦЫ, ОГРАЖДЕНИЯ КАНАТОВ И ПОРУЧНИ				

Наименование работ	Состояние	Отметка о выполнении	Исполнитель	Подпись
9.1. Проверить на безопасность				
10. ОСМОТРЕТЬ ВЕРХНЮЮ ЧАСТЬ СТРЕЛЫ (износ, трещины, повреждения)				
10.1. Уравнитель вантовых канатов				
11. РУКОЯТЬ				
11.1. Проверить износ зуба				
11.2. Проверить наличие трещин на конструкции				
12. КОВШ В СБОРЕ				
12.1. Проверить наличие трещин на конструкции				
12.2. Проверить механизм открывания днища ковша				
12.3. Проверить износ амортизаторов				
12.4. Проверить зубья, адаптеры, пальцы и металлические прокладки				
12.5. Проверить коромысло ковша и пальцы				
КОМПОНЕНТЫ ХОДОВОЙ ТЕЛЕЖКИ				
1. Проверить установочную величину 7 bar воздушного редуктора				
2. ПРОВЕРИТЬ НАДЛЕЖАЩЕЕ РАСТОРМАЖИВАНИЕ ТОРМОЗОВ ХОДА				
2.1. Замерить и занести в журнал ход поршня (осмотреть тормоза согласно процедуре Руководства по ремонту)				
3. РЕДУКТОР ХОДА				
3.1. Проверить затяжку монтажных болтов				
4. ГУСЕНИЦА В СБОРЕ				
4.1. Проверить регулировку гусеницы				
4.2. Проверить контактирование и зацепление гусеничного звена со звездочкой				
4.3. Проверить наличие трещин на кольце гусеницы				
4.4. Проверить раскат металла на гусеничных звеньях				
4.5. Проверить пальцы и стопорные болты				
4.6. Проверить ограждение маслопроводов				
5. РОЛИКОВЫЙ КРУГ И ЗУБЧАТЫЙ ВЕНЕЦ				
5.1. Проверить износ рабочей поверхности роликов и рельса				
5.2. Проверить износ зубьев венцовой шестерни и поворотной шестерни				

Наименование работ	Состояние	Отметка о выполнении	Исполнитель	Подпись
6. ХОДОВАЯ ТЕЛЕЖКА				
6.1. Визуально проверить наличие трещин на ходовой тележке				
6.2. Удостовериться, что все защитные кожухи установлены и заперты на замок (с нижней стороны ходовой тележки)				

ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
750 м/час

Экскаватор _____

Дата _____

Наименование работ	Состояние	Отметка о выполнении	Исполнитель	Подпись
МЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ ПОВОРОТНОЙ ПЛАТФОРМЫ				
1. Пневмосистема				
1.1. Проверить уровень масла в компрессоре				
1.2. Проверить воздушный фильтр компрессора, можно поменять во время необходимости				
1.3. Проверить работу компрессора				
А) Выпускать конденсат в пароводяном сепараторе и газовом мешке				
1.4. Через 150 часов надо поменять фильтр охладителя в компрессоре.				
1.5. Проверить и чистить охлаждающий аппарат				
1.6. Измеринить состояние пробильного воздуха внутри линейной антиобледенителя				
1.7. Проверить провод воздуха во время наличия утечки				
2. СИСТЕМА ПОДЪЕМА				
2.1. Подъемные канаты				
А) Проверить состояние подъемных канатов (наличие порванных стренг)				
Б) Проверить скобы, кольца, обоймы канатов				
В) Проверить направляющие канатов (резиновые подушки)				
Г) Проверить целостность монтажного крепления и чистоту грязеотбойного поддона				
2.2. Картер механизма подъема в сборе				
А) Проверить уровень масла в картере механизма подъема				
Б) Проверить картер механизма подъема на наличие утечки масла				
В) Проверить затяжку болтов картера механизма подъема (затянуть согласно спецификации)				
Г) Проверить целостность монтажного крепления картера механизма подъема				
2.3. Проверить систему смазки картера				

Наименование работ	Состояние	Отметка о выполнении	Исполнитель	Подпись
механизма подъема				
А) Проверить работу маслонасоса				
Б) Проверить работу маслоструйного датчика				
В) Прочистить фильтры				
Г) Проверить систему на наличие протечек				
2.4. Проверить надлежащее растормаживание				
2.5. Смазать муфты двигателя				
2.6. Барабан подъема				
В) Осмотреть масляное уплотнение барабана подъема				
3. СИСТЕМА ПОВОРОТА				
3.1. Проверить уровень масла в редукторах				
3.2. Взять образцы масла из редукторов (переднего и заднего)				
3.3. Осмотреть картеры редукторов поворота на наличие утечки масла и трещин				
3.4. Проверить систему смазки переднего и заднего редукторов поворота				
А) Проверить работу маслонасосов				
Б) Проверить работу маслоструйного датчика				
В) Прочистить фильтры				
Г) Осмотреть систему на наличие утечки масла				
3.5. Осмотреть картер редуктора на наличие незатянутых монтажных болтов				
3.6. Проверить затяжку стопорных болтов подшипника поворотного вала				
3.7. Проверить надлежащее растормаживание тормозов поворота				
А) Замерить и занести в журнал ход поршня (осмотреть тормоза согласно руководству по ремонту)				
4. КУЗОВ ЭКСКАВАТОРА				
4.1. Проверить кузов на наличие протечек				
4.2. Проверить чистоту внутри кузова				
4.3. Проверить безопасное состояние всех наружных переходных мостков и лестниц, а также их повреждений и отсутствие их частей				
4.4. Очистить фильтры нагнетательной вентиляции				
4.5. Осмотреть кабину машиниста				

Наименование работ	Состояние	Отметка о выполнении	Исполнитель	Подпись
А) Почистить окна				
Б) Проверить работу стеклоочистителей				
В) Проверить работу предупреждающих устройств				
Г) Прибраться внутри				
5. ДВУНОГАЯ СТОЙКА				
5.1. Осмотреть пальцы и уравниватель				
5.2. Осмотреть вантовые канаты				
5.3. Осмотреть трос открывания днища ковша				
5.4. Проверить монтажное крепление гвоздодера				
5.5. Проверить затяжку гвоздодера				
РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ – СТРЕЛА, РУКОЯТЬ, КОВШ				
1. СТРЕЛА				
1.1. Осмотреть пяту стрелы				
Г) Проверить регулировку подушки пят- ты стрелы				
2. РЕДУКТОР НАПОРА				
2.1. Осмотреть шестерни с целью выяв- ления их износа				
2.2. Осмотреть картер зубчатой переда- чи для выявления протечек				
3. ВЕНТИЛЯТОР ДВИГАТЕЛЯ НАПОРА				
3.1. Целостность монтажного крепления				
4. ДВИГАТЕЛЬ НАПОРА И ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ				
4.1. Осмотреть ремни с целью выявле- ния их износа				
4.2. Проверить натяжение ремней				
5. ПРОВЕРИТЬ НАДЛЕЖАЩЕЕ РАСТОРМАЖИВАНИЕ ТОРМОЗА НАПОРА				
5.1. Замерить и занести в журнал ход поршня (осмотреть тормоза согласно процедуре руководства по ремонту)				
6. СЕДЛОВОЙ БЛОК				
6.1. Проверить вертикальную регули- ровку (см. Руководство по ремонту)				
6.2. Проверить наличие увеличенного бокового смещения (см. Руководство по ремонту)				
6.3. Осмотреть все сварочные швы				
7. ПРОВЕРИТЬ РАБОТУ КОНЕЧНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ				
8. ПРОВЕРИТЬ РАБОТУ				
9. ОСМОТРЕТЬ ПЕРЕХОДНЫЕ				

Наименование работ	Состояние	Отметка о выполнении	Исполнитель	Подпись
МОСТКИ, ПЛАТФОРМЫ, ЛЕСТНИИ, ОГРАЖДЕНИЯ КАНАТОВ И ПОРУЧНИ				
9.1. Проверить на безопасность				
10. ОСМОТРЕТЬ ВЕРХНЮЮ ЧАСТЬ СТРЕЛЫ (износ, трещины, повреждения)				
10.1. Уравнитель вантовых канатов				
11. РУКОЯТЬ				
11.1. Проверить наличие трещин на конструкции				
12. КОВШ В СБОРЕ				
12.1. Проверить наличие трещин на конструкции				
12.2. Проверить механизм открывания днища ковша				
12.3. Проверить износ амортизаторов				
12.4. Проверить зубья, адаптеры, пальцы и металлические прокладки				
КОМПОНЕНТЫ ХОДОВОЙ ТЕЛЕЖКИ				
1. Проверить установочную величину 7 bar воздушного редуктора				
2. ПРОВЕРИТЬ НАДЛЕЖАЩЕЕ РАСТОРМАЖИВАНИЕ ТОРМОЗОВ ХОДА				
2.1. Замерить и занести в журнал ход поршня (осмотреть тормоза согласно процедуре Руководства по ремонту)				
3. РЕДУКТОР ХОДА				
3.1. Проверить затяжку монтажных болтов				
4. ГУСЕНИЦА В СБОРЕ				
4.1. Проверить регулировку гусеницы				
4.2. Проверить контактирование и зацепление гусеничного звена со звездочкой				
4.3. Проверить наличие трещин на гусеничных звеньях				
4.4. Проверить ограждение маслопроводов				
5. ХОДОВАЯ ТЕЛЕЖКА				
5.1. Визуально проверить наличие трещин на ходовой тележке				
5.2. Удостовериться, что все защитные кожухи установлены и заперты на замок (с нижней стороны ходовой тележки)				

**ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
МЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
1000 м/час**

Экскаватор _____

Дата _____

Наименование работ	Состояние	Отметка о выполнении	Исполнитель	Подпись
МЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ ПОВОРОТНОЙ ПЛАТФОРМЫ				
1.Пневмосистема				
1.1. Проверить уровень масла в компрессоре				
1.2. Проверить воздушный фильтр компрессора, можно поменять во время необходимости				
1.3. Проверить работу компрессора				
А) Выпускать конденсат в пароводяном сепараторе и газовом мешке				
1.4.Через 150 часов надо поменять фильтр охладителя в компрессоре.				
1.5. Проверить и чистить охлаждающий аппарат				
1.6. Измеринить состояние пробильного воздуха внутри линейной антиобледенители				
1.7.Проверить провод воздуха во время наличия утечки				
2.СИСТЕМА ПОДЪЕМА				
2.1.Подъемные канаты: а) проверить состояние подъемных канатов (наличие порванных стренг);				
б)проверить скобы, кольца, обоймы канатов; в)проверить направляющие канатов (резиновые подушки); г)проверить целостность монтажного крепления и чистоту грязеотбойного поддона.				
2.2.Картер механизма подъема в				

сборе: а)проверить уровень масла в картере механизма подъема; б)проверит картер механизма подъема на наличие утечки масла; в)проверить затяжку болтов картера механизма подъема (затянуть согласно спецификации); г)проверить целостность монтажного крепления картера механизма подъема.				
2.3.Проверить систему смазки картера механизма подъема: а)проверить работу маслонасоса; б)проверить работу масляно-струйного датчика г)проверить систему на наличие протечек. .				
2.4.проверить надлежащее растормаживание тормозов подъема.				
2.5.Осмотреть болты муфт двигателя.				
2.6.Смазать муфты двигателя.				
2.7.Осмотреть зубчатые передачи механизма на предмет их ненормального износа.				
2.8.Барабан подъема: а)осмотреть боковую станину барабана подъема на наличие трещин; б)осмотреть блок подшипника боковой станины барабана подъема на наличие трещин; в)осмотреть масляное уплотнение барабана подъема; г)проверить общее состояние и износ поверхности барабана.				
3.СИСТЕМА ПОВОРОТА 3.1.Проверить болты муфт двигателя.				
3.2.Смазать муфты двигателя.				
3.3.Проверить уровень масла в редукторах.				
3.4.Взять образцы масла из редукторов (переднего и заднего).				
3.5.Осмотреть картеры редукторов поворота на наличие утечки масла и трещин.				
3.6.Проверить систему смазки				

переднего и заднего редукторов поворота (только для 2800XP) а)проверить работу маслonaсо-сов; б)проверить работу масло-струйного датчика в)прочистить фильтры; г)осмотреть систему на наличие утечки масла.				
3.7.Осмотреть картер редуктора на наличие незатянутых монтажных болтов.				
3.8.Проверить затяжку стопорных болтов подшипника поворотного вала.				
3.9.Проверить надлежащее растормаживание тормозов поворота: а)замерить и занести в журнал ход поршня (осмотреть тормоза согласно процедуре руководства по ремонту).				
4.КУЗОВ ЭКСКАВАТОРА				
4.1.Проверить кузов на наличие незатянутых болтов.				
4.2.Проверить наличие трещин в конструкции кузова.				
4.3.Проверить кузов на наличие протечек.				
4.4.Проверить надлежащую работу всех дверных защелок.				
4.5.Проверить чистоту внутри кузова.				
4.6.Проверить безопасное состояние всех наружных переходных мостков и лестниц, а также их повреждений и отсутствия их частей.				
4.7.Очистить фильтры нагнетательной вентиляции.				
4.8.Осмотреть кабину машиниста: а)почистить окна; б)проверить работу стеклоочистителей; в)проверить работу предупреждающих устройств; г)прибраться внутри.				
5.ДВУНОГАЯ СТОЙКА				
5.1.Осмотреть пальцы и уравни-				

тель.				
5.2.Осмотреть винтовые канаты.				
5.3.Осмотреть трос открывания днища ковша.				
5.4.Осмотреть монтажное крепление барабана дергача.				
5.5.Проверить натяжение барабана дергача.				
Рабочее оборудование-стрела, рукоять, ковш.				
1.СТРЕЛА				
7.1.Проверить наличие трещин на стреле.				
7.2.Осмотреть сварочные швы.				
7.3.Осмотреть пята стрелы: а)убедиться в достаточном количестве металлических прокладок; б)амортизация стрелы; в)осмотреть сварочные швы; г)проверить регулировку подушки пяты стрелы.				
8.РЕДУКТОРА НАПОРА				
8.1.Осмотреть шестерни с целью выявления их износа.				
8.2.Осмотреть картер зубчатой передачи для выявления протечек.				
9.ВЕНТИЛЯТОР ДВИГАТЕЛЯ НАПОРА				
9.1.Целостность монтажного крепления.				
9.2.Трубопроводы от кузова.				
10.ДВИГАТЕЛЬ НАПОРА И ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ				
10.1.Осмотреть ремни с целью их износа.				
10.2.Проверить натяжение ремней.				
10.3.Проверить монтажное крепление двигателя.				
11.ПРОВЕРИТЬ НАДЛЕЖАЩЕЕ РАСТОРМАЖИВАНИЕ ТОРМОЗА НАПОРА				
11.1.Замерить и занести в журнал ход поршня (осмотреть тормоза согласно процедуре ру-				

ководства по ремонту).				
12.СЕДЛОВОЙ БЛОК				
12.1.Проверить вертикальную регулировку (см.Руководство по ремонту).				
12.2.Проверить наличие увеличенного бокового освещения (см.Руководство по ремонту).				
12.3.Осмотреть все сварочные швы.				
13.ПРОВЕРИТЬ РАБОТУ КОНЕЧНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ				
8.ПРОВЕРИТЬ РАБОТУ				
9.ОСМОТРЕТЬ ПЕРЕХОДНЫЕ МОСТКИ, ПЛАТФОРМЫ, ЛЕСТНИЦЫ, ОГРАЖДЕНИЯ КАНАТОВ И ПОРУЧНИ.				
9.1.Проверить безопасность.				
10.ОСМОТРЕТЬ ВЕРХНЮЮ ЧАСТЬ СТРЕЛЫ (износ, трещины, повреждения).				
10.1.Головной блок стрелы.				
10.2.Уравнитель вантовых канатов.				
10.3.Пальцы канатов.				
11. РУКОЯТЬ				
11.1. Проверить износ зуба				
11.2. Проверить наличие трещин на конструкции				
12. КОВШ В СБОРЕ				
12.1. Проверить наличие трещин на конструкции				
12.2. Проверить механизм открывания днища ковша				
12.3. Проверить износ амортизаторов				
12.4. Проверить зубья, адаптеры, пальцы и металлические прокладки				
12.5. Проверить коромысло ковша и пальцы				
Компоненты ходовой тележки				
1. Проверить установочную величину 7 7bar воздушного редуктора				
6. ПРОВЕРИТЬ				

НАДЛЕЖАЩЕЕ РАСТОРМАЖИВАНИЕ ТОРМОЗОВ ХОДА				
6.1. Замерить и занести в журнал ход поршня (осмотреть тормоза согласно процедуре Руководства по ремонту)				
7. РЕДУКТОР ХОДА				
7.1. Проверить затяжку монтажных болтов				
7.2. Проверить стопорные болты подшипника конечной передачи.				
8. ГУСЕНИЦА В СБОРЕ				
8.1. Проверить регулировку гусеницы.				
8.2. Проверить контактирование и зацепление гусеничного звена со звездочкой.				
8.3. Проверить наличие трещин на гусеничных звеньях.				
8.4. Проверить раскат металла на гусеничных звеньях.				
8.5. Проверить пальцы и стопорные болты.				
8.6. Проверить надлежащую затяжку шпилек и гаек бортовых рам.				
8.7. Проверить опорные катки.				
8.8. Проверить ограждение маслопроводов.				
9. РОЛИКОВЫЙ КРУГ И ЗУБЧАТЫЙ ВЕНЕЦ				
5.1. Проверить износ рабочей поверхности роликов и рельса				
5.2. Смазать втулки роликов (раз в три месяца) для 2800ХРА и 28000ХРВ)				
5.3. Проверить затяжку болтов крепления верхнего и нижнего роликовых кругов.				
5.4. Проверить износ зубьев венцовой шестерни и поворотной шестерни.				
9.2. Проверить затяжку гайки центральной цапфы, отрегулировать затяжку в случае превышения рекомендуемого зазора (см. Руководство по ремонту).				

10.ХОДОВАЯ ТЕЛЕЖКА				
6.1.Визуально проверить наличие трещин на ходовой тележке.				
6.2.Удостовериться, что все защитные кожухи установлены и заперты на замок (с нижней стороны ходовой тележки)				

ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ СМАЗКИ
250 м/час

Экскаватор _____

Дата _____

Наименование работ	Состояние	Отметка о выполнении	Исполнитель	Подпись
СИСТЕМА СМАЗКИ ПОВОРОТНОЙ ПЛАТФОРМЫ				
1. Проверить уровень смазки в редукторе поворота				
2. Проверить уровень масла в редукторе подъема				
3. По мере необходимости очистить или заменить фильтры маслонасоса механизма подъема				
4. Очистить или заменить фильтры маслонасоса механизма поворота (2800 XP)				
5. Проверить уровень масла в воздушном компрессоре				
6. Проверить воздушное давление 14bar в воздушном компрессоре				
8. Проверить лубрикатор пневмосистемы и антиобледенитель, (если он применяется)				
9. Проверить централизованную систему смазки				
9.1. Проверить уровень смазки в баке				
9.2. Проверить давление воздуха				
9.3. Проверить работу маслонасосов				
9.4. Проверить путевой выключатель в переводном клапане (система «Форвал»)				
9.5. Очистить масляные фильтры (только система «Форвал»)				
9.6. Проверить работу обратного клапана (только системы «Форвал»)				
9.7. Проверить работу дозирующего клапана				
9.8. Проверить подачу смазки от инжекторов до конечных точек				
9.9. Проверить цикличность подачи смазки				

Наименование работ	Состояние	Отметка о выполнении	Исполнитель	Подпись
СМАЗКА РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ (стрела, рукоять и ковш)				
1. Проверить уровень масла в редукторе напора				
2. Проверить уровень масла в приводе конечного выключателя напора (если нет системы ПЛК)				
3. Проверить состояние маслопроводов, идущих к инжекторам и точкам смазки				
4. Проверить схему смазки на рукояти ковша				
5. Проверить схему смазки на шестернях напора и зубчатых рейках				
6. Проверить работу инжекторов				
7. Проверить наличие вытесненной смазки и ее состояние (вязкость, загрязненность, цвет и т.д.)				
8. Проверить/смазать масляные уплотнения входного вала редуктора напора				
9. Проверить/смазать масляные уплотнения и барабан для открывания днища ковша				
10. Смазать гнезда вантовых канатов				
СМАЗКА ХОДОВОЙ ТЕЛЕЖКИ				
1. Проверить уровень масла в редукторе хода				
3. Проверить состояние маслопроводов				
4. Проверить состояние ограждений маслопроводов				
5. Проверить работу каждого инжектора				
6. Проверить работу форсунок				
7. Проверить схему подачи смазки разбрызгиванием на поворотные шестерни и роликовый круг				
8. Проверить наличие вытесненной смазки и ее состояние (вязкость, загрязненность, цвет и т.д.)				

ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ СМАЗКИ
500 м/час

Экскаватор _____

Дата _____

Наименование работ	Состояние	Отметка о выполнении	Исполнитель	Подпись
СИСТЕМА СМАЗКИ ПОВОРОТНОЙ ПЛАТФОРМЫ				
1. Проверить уровень смазки в редукторе поворота				
2. Проверить уровень масла в редукторе подъема				
3. По мере необходимости очистить или заменить фильтры маслонасоса механизма подъема				
4. Очистить или заменить фильтры маслонасоса механизма поворота				
5. Проверить уровень масла в воздушном компрессоре				
6. Проверить воздушное давление 14bar в воздушном компрессоре				
8. Проверить лубрикатор пневмосистемы и антиобледенитель (если он применяется)				
9. Проверить централизованную систему смазки				
9.1. Проверить уровень смазки в баке				
9,2. Проверить давление воздуха				
9.3. Проверить работу маслонасосов				
9.4. Проверить путевой переключатель переводного клапана (Система «Форвал»)				
9.5. Очистить масляные фильтры (только система «Форвал»)				
9.6. Проверить работу обратного клапана (только системы «Форвал»)				
9.7. Проверить работу дозирующего клапана				
9.8. Проверить подачу смазки от инжекторов до конечных точек				
9.9. Проверить цикличность подачи смазки				
10. Проверить наличие вытесненной наружу смазки и ее состояние (вязкость, загрязненность, цвет и т.д.)				

Наименование работ	Состояние	Отметка о выполнении	Исполнитель	Подпись
СМАЗКА РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ (стрела, рукоять и ковш)				
1. Проверить уровень масла в редукторе напора				
2.				
3. Проверить состояние маслопроводов, идущих к инжекторам и точкам смазки				
4. Проверить схему смазки на рукояти ковша				
5. Проверить схему смазки на шестернях напора и зубчатых рейках				
6. Проверить работу инжекторов				
7. Проверить наличие вытесненной смазки и ее состояние (вязкость, загрязненность, цвет и т.д.)				
8. Проверить/смазать масляные уплотнения входного вала редуктора напора				
9. Проверить/смазать масляные уплотнения и барабан для открывания днища ковша				
СМАЗКА ХОДОВОЙ ТЕЛЕЖКИ				
1. Проверить уровень масла в редукторе хода				
3. Проверить состояние маслопроводов				
4. Проверить состояние ограждений маслопроводов				
5. Проверить работу каждого инжектора				
6. Проверить работу форсунок				
7. Проверить схему подачи смазки разбрызгиванием на поворотные шестерни и роликовый круг				
8. Проверить наличие вытесненной смазки и ее состояние (вязкость, загрязненность, цвет и т.д.)				

ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ СМАЗКИ
750м/час

Экскаватор _____

Дата _____

Наименование работ	Состояние	Отметка о выполнении	Исполнитель	Подпись
СИСТЕМА СМАЗКИ ПОВОРОТНОЙ ПЛАТФОРМЫ				
1. Проверить уровень смазки в редукторе поворота				
2. Проверить уровень масла в редукторе подъема				
3. По мере необходимости очистить или заменить фильтры маслонасоса механизма подъема				
4. Очистить или заменить фильтры маслонасоса механизма поворота				
5. Проверить уровень масла в воздушном компрессоре				
6. Проверить воздушное давление 14bar в воздушном компрессоре				
8. Проверить лубрикатор пневмосистемы и антиобледенитель, если он применяется				
9. Проверить централизованную систему смазки				
9.1. Проверить уровень смазки в баке				
9.2. Проверить давление воздуха				
9.3. Проверить работу маслонасосов				
9.4. Проверить путевой выключатель клапана с жидкостным управлением (Система «Форвал»)				
9.5. Очистить масляные фильтры (только система «Форвал»)				
9.6. Проверить работу обратного клапана (только системы «Форвал»)				
9.7. Проверить работу дозирующего клапана				
9.8. Проверить подачу смазки от инжекторов до конечных точек				
9.9. Проверить цикличность подачи смазки				
10. Проверить наличие вытесненной наружу смазки и ее состояние (вязкость, загрязненность, цвет и т.д.)				

Наименование работ	Состояние	Отметка о выполнении	Исполнитель	Подпись
СМАЗКА РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ (стрела, рукоять и ковш)				
1. Проверить уровень масла в редукторе напора				
2. Проверить состояние маслопроводов, идущих к инжекторам и точкам смазки				
3. Проверить схему смазки на рукояти ковша				
4. Проверить схему смазки на шестернях напора и зубчатых рейках				
5. Проверить работу инжекторов				
6. Проверить наличие вытесненной смазки и ее состояние (вязкость, загрязненность, цвет и т.д.)				
7. Проверить/смазать масляные уплотнения входного вала редуктора напора				
8. Проверить/смазать масляные уплотнения и барабан для открывания днища ковша				
9. Смазать гнезда вантовых канатов				
СМАЗКА ХОДОВОЙ ТЕЛЕЖКИ				
1. Проверить уровень масла в редукторе хода				
3. Проверить состояние маслопроводов				
4. Проверить состояние ограждений маслопроводов				
5. Проверить работу каждого инжектора				
6. Проверить работу форсунок				
7. Проверить схему подачи смазки разбрызгиванием на поворотные шестерни и роликовый круг				
8. Проверить наличие вытесненной смазки и ее состояние (вязкость, загрязненность, цвет и т.д.)				

ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ СМАЗКИ
1000 м/час

Экскаватор _____

Дата _____

Наименование работ	Состояние	Отметка о выполнении	Исполнитель	Подпись
СИСТЕМА СМАЗКИ ПОВОРОТНОЙ ПЛАТФОРМЫ				
1. Проверить уровень смазки в редукторе поворота				
2. Проверить уровень масла в редукторе подъема				
3. По мере необходимости очистить или заменить фильтры маслососа механизма подъема				
4. Очистить или заменить фильтры маслососа механизма поворота				
5. Проверить уровень масла в воздушном компрессоре				
6. Проверить воздушное давление 14bar в воздушном компрессоре				
8. Проверить лубрикатор пневмосистемы и антиобледенитель (если он применяется)				
9. Проверить централизованную систему смазки				
9.1. Проверить уровень смазки в баке				
9.2. Проверить давление воздуха				
9.3. Проверить работу маслососов				
9.4. Проверить путевой переключатель переводного клапана (Система «Форвал»)				
9.5. Очистить масляные фильтры (только система «Форвал»)				
9.6. Проверить работу обратного клапана (только системы «Форвал»)				
9.7. Проверить работу дозирующего клапана				
9.8. Проверить подачу смазки от инжекторов до конечных точек				
9.9. Проверить цикличность подачи смазки				
10. Проверить наличие вытесненной наружу смазки и ее состояние (вязкость, загрязненность, цвет и т.д.)				
СМАЗКА РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ (стрела, рукоять и ковш)				

1. Проверить уровень масла в редукторе напора				
2. Проверить уровень масла в приводе конечного выключателя напора				
3. Проверить состояние маслопроводов, идущих к инжекторам и точкам смазки				
4. Проверить схему смазки на рукояти ковша				
5. Проверить схему смазки на шестернях напора и зубчатых рейках				
6. Проверить работу инжекторов				
7. Проверить наличие вытесненной смазки и ее состояние (вязкость, загрязненность, цвет и т.д.)				
8. Проверить/смазать масляные уплотнения входного вала редуктора напора				
9. Проверить/смазать масляные уплотнения и барабан для открывания днища ковша				
10. Смазать гнезда вантовых канатов				
СМАЗКА ХОДОВОЙ ТЕЛЕЖКИ				
1. Проверить уровень масла в редукторе хода				
3. Проверить состояние маслопроводов				
4. Проверить состояние ограждений маслопроводов				
5. Проверить работу каждого инжектора				
6. Проверить работу форсунок				
7. Проверить схему подачи смазки разбрызгиванием на поворотные шестерни и роликовый круг				
8. Проверить наличие вытесненной смазки и ее состояние (вязкость, загрязненность, цвет и т.д.)				
СМАЗКА ХОДОВОЙ ТЕЛЕЖКИ				