

HS0010E05081X

	GB/T93	Прокладочное кольцо 8	6	
	GB/T5783	Болт M8x20	6	
		-20XD90	1	
	JB/ZQ 4609	Круглая резина 8x7200	1	
		Уплотняющая прокладка	1	
	K1805.03.01.18	-3xD115/d63 Крышка	1	
	GB3289.26	Нипель 50	3	
	Q11F-16	Пробка 50	1	
	GB3289.26	Соединение	1	
		Клей Loctite 56531	1	
	K1805.03.01.17	Маслоуказатель YWZ-300	1	
	GB/T14626	T45E40Sch80Rc1-1/2"	1	
	K1801.03.01.16	Труба D50x5-338	1	
	GB3289.2	Колено 40	1	
	K1801.03.01.15	Труба D50x5-138	1	
		Клей Loctite 18581	1	
	K1801.03.01.14	Штифт 19x19	1	
	K1801.03.01.13	Штифт 25x19	1	
	K1801.03.01.12	-6×203×229	1	
	K1801.03.01.11	Уплотнительная прокладка	1	
	K1801.03.01.09	-6×203×381	1	
	K1801.03.01.08	Уплотнительная прокладка	1	
	K1801.03.01.07	-6×387×438	1	
	K1801.03.01.01.00	Крышка вентиляционного отверстия	1	
	JB/ZQ4522	Вентиляционный кожух D-M76x2	1	
	GB/T93	Прокладочное кольцо 12	38	
	GB/T5783	Болт M12x25	38	
	K1801.03.01.06	Уплотнительная прокладка	2	
	GB3289.31	Заглушка внешней квадратной трубы 65	1	
	JB/T6142.1	Резиновый рукав 51 II-1600	1	
	JB/T6144.3	Конусоидное соединение 50-M64x2(R2)	2	
	JB/T14626	90° колено T90E50-Sch160 Rc2	2	
	JB/ZQ4446	Болт-пробка R3/8	6	
	K1801.03.01.03	Прокладочное кольцо	2	
	K1801.03.01.02	Заслонка	1	
	K1801.03.01.01	Заслонка	1	
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания

	K1805.03.01.02.00	Маслоизмеритель	1	
	GB3289.22	Адаптер 40	1	
	JB/ZQ4770	Болт M27x2	2	

技术要求

1. 装配时在齿轮箱面上涂上乐泰胶件21。
2. 润滑管路安装好后不准漏油，必要时在螺纹上涂密封乐泰胶件27。
3. 件4为防止堵塞螺塞，接入集中润滑时卸掉。
4. 放油弯头在起重臂倾角为45°时开口应向向上。
5. 件5螺塞保护孔用，不接入集中润滑，不可卸掉。

Технические требования

1. При сборке намазать поверхность коробки передач клеем Loctite 21.
2. После монтажа смазочного трубопровода нельзя вытекать смазки, при необходимости намазать резьбу герметическим клеем Loctite 27.
3. Снимать деталь 4 при соединении к централизованной смазке для того, чтобы предотвращать заваливать винт-заглушку.
4. Горловина погиба для спуска масла должна направляться наверху, когда угол наклона грузоподъёмной стрелы составляет 45°.
5. Деталь 5 используется для защитного отверстия, не соединяется к централизованной смазке, нельзя снимать её.

39	K1805.03.01.02.00	油尺	1		
38	GB3289.22	接头 40	1		
37	JB/ZQ4770	螺塞M27X2	2		
36	GB/T93	垫圈8	6		
35	GB/T5783	螺栓M8X20	6		
34		-20XD90	1		
33	JB/ZQ 4609	圆橡胶 8X7200	1		
32		密封垫-3XD115/d63	1		
31	K1805.03.01.18	盖	1		
30	GB3289.26	内接头 50	3		
序号	代 号	名 称	数量	备 注	
	Отметка	Кол-во	Номер документа	Подпись	Дата
	Прокетировщик		Технологическая проверка		
	Контроль				
	Главный проектировщик				
	Проверил		Проверка стандартов		
	Директор института		Дата		

	标记	处数	文件号	签字	日期

29	Q11F-16	旋塞 50	1	
28	GB3289.26	接头 40	1	
27		乐泰胶56531	1	
26	K1805.03.01.17	管 D50×5-368	1	
25	GB/T14626	T45E40Sch80Rc1-1/2"	1	
24	K1801.03.01.16	管 D50×5-338	1	
23	GB3289.2	弯头 40	2	
22	K1801.03.01.15	管 D50×5-138	1	
21		乐泰胶18581	1	
20	K1801.03.01.14	销 19×19	1	
19	K1801.03.01.13	销 25×19	1	
18	K1801.03.01.12	-6×203×229	1	
17	K1801.03.01.11	密封垫	1	
16	K1801.03.01.09	-6×203×381	1	
15	K1801.03.01.08	密封垫	1	
14	K1801.03.01.07	-6×387×438	1	
13	K1801.03.01.01.00	通气孔盖	1	
12	JB/ZQ4522	通风罩D-M76×2	1	
11	GB/T93	垫圈 12	38	
10	GB/T5783	螺栓 M12×25	38	
9	K1801.03.01.06	密封垫	2	
8	GB3289.31	外方管堵 65	1	
7	JB/T6142.1	胶管总成 51 II-1600	1	
6	JB/T6144.3	锥接头 50-M64×2(R2)	2	
5	JB/T14626	90°弯头T90E50-Sch160 Rc2	2	
4	JB/ZQ4446	螺塞 R3/8	6	
3	K1801.03.01.03	垫圈	2	
2	K1801.03.01.02	挡板	1	
1	K1801.03.01.01	挡板	1	
序号	代 号	名 称	数量	备 注
	起重臂附属组件		K1805.03.01.00SH	
	Вспомогательная сборка стрелы			
	通用技术条件		重量 Вес 511 比例Масштаб 1:25	
	ОБЩЕПРИНЯТЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ JB/T 5000		共2张 Всего2 листа 第2张 Лист2	
			太重技术中心 Технический центр тяжелой техники, Тайюань	