

[illegible]

В этом месте непрегражденная сторона внешнего кольца подшипника рядом с планетарной опорой, сборка производится как показано на чертеже

此处轴承外圈无挡边的一侧靠近行星架, 装配如图所示

电机功率	(kW)	500
电机转速	(1/min)	785
总速比	i	1:206.249
环境温度	(°C)	-35~40
润滑油量	(升)	380
Мощность двигателя		
Скорость вращения двигателя		
Передаточное число		
Температура окружающей среды		
Количество смазочного масла		



1. 第二级太阳轴与轴端挡板的轴端间隙通过加调整垫调整为 $2.5\sim 3\text{mm}$
2. 装配时用 M20 的螺栓拉动件 5 和件 12，用调整垫，调整锥轴承的轴向间隙，轴向游隙输入轴为 $0.08\sim 0.12\text{mm}$ ，第二轴锥轴承的轴向间隙为 $0.15\sim 0.23\text{mm}$ 。
3. 内齿圈之间合箱时涂乐泰密封胶，并装橡胶密封绳。
4. 用涂色法检验齿面接触斑点：按齿高不小于 50%，按齿长不小于 70%；
5. 所有螺栓用螺纹紧固胶防松。
6. 用胶将件 20 圆橡胶粘接在箱体上，接头用胶粘接
7. 减速机要求负荷试车。
8. 装配时调整序号 30 所带的调整环，
9. 装配时序号 67、41 涂乐泰胶防松。
10. 螺栓的拧紧力矩为：M24：850Nm； M20：500Nm
11. 分箱面螺栓按拧紧力矩拧紧后，最后点焊防松。

Технические требования

1. Торцевой зазор солнечного вала 2-й ступени и заслонки торца вала с помощью регулировочных прокладок регулируется в пределах 2.5-3 мм.
2. Во время сборки детали 5 и 12 тянутся с помощью болта, с помощью регулировочных прокладок регулируется осевой зазор конусного подшипника, осевой люфт входного вала 0.08-0.12 мм, осевой зазор конусного подшипника 2-го вала 0.15-0.23 мм.
3. Во время закрытия коробки между внутренними зубцами кольца наносится герметик Loctite и вставляются резиновые уплотнительные ленты.
4. С помощью метода окрашивания проверяются пятна контактов поверхности зубцов: не менее 50% высоты зубцов, не менее 70% длины зубцов.
5. На все болты наносится вещество, предотвращающее ослабление резьбы.
6. С помощью клея резиновое кольцо (деталь 20) приклеивается к корпусу коробки, концы также склеиваются клеем.
7. Требуется провести ходовые испытания нагрузки редуктора.
8. Во время сборки регулируются все регулировочные кольца детали 30.
9. Во время сборки на детали 67, 41 наносится Loctite для предотвращения ослабления.
10. Момент силы затягивания болтов: M24 - 850 Nm, M20 - 500 Nm.
11. После затягивания болтов распределительной коробки с соответствующим моментом затягивания производится точечная сварка для предотвращения ослабления.

					行走行星减速机	k1802.16.01.00SH			
标记	处数	文件号	签字	日期					
设计			工艺审查						
校核					通用技术条件 JB/T 5000	重 量	11588.095	比 例	1:16
主任设计						共 3 张		第 1 张	
审 查			标准审查			 太重技术中心			
			日 期						