

HS00'ZZ'8E8LX

技术要求

- 1、所有螺栓孔对其公称位置偏差不大于0.5
- 2、所有螺栓孔与其相连接的零部件配作。
- 3、装置保证与机棚连接平面的平面度误差不得大于3。
- 4、件4、6与装置主体预装后，其底座装焊在主体上。
- 5、在安装滤筒除尘器之前，先检查其中的螺旋输送机的安装是否平直，  
螺旋输送机轴无卡死现象后，再将除尘器安装在主体上。
- 6、风帽座销孔在焊装后，不得蹩劲，前后保持同一轴线上。
- 7、安装风机序36时，先将序40放置在底座上，再将序38、  
39、41分别按顺序安装在风机下部，然后再一同起吊，放置在序40上。
- 8、要求排灰软管现场固定时确保拐弯无直角，避免灰尘堆积在管道内部。
- 9、风机安装时应注意接线盒及注油口朝后；

|    |                |                 |     |     |
|----|----------------|-----------------|-----|-----|
| 45 | K1838.22.17.00 | 风机润滑装置          | 1   |     |
| 44 | GB/T5783       | 螺栓 M20X60       | 4   |     |
| 43 | K1838.22.16.00 | 支座              | 1   |     |
| 42 | K1838.22.15.00 | 防滑贴布置           | 1   |     |
| 41 | GB/T97.1       | 垫圈 12           | 108 |     |
| 40 | GB/T6170       | 螺母 M12          | 72  |     |
| 39 | K1838.22.04    | 橡胶垫             | 1   |     |
| 38 | K1838.22.03    | 钢板 20XD921/d721 | 3   |     |
| 37 | K1838.22.14.00 | 支架              | 3   |     |
| 36 | K1838.22.13.00 | 吊架              | 3   |     |
| 35 | K1838.22.02    | 系统风机            | 3   |     |
| 34 | K1838.22.01    | 滤筒              | 72  |     |
| 33 | K1830.22.05.00 | 栏杆组件            | 1   |     |
| 32 | GB/T6170       | 螺母 M10          | 36  |     |
| 31 | GB/T5783       | 螺栓 M12X60       | 108 |     |
| 序号 | 代 号            | 名 称             | 数量  | 备 注 |

|                     |                |                                                                                              |           |       |
|---------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| 30                  | GB/T97.1       | 垫圈 10                                                                                        | 36        |       |
| 29                  | GB/T5783       | 螺栓 M10X60                                                                                    | 36        |       |
| 28                  | GB/T6170       | 螺母 M20                                                                                       | 6         |       |
| 27                  |                | 密封条 宽50mm, 长25m                                                                              | 1         |       |
| 26                  | K1838.22.08    | 橡胶板                                                                                          | 1         |       |
| 25                  | K1838.22.07    | 垫片组                                                                                          | 1         |       |
| 24                  | K1838.22.06    | 橡胶板                                                                                          | 3         |       |
| 23                  | K1838.22.05    | 橡胶板                                                                                          | 1         |       |
| 22                  | GB/T97.1       | 垫圈 20                                                                                        | 4         |       |
| 21                  | GB/T93         | 垫圈 20                                                                                        | 4         |       |
| 20                  | GB/T5783       | 螺栓 M20X40                                                                                    | 4         |       |
| 19                  | GB/T882        | 销轴 B30X50                                                                                    | 4         |       |
| 18                  | GB/T97.1       | 垫圈 30                                                                                        | 10        |       |
| 17                  | K1831.22.02    | 调整垫                                                                                          | 2         |       |
| 16                  |                | 橡胶板 8X220X350                                                                                | 1         |       |
| 15                  | GB/T91         | 销 6.3X45                                                                                     | 10        |       |
| 14                  | GB/T882        | 销轴 B30X75                                                                                    | 6         |       |
| 13                  | K1831.22.01    | 橡胶垫 3XD60/d31                                                                                | 16        |       |
| 12                  | K1831.22.12.00 | 风帽座                                                                                          | 6         |       |
| 11                  | K1838.22.11.00 | 链动单轨小车                                                                                       | 1         |       |
| 10                  | K1831.22.10.00 | 罩子                                                                                           | 1         |       |
| 9                   | K1831.22.09.00 | 机头支架                                                                                         | 1         |       |
| 8                   | K1831.22.08.00 | 卸灰阀电机支座                                                                                      | 1         |       |
| 7                   | K1838.22.07.00 | 通风装置                                                                                         | 1         |       |
| 6                   | K1838.22.06.00 | 支座2                                                                                          | 1         |       |
| 5                   | K1831.22.05.00 | 走台                                                                                           | 1         |       |
| 4                   | K1831.22.04.00 | 底座1                                                                                          | 1         |       |
| 3                   | K1838.22.03.00 | 风帽                                                                                           | 1         |       |
| 2                   | K1838.22.02.00 | 滤筒除尘器                                                                                        | 1         |       |
| 1                   | K1838.22.01.00 | 装置底架                                                                                         | 1         |       |
| 序号                  | 代 号            | 名 称                                                                                          | 数量        | 备 注   |
| 通风除尘装置              |                | K1838.22.00SH                                                                                |           |       |
|                     |                |                                                                                              |           |       |
|                     |                | 重 量                                                                                          | 27961.032 | 比 例   |
| 通用技术条件<br>JB/T 5000 |                | 共 5 张                                                                                        |           | 第 2 张 |
|                     |                |  太重技术中心 |           |       |
|                     |                |                                                                                              |           |       |