

HS0010ZZ8E81X

技术要求

1. 所有外观焊缝，对接焊缝均打磨光滑。

2. 未注焊缝均为角焊缝，焊高8mm。

3. 所有螺栓孔对其公称位置偏差不大于0.5

4. 所有螺栓孔与其相连接的零部件配作。

5. 焊后保证与机棚连接平面的平面度误差不得大于3。

Technical requirements:

1. All weld appearance and butt weld joint shall be polished to smooth.

2. Unmarked weld joints are not fillet weld joints and welding height is 8mm.

3. The deviation of all bolt holes to their normal positions is not more than 0.5.

4. All bolt holes are made to match their connected parts.

5. After welding, please guarantee the error of flatness with connecting surface of machinery house not to be more than 3.

60		钢板 10X80X80	3	
59		不等边角钢 12.5X8X8-950	2	
58	K1838.22.01.52	槽钢 20-422	2	
57	K1838.22.01.51	槽钢 20-2777	2	
56	K1838.22.01.49	槽钢 20-3009	2	
55		槽钢 20-9254	1	
54		等边角钢 6.3X10-357	4	
53	K1838.22.01.48	等边角钢 6.3X10-743	4	
52	K1838.22.01.47	等边角钢 6.3X10-584	2	
51	K1838.22.01.46	等边角钢 6.3X10-770	2	
50		等边角钢 6.3X10-1937	4	
49	K1838.22.01.45	钢板 10X1938X2020	2	
48	K1838.22.01.44	等边角钢 10X6-552	4	
47	K1838.22.01.43	起吊钩	4	
46	K1838.22.01.42	等边角钢 9X12-948	1	
45	K1838.22.01.41	等边角钢 9X12-645	1	
44	K1838.22.01.39	钢板 8X545X876	2	
43		等边角钢 10X6-363	26	
42	K1838.22.01.38	槽钢 20-3046	1	
41	K1838.22.01.37	槽钢 20-3290	2	
40	K1838.22.01.36	槽钢 20-1500	2	
39	K1838.22.01.35	槽钢 20-1057	6	
38	K1838.22.01.34	槽钢 20-683	2	
37	K1838.22.01.33	槽钢 20-689	4	
36		槽钢 20-1065	2	
35	K1838.22.01.02.00	支座2	3	
34	K1838.22.01.32	槽钢 20-378	2	
33	K1838.22.01.31	槽钢 20-933	4	
32	K1838.22.01.01.00	支座1	3	
31	K1838.22.01.29	等边角钢 12.5X10-475	23	
序号	代 号	名 称	数量	备 注

P000992490-A

设 计

张 龙

工 艺 审 查

袁 运 星

校 核

贺 建 平

审 查

张 明 霞

标 准 审 查

姜 军 泽

主任设计

主管主任

所 长

日 期

20161118

装置底架

Подставка устройства

通用技术条件

JB/T 5000

K1838.22.01.00SH

重 量

7959.7

比 例

1:50

共 5 张

第 4 张

TZ

太重技术中心