

HS00.Z6.8E8LY	标记	处数	文件号	签字	日期

№	Наименование	Кол-во	Спецификация	Ост. тех. параметры	Место монтажа	Модель изготовителя
F1	Двухпозиционный трехходовой клапан двойного пневматического управления	1	63220-341-RA		Коробка пневмоклапана элемента управления лестницей	MAC, США
F2	Чистотный клапан	2	5340170100		Коробка пневмоклапана элемента управления лестницей	REXTOTH, Германия
F3	Реверсивный клапан механического управления	2	180001-115-0111		Коробка пневмоклапана элемента управления лестницей	MAC, США
F4	Клапан с ручным кнопочным управлением	2	180001-115-0036		Коробка пневмоклапана элемента управления лестницей	MAC, США
F5	Корпус реверсивного электромагнитного клапана	11	565-301-131-0	Двухпозиционный трехходовой реверсивный клапан с одноконтным электромагнитным регулированием AC230V/120%	Шкаф пневматического управления верхней части/нижней части	REXTOTH, Германия
	Основание реверсивного электромагнитного клапана	11	565-441-000-0	Выходноеотверстие в нижней части, резьба G1/2	Шкаф пневматического управления верхней части/нижней части	REXTOTH, Германия
	Штепсель реверсивного электромагнитного клапана	11	894-101-611-2	Электропитание с линией AC230V, стандарт A DIN 43650 PG9	Шкаф пневматического управления верхней части/нижней части	REXTOTH, Германия
					Шкаф пневматического управления верхней части/нижней части	REXTOTH, Германия
F7	Редукционный клапан	10	0821302165+1827231035	Максимальное давление входящего воздуха 16 бар, пределы рабочего давления 0.5-10 бар, соединение G1/2	Шкаф пневматического управления верхней части/нижней части	REXTOTH, Германия
F8	Сепаратор масла и воды	3	IRS2.0/16		Один к смазочной камере, два в кузове	INGERSOLL-RAND
F9	Пневматический блок подготовки воздуха	1	082-130-050-1		В кузове	REXTOTH, Германия
F10	Размораживатель пневмоканала	3	432-199-030-0		В кузове	REXTOTH, Германия
F11	Маслораспределитель	1	L17-600-OPKA		В смазочной камере	
F12	快速排气阀	7	373-505-000-0		Перед дисковым тормозом	REXTOTH, Германия
F13	单向阀	1	534-098-130-0	Пределы давления 0.5-15 бар, соединение G3/4	Шкаф пневматического управления верхней части	REXTOTH, Германия
F14	电接口压力表	1	233.50/100G1/2量程0-16bar+821.21		В смазочной камере рядом с главной воздушной камерой	
F15	截止阀	5	SD1/2"		В кузове	
F16	节流阀	1	345-130-000-0		Воздушный штирлер пневматической лестницы	REXTOTH, Германия
F17	压力继电器	6	R4.12010713	Рабочее давление в пределах 0-10 бар	Рядом с дисковым тормозом	REXTOTH, Германия
F18	微量压力传感器	1	PA1000/B0016P0242 G14MM	Питание электрически DC24V на выходе с одной двухпозиционной переключной, Один 4-20 мА аналоговый выходной. Соединение G1/2	В смазочной камере	NEXON
F18	自动排水阀	5	MIC-A-Rc1/2- AC220V50Hz	供电AC220V 50Hz	主气包、除全气包、汽水分离器附近	南京乔克

序号	名称	数量	规格型号	主要参数描述	安装位置	型号厂家
F1	双气控二位三通阀	1	63220-341-RA		梯子控制单元气阀箱	美国MAC
F2	梭阀	2	5340170100		梯子控制单元气阀箱	德国REXTOTH
F3	机控换向阀	2	180001-115-0111		梯子控制单元气阀箱	美国MAC
F4	手动按钮阀	2	180001-115-0036		梯子控制单元气阀箱	美国MAC
F5	电磁换向阀本体	11	565-301-131-0	二位三通单电控换向阀, AC230V ± 10%	上部/下部气路控制箱	德国REXTOTH
	电磁换向阀底座	11	565-441-000-0	底座出孔, 螺纹G1/2	上部/下部气路控制箱	德国REXTOTH
	电磁换向阀插头	11	894-101-611-2	AC230V 带灯电插头, 标准A DIN 43650 PG9 .	上部/下部气路控制箱	德国REXTOTH
					上部/下部气路控制箱	德国REXTOTH
F7	减压阀, 压力表	10	0821302165+1827231035	最高进气压力16bar, 二次压力范围0.5~10bar, 接口G1/2.	上部/下部气路控制箱	德国REXTOTH
F8	油水分离器	3	IRS2.0/16		润滑室内一个, 机棚内两个.	INGERSOLL-RAND
F9	气动三联件	1	082-130-050-1		机棚内	德国REXTOTH
F10	气路粉末器	3	432-199-030-0		机棚内	德国REXTOTH
F11	油雾器	1	L17-600-OPKA		润滑室内	NORGREN
F12	快速排气阀	7	373-505-000-0		盘式制动器前	德国REXTOTH
F13	单向阀	1	534-098-130-0	压力范围0.5~15bar, 接口G1/2.	上部气路控制箱	德国REXTOTH
F14	电接口压力表	1	233.50/100G1/2量程0-16bar+821.21		润滑室内主气包附近	WIKA
F15	截止阀	5	SD1/2"		机棚内	烟台FAST
F16	节流阀	1	345-130-000-0		气动梯子气缸	德国REXTOTH
F17	压力继电器	6	R4.12010713	工作压力范围0~10bar.	盘式制动器旁边	德国REXTOTH
F18	微量压力传感器	1	PA1000/B0016P0242 G14MM	供电DC24V 输出4~20mA模拟量, 接口G1/4.	润滑室内	NEXON
F18	自动排水阀	5	MIC-A-Rc1/2- AC220V50Hz	供电AC220V 50Hz	主气包、除全气包、汽水分离器附近	南京乔克

	K1838.92.05.00		1		
	K1838.92.04.00	Вращающееся масло-воздушное соединение	1		
	K1838.92.03.00	Компоновка пневматики нижней части	1		
	K1838.92.02.00	Компоновка пневматики платформы	1		
	K1838.92.01.00	Компоновка пневматики в смазочной камере	1		
序号	代 号	名 称	数量	备 注	
5	K1838.92.05.00	除尘气源装置	1		
4	K1838.92.04.00	旋转油气接头	1		
3	K1838.92.03.00	下部气路布置	1		
2	K1838.92.02.00	平台气路布置	1		
1	K1838.92.01.00	润滑室内气路布置	1		
序号	代 号	名 称	数量	备 注	
P001000819-A			气路控制系统		
设 计	郭世英	工艺审查	袁运星	Пневматическая операционная система WK-35	
校 核	卢安卿			K1838.92.00SH	
审 查	张玉姝	标准审查	白焱		
主任设计		主管主任		通用技术条件 JB/T 5000	
所 长					
日 期	20161209				
			重 量	873.16	比 例
			共 4 张	第 2 张	1:10
			TZ 太重技术中心		