

HS0070768581K

标记	处数	文件号	签字	日期

18	10MJ-6MT	Соединитель	3	
17	GB1096	Шпонка 12x28	1	
16	K1901.92.03.05	Соединительная крышка	1	
15	GB93	Шайба 10	4	
14	GB5782	Болт M10x30	4	
13	JB/T7940.1-95	Маслосъемное кольцо M10x1	2	
12	GB70	Болт M8x50	4	
11	8MJ-6MT	Соединитель	6	
10	GB894.1-86	Упорное кольцо для оси 70	1	
9	JB/ZQ4606	Войлочное кольцо 70	1	
8	K1901.92.03.04	Верхняя крышка	1	
7	GB70	Винт M5x15	4	
6	HR180 0850-03-74N	Комплексное уплотнение	8	
5	K1902.92.03.03	Корпус клапана	1	
4	314	Однорядный центростремительный подшипник $\phi 70$ $\phi 150$ $\phi 35$	2	
3	GB893.1-86	Упорное кольцо для отверстия 150	2	
2	K1902.92.03.02	Нижняя крышка	1	
1	K1902.92.03.01	Сердечник клапана	1	

18	10MJ-6MT	端直通接头	3	
17	GB/T1096	键 12X8X28	1	
16	K1901.92.03.05	联接盖	1	
15	GB/T93	垫圈 10	4	
14	GB/T5782	螺栓 M10X30	4	
13	JB/T7940.1	油杯 M10X1	2	
12	GB/T70.1	螺钉 M8X50	4	
11	8MJ-6MT	端直通接头	3	
10	GB/T894.1	挡圈 70	1	
9	JB/ZQ4606	毡圈 70	1	
8	K1901.92.03.04	上端盖	1	
7	GB/T70.1	螺钉 M5X16	4	
6	TBT-II 85×5.3	旋转密封	8	
5	K1902.92.03.03	阀体	1	
4	314	单列向心轴承 D70XD150X35	2	
3	GB/T893.1	挡圈 150	2	
2	K1902.92.03.02	下挡盖	1	
1	K1902.92.03.01	阀芯	1	
序号	代 号	名 称	数量	备 注

技术要求

- 1 本图表示三通路接头, 工作压力35MPa。保证密封可靠, 转动灵活。
- 2 圆周上的三个接口布置于一条直线上, 下端面三个接口沿直径35mm圆周均布。
- 3 件1与5装配时在 $\phi 85$ 直径方向间隙0.2~0.4mm

Технические требования

1. На данном чертеже изображен соединитель трубного тройника, рабочее давление 35 МПа. Необходимо обеспечить надежность герметизации и подвижность движений.
2. 3 соединения окружности расположены на одной прямой, 3 соединения нижнего торца расположены вдоль окружности диаметром 35 мм.
3. Во время сборки деталей 1 и 5 в направлении диаметра $\phi 85$ зазор 0.2-0.4 мм.

P001000952-A				旋转油气接头 ВРАЩАЮЩЕЕСЯ МАСЛО-ВОЗДУШНОЕ СОЕДИНЕНИЕ		K1838.92.04.00SH			
设 计	郭世英	工艺审查	袁运星						
校 核	卢安卿								
审 查	张玉姝	标准审查	白焱			重 量	68.39	比 例	1:5
主任设计		主管主任		通用技术条件 JB/T 5000		共 2 张		第 2 张	
所 长						 太重技术中心			
日 期	20161209								