

技术要求

- 1. 两半罩若误差过大，可在厂内装配时配割，但与拉杆之间的间隙的不得太大。
- 2. 挡铁序3、4厂内安装时焊在双脚支架上，焊接时注意预热，打磨，不得有任何焊接缺陷，不得损坏双脚支架拉杆。并不与罩焊接，以便拆卸。
- 3. 在两半罩的结合面之间夹橡胶条，并在把合后用胶水涂抹，不得漏雨。
- 4. 两半罩与拉杆之间的间隙用橡胶条压合后，涂胶水，不得漏雨。
- 5. 罩体与机棚顶之间的间隙（尺寸26）可视具体情况定，单必须保证间隙大于此值。

Технические требования:

- 1. Если отклонения двух половин кожуха слишком большие, то при монтаже на площадке они корректируются резкой, но при соединении с отжимающим рычагом зазор между ними не должен быть слишком большим.
- 2. При монтаже на площадке упорные бортики 3 и 4 привариваются на двуногую опору. При сваривании должен быть произведен подогрев, затем шлифовка, нужно следить за качеством сварки, чтобы не было дефектов, и чтобы не повредить отжимающий рычаг. Для удобства демонтажа нельзя приваривать к кожуху.
- 3. Между поверхностями соприкосновения двух половин кожуха вставляется резиновая лента, после соединения заливается клей, чтобы не просачилась вода.
- 4. В зазор между отжимающим рычагом и двумя половинами кожуха вставляется резиновая лента, спресовывается, заливается клей, чтобы не просочилась вода.
- 5. Зазор (размер 26) между корпусом кожуха и верхней частью кузова определяется конкретной ситуацией, но нужно следить за тем, чтобы зазор был больше данной величины.

					双脚支架后腿罩 Кожух передней "ноги" двуного опоры 通用技术条件 JB/T 5000	K1802.11.26.00SH			
标记处数	文 件 号	签 字	日期			重 量	86.68	比 例	1:15
设 计		工艺审查				共 2 张		第 2 张	
校 核									
主任设计									
审 查		标准审查			 太重技术中心				
所 长		日 期							