

技术要求

1. 螺纹垫板及调整螺栓的位置仅供参考，可根据具体安装情况确定位置。
2. 电机安装后与联轴器的同心度误差不得大于0.25。
3. M42的螺栓拧紧力矩在有润滑剂时为3975Nm。

Технические требования:

1. Местоположения прокладки с винтовой резьбой и регулировочного болта даны для справки, конкретное местоположение определяется конкретной ситуацией.
2. После монтажа двигателя отклонение концентричности муфты соединения валов и редуктора не должно превышать 0.25.
3. Во время смазки момент силы затягивания болтов M24 - 3975 N.m

16	GB/T6170	Болт М16	4		16	GB/T6170	螺母 М16	4	
15	GB/T5783	Винт М16х100	4		15	GB/T5783	螺栓 М16×100	4	
14	K1802.16.02.06	Панель с винтовой резьбой	4		14	K1802.16.02.06	螺纹板	4	
13	K1802.16.02.05	Клин	4		13	K1802.16.02.05	楔块	4	
12	K1802.16.02.04	Клин	4		12	K1802.16.02.04	楔块	4	
11		Железная проволока D2-200	2		11		铁丝D2-200	2	
10	K1801.16.02.11	Гайка с отверстием	6		10	K1801.16.02.11	带孔螺母	6	
9	K1801.16.02.09	Заслонка торца вала	2		9	K1801.16.02.09	轴端挡板	2	
8	K1801.16.02.08	Прокладочное кольцо	8		8	K1801.16.02.08	垫圈	8	
7					7				
6	GB/T6170	Супер-гайка М42х3	8		6	CY-M42-3/W	超级螺母 М42х3	8	
5	GB/T5782	Болт 42х3Х220	8		5	GB/T5785	螺栓 М42×3×220	8	
4	K1801.16.02.07	Регулировочная прокладка	8 комплектов		4	K1801.16.02.07	调整垫	8组	
3	K1801.16.02.02	Панель с винтовой резьбой	12		3	K1801.16.02.02	螺纹板	12	
2	GB/T6170	Гайка М24	12		2	GB/T6170	螺母 М24	12	
1	K1802.16.02.01	Болт М24х250	12		1	K1802.16.02.01	螺栓 М24×140	12	
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания	序号	代 号	名 称	数量	备 注

					Монтаж двигателя	K1802.16.02.00SH							电机安装	K1802.16.02.00SH					
Отметка	Кол-во	Номер документа	Подпись	Дата				标记处数	文件号	签字	日期								
Проектировщик	Чжан Юнмин	Технологическая проверка				Вес	139.79g	Масштаб	1:40	设计校核	工艺审查			重量	139.79g	比例	1:40		
Контроль						Всего листов	2	Лист	2	主任设计				共	2	张	第	2	张
Главный проектировщик						 Технический центр тяжелой техники. Тайюань		审查		标准审查		通用技术条件 JB/T 5000		 太重技术中心					
Проверил		Проверка стандартов			所长				日期										
Директор института		Дата		10.08.27															