

K1838.21.00SH

Технические требования

- 1.После монтажа окно закрепляется и упирается. Фиксирующее отверстие рамы переднего окна водительской кабины комплектуется с оконной рамой. Оконная рама должна быть обшита по периметру фанерой, закрепленной на чертеже 0055000065. После монтажа замка он должен хорошо функционировать и быть достаточно прочным.
- 3.Утеплительные водителеской кабины должно быть хорошего качества, оно должно иметь звукоизолирующие, теплоизолирующие, гидроизолирующие, пароизолирующие функции. Для водителеской кабины не используются материалы (пластик, фольга, теплоизоляторы), они должны быть гладкими и ровными, без впадин и выпуклостей.
- 5.На внутренней стороне стеновых панелей водителеской кабины наносится антикоррозийное покрытие, а также одинаковое с кузовом лакокрасочное покрытие. Внутренняя сторона хроме отделки фанерой также должна быть покрыта краской одинакового цвета с фанерой.
- 6.К сторонам фланцев оконных рам должны быть приклеены резиновые прокладки толщиной 1 мм. В верхней части кабины в соответствующем месте должен быть установлен датчик температуры.
- 7.Водительская кабина должна быть сделана из 8+8 двохслойного сталинита. Его резиновые ленты должны быть крепко приклеены. Размеры должны быть в соответствии с чертежом.
- 8.Водительская кабина должна быть оборудована системой вентиляции. Требуется, чтобы внешний трубопровод приспособился к системе вентиляции.
- 9.Водительская кабина должна быть хорошо зашита, все швы 3 без комментариев.
- 10.Основная конструкция водителеской кабины состоит из стальных уголков, квадратных стальных труб, стальных панелей и т.д., что позволяет всему корпусу быть прочным и жестким.
- 11.Водительская кабина должна быть оборудована системой вентиляции. Для водителеской кабины используются стальные стекла.
- 12.Для обеспечения безопасности при аварии должны быть предусмотрены меры по защите пассажиров с четырех сторон кабины, в верхней части, на полу водителеской кабины должны быть установлены теплоизолирующие материалы (Требования к характеристике материалов смотреть в таблице).
- 13.Температура внутри водителеской кабины регулируется кондиционером.
- 14.Конструкция окон и дверей водителеской кабины должна быть прочной, не должна быть легко деформированной. Для кабины используются стальные двери с усиленной конструкцией.
- 15.Водительская кабина должна быть оборудована системой вентиляции. Для водителеской кабины используются стальные стекла.
- 16.Ремонт водителеской кабины должен проводиться одновременно с электроустановкой.
- 17.Для освещения водителеской кабины используется потолочная лампа. Она должна быть прочно установлена.
- 18.Пульт управления и сенсорный экран должны быть целостными, что гарантирует согласованность их работы.
- 19.Необходимо оставить место для установки GPS.
- 20.Платный шкаф должно изготовиться как 2 колонны и 4 ряда, образ открытия составляет образ развертывания вращением, на передней перегородке есть цепки, на нижней перегородке можно поставить всякие мелочи. Под скамейкой изготовить шкаф с боковой дверью, можно поставить всякие мелочи, на подходящем месте наверху добавить цепки.
- 21.В соответствии с размерами холодильника и микроволновой печи под них сооружается шкаф. С четырех углов микроволновой печи устанавливаются скобы.
- 22.Водительская кабина должна быть оборудована системой вентиляции. Для водителеской кабины используются стальные стекла.
- 23.Основное отверстие в нижней части кабины должно быть усилено для предотвращения повреждения панелей. Размеры отверстия 170×500.
- 24.Для удобства использования электроприборов рядом с ними должны быть розетки.

- 25.Необходима установка 220 VAC трансформирующей в 24 VDC. Она должна быть подсоединена со стеклоочистительной и насосной установками.
- 26.Линии прохода внутри водителеской кабины должны быть заранее определены, они не должны выходить наружу. Включает: освещение, розетки, кондиционер, динамики, стеклоомыватели и стеклоочистительная установка.
- 27.Во время сборки передняя стенка монтируется в последнюю очередь. Проводится различная обработка и обработка в случае необходимости.
- 28.На левой передней стороне водителеской кабины добавлено монтировать подпорку супервизора коронки ковша и радиолокационного индикатора, место монтажа смотреть в чертеже X-X и виде направления Y, и заранее закладывать 4 контрольного провода для наблюдения (представленного заводом)
- 29.Монтировать 4 настенного электрорадиатора вокруг левой боковины, правой боковины, задней стенки и наверху водителеской кабины, место монтажа смотреть в схеме, требует применять продукты американской компании MARKEL, нужно заранее закладывать монтажный фундамент настенного электрорадиатора до украшения водителеской кабины, обеспечить то, что монтажный фундамент не проявилось вовне после украшения, и заранее закладывать проводки кабеля.

30. В водителеской кабине монтируется шкаф автоматического управления пожаротушением, требует монтировать его на задней стенке водителеской кабины при благоустройстве водителеской кабины в заводе.

31. Передняя часть водителеской кабины монтируется воздушно-отопительная система для ноги, требует монтировать её по чертеже при благоустройстве водителеской кабины в заводе.

技术要求

1. 窗户装配后要求牢固结实、密封性好。司机室与前窗框架的固定孔与窗框配套。窗框应有足够的刚度和强度。
2. 门锁用图号为0055000065门锁。门锁装配好后要求开关灵活，密封性好。
3. 司机室应密封良好，要满足隔音、防尘、防水和保温等功能。所有的密封条（门框、窗户、空调、线缆入口处）应采用耐低温材料（-50℃），保证密封效果。
4. 司机室内部要求用拉丝不锈钢亚光板进行装修，内部应光滑平整，无坑洼或疤痕，达到美观效果。
5. 司机室外壁板刷防锈底漆，再与机棚刷相同的面漆，内壁板除贴面板外的地方刷与贴面板相同颜色的面漆。
6. 凡窗框法兰边均粘贴1mm厚的耐低温（-50℃）橡胶垫。司机室顶部适当位置应设有起吊钩。
7. 司机室前窗、侧窗、底窗的玻璃为双层8+8钢化真空玻璃，且固定夹胶玻璃的橡胶条应用胶粘牢，根据窗户尺寸下料。推拉窗及窗户全部采用塑钢材料。
8. 司机室前窗装有自动雨刷器并带有洗涤装置。要求外置管路适应-50℃的气候。
9. 所有焊缝均要求焊后打磨平整、光滑，未注明焊缝均为3。
10. 司机室的主体结构主要由角钢、方钢管、钢板等构成，用于承受各种载荷和支承整体，壁板之间的连接一般采用连续焊接，壁板和加强筋之间采用断续焊接。
11. 司机室的视线要求开阔，司机室的操作者前方、左右方、下方设有玻璃窗用来观察工作面及挖掘机工作装置的工作状况。
12. 为使司机室内达到比较理想的温度，司机室的四周、顶棚、地板的夹层处，在制造时要添加保温隔热材料（材料性能要求见表格）。
13. 司机室内的温度控制采用安装空调的方式来解决。
14. 司机室的门和窗要结构牢固、不易变形。司机室的门使用钢制门，并应具有较好的刚度和强度。门应带门锁及拉手，门锁和拉手应耐用。门的折页应有足够的强度以保证经久耐用。门上或门的折页上应设有门自动关闭的装置。
15. 司机室底座上整体铺设木地板。木地板上方再铺设40mm厚的海绵垫，海绵垫允许拼接，但成形后必须为一个整体，海绵垫外侧真皮包裹，铺设时需避开衣柜、饮水机、司机座椅等位置。要求美观整齐。
16. 司机室的装修必须与电气安装同步进行，协调配合，以保证司机室内布置合理，美观大方。
17. 司机室室内照明采用吸顶灯，要求安装牢固、抗震。
18. 操作台、触摸屏整体布置、美观大方，保证协调性；
19. 预留GPS安装位置。
20. 衣柜应做成两列，四排，打开方式为旋钮式，上面隔层有挂衣钩，下部隔层能放杂物。长条椅下方做成侧开门柜子，能放杂物。上部合适位置处增加挂衣钩。
21. 根据冷藏箱、微波炉实际尺寸，制作一体柜，应将微波炉四角装卡牢固，防止微波炉从柜中滑落。立式饮水机需将其四角装卡牢固。
22. 司机室雨刷器及洗涤器的安装详见图K1903.21.09.00。
23. 司机室底面的穿线孔应镶边以防止磨损线，并保证孔尺寸170×500。
24. 在用电气设备附近方便使用的地方暗埋三个公牛牌插座，以方便用电。
25. 提供220VAC变24VDC装置，并与玻璃清洗器和雨刷装置相连。
26. 司机室内所有走线必须预先布置好，不得外漏，包括：照明、预留的插座、空调、音箱、玻璃清洗器和雨刷装置等。
27. 在装配过程中，前壁最后安装，根据现场实际需求切割、加工。
28. 司机室的左前方增加安装斗齿监控与雷达显示器支架，安装位置见图X-X及Y向视图，并预埋四根监控控制线（厂家提供）。
29. 在司机室左侧壁、右侧壁及后壁上部周围安装4组壁挂式电暖气，安装位置见示意图，要求采用美国MARKEL公司产品，需在司机室装潢前预埋电暖气安装底座，保证装潢后安装底座不外漏，并预埋电缆走线。
30. 司机室内安装有自动灭火控制箱，要求司机室在厂内装修时在司机室后壁上安装。
31. 司机室前部安装有脚部风暖系统，要求司机室在厂内装修时按照图纸进行安装。

						司机室 Водительская кабина	K1838.21.00SH			
标记处数	文 件 号	签 字	日期							
设 计		工艺审查				通用技术条件 JB/T 5000	重 量	5772.82	比 例	1:30
校 核							共 7 张		第 7 张	
主任设计							 太重技术中心			
审 查		标准审查								
所 长		日 期								