

K1838.22.00SH

Технические требования:

- Отклонение всех болтовых отверстий от его номинального месте не превышает 0.5
- Все болтовые отверстия соответствуют запчастям, соединяющим с ними
- Устройство обеспечивает то, что погрешность от плоскостности поверхности, соединяемой с машинным навесом, не может превышать 3
- После предварительной сборки деталей 4, 6 с корпусом устройства, сварить его подставка на корпусе
- До монтажа пылеочистителя фильтрующего патрона, сначала проверить монтаж червячного конвейера в нем ровно и прямо или нет, если у червячного конвейера нет явления прекращения, то потоми монтировать пылеочиститель на корпусе.
- После сварного монтажа отверстие под штифт подставки капюшона, нельзя заклинивать силы, спереди и сзади сохранять на одинаковой осевой линии.
- При монтаже порядка 36 ветродвигателя, сначала поставить порядок 40 на подставке, потом отдельно по очереди монтировать порядки 38, 39, 41 под ветродвигателем, потом совместно стропить, поставить их на порядке 40.
- Требует, что при скреплении тьюбика для золоудаления на месте обеспечить то, что у оборота нет прямого угла, избежать того, что пыли громоздятся в трубопроводе.
- При монтажа ветродвигателя надо обратить внимание на то, что распределительная коробка и горловина для приёма топлива направляются назад;

45	K1838.22.17.00	Смазочное приспособление ветродвигателя	1	
44	GB/T5783	болт M20X60	4	
43	K1838.22.16.00	Державка	1	
42	K1838.22.15.00	Расположение противоскользящего пленки	1	
41	GB/T97.1	шайба 12	108	
40	GB/T6170	гайка M12	72	
39	K1838.22.04	Резиновый лист	1	
38	K1838.22.03	Стальная плита 20XD921/d721	3	
37	K1838.22.14.00	Подпорка	3	
		Подвеска	3	
		Ветродвигатель системы		
		Фильтрующий патрон		
		Узел перил		
		гайка M10		
		болт M12X60		

标记	处数	文 件 号	签 字	日期
设 计		工艺审查		
校 核				
主任设计				
审 查		标准审查		
所 长		日 期		

标记	处数	文件号	签字	日期
30	GB/T97.1	шайба 10	36	
29	GB/T5783	болт M10X60	36	
28	GB/T6170	гайка M20	6	
27		Уплотнительная полоса Ширина 50mm, длина 25m	1	
26	K1838.22.08	Резиновый лист	1	
25	K1838.22.07	прокладка	1	
24	K1838.22.06	Резиновый лист	3	
23	K1838.22.05	Резиновый лист	1	
22	GB/T97.1	шайба 20	4	
21	GB/T93	шайба 20	4	
20	GB/T5783	болт M20X40	4	
19	GB/T882	Осеп B30X50	4	
18	GB/T97.1	шайба 30	10	
17	K1831.22.02	Распорная лента	2	
16		Резиновая прокладка 8X220X350	1	
15	GB/T91	Штифт 6.3X45	10	
14	GB/T882	Осеп B30X75	6	
13	K1831.22.01	Резиновая прокладка 3XD60/d31	16	
12	K1831.22.12.00	Подставка капюшона	6	
11	K1838.22.11.00	Цепная монорельсовая вагонетка	1	
10	K1831.22.10.00	Чехол	1	
9	K1831.22.09.00	Подпорка головки машины	1	
8	K1831.22.08.00	Державка электромашины клапана сброса пыли	1	
7	K1838.22.07.00	Вентиляционное устройство	1	
6	K1838.22.06.00	Подставка 2	1	
5	K1831.22.05.00	Площадка	1	
4	K1831.22.04.00	Подставка 1	1	
3	K1838.22.03.00	Капюшон	1	
2	K1838.22.02.00	Пылеочиститель фильтрующего патрона	1	
1	K1838.22.01.00	Подставка устройства	1	
序号	代 号	名 称	数量	备 注
Вентиляционная пылеудаляющая установка		K1838.22.00SH		
		重 量	27961.032	比 例 1:1
通用技术条件 JB/T 5000		共 5 张		第 3 张
		 太重技术中心		