

DK1838.04.00

Швеллер для шкафа регулирования скорости (в комплекте шкафа регулирования скорости)

Шина постоянного тока и кожух

Ввод №2

Ввод №1

Два ряда шкафа монтируются друг напротив друга

2200

俄罗斯

Россия

Шкаф регулирования скорости Сименс

Шкаф регулирования скорости Сименс	
------------------------------------	--

Дверь шкафа

Дверь шкафа

600

900

600

1. 两排柜子顶端均带两件固定槽钢, 长度均为:5000mm.
2. 两排柜子及顶端两件固定槽钢安装方向均如图所示为面对面.

1. Над двумя рядами шкафа по отдельности имеются два неподвижного швеллера длиной 5000мм.
2. Направление монтажа двух рядов шкафа и верхних двух неподвижных швеллеров показано в рисунке: друг напротив друга.

P001004543-A				电气室设备布置示意图	DK1838.04.00					
设 计	潘丽珍	工艺审查			Схема расположения оборудования электрического технического отделения					
校 核	张宇									
审 查	毛保建	标准审查	刘晓星	重 量				29.22	比 例	1:10
主任设计		主管主任		共 3 张				第 3 张		
所 长	乔建强			通用技术条件 JB/T 5000				 太重技术中心		
日 期	20161207									