

Endpoint `serviceRequestIncident.load` — parâmetros e retorno observados

Documentado a partir da requisição enviada e da resposta observada (Postman: `200 OK`, ~22,69 KB, 204 ms). **Conclusão principal:** este endpoint **carrega a tela** (HTML AngularJS do ITSM `/4biz`); ele **não** retorna os dados do chamado em formato estruturado. Os campos "retornados" abaixo são o *bootstrap da sessão*, não o ticket 6908. Credenciais de acesso omitidas por segurança.

Requisição

Item	Valor
Método	<code>POST</code>
URL	<code>https://vokenex-hom.4bizoxygen.com/4biz/serviceRequestIncident/serviceRequestIncident.load</code>
API	CITSmart / ITSM (<code>/4biz</code> webmvc) — fora do Swagger da API Low Code (<code>/lowcode</code>)

Headers necessários

- `Accept: application/json`
- `Content-Type: application/json`
- Cabeçalhos de autenticação da sessão (omitidos)

Parâmetros do corpo (body JSON)

Todos dentro do objeto raiz `object` :

Parâmetro	Tipo	Exemplo	Observação
<code>object.id</code>	inteiro	<code>6908</code>	ID do chamado alvo
<code>object.idContrato</code>	inteiro	<code>6</code>	Contrato (6 = "PAGUE MENOS")
<code>object.nomeServico</code>	string	<code>"Atendimento e Suporte Cliente Locação"</code>	Nome do serviço

Observação: no comportamento observado, esses parâmetros **não filtraram o retorno** — a resposta não trouxe o chamado 6908, e sim a tela + contexto do usuário logado. Ou seja, para consumo de dados eles são efetivamente ignorados por este endpoint.

Resposta observada (`200 OK`)

Corpo = documento **HTML** da aplicação (`ng-app="serviceRequestIncident"`). Os únicos dados estruturados embutidos são o contexto de sessão (`USER_LOGGED`) e a config Low Code (`LOWCODE_CONFIG`).

Campos retornados em `USER_LOGGED`

Campo	Tipo	Exemplo observado
<code>idUsuario</code>	inteiro	<code>3072</code>
<code>idUnidade</code>	inteiro	<code>1</code>
<code>idEmpregado</code>	inteiro	<code>3072</code>
<code>idPerfilAcessoUsuario</code>	inteiro[]	<code>[46, 47]</code>

Campo	Tipo	Exemplo observado
idEmpresa	inteiro	1
login	string	admin.vokenex-hom
nomeUsuario	string	admin vokenex-hom
status	string	A
email	string	admin.vokenex-hom@run2biz.com
grupos	string[]	siglas dos grupos (ex.: 1001784 , ACI0184 , MONI689 ...)
colGrupos	objeto[]	ver estrutura abaixo
contratos	inteiro[]	[2, 3, 6, 7]
colContratos	objeto[]	ver estrutura abaixo
fromToken	boolean	false
passwordChanged	boolean	false

Estrutura de colGrupos[]

Campo	Tipo	Exemplo
idGrupo	inteiro	637
nome	string	Acompanhamento de Chamados Pai
sigla	string	ACOM166
serviceDesk	string (S/N)	S

Estrutura de colContratos[]

Campo	Tipo	Exemplo
idContrato	inteiro	6
idCliente	inteiro	6
numero	string	PAGUE MENOS
dataContrato	data	Dec 3, 2025
dataFimContrato	data	Dec 3, 2026
tipo	string	C
situacao	string	A
idMoeda	inteiro	1
idFornecedor	inteiro	3

Campos retornados em LOWCODE_CONFIG

Campo	Valor observado
username	admin.vokenex-hom
authenticated	true
enabled	true

Campo	Valor observado
url / context	/lowcode
external	true

Outras variáveis globais no retorno

URL_SISTEMA=/4biz/ , LOCALE_SISTEMA=en , VERSAO_SISTEMA=1.9.24.2 , HYP_BASENAME=/workflow ,
HYP_KANBAN_INT_ENABLED=true , _TIME_ZONE=America/Sao_Paulo .

Resumo

- **Recebe:** `object.{id, idContrato, nomeServico}` + cabeçalhos de autenticação da sessão.
- **Retorna:** HTML da tela + contexto de sessão (`USER_LOGGED` , `LOWCODE_CONFIG`). **Não retorna o chamado.**
- **Para obter o chamado em formato estruturado:** usar a busca interna da tela (DevTools → Network ao clicar "Pesquisar") ou a API Low Code `GET /lowcode/data/{project}/{business-object}` com filtros.