

Tips - GIGEO Ap

Solucionando problemas al compilar con Sass

Rutas

Al compilar desde terminal, tener las siguientes consideraciones:

- Desde el terminal introducimos el comando ls ("ls" es el comando que lista los archivos y los directorios (carpetas)), damos enter para confirmar en qué parte del proyecto está ubicado.
- Si estamos en la raíz dirigirnos a la carpeta assets con el comando cd (change directory) con "cd assets".
- Desde assets hacer correr sass de la siguiente forma:

```
sass --watch sass/main.scss:css/styles.css
```

Recordar:

- Siempre respetar minúsculas en los comandos y los directorios (carpetas) con mayúsculas/minúscula de acuerdo al caso.
- Al hacer correr sass procurar que la ruta sea la correcta y las extensiones de main.scss y style.css estén bien escritas, de lo contrario no encontrará la ruta por lo tanto no compilará.

Bootstrap Sass

Al descargar de forma local Bootstrap sass se debe agregar el @import que llama a este framework, por sobre nuestros propios @import, tal como el siguiente ejemplo:

```
assets > sass > main.scss
1  @import 'vendors/bootstrap-4.3.1/bootstrap';
2
3  @import 'abstracts/variables';
4  @import 'abstracts/functions';
5  @import 'abstracts/mixins';
6  @import 'abstracts/placeholders';
7
8  @import 'base/reset';
9  @import 'base/typography';
10
11 @import 'layout/navigation';
12 @import 'layout/grid';
13 @import 'layout/header';
14 @import 'layout/footer';
15 @import 'layout/sidebar';
16 @import 'layout/forms';
17 @import 'layout/card';
18
19 @import 'components/buttons';
20 @import 'components/carousel';
21 @import 'components/cover';
22 @import 'components/dropdown';
23
24 @import 'pages/home';
25 @import 'pages/contact';
26
27 @import 'themes/theme';
28 @import 'themes/admin';
```

Este problema radica en un conflicto entre nuestras variables y las de bootstrap.