

# TEMA 2 – INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DEL ENTORNO DE DESARROLLO Y DEL ENTORNO DE EXPLOTACIÓN

Fecha última revisión 8/11/2024

## Sumario

USED – Ubuntu Server.....	2
Configuración inicial.....	2
Cuentas de administración.....	8
Apache.....	8
PHP.....	11
MySQL.....	12
Xdebug.....	12
Cuentas de desarrollo y hosting virtual.....	13
GITHUB – Internet.....	13
Cuentas de desarrollador.....	13
WXED – Windows X.....	14
Instalación y configuración inicial de la máquina.....	14
Cuentas administradoras y cuenta de desarrollador.....	15
Navegadores.....	16
Filezilla.....	16
Notepad++.....	16
NetBeans.....	17
Instalación y configuración inicial (plugins).....	17
Creación de proyectos, modificación, borrado, prueba.....	18
Luego seleccionas los archivos del proyecto a subir le damos a finish y ya estaría.....	20
Conexión al servidor remoto SFTP. (Almacenamiento local/almacenamiento remoto).....	21
Administración de la base de datos.....	23
.....	24
Copiamos y pegamos el script y para ejecutar en el botón:.....	25
Al ejecutar en mi caso no crea nada porque ya existe todo pero al poner el IF NOT EXISTS no me saltan errores.....	25
Ahora consulto las bases de datos que tengo.....	26
Luego pruebo a hacer una consulta sobre una base de datos concreta funciona no salen errores pero el resultado es empty set porque no hay datos en la tabla acordes a la consulta.....	27
Conexión al repositorio – versionado.....	27
Depuración – Configuración de la ejecución para la depuración.....	32
Paso a explotación.....	32
PHP Doc.....	32


CSS / JS / AJAX / XML /JSON.....	32
Entorno de Explotación (Plex).....	33

## USED – Ubuntu Server

### Configuración inicial

#### - Configuración de red

Lo primero que hay que hacer es poner la máquina virtual en adaptador puente.



Ahora hay que abrir el cmd en el equipo cliente y poner el comando `ipconfig /all` para ver la ip, la puerta de enlace y todo lo necesario para configurar la red.

Una vez instalada entramos al directorio `/etc/netplan` y abrimos el archivo que contiene ya sea para comprobar que está todo correcto o para cambiar algún dato.

```

Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
miadmin@daw-limpia:~$ cd /etc/netplan
miadmin@daw-limpia:/etc/netplan$ sudo nano 50-cloud-init.yaml

```

```

Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
GNU nano 7.2
# This file is generated from information provided
# to it will not persist across an instance reboot
# network configuration capabilities, write a file
# /etc/cloud/cloud.cfg.d/99-disable-network-config
# network: {config: disabled}
network:
  ethernets:
    enp0s3:
      addresses:
        - 192.168.0.229/24
      nameservers:
        addresses:
          - 8.8.8.8
        search: []
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.0.1
  version: 2

```


Para comprobar que la red funciona correctamente hacemos ping a la Google (8.8.8.8).

```
miadmin@daw-limpia:~$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=117 time=19.8 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=117 time=21.3 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=117 time=20.3 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=117 time=19.8 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=117 time=19.8 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=6 ttl=117 time=19.8 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5083ms
rtt min/avg/max/mdev = 19.759/20.114/21.274/0.549 ms
miadmin@daw-limpia:~$ _
```


#### - Particiones

De los 500 GB que le hemos puesto a nuestra máquina tendremos que hacer tres particiones.


La primera es para el sistema y es de 150 GB.



La segunda es la swap y es del tamaño de la RAM \* 2 así que en nuestro caso como hemos puesto 2 GB de RAM pues entonces de 4 GB.




La ultima es para los datos (/var) y es del resto del espacio del disco.



- Cambio de nombre del equipo, zona horaria y actualización del sistema

Para ver el nombre del equipo en el fichero /etc/hosts y lo cambiaremos con el comando `sudo hostnamectl hostname [nombre]`.



Después de usar el comando, hacemos un reboot y ponemos el comando `hostname` o bien volviendo a ver el fichero mencionado anteriormente.

```
miadmin@vgg-used:~$ hostname
vgg-used
miadmin@vgg-used:~$
```

Para ver la hora con el comando `timedatectl`.

```
miadmin@vgg-used:~$ timedatectl
          Local time: mié 2024-09-25 16:16:22 UTC
          Universal time: mié 2024-09-25 16:16:22 UTC
            RTC time: mié 2024-09-25 16:12:57
            Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
System clock synchronized: yes
              NTP service: active
            RTC in local TZ: no
miadmin@vgg-used:~$ _
```

Ya que está en una zona horaria distinta a la nuestra habrá que cambiarla empleando este comando `sudo timedatectl set-timezone Europe/Madrid`.

```
miadmin@vgg-used:~$ sudo timedatectl set-timezone Europe/Madrid
[sudo] password for miadmin:
miadmin@vgg-used:~$ timedatectl
          Local time: mié 2024-09-25 18:19:29 CEST
          Universal time: mié 2024-09-25 16:19:29 UTC
            RTC time: mié 2024-09-25 16:13:20
            Time zone: Europe/Madrid (CEST, +0200)
System clock synchronized: yes
              NTP service: active
            RTC in local TZ: no
miadmin@vgg-used:~$
```

Por último actualizaremos el sistema y utilizaremos los comandos `sudo apt update` y `sudo apt upgrade`.

```
miadmin@vgg-used:~$ sudo apt update
Obj:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Obj:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Des:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Obj:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Des:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main Translation-es [325 kB]
Des:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/restricted Translation-es [816 B]
Des:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe Translation-es [1.371 kB]
Des:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/multiverse Translation-es [63,1 kB]
Des:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [531 kB]
Des:10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main Translation-en [129 kB]
Des:11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 c-n-f Metadata [8.600 B]
Des:12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Packages [374 kB]
Des:13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe Translation-en [154 kB]
Descargados 3.082 kB en 1s (2.337 kB/s)
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se pueden actualizar 34 paquetes. Ejecute «apt list --upgradable» para verlos.
miadmin@vgg-used:~$ _
```

```
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
miadmin@vgg-used:~$ sudo apt upgrade
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Calculando la actualización... Hecho
The following upgrades have been deferred due to phasing:
  lxd-agent-loader python3-distupgrade ubuntu-release-upgrader-core
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 3 no actualizados.
miadmin@vgg-used:~$ _
```

## Cuentas de administración

Creamos un usuario llamado miadmin2 con el comando `sudo adduser miadmin2`. Luego utilizaremos el comando `sudo usermod -aG sudo miadmin2` para meterlo en el grupo de los superusuarios (sudo).



```

miadmin@vgg-used:~$ sudo adduser miadmin2
info: Adding user `miadmin2' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding new group `miadmin2' (1001) ...
info: Adding new user `miadmin2' (1001) with group `miadmin2 (1001)' ...
info: Creating home directory `/home/miadmin2' ...
info: Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for miadmin2
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []:
  Room Number []:
  Work Phone []:
  Home Phone []:
  Other []:
Is the information correct? [Y/n] Y
info: Adding new user `miadmin2' to supplemental / extra groups `users' ...
info: Adding user `miadmin2' to group `users' ...
miadmin@vgg-used:~$ sudo usermod -aG sudo miadmin2
miadmin@vgg-used:~$ _

```

## Apache

Lo primero que tendremos que hacer antes de instalar Apache sería activar el cortafuegos con el comando `sudo ufw enable`, luego ver si está este activo con el comando `sudo ufw status` y luego abrir el puerto 80 con `sudo ufw allow 80` ya que es el puerto que usar Apache (HTTP).

```
miadmin@vgg-used:~$ sudo ufw enable
Firewall is active and enabled on system startup
miadmin@vgg-used:~$ sudo ufw status
Status: active
miadmin@vgg-used:~$ sudo ufw allow 80
Rule added
Rule added (v6)
miadmin@vgg-used:~$ sudo ufw allow 22
Rule added
Rule added (v6)
miadmin@vgg-used:~$ sudo ufw status
Status: active

To Action From
--
80 ALLOW Anywhere
22 ALLOW Anywhere
80 (v6) ALLOW Anywhere (v6)
22 (v6) ALLOW Anywhere (v6)

miadmin@vgg-used:~$
```

Luego instalamos apache con el comando `sudo apt install apache2`. Y una vez instalado con `sudo service apache2 status` vemos si está activo.

```
miadmin@vgg-used:~$ sudo service apache2 status
• apache2.service - The Apache HTTP Server
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
  Active: active (running) since Wed 2024-09-25 18:42:11 CEST; 1min 13s ago
    Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
  Main PID: 9763 (apache2)
    Tasks: 55 (limit: 2276)
  Memory: 5.4M (peak: 5.7M)
     CPU: 55ms
  CGroup: /system.slice/apache2.service
          └─9763 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─9974 /usr/sbin/apache2 -k start
                └─9975 /usr/sbin/apache2 -k start
```

Por último tendríamos que comprobar la conectividad desde el cliente en mi caso tendría que poner en el navegador <http://192.168.0.229> y se debería ver la página por defecto de Apache.



Luego habilitamos el uso del fichero .htaccess para ello primero habilitamos mod\_rewrite con el comando: **sudo a2enmod rewrite**.

```
miadmin@vgg-used:~$ sudo a2enmod rewrite
[sudo] password for miadmin:
Enabling module rewrite.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl restart apache2
miadmin@vgg-used:~$ sudo service apache2 restart
miadmin@vgg-used:~$
```

Luego abrimos el archivo **apache2.conf** y remplazamos en la sección siguiente el None del AllowOverride por All en el directorio /var/www así tendríamos ya los indexes configurados.

```
<Directory /var/www/>
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride All_
    Require all granted
</Directory>
```

## PHP

Para instalar el módulo de PHP hay que poner el siguiente comando: **sudo apt install php**.

```
miadmin@vgg-used:~$ sudo apt install php
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
php ya está en su versión más reciente (2:8.3+93ubuntu2).
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 7 no actualizados.
miadmin@vgg-used:~$ _
```

Luego ejecutamos este comando: **sudo apt install libapache2-mod-php** para conectar Apache con PHP.

```
miadmin@vgg-used:~$ sudo apt install libapache2-mod-php
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  libapache2-mod-php
0 actualizados, 1 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 7 no actualizados.
Se necesita descargar 4.224 B de archivos.
Se utilizarán 15,4 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libapache2-mod-php all 2:8.3+93ubuntu2 [4.224 B]
Descargados 4.224 B en 0s (27,7 kB/s)
Seleccionando el paquete libapache2-mod-php previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 90619 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../libapache2-mod-php_2%3a8.3+93ubuntu2_all.deb ...
Desempaquetando libapache2-mod-php (2:8.3+93ubuntu2) ...
Configurando libapache2-mod-php (2:8.3+93ubuntu2)
```

Luego iremos al directorio `/etc/php/8.3/apache2` y ejecutaremos: **`sudo cp php.ini php.ini.backup`**.

```
miadmin@vgg-used:~$ cd /etc/php/8.3/apache2
miadmin@vgg-used:/etc/php/8.3/apache2$ sudo cp php.ini php.ini.backup
miadmin@vgg-used:/etc/php/8.3/apache2$ _
```

Luego en el **php.ini** hay que revisar que la sección **display\_errors = On** y **memory\_limit = 256M** sino habría que cambiarlo.

```
; Production value: Off
; https://php.net/display-errors
display_errors = On
```

```
; https://php.net/memory-limit
memory_limit = 256M
```

## MySQL

### Xdebug

Para instalar **Xdebug** hay que emplear este comando: **`sudo apt install php-xdebug`** y luego ir al directorio `/etc/php/8.3/apache2/conf.d` y revisar que está el archivo **20-xdebug.ini**.

```
miadmin@vgg-used:/etc/php/8.3/apache2$ sudo apt install php-xdebug
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  php8.3-xdebug
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  php-xdebug php8.3-xdebug
0 actualizados, 2 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 7 no actualizados.
Se necesita descargar 632 kB de archivos.
Se utilizarán 1.953 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n] S
Des:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 php8.3-xdebug amd64 3.2
```

```
miadmin@vgg-used:/etc/php/8.3/apache2/conf.d$ ls
10-mysqlnd.ini  20-bz2.ini      20-dom.ini      20-ftp.ini      20-mbstring.ini  20-phar.ini      20-simplexml.ini  20-sysvsem.ini
10-opcache.ini  20-calendar.ini 20-exif.ini     20-gd.ini       20-mcrypt.ini    20-posix.ini     20-soap.ini       20-sysvshm.ini
10-pdo.ini      20-ctype.ini    20-ffi.ini      20-gettext.ini  20-mysqli.ini    20-readline.ini  20-sockets.ini    20-tokenizer.ini
15-xml.ini      20-curl.ini     20-fileinfo.ini 20-iconv.ini    20-pdo_mysql.ini 20-shmop.ini     20-sysvmsg.ini    20-xdebug.ini
miadmin@vgg-used:/etc/php/8.3/apache2/conf.d$ _
```

Luego entramos en el archivo y escribimos lo siguiente:

```
GNU nano 7.2
zend_extension=xdebug.so
xdebug.discover_client_host=1
xdebug.mode=debug
xdebug.client_host=localhost
xdebug.client_port=9003
xdebug.idekey="netbeans-xdebug"
xdebug.show_error_trace=1
xdebug.remote_autostart=on
xdebug.start_with_request=yes
```

## Cuentas de desarrollo y hosting virtual

## GITHUB – Internet

Cuentas de desarrollador

## WXED – Windows X

### Instalación y configuración inicial de la máquina

#### Especificaciones del dispositivo

Nombre del dispositivo	IS32WX02
Procesador	Intel(R) Core(TM) i5-7400 CPU @ 3.00GHz 3.00 GHz
RAM instalada	16,0 GB (15,9 GB usable)
Identificador de dispositivo	8E500A52-01CD-41F1-98F9-DEA49041B031
Id. del producto	00328-20460-00000-AA718
Tipo de sistema	Sistema operativo de 64 bits, procesador basado en x64
Lápiz y entrada táctil	La entrada táctil o manuscrita no está disponible para esta pantalla

Copiar

Cambiar el nombre de este equipo

#### Especificaciones de Windows

Edición	Windows 10 Education
Versión	22H2
Instalado el	04/09/2020
Compilación del sistema operativo	19045.4894
Experiencia	Windows Feature Experience Pack 1000.19060.1000.0


Copiar

## Configuración de IP


Asignación de IP:	Manual
Dirección IPv4:	192.168.3.2
Longitud del prefijo de subred IPv4	24
Puerta de enlace de IPv4:	192.168.3.1
Servidores DNS IPv4:	192.168.20.30 8.8.8.8

Editar

## Cuentas administradoras y cuenta de desarrollador








**Navegadores**

**Filezilla**

**Notepad++**


## NetBeans

### Instalación y configuración inicial (plugins)




## Creación de proyectos, modificación, borrado, prueba

Para crear un proyecto nos vamos a File New Project y seleccionamos el lenguaje de programación que queramos.




Ahora se elige donde lo quieres guardar el proyecto y la versión de PHP



The screenshot shows the 'New PHP Application from Remote Server' dialog box, specifically the 'Name and Location' step. The 'Steps' panel on the left lists: 1. Choose Project, 2. **Name and Location**, 3. Remote Connection, and 4. Confirmation. The main area contains the following fields:

- Project Name:** 202DWESProyectoTema43
- Sources Folder:** D:\202DAWProyectoTema43 (with a 'Browse...' button)
- PHP Version:** PHP 8.3 (with a dropdown arrow and the note 'PHP version is used only for hints')
- Default Encoding:** UTF-8 (with a dropdown arrow)
- ☐ Put NetBeans metadata into a separate directory
- Metadata Folder:** \Documents\NetBeansProjects\202DWESProyectoTema43 (with a 'Browse...' button)


Luego configuras la conexión remota.




The screenshot shows the 'New PHP Application from Remote Server' dialog box, specifically the 'Remote Connection' step. The 'Steps' panel on the left lists: 1. Choose Project, 2. Name and Location, 3. **Remote Connection**, and 4. Confirmation. The main area contains the following fields:

- Project URL:** http://daw202.isauces.local
- Remote Connection:** VGG-USEE (with a dropdown arrow and a 'Manage...' button)
- Upload Directory:** /202DWESProyectoTema43  
sftp://daw-used.isauces.local/public\_html/202DWESProyectoTema43

Luego seleccionas los archivos del proyecto a subir le damos a finish y ya estaría.



Para modificar cualquier cosa del proyecto click derecho en el nombre del proyecto y nos vamos a propiedades.




Para eliminar sería tan sencillo como hacer click derecho y darle a delete y se borrará el proyecto de nuestro equipo en local,


### Conexión al servidor remoto SFTP. (Almacenamiento local/almacenamiento remoto)

Esto se puede hacer en el proyecto que hemos creado en properties pero vamos a hacerlo con un proyecto nuevo.


Al hacer el New Project elegiremos la opción de Remote Server.



Después pones la IP del servidor y el directorio para guardar el proyecto y al continuar tendrás que aceptar este mensaje.




Al aceptar el mensaje te tienen que salir los ficheros de tu servidor y le damos a finish.




## Administración de la base de datos

Nos vamos a services y en Databases hacemos nueva conexión. Seleccionamos el driver correspondiente en mi caso el de MySQL.




Luego ponemos los datos de la conexión. El Host es la ip de la máquina, me conecto a la base de datos mysql y ya desde ahí se crea la base de datos que se necesite, y usamos el botón Test Connection para comprobar que la conexión está funcionando sin errores.






Le damos a finish y ya estaría la conexión.





Ahora voy a ejecutar un script de creación de una BD que contiene una tabla y un usuario para administrar la misma.

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS DB202DWESProyectoTema4;
USE DB202DWESProyectoTema4;
CREATE USER IF NOT EXISTS 'user202DWESProyectoTema4'@'%' IDENTIFIED BY 'paso';
GRANT ALL PRIVILEGES ON DB202DWESProyectoTema4.* TO 'user202DWESProyectoTema4'@'%';
CREATE TABLE IF NOT EXISTS T02_Departamento (
  T02_CodDepartamento CHAR(3) PRIMARY KEY,
  T02_DescDepartamento VARCHAR(255) DEFAULT NULL,
  T02_FechaCreacionDepartamento DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  T02_VolumenDeNegocio FLOAT DEFAULT NULL,
  T02_FechaBajaDepartamento DATETIME DEFAULT NULL) ENGINE=InnoDB;
```

Para ejecutar el script hacemos click derecho en la conexión de la BD y le damos a execute command y te saldrá una página vacía donde podremos ejecutar nuestros comandos.




Copiamos y pegamos el script y para ejecutar  en el botón:



```

1  CREATE DATABASE IF NOT EXISTS DB202DWESProyectoTema4;
2  USE DB202DWESProyectoTema4;
3  CREATE USER IF NOT EXISTS 'user202DWESProyectoTema4'@'%' IDENTIFIED BY 'paso';
4  GRANT ALL PRIVILEGES ON DB202DWESProyectoTema4.* TO 'user202DWESProyectoTema4'@'%';
5  CREATE TABLE IF NOT EXISTS T02_Departamento (
6  T02_CodDepartamento CHAR(3) PRIMARY KEY,
7  T02_DescDepartamento VARCHAR(255) DEFAULT NULL,
8  T02_FechaCreacionDepartamento DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
9  T02_VolumenDeNegocio FLOAT DEFAULT NULL,
10 T02_FechaBajaDepartamento DATETIME DEFAULT NULL) ENGINE=InnoDB;
    
```

Al ejecutar en mi caso no crea nada porque ya existe todo pero al poner el IF NOT EXISTS no me saltan errores.



```

[Warning, Error code 1.007, SQLState HY000] Can't create database 'DB202DWESProyectoTema4'; database exists

[1:1] Executed successfully in 0,012 s.
1 row affected.

[2:1] Executed successfully in 0,002 s.
no rows affected.

[Warning, Error code 3.163, SQLState HY000] Authorization ID 'user202DWESProyectoTema4'@'%' already exists.

[3:1] Executed successfully in 0,027 s.
no rows affected.

[4:1] Executed successfully in 0,008 s.
no rows affected.

[Warning, Error code 1.050, SQLState 42S01] Table 'T02_Departamento' already exists

[5:1] Executed successfully in 0,011 s.
no rows affected.

Execution finished after 0,113 s, no errors occurred.
    
```

Ahora consulto las bases de datos que tengo.

SQL 1 [jdbc:mysql://daw-used.isa...] x

Connection: jdbc:mysql://daw-used.isaues.local:3306/mysql?zeroDateTimeBehavior=CONVERT\_...


1 SHOW DATABASES ;

SHOW DATABASES x

Max. rows: 100 | Fetched Rows: 10


#	Database
1	DB202DWESLoginLogoffTema5
2	DB202DWESProyectoTema4
3	DB204DWESProyectoTema4
4	DB207DWESProyectoTema4
5	DB208DWESProyectoTema4
6	information_schema
7	mysql
8	performance_schema
9	phpmyadmin
10	sys

Luego pruebo a hacer una consulta sobre una base de datos concreta funciona no salen errores pero el resultado es empty set porque no hay datos en la tabla acordes a la consulta.




## Conexión al repositorio – versionado


Primero creamos un repositorio nuevo en GitHub empleando el mismo nombre del proyecto en mi caso.



Para conectar al repositorio desde NetBeans le damos click derecho al proyecto luego nos vamos al apartado Git a Remote y le damos a Clone. Ahí indicamos la URL del repositorio que hemos creado el usuario de Git, nuestro token y podemos elegir donde lo queremos guardar en local.




Luego nos pide seleccionar que rama quieres clonar del proyecto y el nombre del proyecto en local y el destino que quieres al igual del nombre de la rama principal.




Le damos a finish y ahí estaría conectado el repositorio.


Ahora para versionar el contenido del proyecto lo primero que tendremos que hacer es hacer click derecho en el proyecto ir a Git y a Commit. Ahí ponemos el mensaje que queramos y seleccionamos los archivos correspondientes.



Para subir el contenido al repositorio tendremos que hacer click derecho Git ir a Remote y hacer un Push. Te pedirá la localización del repositorio remoto.




Seleccionamos la rama o ramas que queramos subir al repositorio y le damos a finish.





Revisamos que se haya actualizado el repositorio en la rama seleccionada.



**Depuración – Configuración de la ejecución para la depuración**


**Paso a explotación**

**PHP Doc**

**CSS / JS / AJAX / XML / JSON**


## Entorno de Explotación (Plesk)

Primero iniciamos sesión en **plesk** con el usuario y contraseña que se nos ha proporcionado



The image shows the Plesk login interface. At the top, it says 'plesk web host edition'. Below this, there are two input fields: 'Nombre de usuario' (Username) with the text 'victorgargon' and 'Contraseña' (Password) with a masked password '.....'. To the right of the password field is an eye icon for toggling visibility. At the bottom, there is a blue button labeled 'Iniciar sesión' (Log in).

Tenemos que ir al apartado de **Sitios web y dominios** y le damos a añadir subdominio



The image shows the Plesk dashboard for 'Sitios web y dominios' (Websites and domains). On the left is a sidebar with navigation links: 'Sitios web y dominios' (selected), 'Aplicaciones', 'Archivos', 'Bases de datos', 'Estadísticas', 'Usuarios', and 'Cuenta'. The main area has a search bar at the top. Below it, the title 'Sitios web y dominios' is followed by '2 items total'. There are two buttons: 'Añadir dominio' (Add domain) and 'Añadir subdominio' (Add subdomain). Below these buttons is a table header 'Nombre del dominio ↑'. The table contains one item: a subdomain 'victorgargon.informatica.ieslossauces.es' with a dropdown arrow to its left.

Ahora nos pide el nombre del subdominio que será el nombre del proyecto, y el raíz del documento que tiene que ser **httpdocs/nombredelproyecto** y le damos a aceptar

## Añadir un subdominio

Los subdominios son direcciones de Internet para las distintas secciones de su sitio web. Estos utilizan su nombre de dominio. Puede crear un subdominio wildcard introduciendo el símbolo \* en vez del nombre. En este caso, los visitantes del sitio serán redirigidos al subdominio wildcard.

Nombre del subdominio \*  .

Introduzca \* para crear un subdominio wildcard.

### Configuración de hosting

Raíz del documento \*

Ruta al directorio principal del sitio web.

\* Campos obligatorios

[ACEPTAR](#) [Cancelar](#)

Vamos ahora al subdominio creado y tienes distintas maneras de cargar archivos, bien por **Filezilla**, mediante **carga directa en plesk** con el .zip de la release o con la opción de **desplegar mediante Git** que es la que voy a emplear yo

Panel de información Hosting y DNS Correo **Primeros pasos**

### Crear un sitio web o una aplicación en este dominio

**Sitejet Builder**  
Creador de sitios web de última generación: + de 100 plantillas de diseño, sin código, generador de texto con IA, SEO, E-commerce y mucho más.  
[Crear sitio web](#) [Más info](#)

Cargar archivos Desplegar mediante Git Wor

Importe una app o un sitio Laravel Noc

Más apps

**Estadísticas**

Espacio en disco 0 MB

Tráfico este mes 0 MB

[Más estadísticas](#) ▾

Nos pedirá introducir la **url del repositorio**, nuestro **usuario y contraseña de GitHub** y el modo de despliegue lo dejamos en **Automático** y le damos a crear

URL del repositorio \*

Se soportan los protocolos HTTP(S) y SSH

Si el acceso al repositorio está protegido mediante credenciales HTTP básicas, indíquelas a conti

Nombre de usuario

Contraseña

Nombre del repositorio \*

Indique un nombre único en un dominio.

## Configuración de despliegue

Modo de despliegue \*

☒ Automático

☐ Manual

☐ Desactivado

Los archivos se desplegarán en el sitio de producción cuando estén disponibles en el repositorio de Plesk.

Ruta de acceso al servidor \*

Directorio del servidor donde se desplegarán los archivos.

☐

Habilite acciones de despliegue adicionales

Especifique comandos shell a ejecutar cada vez que se produzca un despliegue.

Luego comprobamos que desplegamos la rama **master** y le damos a **desplegar ahora**

Desplegar clave

Commits más recientes

- 2024-11-07 11:52 Merge developer
- 2024-11-07 11:51 .htaccess modificado

⋮

mostrar más

⬇️

Pull ahora

Despliegue

master rama automáticamente en </httpdocs/202DWESProyectoTema3>

⬆️

Desplegar ahora

🔍

⌵

⌵

Comprobamos que funciona y listo

🌐

victorgargon.informatica.ieslossauces.es/202DWESProyectoTema3/indexProyectoTema3.php

modo de Desarrollo

🌐 http://daw-used.isa...

🔄 Explotación

TEMA 3 CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE PHP

Enunciado

Hola mundo y phpinfo().