

TEMA 2 – INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DEL ENTORNO DE DESARROLLO Y DEL ENTORNO DE EXPLOTACIÓN

Sumario


| | |
|---|----|
| USED – Ubuntu Server..... | 2 |
| Configuración inicial..... | 2 |
| Cuentas de administración..... | 7 |
| Apache..... | 8 |
| PHP..... | 13 |
| MySQL..... | 14 |
| Xdebug..... | 17 |
| Cuentas de desarrollo y hosting virtual..... | 18 |
| GITHUB – Internet..... | 22 |
| Cuentas de desarrollador..... | 22 |
| WXED – Windows X..... | 23 |
| Instalación y configuración inicial de la máquina..... | 23 |
| Cuentas administradoras y cuenta de desarrollador..... | 25 |
| Navegadores..... | 27 |
| Filezilla..... | 28 |
| Notepad++..... | 32 |
| NetBeans..... | 33 |
| Instalación y configuración inicial (plugins)..... | 33 |
| Creación de proyectos, modificación, borrado, prueba..... | 34 |
| Conexión al servidor remoto SFTP. (Almacenamiento local/almacenamiento remoto)..... | 37 |
| Administración de la base de datos..... | 38 |
| Conexión al repositorio – versionado..... | 38 |
| Depuración – Configuración de la ejecución para la depuración..... | 42 |
| PHP Doc..... | 43 |
| CSS / JS / AJAX / XML /JSON..... | 44 |
| Paso a explotación – Plesk..... | 45 |

USED – Ubuntu Server

Configuración inicial

- Configuración de red

Lo primero que hay que hacer es poner la máquina virtual en **adaptador puente**.



Ahora hay que abrir el cmd en el equipo cliente y poner el comando **ipconfig /all** para ver la ip, la puerta de enlace y todo lo necesario para configurar la red.

```
C:\Users\victo>ipconfig/all
```

Una vez instalada entramos al directorio **/etc/netplan** y abrimos el archivo que contiene ya sea para comprobar que está todo correcto o para cambiar algún dato.

```
miadmin@vgg-used:~$ cd /etc/netplan
miadmin@vgg-used:/etc/netplan$ ls
enp0s3.yaml
miadmin@vgg-used:/etc/netplan$ sudo nano enp0s3.yaml
```

Aquí saldrán todos los datos que comprobamos con el comando **ipconfig/all** en el cmd en el caso de que fueran incorrectos o faltaran datos modificaremos el archivo y lo guardaremos.

```
network:
  ethernets:
    enp0s3:
      addresses:
        - 192.168.0.229/24
      nameservers:
        addresses:
          - 8.8.8.8
        search: []
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.0.1
  version: 2
```


Para comprobar que la red funciona correctamente hacemos **ping** a Google **8.8.8.8**.

```
miadmin@vgg-used:~$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=117 time=20.2 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=117 time=21.2 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=117 time=19.5 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=117 time=19.6 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=117 time=21.3 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4079ms
rtt min/avg/max/mdev = 19.533/20.352/21.303/0.752 ms
```


- Particiones

De los **500 GB** que le hemos puesto a nuestra máquina tendremos que hacer **tres** particiones:


La primera es para el **sistema** y es de **150 GB**.



La segunda es la **swap** y es del tamaño de la **RAM * 2** así que en nuestro caso como hemos puesto **2 GB** de RAM pues entonces de **4 GB**.



La ultima es para los **datos (/var)** y es del **resto** del espacio del disco.



- Cambio de nombre del equipo, zona horaria y actualización del sistema

Para ver el nombre del equipo en el fichero **/etc/hosts** y lo cambiaremos con el comando **sudo hostnamectl hostname [nombre]**.

```

GNU nano 7.2 /etc/hosts
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 daw-limpia

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1      ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0  ip6-localnet
ff00::0  ip6-mcastprefix
ff02::1  ip6-allnodes
ff02::2  ip6-allrouters
    
```

Después de usar el comando, hacemos un **reboot** y ponemos el comando **hostname** o bien volviendo a ver el fichero mencionado anteriormente.

```

miadmin@vgg-used:~$ hostname
vgg-used
    
```

Para ver la hora con el comando **timedatectl**.

```
miadmin@vgg-used:~$ timedatectl
      Local time: dom 2024-11-10 13:26:27 CET
      Universal time: dom 2024-11-10 12:26:27 UTC
          RTC time: dom 2024-11-10 12:26:05
      Time zone: Europe/Madrid (CET, +0100)
System clock synchronized: yes
          NTP service: active
      RTC in local TZ: no
```

Si necesitáramos cambiar la zona horaria utilizaremos el comando **sudo timedatectl set-timezone [zona horaria]**.

```
miadmin@vqq-used:~$ sudo timedatectl set-timezone Europe/Madrid
```

Por último actualizaremos el sistema utilizando los comandos **sudo apt update** y **sudo apt upgrade**.

```
miadmin@vgg-used:~$ sudo apt update
Obj:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Obj:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Des:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Obj:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Descargados 126 kB en 1s (214 kB/s)
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se pueden actualizar 18 paquetes. Ejecute «apt list --upgradable» para verlos.
miadmin@vgg-used:~$
```

```
miadmin@vgg-used:~$ sudo apt upgrade
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Calculando la actualización... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
```

Cuentas de administraci3n

Vamos a crear un usuario llamado **miadmin2** con el comando **sudo adduser miadmin2**.

```
miadmin@vgg-used:~$ sudo adduser miadmin2
info: Adding user 'miadmin2' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding new group 'miadmin2' (1001) ...
info: Adding new user 'miadmin2' (1001) with group 'miadmin2 (1001)' ...
info: Creating home directory '/home/miadmin2' ...
info: Copying files from '/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for miadmin2
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []:
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
Is the information correct? [Y/n] Y
info: Adding new user 'miadmin2' to supplemental / extra groups 'users' ...
info: Adding user 'miadmin2' to group 'users' ...
```

Luego utilizaremos el comando **sudo usermod -aG sudo miadmin2** para meterlo en el grupo de los **superusuarios (sudo)**.

```
miadmin@vqq-used:~$ sudo usermod -aG sudo miadmin2
```

Apache

- Estructura de directorios y archivos de configuración de apache

1. Directorio de Configuración Principal:

- Ruta: **/etc/apache2/**
- Descripción: Contiene la mayoría de los archivos de configuración de Apache.

2. Directorio de Configuración de Sitios Disponibles:

- Ruta: **/etc/apache2/sites-available/**
- Descripción: Almacena los archivos de configuración de los sitios web disponibles. No están activos por defecto.

3. Directorio de Configuración de Sitios Habilitados:

- Ruta: **/etc/apache2/sites-enabled/**
- Descripción: Contiene enlaces simbólicos a los archivos de configuración de los sitios activos, apuntando a los archivos en sites-available.

4. Directorio de DocumentRoot Predeterminado:

- Ruta: **/var/www/html/**
- Descripción: Directorio predeterminado para los archivos de los sitios web. Su contenido se muestra al acceder al servidor mediante la IP.

5. Archivo de Configuración Principal:

- Ruta: **/etc/apache2/apache2.conf**
- Descripción: Archivo principal de configuración de Apache, donde se pueden especificar configuraciones globales.

6. Archivo de Configuración de Módulos:

- Ruta: **/etc/apache2/mods-available/**
- Descripción: Contiene archivos de configuración para módulos de Apache, que se pueden habilitar o deshabilitar.

7. Archivo de Configuración de MIME:

- Ruta: **/etc/apache2/mime.types**
- Descripción: Define los tipos MIME que Apache utiliza para servir archivos.

8. Archivo de Configuración de Seguridad:

- Ruta: **/etc/apache2/conf-available/security.conf**
- Descripción: Contiene configuraciones de seguridad recomendadas para Apache.

- Instalación del servicio

Para instalar el servicio de apache se usa el comando **sudo apt install apache2**.

```
miadmin@vgg-used:~$ sudo apt install apache2
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
apache2 ya está en su versión más reciente (2.4.58-1ubuntu8.4).
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 2 no actualizados.
```

Luego para comprobar el estado del servicio usamos el comando **sudo service apache2 status**.

```
miadmin@vgg-used:~$ sudo service apache2 status
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2024-11-10 11:19:46 CET; 2h 35min ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
```

- Apertura de puertos

Primero tenemos que activar el cortafuegos con el comando **sudo ufw enable**.

```
miadmin@vgg-used:~$ sudo ufw enable
Command may disrupt existing ssh connections. Proceed with operation (y|n)? y
Firewall is active and enabled on system startup
```

Luego abrimos el puerto que usa apache por defecto que es el **80** con el comando **sudo ufw allow 80**.

```
miadmin@vgg-used:~$ sudo ufw allow 80
Skipping adding existing rule
Skipping adding existing rule (v6)
```


Luego comprobamos que está abierto el puerto **80** con el comando **sudo ufw status**.

```
miadmin@vgg-used:~$ sudo ufw status
Status: active
```

| To | Action | From |
|---------|--------|---------------|
| 80 | ALLOW | Anywhere |
| 22 | ALLOW | Anywhere |
| 80 (v6) | ALLOW | Anywhere (v6) |
| 22 (v6) | ALLOW | Anywhere (v6) |

- Conectividad con la máquina cliente

Por último tendríamos que comprobar la conectividad desde el cliente en mi caso tendría que poner en el navegador <http://192.168.0.229> y se debería ver la página por defecto de Apache.



- Configurar archivo .htaccess

Para habilitar el uso del fichero .htaccess hay que habilitar el modulo **rewrite** primero con el comando **sudo a2enmod rewrite**.

```
miadmin@vgg-used:~$ sudo a2enmod rewrite
Module rewrite already enabled
```

Luego para activarlo hay que **reiniciar** apache con el comando **sudo service apache2 restart**.

```
miadmin@vgg-used:~$ sudo service apache2 restart
```

Luego abrimos el archivo **apache2.conf** con el comando **sudo nano /etc/apache2/apache2.conf**.

```
miadmin@vqq-used:~$ sudo nano /etc/apache2/apache2.conf
```

Buscamos el directorio **/var/www** con **Ctrl+W** para encontrarlo antes y remplazamos el **None** del **AllowOverride** por **All** y ya tendŕamos los **indexes** configurados.

```
<Directory /var/www/>
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride All
    Require all granted
</Directory>
```

Después creamos un archivo **.htaccess** en el directorio raíz del servidor con el comando **sudo nano /var/www/html/.htaccess**.

```
miadmin@vgg-used:~$ sudo nano /var/www/html/.htaccess
```

Por último añadimos la línea siguiente al archivo para configurar la página de carga inicial del servidor.

```
DirectoryIndex index.php index.html
```

- Configurar logs

Editamos este archivo **sudo nano /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf** y añadimos estas líneas

```
miadmin@vgg-used:~$ sudo nano /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf
[sudo] password for miadmin:
miadmin@vgg-used:~$ miadmin@vgg-used:~$
```

Con estas líneas estamos indicando el nuevo directorio donde queremos guardar los mensajes de error y en las siguiente indicamos donde queremos guardar el archivo que almacena los registros de acceso

```
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
ErrorLog /var/www/html/logs/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
CustomLog /var/www/html/logs/access.log combined
```

- Personalizar errores

Para personalizar los errores tenemos que tener el archivo **.htaccess** y utilizaremos la directiva **ErrorDocument** añadiendo la ruta de los errores

```
ErrorDocument 403 /error/403.html
ErrorDocument 404 /error/404.html
```

PHP

Para instalar el módulo de PHP hay que utilizar el comando `sudo apt install php`.

```
miadmin@vgg-used:~$ sudo apt install php
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
php ya está en su versión más reciente (2:8.3+93ubuntu2).
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 2 no actualizados.
```

Luego ejecutamos el comando `sudo apt install libapache2-mod-php` para conectar Apache con PHP.

```
miadmin@vgg-used:~$ sudo apt install libapache2-mod-php
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
libapache2-mod-php ya está en su versión más reciente (2:8.3+93ubuntu2).
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 2 no actualizados.
```

Luego iremos al directorio `/etc/php/8.3/apache2` y ejecutaremos el comando `sudo cp php.ini php.ini.backup` para tener una copia por si tuviéramos errores al cambiar el archivo `php.ini`.

```
miadmin@vgg-used:~$ cd /etc/php/8.3/apache2
miadmin@vgg-used:/etc/php/8.3/apache2$ sudo cp php.ini php.ini.backup
```

Luego en el `php.ini` hay que revisar que la sección `display_errors = On` y `memory_limit = 256M` sino habría que cambiarlo.

```
; https://php.net/display-errors
display_errors = On
```

```
; https://php.net/memory-limit
memory_limit = 256M
```

MySQL

Para instalar **MySQL** utilizaremos el comando **sudo apt install mysql-server**.

```
miadmin@vgg-used:~$ sudo apt install mysql-server
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
```

Luego empleamos el comando **sudo cp /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf mysqld.cnf.backup** para hacer una copia de seguridad del archivo que posteriormente vamos a editar.

```
miadmin@vgg-used:~$ sudo cp /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf mysqld.cnf.backup
```

Utilizaremos el comando **sudo nano /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf** y comentaremos las dos líneas que se muestran a continuación con #.

```
bind-address          = 127.0.0.1
mysqlx-bind-address   = 127.0.0.1
```

Reiniciamos el servicio con el comando **sudo service mysql restart**.

```
miadmin@vgg-used:~$ sudo service mysql restart
miadmin@vgg-used:~$
```

Abrimos el puerto **3306** que es el que usa **MySQL** por defecto con **sudo ufw allow 3306**.

```
miadmin@vgg-used:~$ sudo ufw allow 3306
Rule added
Rule added (v6)
```

Comprobamos el que lo hemos abierto con **sudo ufw status**.

```
miadmin@vgg-used:~$ sudo ufw status
Status: active
```

| To | Action | From |
|-----------|--------|---------------|
| -- | ----- | ---- |
| 80 | ALLOW | Anywhere |
| 22 | ALLOW | Anywhere |
| 3306 | ALLOW | Anywhere |
| 80 (v6) | ALLOW | Anywhere (v6) |
| 22 (v6) | ALLOW | Anywhere (v6) |
| 3306 (v6) | ALLOW | Anywhere (v6) |

Ahora tenemos que hacer la instalación **segura** de **MySQL** con el comando **sudo mysql_secure_installation**. Nos pedirá si queremos validar la contraseña y le diremos que si y en el nivel 0 y aceptamos todo lo demás que nos pregunta.

```
miadmin@vgg-used:~$ sudo mysql_secure_installation
[sudo] password for miadmin:

Securing the MySQL server deployment.

Connecting to MySQL using a blank password.

VALIDATE PASSWORD COMPONENT can be used to test passwords
and improve security. It checks the strength of password
and allows the users to set only those passwords which are
secure enough. Would you like to setup VALIDATE PASSWORD component?
```

Descargamos el módulo de la librería de apache de **PHP** para **MySQL** con el comando **sudo apt install libapache2-mod-php8.3 php8.3-mysql**.

```
miadmin@vgg-used:~$ sudo apt install libapache2-mod-php8.3 php8.3-mysql
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
```

Ahora tendremos que entrar a **MySQL** con el comando **sudo mysql** y poner este comando **SET GLOBAL validate_password.length = 4;** para que no nos de error el paso siguiente de creación del usuario.

```
miadmin@vgg-used:~$ sudo mysql
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 10
Server version: 8.0.39-0ubuntu0.24.04.2 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2024, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> SET GLOBAL validate_password.length = 4;
Query OK, 0 rows affected (0,00 sec)
```

Ahora por último crearemos el **usuario** y volveremos a cambiar la variable que modificamos antes a su valor por defecto en el caso de **LOW** sería **8**.

```
mysql> CREATE USER 'adminsqli'@'%' IDENTIFIED BY 'paso';
Query OK, 0 rows affected (0,02 sec)

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'adminsqli'@'%' ;
Query OK, 0 rows affected (0,02 sec)

mysql> SET GLOBAL validate_password.length = 8;
Query OK, 0 rows affected (0,00 sec)

mysql>
```


Xdebug

Para instalar **Xdebug** hay que emplear este comando: **sudo apt install php-xdebug** y luego ir al directorio **/etc/php/8.3/apache2/conf.d** y revisar que está el archivo **20-xdebug.ini**.

```
miadmin@vgg-used:~$ sudo apt install php-xdebug
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  php-xdebug
0 actualizados, 1 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 25 no actualizados.
Se necesita descargar 3.444 B de archivos.
Se utilizarán 16,4 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 php-xdebug amd64 3.2.0+3.1.6+2.9
44 B]
Descargados 3.444 B en 0s (8.256 B/s)
Seleccionando el paquete php-xdebug previamente no seleccionado.
```

```
miadmin@vgg-used:~$ miadmin@vgg-used:~$ cd /etc/php/8.3/apache2/conf.d
miadmin@vgg-used:/etc/php/8.3/apache2/conf.d$ ls
10-mysqld.ini  20-ctype.ini  20-ftp.ini      20-mysqli.ini  20-simplexml.ini  20-tokenizer.ini
10-opcache.ini 20-curl.ini   20-gd.ini       20-pdo_mysql.ini 20-soap.ini       20-xdebug.ini
10-pdo.ini     20-dom.ini    20-gettext.ini  20-phar.ini      20-sockets.ini    20-xmlreader.ini
15-xml.ini     20-exif.ini   20-iconv.ini    20-posix.ini     20-sysvmsg.ini    20-xmlwriter.ini
20-bz2.ini     20-ffi.ini    20-mbstring.ini 20-readline.ini  20-sysvsem.ini    20-xsl.ini
20-calendar.ini 20-fileinfo.ini 20-mcrypt.ini  20-shmop.ini     20-sysvshm.ini    20-zip.ini
miadmin@vgg-used:/etc/php/8.3/apache2/conf.d$
```

Luego entramos en el archivo y escribimos lo siguiente:

```
zend_extension=xdebug.so
xdebug.discover_client_host=1
xdebug.mode=debug
xdebug.client_host=localhost
xdebug.client_port=9003
xdebug.idekey="netbeans-xdebug"
xdebug.show_error_trace=1
xdebug.remote_autostart=on
xdebug.start_with_request=yes
```

Cuentas de desarrollo y hosting virtual

Para crear el usuario que lo llamaremos operadorweb utilizaremos el comando

sudo adduser --no-create-home --home /var/www/html --ingroup www-data operadorweb

```
miadmin@vgg-used:~$ miadmin@vgg-used:~$ sudo adduser --no-create-home --home /var/www/html --ingroup www-data operadorweb
fatal: The user `operadorweb' already exists.
miadmin@vgg-used:~$
```

Para comprobar que esta bien creado usaremos **cat /etc/passwd | grep operadorweb**

```
miadmin@vgg-used:~$ cat /etc/passwd | grep operadorweb
operadorweb:x:1002:33:,,,:/var/www/html:/bin/bash
```

A continuación cambiamos el propietario del fichero con el comando **sudo chown -R operadorweb:www-data /var/www/html**

```
miadmin@vgg-used:~$ sudo chown -R operadorweb:www-data /var/www/html
miadmin@vgg-used:~$
```

Para cambiar los permisos al fichero para poder editarlo utilizaremos el comando **sudo chmod -R 2775 /var/www/html**

```
miadmin@vgg-used:~$ sudo chmod -R 2775 /var/www/html
miadmin@vgg-used:~$
```

Comprobamos los permisos con **ll /var/www/html**

```
miadmin@vgg-used:~$ ll /var/www/html
total 44
drwxrwsr-x  9 operadorweb www-data 4096 oct 25 09:15 ./
drwxr-xr-x  4 root          root   4096 oct 24 10:40 ../
drwxrwsr-x 12 operadorweb www-data 4096 oct 11 12:25 202DAWProyectoDAW/
drwxrwsr-x  8 operadorweb www-data 4096 oct 11 13:32 202DWESProyectoDWES/
drwxrwsr-x 12 operadorweb www-data 4096 oct 18 09:02 202DWESProyectoTema3/
drwxrwsr-x  2 operadorweb www-data 4096 sep 20 09:19 .cache/
drwxrwsr-x  2 operadorweb www-data 4096 sep 26 12:18 doc/
-rwxrwsr-x  1 operadorweb www-data  98 oct 25 09:18 .htaccess*
-rwxrwsr-x  1 operadorweb www-data 1237 oct  8 11:43 index.html*
drwxrwsr-x  2 operadorweb www-data 4096 oct  3 10:29 logs/
drwxrwsr-x  3 operadorweb www-data 4096 sep 20 09:20 webroot/
```

Luego procedemos a configurar la conexión SSH así que modificaremos el siguiente archivo

sudo nano /etc/ssh/sshd_config

```
miadmin@vgg-used:~$ sudo nano /etc/ssh/sshd_config
```

Añadimos estas líneas al final

```
# Example of overriding settings on a per-user basis
#Match User anoncvs
#      X11Forwarding no
#      AllowTcpForwarding no
#      PermitTTY no
#      ForceCommand cvs server
Match Group ftpusers
ChrootDirectory %h
ForceCommand internal-sftp -u 2
AllowTcpForwarding yes
PermitTunnel no
X11Forwarding no
```

Ahora vamos a configurar los sitios virtuales. Tenemos que ir al directorio

cd /etc/apache2/sites-available y creamos este archivo **sudo nano DAW202.conf**

```
miadmin@vgg-used:/etc/apache2/sites-available$ sudo nano DAW202.conf
```

Lo rellenamos con lo siguiente

```
GNU nano 7.2 DAW202.conf *
<VirtualHost *:80>
    ServerName daw202.isauces.local
    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /var/www/DAW202/public_html
    ErrorLog /var/log/apache2/error-daw214.log
    CustomLog /var/log/apache2/access-daw214.log combined
</VirtualHost>
```

Para comprobar que no exista ningún error en los archivos ejecutamos este comando **sudo apache2ctl configtest**

```
miadmin@vgg-used:/etc/apache2/sites-available$ sudo apache2ctl configtest
Syntax OK
```

Ahora para habilitar el fichero utilizaremos el comando **sudo a2ensite DAW202.conf** y utilizamos el comando que nos dice **systemctl reload apache2** y nos pide autenticarnos

```
miadmin@vgg-used:/etc/apache2/sites-available$ sudo a2ensite DAW202.conf
Enabling site DAW202.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl reload apache2
miadmin@vgg-used:/etc/apache2/sites-available$ systemctl reload apache2
==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
Authentication is required to reload 'apache2.service'.
Multiple identities can be used for authentication:
 1. Victor (miadmin)
 2. miadmin2
Choose identity to authenticate as (1-2): 1
Password:
==== AUTHENTICATION COMPLETE ====
miadmin@vgg-used:/etc/apache2/sites-available$
```

GITHub – Internet

Cuentas de desarrollador

WXED – Windows X

Instalación y configuración inicial de la máquina

Especificaciones del dispositivo

| | |
|------------------------------|--|
| Nombre del dispositivo | IS32WX02 |
| Procesador | Intel(R) Core(TM) i5-7400 CPU @ 3.00GHz 3.00 GHz |
| RAM instalada | 16,0 GB (15,9 GB usable) |
| Identificador de dispositivo | 8E500A52-01CD-41F1-98F9-DEA49041B031 |
| Id. del producto | 00328-20460-00000-AA718 |
| Tipo de sistema | Sistema operativo de 64 bits, procesador basado en x64 |
| Lápiz y entrada táctil | La entrada táctil o manuscrita no está disponible para esta pantalla |

Copiar

Cambiar el nombre de este equipo

Especificaciones de Windows

| | |
|-----------------------------------|---|
| Edición | Windows 10 Education |
| Versión | 22H2 |
| Instalado el | 04/09/2020 |
| Compilación del sistema operativo | 19045.4894 |
| Experiencia | Windows Feature Experience Pack 1000.19060.1000.0 |


Copiar


Configuración de IP

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Asignación de IP: | Manual |
| Dirección IPv4: | 192.168.3.2 |
| Longitud del prefijo de subred IPv4 | 24 |
| Puerta de enlace de IPv4: | 192.168.3.1 |
| Servidores DNS IPv4: | 192.168.20.30 8.8.8.8 |

Editar


Cuentas administradoras y cuenta de desarrollador






Navegadores

En mi caso voy a utilizar **Google Chrome** y para descargarlo lo descargamos por el enlace siguiente https://www.google.com/intl/es_es/chrome/




Le damos al botón de descargar y se nos descarga el ejecutable lo abrimos, seguimos las instrucciones del instalador y nos abre el navegador y nos crea un acceso directo en el escritorio




Filezilla




Al abrir **FileZilla** introducimos los parámetros de conexión




Nos aparecerá el directorio remoto y su contenido




Para subir y bajar archivos se puede arrastrar lo que se necesita subir al servidor o lo que se quiere descargar de él



O también se puede hacer click derecho sobre el archivo o directorio e indicar lo que se quiere hacer. (La primera captura es la parte del **Servidor** y la segunda del **Cliente**)






Notepad++

Notepad++ es un editor de texto y de código fuente **libre** con soporte para varios **lenguajes de programación**. Con soporte nativo para Microsoft Windows.


Se parece al Bloc de notas en cuanto al hecho de que puede editar texto sin formato y de forma simple. No obstante, incluye opciones más avanzadas que pueden ser útiles para usuarios avanzados como desarrolladores y programadores.

Para instalarlo vamos a la página oficial con el enlace siguiente

<https://notepad-plus-plus.org/downloads/>




Entramos a la última versión le damos a **descargar** y nos descarga el **ejecutable**. Simplemente hacemos caso al asistente de instalación y se nos creará un acceso directo en el escritorio y se ejecutará




NetBeans

Instalación y configuración inicial (plugins)




Creación de proyectos, modificación, borrado, prueba

Para crear un proyecto nos vamos a File **New Project** y seleccionamos el lenguaje de programación que queramos



Ahora se elige donde lo quieres guardar el proyecto y la versión de PHP



New PHP Project

Steps

1. Choose Project
2. **Name and Location**
3. Run Configuration
4. PHP Frameworks
5. Composer

Name and Location

Project Name:

Sources Folder:


PHP Version:
PHP version is used only for hints

Default Encoding:

☐ Put NetBeans metadata into a separate directory

Metadata Folder:

Luego te dice si quieres guardar el proyecto en local o en remoto.



New PHP Project

Steps

1. Choose Project
2. Name and Location
3. **Run Configuration**
4. PHP Frameworks
5. Composer

Run Configuration

Specify the way this project's files will be deployed.
 Configuration settings can be added and modified later in the Project Properties dialog box.

Run As:


Project URL:

☐ Copy files from Sources Folder to another location


Copy to Folder:

☐ Copy files on project open

Luego te pide si quieres utilizar un framework para PHP pero como no quiero no lo selecciono y finalizo la creación del proyecto.



Para modificar cualquier cosa del proyecto click derecho en el nombre del proyecto y nos vamos a propiedades.




Para eliminar sería tan sencillo como hacer click derecho y darle a delete y se borrará el proyecto de nuestro equipo en local,


Conexión al servidor remoto SFTP. (Almacenamiento local/almacenamiento remoto)

Esto se puede hacer en el proyecto que hemos creado en properties pero vamos a hacerlo con un proyecto nuevo.


Al hacer el New Project elegiremos la opción de Remote Server.



Después pones la IP del servidor y el directorio para guardar el proyecto y al continuar tendrás que aceptar este mensaje.



Al aceptar el mensaje te tienen que salir los ficheros de tu servidor y le damos a finish.



Administración de la base de datos

Conexión al repositorio – versionado

Primero creamos un repositorio nuevo en GitHub empleando el mismo nombre del proyecto en mi caso.

Create a new repository

A repository contains all project files, including the revision history. Already have a project repository elsewhere?

[Import a repository.](#)

Required fields are marked with an asterisk (*).

Owner *

victorgargor

Repository name *

202DWESProyectoTema34

✓ 202DWESProyectoTema3432 is available.

Great repository names are short and memorable. Need inspiration? How about [reimagined-octo-telegram](#) ?

Description (optional)

Para conectar al repositorio desde NetBeans le damos click derecho al proyecto luego nos vamos al apartado Git a Remote y le damos a Clone. Ahí indicamos la URL del repositorio que hemos creado el usuario de Git, nuestro token y podemos elegir donde lo queremos guardar en local.

Clone repository

Steps

1. Remote Repository
2. Remote Branches
3. Destination Directory

Remote Repository

Specify Git Repository Location:

Repository URL: ⌵

http[s]://host.xz[:port]/path/to/repo.git/

User: (leave blank for anonymous access)

Password: ☒ Save Password

[Proxy Configuration...](#)

Specify Destination Folder:

Clone into: [Browse...](#)

(Leave empty to specify the destination later)

Luego nos pide seleccionar que rama quieres clonar del proyecto y el nombre del proyecto en local y el destino que quieres al igual del nombre de la rama principal.

Destination Directory

Specify the Parent Directory and Name for this Clone

Parent Directory: [Browse...](#)

Clone Name:


Checkout Branch: No Branch ⌵

Remote Name:


☒ Scan for NetBeans Projects after Clone

Le damos a finish y ahí estaría conectado el repositorio.


Ahora para versionar el contenido del proyecto lo primero que tendremos que hacer es hacer click derecho en el proyecto ir a Git y a Commit. Ahí ponemos el mensaje que queramos y seleccionamos los archivos correspondientes.




Para subir el contenido al repositorio tendremos que hacer click derecho Git ir a Remote y hacer un Push. Te pedirá la localización del repositorio remoto.



Seleccionamos la rama o ramas que queramos subir al repositorio y le damos a finish.




Revisamos que se haya actualizado el repositorio en la rama seleccionada.



Depuración – Configuración de la ejecución para la depuración


Paso a explotación – Plesk

Primero iniciamos sesión en **plesk** con el usuario y contraseña que se nos ha proporcionado



The image shows the Plesk login interface. At the top, there is a dark blue header with the 'plesk' logo and 'web host edition' text. Below this, the login form is centered. It has two input fields: 'Nombre de usuario' (Username) with the value 'victorgargon' and 'Contraseña' (Password) with masked characters. A blue 'Iniciar sesión' (Login) button is at the bottom.

Tenemos que ir al apartado de **Sitios web y dominios** y le damos a añadir subdominio



The image shows the Plesk dashboard for 'Sitios web y dominios' (Websites and domains). On the left is a dark sidebar with the Plesk logo and a menu: 'Sitios web y dominios' (selected), 'Aplicaciones', 'Archivos', 'Bases de datos', 'Estadísticas', 'Usuarios', and 'Cuenta'. The main area has a search bar at the top. Below it, the title 'Sitios web y dominios' is followed by '2 items total'. There are two buttons: 'Añadir dominio' (Add domain) and 'Añadir subdominio' (Add subdomain). A table below shows a list of domains with a header 'Nombre del dominio ↑'. One domain is listed: 'victorgargon.informatica.ieslossauces.es'.

Ahora nos pide el nombre del subdominio que será el nombre del proyecto, y el raíz del documento que tiene que ser **httpdocs/nombredelproyecto** y le damos a aceptar

Añadir un subdominio

Los subdominios son direcciones de Internet para las distintas secciones de su sitio web. Estos utilizan su nombre de dominio. Puede crear un subdominio wildcard introduciendo el símbolo * en vez del nombre. En este caso, los visitantes del sitio serán redirigidos a la carpeta correspondiente.

Nombre del subdominio * .

Introduzca * para crear un subdominio wildcard.

Configuración de hosting

Raíz del documento *  /

Ruta al directorio principal del sitio web.

* Campos obligatorios

Vamos ahora al subdominio creado y tienes distintas maneras de cargar archivos, bien por **Filezilla** (documentado en el apartado **Filezilla**), mediante carga directa en plesk con el **.zip** de la **release** o con la opción de **desplegar mediante Git** que es la que voy a emplear yo

Estadísticas


Espacio en disco 0 MB

Tráfico este mes 0 MB

[Más estadísticas](#) ▼

Panel de información Hosting y DNS Correo **Primeros pasos**


Crear un sitio web o una aplicación en este dominio




Sitejet Builder

Creador de sitios web de última generación: + de 100 plantillas de diseño, sin código, generador de texto con IA, SEO, E-commerce y mucho más.


[Más info](#)




Cargar archivos




Desplegar mediante Git




WordPress




Importe una app o un sitio



Laravel



Noc



Más apps

Nos pedirá introducir la **url del repositorio**, nuestro **usuario y contraseña de GitHub** y el modo de despliegue lo dejamos en **Automático** y le damos a crear

URL del repositorio *

Se soportan los protocolos HTTP(S) y SSH

Si el acceso al repositorio está protegido mediante credenciales HTTP básicas, indíquelas a conti

Nombre de usuario

Contraseña

Nombre del repositorio *

Indique un nombre único en un dominio.

Configuración de despliegue

Modo de despliegue *

Automático

Manual

Desactivado

Los archivos se desplegarán en el sitio de producción cuando estén disponibles en el repositorio de Plesk.

Ruta de acceso al servidor *

Directorio del servidor donde se desplegarán los archivos.

☐

Habilite acciones de despliegue adicionales

Especifique comandos shell a ejecutar cada vez que se produzca un despliegue.

Crear

Cancel

Luego comprobamos que desplegamos la rama **master** y le damos a **desplegar ahora**

Desplegar clave

Commits más recientes

- 2024-11-07 11:52 Merge developer
- 2024-11-07 11:51 .htaccess modificado

mostrar más

Pull ahora

Despliegue

master rama automáticamente en </httpdocs/202DWESProyectoTema3>

Desplegar ahora

Comprobamos que funciona y listo

victorgarcia.informatica.ieslossauces.es/202DWESProyectoTema3/indexProyectoTema3.php

mo de Desarrollo

http://daw-used.ia...

Explotación

TEMA 3 CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE PHP

Enunciado

Hola mundo y phpinfo().