Memória e Alocação Dinâmica





Memória e Alocação Dinâmica



```c
#include <stdio.h>

int total;

int quadrado(int x){
    return x*x;
}

int quadrado_da_soma(int x, int y){
    int z = quadrado(x+y);
    return z;
}

int main(){
    int a = 4;
    int b = 8;
    total = quadrado_da_soma(a, b);
    printf("Total = %d", total);
}
```



```c
#include <stdio.h>

int total;

int quadrado(int x){
    return x*x;
}

int quadrado_da_soma(int x, int y){
    int z = quadrado(x+y);
    return z;
}

int main(){
    int a = 4;
    int b = 8;
    total = quadrado_da_soma(a, b);
    printf("Total = %d", total);
}
```



```c
#include <stdio.h>

int total;

int quadrado(int x){
    return x*x;
}

int quadrado_da_soma(int x, int y){
    int z = quadrado(x+y);
    return z;
}

int main(){
    int a = 4;
    int b = 8;
    total = quadrado_da_soma(a, b);
    printf("Total = %d", total);
}
```



```c
#include <stdio.h>

int total;

int quadrado(int x){
    return x*x;
}

int quadrado_da_soma(int x, int y){
    int z = quadrado(x+y);
    return z;
}

int main(){
    int a = 4;
    int b = 8;
    total = quadrado_da_soma(a, b);
    printf("Total = %d", total);
}
```



```c
#include <stdio.h>

int total;

int quadrado(int x){
    return x*x;
}

int quadrado_da_soma(int x, int y){
    int z = quadrado(x+y);
    return z;
}

int main(){
    int a = 4;
    int b = 8;
    total = quadrado_da_soma(a, b);
    printf("Total = %d", total);
}
```



```c
#include <stdio.h>

int total;

int quadrado(int x){
    return x*x;
}

int quadrado_da_soma(int x, int y){
    int z = quadrado(x+y);
    return z;
}

int main(){
    int a = 4;
    int b = 8;
    total = quadrado_da_soma(a, b);
    printf("Total = %d", total);
}
```



```c
#include <stdio.h>

int total;

int quadrado(int x){
    return x*x;
}

int quadrado_da_soma(int x, int y){
    int z = quadrado(x+y);
    return z;
}

int main(){
    int a = 4;
    int b = 8;
    total = quadrado_da_soma(a, b);
    printf("Total = %d", total);
}
```



```c
#include <stdio.h>

int total;

int quadrado(int x){
    return x*x;
}

int quadrado_da_soma(int x, int y){
    int z = quadrado(x+y);
    return z;
}

int main(){
    int a = 4;
    int b = 8;
    total = quadrado_da_soma(a, b);
    printf("Total = %d", total);
}
```



```c
#include <stdio.h>

int total;

int quadrado(int x){
    return x*x;
}

int quadrado_da_soma(int x, int y){
    int z = quadrado(x+y);
    return z;
}

int main(){
    int a = 4;
    int b = 8;
    total = quadrado_da_soma(a, b);
    printf("Total = %d", total);
}
```



```c
#include <stdio.h>

int total;

int quadrado(int x){
    return x*x;
}

int quadrado_da_soma(int x, int y){
    int z = quadrado(x+y);
    return z;
}

int main(){
    int a = 4;
    int b = 8;
    total = quadrado_da_soma(a, b);
    printf("Total = %d", total);
}
```



```c
#include <stdio.h>

int total;

int quadrado(int x){
    return x*x;
}

int quadrado_da_soma(int x, int y){
    int z = quadrado(x+y);
    return z;
}

int main(){
    int a = 4;
    int b = 8;
    total = quadrado_da_soma(a, b);
    printf("Total = %d", total);
}
```



```c
#include <stdio.h>

int total;

int quadrado(int x){
    return x*x;
}

int quadrado_da_soma(int x, int y){
    int z = quadrado(x+y);
    return z;
}

int main(){
    int a = 4;
    int b = 8;
    total = quadrado_da_soma(a, b);
    printf("Total = %d", total);
}
```