

PROGRAMAÇÃO BACK-END - MATERIAL 2 (PRÁTICA)

Prática com 1_cadastro_status.php

Roteiro Thunder Client - conhecendo os status codes 200, 201 e 400

Sobre esta prática

Esta prática usa o arquivo 1_cadastro_status.php, o cadastro que a turma já conhece. A diferença é que, dependendo da situação, o PHP responde com um Status Code diferente – igual a uma API de verdade faria.

Fique de olho em: o campo Status, no canto superior direito do Thunder Client. Ele mostra o número que realmente importa (200, 201, 400...) – o texto na tela é só para o aluno entender, mas quem decide o status é o comando `http_response_code()` no PHP.

Passo 1 - Status 201: cadastro OK

- 1 Crie uma requisição POST para `http://localhost/SEUPROJETO/1_cadastro_status.php`
- 2 Na aba Body, escolha Form-encode e preencha `nome=Ana` e `idade=20`.
- 3 Envie e confirme Status 201 Created - diferente do 200, porque aqui um novo cadastro "foi criado".

Passo 2 - Status 400: campo faltando

- 1 Na mesma requisição, desmarque o campo idade (sem preencher e sem enviar esse campo).
- 2 Envie e confirme Status 400 Bad Request, com a mensagem "Faltou nome ou idade".

Passo 3 - Status 400: dado no formato errado

- 1 Marque o campo idade de novo, mas coloque um texto, como "vinte", no lugar de um número.
- 2 Envie e confirme Status 400 Bad Request de novo – mas com uma mensagem diferente, avisando que a idade precisa ser um número.

Pergunta: por que os Passos 2 e 3 têm o mesmo Status (400), mas mensagens diferentes?

(Resposta: o número 400 só diz "o cliente errou ao enviar os dados" – o motivo exato do erro fica escrito no corpo da resposta, não no status.)