

Aula Prática 2

Data de entrega: **até às 23:59 de 15/11/2021**

João Guilherme Maia de Menezes
Jefersson Alex dos Santos

09/11/2021

Instruções para Submissão

Na aula prática de hoje, você terá que elaborar 8 programas para resolver problemas diversos, conforme descrito abaixo. Cada uma das soluções deverá ser implementada em seu próprio arquivo com extensão `.py`. Por exemplo, a solução para o problema 1 deverá ser implementada em um arquivo chamado `problema1.py`, a solução para o problema 2 deverá ser implementada no arquivo `problema2.py` e assim por diante. Finalmente, submeta cada um dos arquivos pelo Moodle.

Dica: se você tiver problemas com caracteres especiais (caracteres com acentos, por exemplo), adicione a linha abaixo na primeira linha de todos os arquivos `*.py`

```
# -*- coding: utf-8 -*-
```

Problema 1

Faça um programa que leia cinco números inteiros e identifique:

- O maior valor informado
- O menor valor informado
- Quantos números são divisíveis por 3

Observação: as mensagens exibidas para o usuário deverão ser exatamente como apresentado abaixo (mensagens exibidas com os comandos `input()` e `print()`).

Exemplo de execução do programa:

Digite o primeiro inteiro: **2**
Digite o segundo inteiro: **1**
Digite o terceiro inteiro: **5**
Digite o quarto inteiro: **3**
Digite o quinto inteiro: **4**
Maior: **5**
Menor: **1**
Quantidade de divisíveis por 3: **1**

Problema 2

Um motorista que ultrapassa a velocidade máxima permitida estará sujeito a uma infração média, grave ou gravíssima. Faça um programa que receba dois valores: a velocidade máxima de uma via e a velocidade registrada por um radar. Em seguida, o programa deve imprimir na tela se o motorista cometeu algum tipo de infração. Considere que as multas são definidas conforme a tabela abaixo:

| Excesso de velocidade sobre a máxima permitida | Natureza da infração |
|--|----------------------|
| Menor ou igual a velocidade máxima | Sem Infração |
| Até 20% | Infração Média |
| Acima de 20% até 50% | Infração Grave |
| Acima de 50% | Infração Gravíssima |

Observação: as mensagens exibidas para o usuário deverão ser exatamente como apresentado abaixo (mensagens exibidas com os comandos `input()` e `print()`). A saída do programa será uma das mensagens apresentadas na coluna **Natureza da infração** da tabela acima.

Exemplo de execução do programa:

Digite o valor da velocidade máxima: **60**
Digite o valor da velocidade registrada: **60**
Sem Infração

Exemplo de execução do programa:

Digite o valor da velocidade máxima: **100**
Digite o valor da velocidade registrada: **160**
Infração Gravíssima

Problema 3

A redação atual do parágrafo 1º do artigo 40 da Constituição Federal estabelece que um servidor público poderá se aposentar voluntariamente desde que tenha cumprido um tempo mínimo de exercício

no serviço público e atenda uma das seguintes condições:

- 60 anos de idade e 35 de contribuição, se homem, e 55 anos de idade e 30 de contribuição, se mulher; ou,
- 65 anos de idade, se homem, e 60 anos de idade, se mulher, não importando o tempo de contribuição.

Faça um programa que receba a idade, o tempo de contribuição e o sexo de um servidor público e imprima na tela se esse servidor pode se aposentar ou não. Utilize o caractere "M" para representar o sexo masculino e "F" para representar o sexo feminino.

Observação: as mensagens exibidas para o usuário deverão ser exatamente como apresentado abaixo (mensagens exibidas com os comandos `input()` e `print()`).

Exemplo de execução do programa:

Digite a idade: **60**
Digite o tempo de contribuição: **35**
Digite o sexo (M/F): **M**
Pode aposentar

Exemplo de execução do programa:

Digite a idade: **60**
Digite o tempo de contribuição: **30**
Digite o sexo (M/F): **M**
Não pode aposentar

Problema 4

As Organizações Tabajara resolveram dar um aumento de salário aos seus colaboradores e lhe contrataram para desenvolver o programa que calculará os valores dos reajustes. Faça um programa que receba o salário de um colaborador, calcule o reajuste segundo a tabela abaixo, e exiba o valor do aumento e o valor do novo salário.

| Salário atual | Porcentagem de aumento |
|--------------------------------------|------------------------|
| Salários até R\$ 280,00 | Aumento de 20% |
| Maior que R\$ 280,00 até R\$ 700,00 | Aumento de 15% |
| Maior que R\$ 700,00 até R\$ 1500,00 | Aumento de 10% |
| Maior que R\$ 1500,00 | Aumento de 5% |

Observação: as mensagens exibidas para o usuário deverão ser exatamente como apresentado abaixo (mensagens exibidas com os comandos `input()` e `print()`).

Exemplo de execução do programa:

Digite o valor do salário: **280.00**
Valor do aumento: **56.00**
Novo salário: **336.00**

Exemplo de execução do programa:

Digite o valor do salário: **785.00**
Valor do aumento: **78.50**
Novo salário: **863.50**

Problema 5

Faça um programa que leia um número fornecido pelo usuário. Se esse número for positivo, calcule a raiz quadrada do número e exiba o resultado com três casas decimais. Se o número for negativo, exiba a mensagem "Número inválido". O programa não deve imprimir nada além disso na tela.

Observação: as mensagens exibidas para o usuário deverão ser exatamente como apresentado abaixo (mensagens exibidas com os comandos `input()` e `print()`).

Exemplo 1 de execução do programa:

Digite um número: **2**
Resultado: **1.414**

Exemplo 2 de execução do programa:

Digite um número: **-1**
Número inválido

Problema 6

O custo total ao consumidor de um carro novo é a soma do custo de fábrica, da comissão do distribuidor, e dos impostos. A comissão e os impostos são calculados sobre o custo de fábrica, de acordo com a tabela abaixo. Faça um programa que leia o custo de fábrica de um carro novo e imprima na tela o custo total ao consumidor.

| Custo de fábrica | % do distribuidor | % dos impostos |
|--|-------------------|----------------|
| até R\$12.000,00 | 5% | <i>isento</i> |
| acima de R\$12.000,00 até R\$25.000,00 | 10% | 15% |
| acima de R\$25.000,00 | 15% | 20% |

Observação: as mensagens exibidas para o usuário deverão ser exatamente como apresentado abaixo (mensagens exibidas com os comandos `input()` e `print()`).

Exemplo 1 de execução do programa:

Digite o custo de fábrica: **12000.00**
Custo total: **12600.00**

Exemplo 2 de execução do programa:

Digite o custo de fábrica: **12000.01**
Custo total: **15000.01**

Problema 7

Faça um programa que receba um número inteiro e verifique se este número é par ou ímpar. Caso seja par, imprima a mensagem "Par", caso contrário, imprima a mensagem "Ímpar".

Observação: as mensagens exibidas para o usuário deverão ser exatamente como apresentado abaixo (mensagens exibidas com os comandos `input()` e `print()`).

Exemplo 1 de execução do programa:

Digite um inteiro: **1**
Ímpar

Exemplo 2 de execução do programa:

Digite um inteiro: **2**
Par

Problema 8

Faça um programa que leia duas notas de um aluno, verifique se as notas são válidas e exiba na tela a média dessas notas. Uma nota válida deve ser, obrigatoriamente, um valor entre 0 e 10. Caso uma das notas não possua um valor válido, o programa deve exibir a mensagem "Nota inválida". O resultado deve ser exibido com duas casas decimais de precisão.

Observação: as mensagens exibidas para o usuário deverão ser exatamente como apresentado abaixo (mensagens exibidas com os comandos `input()` e `print()`).

Exemplo 1 de execução do programa:

Digite a primeira nota: **7.0**
Digite a segunda nota: **8.0**
Média: **7.50**

Exemplo 2 de execução do programa:

Digite a primeira nota: **100.0**
Digite a segunda nota: **8.5**

Nota inválida