

# **Индивидуальный проект этап № 5**

**Использование Burp Suite**

Мальянц Виктория Кареновна

# Содержание

|          |                                                               |           |
|----------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Цель работы</b>                                            | <b>5</b>  |
| <b>2</b> | <b>Задание</b>                                                | <b>6</b>  |
| <b>3</b> | <b>Выполнение лабораторной работы</b>                         | <b>7</b>  |
| 3.1      | Приобретение практических навыков по использованию Burp Suite | 7         |
| <b>4</b> | <b>Выводы</b>                                                 | <b>18</b> |
|          | <b>Список литературы</b>                                      | <b>19</b> |

## Список иллюстраций

|      |                                                                                                                                          |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1  | Запуск apache2 и mysql . . . . .                                                                                                         | 7  |
| 3.2  | Запуск Burp Suite . . . . .                                                                                                              | 7  |
| 3.3  | Открытие сетевых настроек браузера . . . . .                                                                                             | 8  |
| 3.4  | Изменение настроек сервера . . . . .                                                                                                     | 8  |
| 3.5  | Изменение настроек Proxu инструмента Burp Suite . . . . .                                                                                | 9  |
| 3.6  | Во вкладке Proxu установка Intercept on . . . . .                                                                                        | 9  |
| 3.7  | Установка параметра network.proxy.allow_hijacking_localhost на true . . . . .                                                            | 9  |
| 3.8  | Запуск страницы в браузере . . . . .                                                                                                     | 10 |
| 3.9  | Загрузка страницы с помощью Forward . . . . .                                                                                            | 10 |
| 3.10 | Во вкладке Target сохранение истории запросов . . . . .                                                                                  | 11 |
| 3.11 | Нажимание на запрос и далее на кнопку Send to intruder . . . . .                                                                         | 11 |
| 3.12 | Во вкладке Intruder изменение типа атаки на Cluster bomb attack<br>и выделение специальными символами данных в форме для ввода . . . . . | 12 |
| 3.13 | Добавление значений в список для подбора у Payload position: 1 -<br>12345 . . . . .                                                      | 13 |
| 3.14 | Добавление значений в список для подбора у Payload position: 2 -<br>12345 . . . . .                                                      | 14 |
| 3.15 | Запуск атаки и выбор комбинации 1234567 admin . . . . .                                                                                  | 14 |
| 3.16 | Выбор комбинации admin password . . . . .                                                                                                | 15 |
| 3.17 | Нажимание на комбинацию admin password и далее на кнопку<br>Send to Repeater . . . . .                                                   | 15 |
| 3.18 | Во вкладке Repeater нажимание на кнопку Follow redirection . . . . .                                                                     | 16 |
| 3.19 | Нажимание на Request in browser, далее на In original session . . . . .                                                                  | 16 |
| 3.20 | Копирование ссылки на страницу . . . . .                                                                                                 | 17 |
| 3.21 | Вставка ссылки в браузер, открытие страницы . . . . .                                                                                    | 17 |

## **Список таблиц**

# 1 Цель работы

Приобретение практических навыков по использованию Burp Suite.

## **2 Задание**

1. Приобретение практических навыков по использованию Burp Suite

## 3 Выполнение лабораторной работы

### 3.1 Приобретение практических навыков по использованию Burp Suite

Запускаю apache2 и mysql (рис. 3.1).

```
zsh: corrupt history file /home/vkmaljyanc/.zsh_history
(vkmaljyanc@vkmaljyanc)-[~]
$ sudo systemctl start apache2
[sudo] пароль для vkmaljyanc:
(vkmaljyanc@vkmaljyanc)-[~]
$ sudo systemctl start mysql
(vkmaljyanc@vkmaljyanc)-[~]
$
```

Рисунок 3.1: Запуск apache2 и mysql

Запускаю Burp Suite (рис. 3.2).




Рисунок 3.2: Запуск Burp Suite

Открываю сетевые настройки браузера (рис. 3.3).




Рисунок 3.3: Открытие сетевых настроек браузера

Изменяю настройки сервера для работы с проху и захватом данных с помощью инструмента Burp Suite (рис. 3.4).




Рисунок 3.4: Изменение настроек сервера

Изменяю настройки Проху инструмента Burp Suite (рис. 3.5).





Запускаю страницу в браузере, запрос виден в Burp Suite (рис. 3.8).




Рисунок 3.8: Запуск страницы в браузере

Загружаю страницу с помощью Forward (рис. 3.9).




Рисунок 3.9: Загрузка страницы с помощью Forward

Во вкладке Target сохраняется история запросов (рис. 3.10).




Рисунок 3.10: Во вкладке Target сохранение истории запросов

Нажимаю на запрос и далее на кнопку Send to intruder (рис. 3.11).




Рисунок 3.11: Нажимание на запрос и далее на кнопку Send to intruder

Во вкладке Intruder меняю тип атаки на Cluster bomb attack и выделяю специальными символами данные в форме для ввода (рис. 3.12).




Рисунок 3.12: Во вкладке Intruder изменение типа атаки на Cluster bomb attack и выделение специальными символами данных в форме для ввода

Добавляю значения в список для подбора у Payload position: 1 - 12345 (рис. 3.13).




Рисунок 3.13: Добавление значений в список для подбора у Payload position: 1 - 12345

Добавляю значения в список для подбора у Payload position: 2 - 12345 (рис. 3.14).




Рисунок 3.14: Добавление значений в список для подбора у Payload position: 2 - 12345

Запускаю атаку. Выбираю комбинацию 1234567 admin. У нее Location: login.php, значит она не подходит (рис. 3.15).




Рисунок 3.15: Запуск атаки и выбор комбинации 1234567 admin

Выбираю комбинацию admin password. У нее Location: index.php, значит она подходит (рис. 3.16).




Рисунок 3.16: Выбор комбинации admin password

Нажимаю на комбинацию admin password и далее на кнопку Send to Repeater (рис. 3.17).




Рисунок 3.17: Нажимание на комбинацию admin password и далее на кнопку Send to Repeater

Во вкладке Repeater нажимаю на кнопку Follow redirection (рис. 3.18).








Рисунок 3.20: Копирование ссылки на страницу

Вставляю ссылку в браузер, страница открылась (рис. 3.21) [Индивидуальный\_проект\_этап




Рисунок 3.21: Вставка ссылки в браузер, открытие страницы

## 4 Выводы

Я приобрела практические навыки по использованию Burp Suite.

## **Список литературы**