REACT NATIVE – INTRODUÇÃO

PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS II

Prof. Bruno

- Acesse: https://snack.expo.dev/
- Clique em **"Create a new Snack"**
- Apague tudo e vamos começar do zero.

ENTRANDO NO SNACK

- Digite esse código:

```
import React from 'react';
import { View, Text } from 'react-native';

export default function App() {
  return (
    <View>
      <Text>Olá mundo!</Text>
    </View>
  );
}
```

Explicação:

•View → é como uma "div" no HTML
•Text → serve para mostrar texto
•export default function App() → é o componente principal

PASSO 2 – CRIANDO NOSSO PRIMEIRO APP

O que aprendemos:

- flex: 1 → ocupa a tela inteira
- justifyContent → alinha verticalmente
- alignItems → alinha horizontalmente
- backgroundColor → muda a cor de fundo

```
import React from 'react';
import { View, Text, StyleSheet } from 'react-native';

export default function App() {
  return (
    <View style={styles.container}>
      <Text style={styles.texto}>Meu primeiro App!</Text>
    </View>
  );
}
```

Continua abaixo ao lado:

```
const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    backgroundColor: '#222',
    justifyContent: 'center',
    alignItems: 'center',
  },
  texto: {
    color: '#fff',
    fontSize: 24,
  },
});
```

PASSO 3 – ESTILIZANDO

DESAFIO DA AULA 1

Faça:

- Trocar a cor de fundo
- Mudar o tamanho da fonte
- Colocar 2 textos diferentes

Objetivo

- Entender o que é estado (state)
- Usar botão
- Criar contador

AULA 2 – INTERATIVIDADE E USESTATE

O que é estado?
Estado é uma variável que quando muda, a tela atualiza automaticamente.

CRIANDO UM CONTADOR

```
import React, { useState } from 'react';
import { View, Text, Button, StyleSheet } from 'react-native';

export default function App() {
  const [contador, setContador] = useState(0);

  return (
    <View style={styles.container}>
      <Text style={styles.texto}>Contador: {contador}</Text>

      <Button
        title="Aumentar"
        onPress={() => setContador(contador + 1)}
      />
    </View>
  );
}
```

```
const styles = StyleSheet.create({
container: {
flex: 1,
justifyContent: 'center',
alignItems: 'center',
},
texto: {
fontSize: 24,
marginBottom: 20,
},
});
```

Explicação

- useState(0) → começa com valor 0
- setContador() → atualiza valor
- {contador} → mostra valor na tela
- onPress → executa função quando clica

DESAFIO AULA 2

- Criar:
- Botão para diminuir
- Botão para zerar

- **Objetivo**
- Criar campo de texto
- Capturar o que o usuário digita
- Criar lista dinâmica

AULA 3 – INPUTS E LISTA

CRIANDO UMA LISTA DE TAREFAS

Parte 1

```
import React, { useState } from 'react';
import {
View,
Text,
TextInput,
Button,
FlatList,
StyleSheet
} from 'react-native';

export default function App() {
const [tarefa, setTarefa] = useState('');
const [lista, setLista] = useState([]);

function adicionarTarefa() {
if (tarefa !== '') {
setLista([...lista, { id: Date.now().toString(), nome: tarefa }]);
setTarefa('');
}
}
```

Parte 2

```
return (
<View style={styles.container}>

<TextInput
style={styles.input}
placeholder="Digite uma tarefa"
value={tarefa}
onChangeText={setTarefa}
/>

<Button title="Adicionar" onPress={adicionarTarefa} />

<FlatList
data={lista}
keyExtractor={(item) => item.id}
renderItem={({ item }) => (
<Text style={styles.item}>{item.nome}</Text>
)}
/>

</View>
);
}
```

Parte 3

Parte 3

```
const styles = StyleSheet.create({
container: {
flex: 1,
padding: 20,
},
input: {
borderWidth: 1,
marginBottom: 10,
padding: 10,
},
item: {
fontSize: 18,
marginTop: 10,
},
});
```

Conceitos novos

- TextInput → campo de texto
- onChangeText → captura o que digita
- FlatList → lista eficiente
- ...lista → copia array anterior

DESAFIO AULA 3

- Permitir excluir tarefa
- Colocar cor diferente nas tarefas

- **Objetivo**
- Criar um mini aplicativo mais completo usando tudo que aprenderam.

AULA 4 – PROJETO FINAL: APP DE METAS

- O app terá:
- Campo para adicionar meta
- Lista de metas
- Botão para marcar como concluída
- Contador de metas concluídas

PROJETO: APP DE METAS DIÁRIAS

Parte 1

```
import React, { useState } from 'react';
import {
View,
Text,
TextInput,
TouchableOpacity,
FlatList,
StyleSheet
} from 'react-native';
```

Parte 2

```
export default function App() {
const [meta, setMeta] = useState('');
const [metas, setMetas] = useState([]);

function adicionarMeta() {
if (meta !== '') {
setMetas([
...metas,
{ id: Date.now().toString(), nome: meta, concluida:
false }
]);
setMeta('');
}
}
```

Parte 3

```
function concluirMeta(id) {
const novasMetas = metas.map(item =>
item.id === id ? { ...item, concluida: !item.concluida } : item
);
setMetas(novasMetas);
}

const totalConcluidas = metas.filter(m => m.concluida).length;

return (
<View style={styles.container}>

<Text style={styles.titulo}>Minhas Metas</Text>

<TextInput
style={styles.input}
placeholder="Digite uma meta"
value={meta}
onChangeText={setMeta}
/>
```

Parte 4

```
<TouchableOpacity style={styles.botao} onPress={adicionarMeta}>
<Text style={styles.botaoTexto}>Adicionar</Text>
</TouchableOpacity>

<Text>Concluídas: {totalConcluidas}</Text>
```

Parte 5

```
<FlatList
data={metas}
keyExtractor={(item) => item.id}
renderItem={({ item }) => (
<TouchableOpacity onPress={() => concluirMeta(item.id)}>
<Text
style={[
styles.item,
item.concluida && styles.concluida
]}
>
{item.nome}
</Text>
</TouchableOpacity>
)}
/>
</View>
);
}
```

Parte 6

```
const styles =
StyleSheet.create({
container: {
flex: 1,
padding: 20,
marginTop: 40,
},
titulo: {
fontSize: 24,
marginBottom: 20,
},
input: {
borderWidth: 1,
padding: 10,
marginBottom: 10,
},
```

Parte 7

```
botao: {
backgroundColor: '#4CAF50',
padding: 10,
alignItems: 'center',
marginBottom: 10,
},
botaoTexto: {
color: '#fff',
fontWeight: 'bold',
},
item: {
fontSize: 18,
marginTop: 10,
},
concluida: {
textDecorationLine: 'line-through',
color: 'gray',
},
});
```