Guia de referências: propriedades CSS

CSS · Guia rápido para consultar durante as aulas

1 Ligando o CSS

```
<link rel="stylesheet" href="estilo.css">
```

Liga o arquivo de CSS à página. Vai dentro do `<head>`

```
h1 { }
```

Uma regra: **seletor** (quem), e dentro das chaves as linhas `propriedade: valor;`

2 Cor e texto

```
color: red;
```

Cor da letra. Aceita nome em inglês ou hex

```
background-color: #123f63;
```

Cor de fundo. Hex é `#` + 6 caracteres: qualquer cor

```
font-family: Arial, sans-serif;
```

Qual fonte. Sempre escreva uma reserva no final

```
font-size: 18px;
```

Tamanho da letra. 16px é o normal

```
font-weight: 700;
```

Grossura: 400 é normal, 700 é negrito

```
text-align: center;
```

Alinha o texto dentro da caixa: `left`, `center` ou `right`

```
text-transform: uppercase;
```

Deixa o texto todo em MAIÚSCULAS

3 A caixa

```
width: 200px;
```

Largura do conteúdo

```
padding: 20px;
```

Espaço **por dentro**, entre o conteúdo e a borda

```
padding: 10px 30px;
```

2 valores: cima e baixo, depois os lados

```
padding: 5px 10px 15px 20px;
```

4 valores, no sentido do relógio: cima, direita, baixo, esquerda

```
border: 2px solid navy;
```

Borda: tamanho, tipo e cor. **O tipo é obrigatório**

```
border-radius: 8px;
```

Arredonda os cantos. Com `50%` numa caixa quadrada vira círculo

```
margin: 20px;
```

Espaço **por fora**, até os vizinhos. Aceita 1, 2 ou 4 valores como o padding

```
box-sizing: border-box;
```

O `width` passa a incluir padding e borda

4 Posição

```
position: relative;
```

Move a caixa a partir do lugar original. O resto da página não se mexe

```
position: absolute;
```

Solta a caixa em cima de tudo. Mede a partir do pai que tem `position`

```
top: 20px;
```

Distância do topo. Também existem `left`, `right` e `bottom`. **Só funciona com** `position`

5 Seletores

```css
p { }
```
Todos os parágrafos (vale para qualquer tag)

```css
.aviso { }
```
Quem tem `class="aviso"`. Ponto no CSS, sem ponto no HTML

```css
#vip { }
```
O único elemento com `id="vip"`

```css
h1, h2 { }
```
Vírgula = **e**: os h1 e os h2

```css
nav a { }
```
Espaço = **dentro de**: os links dentro do `nav`

```css
.menu > li { }
```
`>` = **filho direto**: só um nível abaixo

```css
li:first-child { }
```
O primeiro item da lista. Também existe `:last-child`

6 Mouse e animação

```css
.botao:hover { }
```
Estilo enquanto o mouse está em cima. Sem espaço antes dos dois-pontos

```css
cursor: pointer;
```
Troca a seta pela mãozinha de clicável

```css
transition: 0.3s;
```
Quanto tempo a mudança leva. Vai na regra **normal**, não no `:hover`

```css
transform: translateY(-8px);
```
Move, gira ou aumenta o elemento. Aqui sobe 8px

Regras de ouro: toda linha termina com `;` e toda regra fecha com `}`. Se faltar um, o CSS não avisa, só para de funcionar. Nomes de propriedade usam hífen: `font-size`, nunca `font_size`.
Quando duas regras brigam: vence o seletor mais forte (`#id` > `.classe` > `tag`). Se tiverem a mesma força, vence a que está mais embaixo no arquivo.