

CYBERSECURITY-LABS

INFORMATION SECURITY

LAB REPORT



Ataque DOS: BWAPP

Informe de práctica

Víctor José Santos Guzmán

Information Security

Cybersecurity / Cloud / Networks / GRC




1: Para empezar, instalo la herramienta 'slowhttptest' en mi sistema usando el comando `apt-get install slowhttptest`. Esto me permite preparar mi entorno para un ataque de denegación de servicio de bajo ancho de banda.


[illegible]

Paso 2: Antes de ejecutar, reviso las opciones disponibles en la herramienta slowhttptest para saber cómo configurarla. Esto me permite ver los diferentes modos de ataque y los parámetros clave como el número de conexiones y la duración.

Paso 3: Ahora, identifico mi objetivo abriendo la aplicación web vulnerable bWAPP en mi navegador. Copio la URL exacta, en este caso la URL, ya que esta será la dirección que voy a saturar con peticiones para el ataque.



Paso 4: El -c define 2000 conexiones concurrentes, e -i 10 asegura que los fragmentos de datos se envían lentamente. Esto obliga al servidor objetivo (-u) es la URL o target.




Paso 5: Monitoreo el resultado después de lanzar el ataque de 2000 conexiones lentas. A los 10 segundos, la herramienta me da la confirmación que esperaba: el servicio ya NO está disponible. Esto demuestra que el servidor ha sido saturado con éxito.


```
Session Actions Edit View Help
Mon Oct 13 16:19:56 2025:
slowhttptest version 1.9.0
- https://github.com/hackplayers/slowhttptest -
Test type: SLOW HEADERS
Number of connections: 2000
URL: http://itsecgames.com/
User: GET
Content-length header value: 4096
Follow up data max size: 60
Interval between follow up data: 10 seconds
Connections per seconds: 30
Slow connection timeout: 5 seconds
Test duration: 240 seconds
Using proxy: no proxy

Mon Oct 13 16:19:56 2025:
slow HTTP test status on 10th second:
initializing: 0
pending: 401
connected: 0
error: 0
closed: 0
service available: 0
```


Paso 6: Mientras el ataque sigue en ejecución, abro el navegador para verificar manualmente el estado del sitio web. Intento cargar varias veces la página de bWAPP y, como esperaba, no puedo acceder. Esto confirma visualmente que el servidor está inoperable.



Paso 7: La prueba final la hago desde mi sistema principal de Windows, fuera de mi entorno de prueba. El navegador me muestra directamente el error "ERR_CONNECTION_TIMED_OUT". Con esto, confirmo que el sitio web está caído y mi ataque de Denegación de Servicio ha terminado con éxito.



Paso 8: Ya que confirmé que el sitio estaba caído, presiono Ctrl+C en la terminal para detener el ataque. La herramienta me notifica que la prueba fue "Cancelled by user". Con esto, libero los recursos del servidor objetivo y finalizo la demostración del DOS.D



Paso 9: Después de detener la prueba en la terminal, vuelvo a cargar la página en mi navegador de Windows. Como era de esperar, el sitio de itsecgames.com carga de nuevo sin errores. El servidor ha liberado los recursos y está funcionando con normalidad.

