

ESPECIFICACIÓN DE DISEÑO UI/UX

Proyecto: App de Contador de Vidas Táctil (2 Jugadores - Formato Vertical 9:16)

Variante Estética: Modo Industrial Analógico ("El Laboratorio de Doc")

Diseñador UI/UX: Director de Frontend & Asset Management

Este documento contiene los requerimientos detallados de maquetación, clases de utilidad de Tailwind CSS, diseño de micro-interacciones mecánicas y la arquitectura del estado en React para su inmediata integración en el entorno de desarrollo.

1. Arquitectura de Interfaz y Contraste

La interfaz aprovecha los contenedores centrales oscuros de la plantilla para encajar componentes de alta fidelidad analógica. Al ser un fondo predominantemente oscuro (#1c1d22), todos los elementos interactivos y textos dinámicos utilizan paletas neón de alta luminiscencia para certificar una legibilidad impecable bajo cualquier condición de luz durante partidas de juego reales.

REGIÓN SUPERIOR (OPONENTE)

Rotada 180 grados mediante la clase nativa de Tailwind **rotate-180**. Los controles de botones se invierten de forma simétrica para una ergonomía compartida en la misma mesa.

REGIÓN INFERIOR (JUGADOR LOCAL)

Orientación estándar. Los botones flanquean los paneles de visualización numérica central sin obstruir las ilustraciones periféricas (Condensador de Fluzo, Cámara JVC, etc.).

2. Skinning Temático de Botoneras (Tailwind CSS)

Para emular los robustos conmutadores industriales y los interruptores analógicos del laboratorio de Doc Brown, se definen layouts interactivos de tamaño masivo (**Fingers-Friendly**), previniendo los errores de pulsación rápida.

A. Botones de Incremento (+1 / +5)

Estilo indicador de encendido activo con un sutil LED verde esmeralda.

```

<!-- Botón +1 de Vida -->
<button className="h-14 w-14 rounded-lg bg-zinc-800 border-2 border-zinc-600 text-emerald-400 font-mono text-xl font-bold shadow-[0_4px_0_0_#27272a] hover:bg-zinc-700 hover:text-emerald-300 active:translate-y-[4px] active:shadow-none transition-all duration-75 select-none">
  +1
</button>

```

B. Botones de Decremento (-1 / -5)

Estilo botón de parada de emergencia o descarga radiactiva con advertencias ámbar y rojo profundo.

```

<!-- Botón -1 de Vida -->
<button className="h-14 w-14 rounded-lg bg-zinc-850 border-2 border-red-900 text-orange-500 font-mono text-xl font-bold shadow-[0_4px_0_0_#450a0a] hover:bg-zinc-800 hover:text-orange-400 active:translate-y-[4px] active:shadow-none transition-all duration-75 select-none">
  -1
</button>

```

3. Micro-interacciones (Efecto 3D de Hundimiento Mecánico)

La sensación de "jugosidad" (*juice*) digital se logra coordinando la traslación vertical con la desaparición de la sombra sólida en el eje Z. Al activarse el estado **active:**, el botón se desplaza exactamente **4px hacia abajo**, coincidiendo simétricamente con el colapso de la sombra física.

- **Simulación de Resistencia:** Modulado mediante **duration-75** para una respuesta táctil instantánea y de retorno rápido.
- **Protección UI:** La regla **select-none** evita el molesto resaltado azul de texto nativo del navegador al realizar múltiples taps consecutivos.

4. Mecánica de Efectos Visuales (VFX) y Onomatopeyas Pop-up

Cuando ocurre un cambio de vida, se instancia un nodo de texto flotante justo encima de la puntuación central. Estos textos utilizan la tipografía técnica de la interfaz y un filtro de sombra paralela de neón para sobresalir del fondo gris oscuro.

EVENTOS DE DAÑO (-1 / -5)

Las onomatopeyas se tiñen en **text-amber-400** con las míticas frases de reproche analógicas:

- "¡Piensa, McFly, piensa!"
- "¡Nadie... me llama... gallina!"
- "¿Acaso eres un buey?"

EVENTOS DE RECUPERACIÓN (+1 / +5)

Las confirmaciones se iluminan en **text-emerald-400** celebrando los hitos de la ciencia cronológica:

- "¡1.21 Gigavatios!!"
- "¡A 88 millas por hora!"
- "¡Santo Cielo, Doc!"

5. Lógica de Control de Estados en React

Un manejador optimizado para evitar re-renders masivos e innecesarios. Maneja de forma dinámica el ciclo de vida del componente emergente limpiando el temporizador de manera automática.

```
import React, { useState } from 'react';

export const useLifeCounter = (initialLife = 40) => {
  const [life, setLife] = useState(initialLife);
  const [popupText, setPopupText] = useState("");

  const handleLifeChange = (amount) => {
    setLife((prev) => prev + amount);

    // Banco de frases según el signo aritmético del impacto
    const quotes = amount < 0
      ? ["¡Piensa, McFly!", "¡Nadie me llama gallina!", "¿Eres un buey?"]
      : ["¡1.21 Gigavatios!", "¡A 88 mph!", "¡Santo cielo!"];

    const randomQuote = quotes[Math.floor(Math.random() * quotes.length)];
    setPopupText(randomQuote);

    // Desvanecimiento automático controlado (Muelle de limpieza)
    setTimeout(() => {
      setPopupText("");
    }, 800);
  };

  return { life, popupText, handleLifeChange };
};
```

6. Clase Animación CSS Recomendada para el Pop-up

Para la interacción del texto flotante, se aconseja inyectar la siguiente animación personalizada en la configuración de transiciones de su archivo **tailwind.config.js** o mediante CSS plano:

```
@keyframes floatUpAndFade {
  0% {
    opacity: 0;
    transform: translateY(10px) scale(0.9);
  }
  15% {
    opacity: 1;
    transform: translateY(0) scale(1);
  }
  80% {
    opacity: 1;
    transform: translateY(-5px);
  }
  100% {
    opacity: 0;
    transform: translateY(-15px) scale(0.95);
  }
}

.animate-pop-up {
  animation: floatUpAndFade 800ms cubic-bezier(0.16, 1, 0.3, 1) forwards;
}
```