ระบบแบตเตอรี่แรงดันต่ำ



TSYS-LD160

16.0 kWh



TSYS-LD143

14.3 kWh

ประสิทธิภาพสูง

- ช่วงกำลังไฟกว้าง 16 ~ 256 kWh (LD160) / 14.3 ~ 229.3 kWh (LD143)
- กระแสการชาร์จ/คายประจุสูงสุด 155 A / 220 A (LD160), 140 A / 225 A(LD143)
- อายุการใช้งานรอบ > 8,000 รอบ

ความน่าเชื่อถือที่มั่นใจได้

- ระดับการป้องกัน IP40
- เซลล์แบตเตอรี่ LFP และโปรเซสเซอร์ประสิทธิภาพสูง
- ระบบดับเพลิงแบบละอองลอยเพื่อการป้องกันที่แม่นยำ

การจัดการอัจฉริยะ

- การวินิจฉัยข้อผิดพลาด การอัปเกรด และการบำรุงรักษาจากระยะไกล
- ความสามารถทนต่ออุณหภูมิอย่างกว้างขวาง
- หน้าจอ LCD ระบบสัมผัสที่ใช้งานง่ายเพื่อการโต้ตอบที่สะดวกง่ายดาย

ความยืดหยุ่นในการปรับตัว

- สามารถขยายได้สูงสุด 16 เครื่องต่อขนานกัน
- ดีไซน์ CTP (เซลล์แบตเตอรี่ที่บรรจุลงในชุดแพ็ก) ช่วยเพิ่มพื้นที่ว่างและความหนาแน่นของพลังงานเพื่อประสิทธิภาพชั้นเยี่ยม
- การออกแบบพูเล่ช่วยให้ติดตั้งสะดวกยิ่งขึ้น

solaxpower
www.solaxpower.com
info@solaxpower.com
+86 571-56260008

*V1.0. ข้ อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า 650.00121.00.TH

	TSYS-LD160	TSYS-LD143
ข้อมูลทั่วไป		
รุ่นแบตเตอรี่	TB-LD160	TB-LD143
ประเภทแบตเตอรี่	LFP	
ความสามารถในการขยายระบบ	ขนานกันได้สูงสุด 16 เครื่อง	
แรงดันไฟฟ้านอมินอล	51.2 Vdc	
ช่วงแรงดันไฟฟ้าในการใช้งาน	42.4 ~ 57.6 Vdc	
พลังงานนอมินอล	16 kWh	14.3 kWh
พลังงานที่ใช้งานได้ (95% DOD)①	15.2 kWh	13.6 kWh
ที่กำลังไฟฟ้าพิกัด	7.9 kW	7.1 kW
กำลังไฟฟ้าสูงสุด	11.2 kW	11.5 kW
กำลังไฟฟ้าเอาต์พุตสูงสุด	15.8 kW, 10s	14.3 kW, 10s
กระแสชาร์จ / คายประจุที่แนะนำ	155 A	140 A
กระแสการชาร์จ / การคายประจุสูงสุด②	155 A / 220 A	140 A / 225 A
ความลึกของการคายประจุ	95%	
อายุการใช้งานแบบรอบ (95% DOD)③	> 8000 รอบ	
ขนาด (W x H x D)	356 x 953 x 289 mm	
น้ำหนักสุทธิ	118.5 กก.	115.5 กก.
การรับประกัน	5 ปี	
ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม		
อุณหภูมิในการชาร์จ	0 ~ +55°C	
อุณหภูมิในการคายประจุ	-20 ~ +55°C	
แนวคิดการระบายความร้อน	การระบายความร้อนตามธรรมชาติ	
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 ~ +30°C (12 เดือน) 30 ~ +60°C (6 เดือน)	
ความชื้นสัมพัทธ์	5~95% RH(แบบไม่ควบแน่น)	
ความสูงสูงสุดที่สามารถใช้งานได้	3000 m	
รูปแบบการติดตั้ง	การยึดติดกับพื้น	
ระดับการป้องกัน	IP40	
สภาพแวดล้อม	ภายในอาคาร	
อินเทอร์เฟซการสื่อสาร		
หน้าจอแสดงผล	ไฟแสดงสถานะ / LCD	
อินเทอร์เฟซการสื่อสาร	CAN2.0 / RS485	
มาตรฐาน		
การจัดประเภทวัสดุที่เป็นอันตราย	Class 9	
ข้อกำหนดการทดสอบการขนย้าย	UN38.3	
ระดับการป้องกัน	Class I	
การรับรองมาตรฐาน	IEC 62619, CE-LVD, CE-EMC	

① เงื่อนไขการทดสอบ: 95% DOD อัตราการชาร์จและการคายประจุ 0.5 C ที่อุณหภูมิ @+25°C
② กระแสไฟฟ้าขึ้นอยู่กับจำนวนแบตเตอรี่ที่เชื่อมต่อแบบขนาน รวมถึงอุณหภูมิและสถานะประจุ (SOC)
③ เงื่อนไขการทดสอบ: อุณหภูมิ 25 ± 2°C, อัตราการชาร์จและการคายประจุ 0.5C, สิ้นสุดอายุการใช้งานที่ 70%