

## PROGRAMACIÓN II

### Trabajo Práctico 3: Introducción a la Programación Orientada a Objetos

Alumno: Victor Barroeta

DNI: 95805903

Comisión: M2025 – 2

Matricula: 100393

Link de Github:

[https://github.com/victormbar/UTN\\_Prog2\\_VictorBarroeta/tree/main/javaUTN\\_TPs/src/TPs\\_JAVA](https://github.com/victormbar/UTN_Prog2_VictorBarroeta/tree/main/javaUTN_TPs/src/TPs_JAVA)

#### OBJETIVO GENERAL

Comprender los fundamentos de la Programación Orientada a Objetos, incluyendo clases, objetos, atributos y métodos, para estructurar programas de manera modular y reutilizable en Java.

#### MARCO TEÓRICO

Concepto	Aplicación en el proyecto
Clases y Objetos	Modelado de entidades como Estudiante, Mascota, Libro, Gallina y NaveEspacial
Atributos y Métodos	Definición de propiedades y comportamientos para cada clase
Estado e Identidad	Cada objeto conserva su propio estado (edad, calificación, combustible, etc.)
Encapsulamiento	Uso de modificadores de acceso y getters/setters para proteger datos
Modificadores de acceso	Uso de private, public y protected para controlar visibilidad
Getters y Setters	Acceso controlado a atributos privados mediante métodos
Reutilización de código	Definición de clases reutilizables en múltiples contextos

## Caso Práctico

Desarrollar en Java los siguientes ejercicios aplicando los conceptos de programación orientada a objetos:

### 1. Registro de Estudiantes

- Crear una clase Estudiante con los atributos: nombre, apellido, curso, calificación.

**Métodos requeridos:** `mostrarInfo()`, `subirCalificacion(puntos)`, `bajarCalificacion(puntos)`.

**Tarea:** Instanciar a un estudiante, mostrar su información, aumentar y disminuir calificaciones.

```
public class Estudiante {  
    private String nombre;  
    private String apellido;  
    private String curso;  
    private double calificacion;  
  
    // Constructor  
    public Estudiante(String nombre, String apellido, String curso, double calificacion) {  
        this.nombre = nombre;  
        this.apellido = apellido;  
        this.curso = curso;  
        this.calificacion = calificacion;  
    }  
  
    // Metodos  
  
    public void mostrarInfo() {  
        System.out.println("Nombre: " + this.nombre);  
        System.out.println("Apellido: " + this.apellido);  
        System.out.println("Curso: " + this.curso);  
        System.out.println("Calificacion: " + this.calificacion);  
    }  
  
    public void subirCalificación(double puntos) {  
        this.calificacion = this.calificacion + puntos;  
    }  
  
    public void bajarCalificacion(double puntos) {  
        this.calificacion = this.calificacion - puntos;  
    }  
}
```

```
package TP3_JAVA_TP3;

import TP3_JAVA_TP3.Estudiante;

/**
 *
 * @author vcman
 */
public class TP3Main {

    public static void main(String[] args) {

        Estudiante p1 = new Estudiante("Victor", "Apellido", "Programacion", 8.5);
        p1.mostrarInfo();

        // Metodos

        p1.bajarCalificacion(1);
        p1.subirCalificación(2);

    }

}
```

```
run:
Nombre: Victor
Apellido: Apellido
Curso: Programacion
Calificacion: 8.5
Nombre: Victor
Apellido: Apellido
Curso: Programacion
Calificacion: 7.5
Nombre: Victor
Apellido: Apellido
Curso: Programacion
Calificacion: 10.5
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

2. Registro de Mascotas
  - a. Crear una clase Mascota con los atributos: nombre, especie, edad.

**Métodos requeridos:** `mostrarInfo()`, `cumplirAnios()`.

**Tarea:** Crear una mascota, mostrar su información, simular el paso del tiempo y verificar los cambios.

```
package TP3_JAVA_TP3;

public class Mascota{

    // Atributos
    private String nombre;
    private String especie;
    private int edad;

    //-----Constructores ----

    // constructor vacío
    public Mascota(){
    }

    // Constructor sobrecargado
    public Mascota(String nombre, String especie,int edad){
        this.nombre = nombre;
        this.especie= especie;
        this.edad = edad;
    }

    // mostrar la informacion de mascotas
    public void mostrarInfo(){
        System.out.println("Nombre: " + this.nombre);
        System.out.println("Especie: " + this.especie);
        System.out.println("Edad: " + this.edad + " años");
    }
}
```

```
1 // Simula el cumpleaños de la mascota, incrementando su edad en 1.
2 public void cumplirAños() {
3     this.edad ++; //Incrementa la edad en 1
4     System.out.println("Ahora tu mascota tiene " + this.nombre + " años.");
5 }
6
7 // Getters y Setters
8
9 public String getNombre(){
10     return nombre;
11 }
12
13 public void setNombre (String nombre){
14     this.nombre = nombre;
15 }
16
17 public String getEspecie() {
18     return especie;
19 }
20
21 public void setEspecie(String especie) {
22     this.especie = especie;
23 }
24
25 public int getEdad() {
26     return edad;
27 }
28
29 public void setEdad(int edad) {
30     this.edad = edad;
31 }
```

3. Encapsulamiento con la Clase Libro
  - a. Crear una clase Libro con atributos privados: titulo, autor, añoPublicacion.

**Métodos requeridos:** Getters para todos los atributos. Setter con validación

para añoPublicacion.

**Tarea:** Crear un libro, intentar modificar el año con un valor inválido y luego con uno válido, mostrar la información final.

```
public class Libro {  
  
    // Atributos  
    private String titulo;  
    private String autor;  
    private int anioPublicacion;  
  
    // Constructores  
  
    public Libro () {  
    }  
  
    public Libro (String titulo, String autor, int anioPublicacion) {  
        this.titulo = titulo;  
        this.autor = autor;  
        this.setAnioPublicacion(anioPublicacion);  
    }  
  
    // Metodos  
    public void mostrarInfo() {  
        System.out.println("Titulo: " + this.titulo);  
        System.out.println("Autor: " + this.autor);  
        System.out.println("Año: " + this.anioPublicacion);  
    }  
  
    // Getters y Setters  
  
    public String getTitulo () {  
        return titulo;  
    }  
  
    public String getAutor() {  
        return autor;  
    }  
  
    public int getAnioPublicacion() {  
        return anioPublicacion;  
    }  
  
    public void setTitulo(String titulo) {  
        this.titulo = titulo;  
    }  
  
    public void setAutor(String autor) {  
        this.autor = autor;  
    }  
  
    // Setter con validacion  
  
    public void setAnioPublicacion(int anio) {  
        if (anio > 0 && anio <= 2025) {  
            this.anioPublicacion = anio;  
            System.out.println("Año de publicación actualizado a " + anio);  
        } else {  
            System.out.println("Error: El año '" + anio + "' no es valido. No se realizó el camb.");  
        }  
    }  
}
```

```
=====
=== 3. PRUEBA DE ENCAPSULAMIENTO (CLASE LIBRO) ===
=====
Título del libro: Principito
Autor: Antoine de Saint-Exupéry

Año de publicación (válido, ej: 1995): Error: Ingrese un número entero válido.
Año de publicación (válido, ej: 1995): 1943
Año de publicación actualizado a 1943
Título: Principito
Autor: Antoine de Saint-Exupéry
Año: 1943

--- Prueba de Setter con Validación ---
Intentando establecer año inválido: -500
Error: El año '-500' no es valido. No se realizó el cambio
Ahora ingrese un año válido (ej: 2020): 1943
Año de publicación actualizado a 1943

--- Información Final del Libro ---
Título: Principito
Autor: Antoine de Saint-Exupéry
Año: 1943
```

4. Gestión de Gallinas en Granja Digital
  - a. Crear una clase Gallina con los atributos: idGallina, edad, huevosPuestos.

**Métodos requeridos:** `ponerHuevo()`, `envejecer()`, `mostrarEstado()`.

**Tarea:** Crear dos gallinas, simular sus acciones (envejecer y poner huevos), y mostrar su estado.

```
1 public class Gallina {
2     // --- Atributos ---
3     private int idGallina;
4     private int edad;
5     private int huevosPuestos;
6
7     // --- Constructores ---
8
9     //Constructor vacío.
10
11     public Gallina() {
12     }
13
14     //Constructor sobrecargado.
15
16     public Gallina(int idGallina) {
17         this.idGallina = idGallina;
18         this.edad = 0; // Las gallinas nacen con edad 0
19         this.huevosPuestos = 0; // Y 0 huevos puestos
20     }
21
22     // --- Métodos Requeridos ---
23
24     //Simula que la gallina pone un huevo, incrementando el contador.
25     public void ponerHuevo() {
26         this.huevosPuestos++;
27         System.out.println("Gallina " + this.idGallina + " ha puesto un huevo!");
28     }
29 }
```



```
//Simula el paso de un año para la gallina.

public void envejecer() {
    this.edad++;
    System.out.println("Gallina " + this.getIdGallina() + " ahora tiene " + this.edad + " años.");
}

//Muestra el estado actual de la gallina.

public void mostrarEstado() {
    System.out.println("Estado Gallina ID: " + this.getIdGallina());
    System.out.println("Edad: " + this.edad + " años");
    System.out.println("Huevos Puestos: " + this.huevosPuestos);
}

// --- Getters y Setters ---

public int getIdGallina() {
    return getIdGallina();
}

public void setIdGallina(int idGallina) {
    this.getIdGallina() = idGallina;
}

public int getEdad() {
    return edad;
}
```

```
// --- Getters y Setters ---

public int getIdGallina() {
    return getIdGallina();
}

public void setIdGallina(int idGallina) {
    this.getIdGallina() = idGallina;
}

public int getEdad() {
    return edad;
}

public void setEdad(int edad) {
    this.edad = edad;
}

public int getHuevosPuestos() {
    return huevosPuestos;
}

public void setHuevosPuestos(int huevosPuestos) {
    this.huevosPuestos = huevosPuestos;
}

}
```

```
=== 4. PRUEBA DE GESTIÓN DE GALLINAS ===  
=====
```

Creando Gallina #1 y Gallina #2 (ID 1 y 2)

Estado Gallina ID: 1  
Edad: 0 años  
Huevos Puestos: 0

Estado Gallina ID: 2  
Edad: 0 años  
Huevos Puestos: 0

--- Simulando Acciones ---

Gallina 1 ahora tiene 1 años.  
Gallina 1 ha puesto un huevo!  
Gallina 1 ha puesto un huevo!

Gallina 2 ahora tiene 1 años.  
Gallina 2 ahora tiene 2 años.  
Gallina 2 ha puesto un huevo!

--- Reporte Final de la Granja ---

Estado Gallina ID: 1  
Edad: 1 años  
Huevos Puestos: 2

Estado Gallina ID: 2  
Edad: 2 años  
Huevos Puestos: 1

Presione [Enter] para continuar...



## 5. Simulación de Nave Espacial

Crear una clase NaveEspacial con los atributos: nombre, combustible.

**Métodos requeridos:** `despegar()`, `avanzar(distancia)`, `recargarCombustible(cantidad)`, `mostrarEstado()`.

**Reglas:** Validar que haya suficiente combustible antes de avanzar y evitar que se supere el límite al recargar.

**Tarea:** Crear una nave con 50 unidades de combustible, intentar avanzar sin recargar, luego recargar y avanzar correctamente. Mostrar el estado al final.

```
package TPs_JAVA_TP3;

public class NaveEspacial {
    // --- Atributos ---
    private String nombre;
    private double combustible;
    // Usamos una constante para el límite de combustible
    private static final double MAX_COMBUSTIBLE = 100.0;
    // Definimos una tasa de consumo (ej: 10 unidades de distancia por 1 de combustible)
    private static final double TASA_CONSUMO = 10.0;

    // --- Constructores ---

    // Constructor vacío.

    public NaveEspacial() {
        this.combustible = 0;
    }

    // Constructor sobrecargado.

    public NaveEspacial(String nombre, double combustibleInicial) {
        this.nombre = nombre;
        // Usamos el método recargarCombustible para la carga inicial,
        // así nos aseguramos de no superar el máximo.
        this.combustible = 0; // Empieza en 0 antes de recargar
        this.recargarCombustible(combustibleInicial);
    }
}
```

```
// --- Métodos Requeridos ---

public void despegar() {
    System.out.println("Nave " + this.nombre + ": ¡Iniciando secuencia de despegue!");
}

// Intenta avanzar una distancia, validando el combustible.

public void avanzar(double distancia) {
    double combustibleNecesario = distancia / TASA_CONSUMO;

    System.out.println("Intentando avanzar " + distancia + " unidades (requiere " + combustibleNecesario + " unidades de combustible).");

    if (this.combustible >= combustibleNecesario) {
        this.combustible -= combustibleNecesario;
        System.out.println("¡Avance exitoso! Combustible restante: " + this.combustible);
    } else {
        System.out.println("¡FALLO! Combustible insuficiente. Solo se puede avanzar " + (this.combustible * TASA_CONSUMO) + " unidades.");
    }
}

//Recarga combustible, validando no superar el máximo.

public void recargarCombustible(double cantidad) {
    if (cantidad <= 0) {
        System.out.println("La cantidad a recargar debe ser positiva.");
        return;
    }

    this.combustible += cantidad;
```

```
//Recarga combustible, validando no superar el máximo.

public void recargarCombustible(double cantidad) {
    if (cantidad <= 0) {
        System.out.println("La cantidad a recargar debe ser positiva.");
        return;
    }

    this.combustible += cantidad;

    if (this.combustible > MAX_COMBUSTIBLE) {
        this.combustible = MAX_COMBUSTIBLE;
        System.out.println("Tanque lleno. Combustible al máximo (" + MAX_COMBUSTIBLE + ").");
    } else {
        System.out.println(cantidad + " de combustible recargado. Nivel actual: " + this.combustible);
    }
}

//Muestra el estado actual de la nave.

public void mostrarEstado() {
    System.out.println("--- Estado Nave: " + this.nombre + " ---");
    System.out.println("Combustible: " + this.combustible + " / " + MAX_COMBUSTIBLE);
}

// --- Getters y Setters ---
```

```
8
9      // --- Getters y Setters ---
0
1      public String getNombre() {
2          return nombre;
3      }
4
5      public void setNombre(String nombre) {
6          this.nombre = nombre;
7      }
8
9      public double getCombustible() {
0          return combustible;
1      }
2
3  }
4
```

```
=== 5. PRUEBA DE SIMULACIÓN NAVE ESPACIAL ===
=====
Nombre de la nave: Space
Combustible inicial (Max 100): 50
50.0 de combustible recargado. Nivel actual: 50.0
Nave Space: ♦ Iniciando secuencia de despegue!

--- Prueba de Avance (Fallo) ---
Distancia larga a viajar (ej: 800): 100
Intentando avanzar 100.0 unidades (requiere 10.0 de combustible)...
♦ Avance exitoso! Combustible restante: 40.0
--- Estado Nave: Space ---
Combustible: 40.0 / 100.0

--- Prueba de Recarga (Llenado) ---
Cantidad a recargar (ej: 70): 50
50.0 de combustible recargado. Nivel actual: 90.0

--- Prueba de Avance (Éxito) ---
Distancia corta a viajar (ej: 300): 500
Intentando avanzar 500.0 unidades (requiere 50.0 de combustible)...
♦ Avance exitoso! Combustible restante: 40.0

--- Fin de la Simulación ---
--- Estado Nave: Space ---
Combustible: 40.0 / 100.0
BUILD SUCCESSFUL (total time: 3 minutes 49 seconds)
```

## CONCLUSIONES ESPERADAS

- Comprender la diferencia entre clases y objetos.
- Aplicar principios de encapsulamiento para proteger los datos.
- Usar getters y setters para gestionar atributos privados.
- Implementar métodos que definen comportamientos de los objetos.
- Manejar el estado y la identidad de los objetos correctamente.



- Aplicar buenas prácticas en la estructuración del código orientado a objetos.
- Reforzar el pensamiento modular y la reutilización del código en Java.