E · NÃO ABRA SEM MONTAR O SEU · UM PRESENTE · NÃO ABRA DO REPOSITÓRIO · CONTINUUM
POSITÓRIO · CONTINUUM · NÃO ABRA SEM MONTAR O SEU · UM PRESENTE · NÃO ABRA

UM PRESENTE

# MAPA DO REPOSITÓRIO CONTINUUM

O sistema que a IA lê antes de agir na nossa operação, aberto caixa por caixa. Os nomes dos arquivos estão todos aqui. O conteúdo deles, não.

COMO MONTAR O SEU · PÁGINA 14

VICTOR SENNA · CONTINUUM AI SYSTEMS · OUTUBRO DE 2026

O MAPA INTEIRO

# DO PEDIDO À MEMÓRIA

Tudo que vem depois é o detalhe de uma destas caixas. O número de cada caixa é o número da seção.




A linha tracejada é o que faz disto um sistema: o que fecha hoje é o estado que o próximo pedido lê.

CAIXA 01

# A RAIZ

`CLAUDE.md`, na raiz. A IA lê sem ninguém mandar. Não guarda método: guarda quem decide, como fala e para onde cada pedido vai. Quando dois arquivos discordam, ele desempata.

## O QUE TEM DENTRO, EM ORDEM

| | |
|---|---|
| **Papel** | quem a IA é aqui dentro, e a escala real da operação |
| **Camadas** | o que se carrega sempre, e a precedência |
| **Roteador** | a tabela das árvores (caixa 03) |
| **Regras** | as que valem sempre (caixa 06) |
| **Validação** | a pergunta de dinheiro que toda recomendação responde |
| **Rastro** | como nada se perde (caixa 08) |

**RAIZ QUE TENTA ENSINAR TUDO VIRA UM ARQUIVO QUE NINGUÉM LÊ INTEIRO.**

A nossa já foi assim. O que salvou foi tirar o método dela e deixar só o caminho até ele.

CAIXA 02

# TRÊS CAMADAS

Separadas pela velocidade com que mudam. É o que impede a regra de hoje de apagar a identidade de sempre.

| CAMADA | ONDE VIVE | MUDA |
|---|---|---|
| **Identidade** quem somos | `00-core/` princípio, cultura, manifesto | quase nunca |
| **Política** o que pode | `00-core/POLITICAS-DE-DECISAO.md` e a pasta comercial | por decisão registrada |
| **Estado** onde estamos | `STATUS.md`, o plano de 90 dias e as rotinas | toda semana |

## O QUE ENTRA SEMPRE NA CARGA

- `CLAUDE.md`
- `00-core/* (menos roteador/ e _legado/)`
- `STATUS.md`
- o arquivo da árvore do pedido

**A regra que mais economiza discussão:** o fato atual tem uma fonte só, o `STATUS.md`. Se outro arquivo diz outra coisa, vale o estado, e a divergência é avisada.

CAIXA 03

# O ROTEADOR

A IA não carrega tudo. Carrega a árvore do pedido, e a árvore diz o resto.

1. **Qual árvore?**
   Pela natureza do pedido, não pelo assunto.

2. **Abre o arquivo da árvore**
   e carrega na ordem do processo (caixa 04). Cada árvore traz sinal, carga e veto.

3. **Confere a pré-condição.**
   Faltou insumo, abre antes a árvore que produz ele.

## DESEMPATE: UMA REGRA SÓ.

Quando o pedido cai em duas árvores, abre primeiro a que produz o insumo da outra.

**A trava que mais protege:** peça para o público de um cliente só entra na escrita com a conta aprovada no teste de pilares. Vale sob urgência.

# SETE ÁRVORES

Uma por família de pedido. Todas em `00-core/roteador/`.

| ÁRVORE | O PEDIDO É SOBRE |
|---|---|
| **NEGÓCIO** `ARVORE-NEGOCIO.md` | público, oferta, preço, caixa, contratação, a nossa venda |
| **CONTA** `ARVORE-CONTA.md` | abrir ou destravar a conta de um cliente |
| **LEITURA** `ARVORE-LEITURA.md` | ler o que existe: call, peça de terceiro, referência, voz |
| **ESCRITA** `ARVORE-ESCRITA.md` | produzir peça: copy, página, VSL, anúncio, proposta, roteiro |
| **OPERAÇÃO** `ARVORE-OPERACAO.md` | executar e entregar: tráfego, PDF, prazo, rotina, financeiro |
| **CASA** `ARVORE-CASA.md` | o próprio repositório: mapa, taxonomia, criar método |
| **JURÍDICO** `ARVORE-JURIDICO.md` | contrato, cláusula, disputa, dados pessoais |

CAIXA 04

# O PROCESSO

Todo arquivo tem um tipo. O tipo decide a hora em que ele entra, e a ordem vale para qualquer tarefa.

1. **FRAMEWORK**
   muda o que você acredita. Não tem passo
2. **TRILHO**
   diz em que ordem os outros rodam
3. **MÉTODO**
   o que se faz, em etapas, com saída nomeada
4. **BLUEPRINT**
   a forma vazia: copia e preenche
5. **POLÍTICA**
   o que pode e o que não pode: piso, teto, alçada
6. **GATE**
   diz se o que saiu passa. Tem item que reprova sozinho

## O NOME DO ARQUIVO MENTE. O TIPO, NÃO.

Metade dos nossos arquivos começa com `METODO-` e não é método. Por isso cada um tem o campo `Tipo:` no cabeçalho, e é ali que o roteador e o verificador leem.

CAIXA 05 · O ACERVO

# OS MÉTODOS, POR TIPO

Todos em `100-métodos/`. Aqui vão só os nomes.

### FRAMEWORK · O PORQUÊ

- METODO-MATRIZ-LEITURA-CONTEUDO
- METODO-CAMADA-DE-VER
- METODO-DIRECT-RESPONSE
- METODO-ESTIMATIVA-DE-CARGA
- METODO-ESTRUTURA-INVISIVEL
- METODO-GERACAO-DE-RESULTADOS
- METODO-PIVO-DE-CONVERSAO
- METODO-PONTOS-LOGICOS
- METODO-SALESFORCE-INBOUND

### TRILHO · A ORDEM

- METODO-TRILHO-DE-CONTA-NOVA

### POLÍTICA · O LIMITE

- METODO-ALCADA-DE-ESTRUTURA
- METODO-GATE-DE-CONTRATACAO

### GATE · A SAÍDA

- METODO-GATE-DE-CONGRUENCIA
- METODO-TESTE-DE-PILARES

CAIXA 05 · O ACERVO

# MÉTODO, DE FATO

Os que têm etapa 1 e uma saída com nome.

- METODO-ABORDAGEM-FRIA
- METODO-ALICERCE
- METODO-ANCORAGEM-DE-PROPOSTA
- METODO-ARQUEOLOGIA-DE-ICP
- METODO-BENCHMARKING
- METODO-CONSTRUCAO-DE-CRIATIVOS-DR
- METODO-DESTILACAO-DE-CALLS
- METODO-DESTILACAO-DE-VSL
- METODO-DIAGNOSTICO-DE-OPERACAO
- METODO-EDICAO-DE-VIDEO-CURTO
- METODO-EMPILHAMENTO-DE-HOOKS
- METODO-FUNIL-DE-VSL
- METODO-LATERALIZACAO-DE-CRIATIVOS
- METODO-MECANISMO-E-ONE-BELIEF
- METODO-PRODUCAO-VSL-POR-AGENTES
- METODO-TRAFEGO-PAGO

## BLUEPRINT · EM 90-TEMPLATES/

- repo-cliente/ · conta-nova/
- benchmark-vsl/ · lexico-icp/
- diagnostico-operacao/
- pdf-noturno/ · pdf-continuum/

CAIXA 06

# AS REGRAS QUE VALEM SEMPRE

Ficam na raiz, e nenhuma árvore repete. Cada uma tem escrito do lado o erro que gerou ela: regra sem o porquê vira superstição.

**0** **A estrutura de venda é nossa.**
Promessa, oferta, mecanismo e narrativa são decisão nossa. Do cliente vem o fato. Perguntar a ele a estrutura é erro de método.

**1** **Método criado é método roteado.**
Na mesma tarefa em que nasce, entra na árvore. Se depende de alguém lembrar de carregar, não está em produção.

**2** **Só se constrói sobre o que já está escalado.**
Promessa, oferta, lead e arquitetura vêm de quem já vende muito. Do cliente vêm o mecanismo, a prova e a voz. Texto nunca se copia.

CAIXA 07

# O FECHO

Tarefa não fecha porque a IA disse que fechou. Fecha quando um script confere.

## OS ATOS DE QUEM CRIA UM MÉTODO

1. arquivo no caminho certo
2. linha na árvore: sinal, carga, veto
3. linha no mapa de pastas
4. registro no `STATUS.md`
5. régua de veto na tabela do gate

## AS FERRAMENTAS

- `verificar-propagacao.py`
- `sincronizar.py`
- `METODO-GATE-DE-CONGRUENCIA`

O primeiro confere os atos. O segundo commita, mescla com a `main` e publica, igual no computador e na nuvem. Resultado diferente de verde é tarefa aberta.

**Por que virou script:** a IA pulou o ato 5 duas vezes em três dias. Ninguém viu, porque nada avisava.

CAIXA 08

# O RASTRO

O repositório é a única memória da empresa. O que ficou só na conversa com a IA some quando a sessão acaba.

## AS QUATRO CAMADAS DE TODO REGISTRO

| | |
|---|---|
| **1 · Fatos** | valores, datas, quem disse o quê e quando |
| **2 · Decisões** | o escolhido e o descartado, com o porquê de cada um |
| **3 · Tom** | a postura, o que nunca se diz, o que funcionou. É a que sempre falta |
| **4 · Literal** | o texto exato do que foi enviado e recebido |

### O TESTE: OUTRA IA, ABRINDO SÓ ESSE ARQUIVO, ESCREVERIA A PRÓXIMA MENSAGEM NO TOM CERTO?

Se não, falta a camada 3 ou a 4.

Call gravada não vira resumo, vira destilação: lida inteira, com citação por minuto. E peça que bate meta entra no swipe file na mesma hora em que o dado aparece.

ANTES DO PASSO A PASSO

# AS PASTAS

O número na frente põe a pasta na ordem em que se consulta.

| | |
|---|---|
| `00-core/` | identidade, políticas, roteador |
| `10-skills/` | skills que a IA carrega |
| `30-comercial/` | público, oferta, prospecção, swipe file |
| `40-operacao-rotinas/` | rotinas e os scripts do fecho |
| `80-juridico/` | contratos e registros |
| `90-templates/` | as formas vazias |
| `100-métodos/` | o acervo, por tipo |
| `clientes/<cliente>/` | um repositório menor por conta, com estado e decisões próprios |
| `_legado/` | o que foi substituído, inteiro. Nunca se carrega |
| **a raiz** | só ponteiro: arquivo absorvido vira aviso de onde está a fonte nova |

MONTE O SEU

# EM 7 PASSOS

Na ordem. Pular um custa mais caro do que fazer.

**1** **Escreva a raiz.**
Um arquivo que a IA lê sempre primeiro: papel, como fala, o que vem antes de quê. Curto o bastante para ser lido inteiro.

**2** **Separe as três camadas.**
Uma pasta para o que quase não muda, uma para o que muda por decisão, e um arquivo de estado só.

**3** **Faça o roteador antes do segundo método.**
Agrupe pedidos pela natureza. Cada árvore diz o que carregar, em que ordem, e o que veta.

**4** **Dê um tipo a cada arquivo.**
Campo `Tipo:` no cabeçalho. É ele que diz se o arquivo se lê, se roda, se consulta ou se copia.

MONTE O SEU

# EM 7 PASSOS

Os três que transformam pasta organizada em sistema.

**5** **Toda regra nova sai roteada.**
Na mesma tarefa: arquivo, linha na árvore, linha no mapa, registro no estado, veto no gate.

**6** **Mecanize o fecho.**
Um script que confere se os atos aconteceram. Memória de quem opera não é mecanismo.

**7** **Registre e sincronize.**
Toda conversa externa vira registro nas quatro camadas. Git ao abrir e ao fechar, com uma `main` só.

## A IA NÃO FICOU MAIS INTELIGENTE. ELA PASSOU A LER A COISA CERTA ANTES DE AGIR.

TELA PARA PRINT

# O MAPA EM UMA TELA

**RAIZ**

`CLAUDE.md · lido sempre primeiro`

**TRÊS CAMADAS**

`00-core/ ..... identidade`

`POLITICAS + 30- .. política · STATUS.md . estado`

**7 ÁRVORES · 00-core/roteador/**

`NEGÓCIO · CONTA · LEITURA · ESCRITA`

`OPERAÇÃO · CASA · JURÍDICO`

empate: abre a que produz o insumo da outra

**PROCESSO**

`framework › trilho › método › blueprint › política › gate`

**FECHO**

`verificar-propagacao.py · sincronizar.py`

**RASTRO** fatos · decisões · tom · literal

Regras 0, 1 e 2 valem em todas as caixas.

O LIMITE

# O QUE ESTE MAPA NÃO FAZ

Melhor dizer aqui do que você descobrir no passo 3.

**Não traz o conteúdo dos arquivos.** E não é por segredo. O nosso foi escrito em cima dos nossos erros, e um arquivo de regra sem o erro que gerou ela é só opinião bem formatada. O seu precisa nascer dos seus.

**Não funciona no primeiro dia.** Regra que parece completa no papel tem furo no primeiro uso real. A nossa rotina é rodar toda regra nova contra um caso de verdade antes de confiar nela.

**Não decide por você.** A estrutura garante que a IA leia a coisa certa. O que está escrito na coisa certa continua sendo trabalho seu.

### ISTO É UM PRESENTE. NÃO TEM OFERTA NO FIM.

Se você montar o seu e travar em algum dos sete passos, me manda qual foi. Eu respondo.