E · NÃO ABRA SEM MONTAR O SEU · UM PRESENTE · NÃO ABRA DO REPOSITÓRIO · CONTINUUM
POSITÓRIO · CONTINUUM · NÃO ABRA SEM MONTAR O SEU · UM PRESENTE · NÃO ABRA

UM PRESENTE

MAPA DO REPOSITÓRIO CONTINUUM

O sistema que a IA lê antes de agir na nossa operação, aberto caixa por caixa. Os nomes dos arquivos estão todos aqui. O conteúdo deles, não.

COMO MONTAR O SEU · PÁGINA 14

VICTOR SENNA · CONTINUUM AI SYSTEMS · OUTUBRO DE 2026

O MAPA INTEIRO

DO PEDIDO À MEMÓRIA

Tudo que vem depois é o detalhe de uma destas caixas. O número de cada caixa é o número da seção.



A linha tracejada é o que faz disto um sistema: o que fecha hoje é o estado que o próximo pedido lê.

CAIXA 01

A RAIZ

`CLAUDE.md`, na raiz. A IA lê sem ninguém mandar. Não guarda método: guarda quem decide, como fala e para onde cada pedido vai. Quando dois arquivos discordam, ele desempata.

O QUE TEM DENTRO, EM ORDEM

Papel	quem a IA é aqui dentro, e a escala real da operação
Camadas	o que se carrega sempre, e a precedência
Roteador	a tabela das árvores (caixa 03)
Regras	as que valem sempre (caixa 06)
Validação	a pergunta de dinheiro que toda recomendação responde
Rastro	como nada se perde (caixa 08)

RAIZ QUE TENTA ENSINAR TUDO VIRA UM ARQUIVO QUE NINGUÉM LÊ INTEIRO.

A nossa já foi assim. O que salvou foi tirar o método dela e deixar só o caminho até ele.

CAIXA 02

TRÊS CAMADAS

Separadas pela velocidade com que mudam. É o que impede a regra de hoje de apagar a identidade de sempre.

CAMADA	ONDE VIVE	MUDA
Identidade quem somos	`00-core/` princípio, cultura, manifesto	quase nunca
Política o que pode	`00-core/POLITICAS-DE-DECISAO.md` e a pasta comercial	por decisão registrada
Estado onde estamos	`STATUS.md`, o plano de 90 dias e as rotinas	toda semana

O QUE ENTRA SEMPRE NA CARGA

- `CLAUDE.md`
- `00-core/* (menos roteador/ e _legado/)`
- `STATUS.md`
- o arquivo da árvore do pedido

A regra que mais economiza discussão: o fato atual tem uma fonte só, o `STATUS.md`. Se outro arquivo diz outra coisa, vale o estado, e a divergência é avisada.

CAIXA 03

O ROTEADOR

A IA não carrega tudo. Carrega a árvore do pedido, e a árvore diz o resto.

1. **Qual árvore?**
   Pela natureza do pedido, não pelo assunto.

2. **Abre o arquivo da árvore**
   e carrega na ordem do processo (caixa 04). Cada árvore traz sinal, carga e veto.

3. **Confere a pré-condição.**
   Faltou insumo, abre antes a árvore que produz ele.

DESEMPATE: UMA REGRA SÓ.

Quando o pedido cai em duas árvores, abre primeiro a que produz o insumo da outra.

A trava que mais protege: peça para o público de um cliente só entra na escrita com a conta aprovada no teste de pilares. Vale sob urgência.

SETE ÁRVORES

Uma por família de pedido. Todas em `00-core/roteador/`.

ÁRVORE	O PEDIDO É SOBRE
NEGÓCIO `ARVORE-NEGOCIO.md`	público, oferta, preço, caixa, contratação, a nossa venda
CONTA `ARVORE-CONTA.md`	abrir ou destravar a conta de um cliente
LEITURA `ARVORE-LEITURA.md`	ler o que existe: call, peça de terceiro, referência, voz
ESCRITA `ARVORE-ESCRITA.md`	produzir peça: copy, página, VSL, anúncio, proposta, roteiro
OPERAÇÃO `ARVORE-OPERACAO.md`	executar e entregar: tráfego, PDF, prazo, rotina, financeiro
CASA `ARVORE-CASA.md`	o próprio repositório: mapa, taxonomia, criar método
JURÍDICO `ARVORE-JURIDICO.md`	contrato, cláusula, disputa, dados pessoais

CAIXA 04

O PROCESSO

Todo arquivo tem um tipo. O tipo decide a hora em que ele entra, e a ordem vale para qualquer tarefa.

1. **FRAMEWORK**
   muda o que você acredita. Não tem passo
2. **TRILHO**
   diz em que ordem os outros rodam
3. **MÉTODO**
   o que se faz, em etapas, com saída nomeada
4. **BLUEPRINT**
   a forma vazia: copia e preenche
5. **POLÍTICA**
   o que pode e o que não pode: piso, teto, alçada
6. **GATE**
   diz se o que saiu passa. Tem item que reprova sozinho

O NOME DO ARQUIVO MENTE. O TIPO, NÃO.

Metade dos nossos arquivos começa com `METODO-` e não é método. Por isso cada um tem o campo `Tipo:` no cabeçalho, e é ali que o roteador e o verificador leem.

CAIXA 05 · O ACERVO

OS MÉTODOS, POR TIPO

Todos em `100-métodos/`. Aqui vão só os nomes.

FRAMEWORK · O PORQUÊ

- METODO-MATRIZ-LEITURA-CONTEUDO
- METODO-CAMADA-DE-VER
- METODO-DIRECT-RESPONSE
- METODO-ESTIMATIVA-DE-CARGA
- METODO-ESTRUTURA-INVISIVEL
- METODO-GERACAO-DE-RESULTADOS
- METODO-PIVO-DE-CONVERSAO
- METODO-PONTOS-LOGICOS
- METODO-SALESFORCE-INBOUND

TRILHO · A ORDEM

- METODO-TRILHO-DE-CONTA-NOVA

POLÍTICA · O LIMITE

- METODO-ALCADA-DE-ESTRUTURA
- METODO-GATE-DE-CONTRATACAO

GATE · A SAÍDA

- METODO-GATE-DE-CONGRUENCIA
- METODO-TESTE-DE-PILARES

CAIXA 05 · O ACERVO

MÉTODO, DE FATO

Os que têm etapa 1 e uma saída com nome.

- METODO-ABORDAGEM-FRIA
- METODO-ALICERCE
- METODO-ANCORAGEM-DE-PROPOSTA
- METODO-ARQUEOLOGIA-DE-ICP
- METODO-BENCHMARKING
- METODO-CONSTRUCAO-DE-CRIATIVOS-DR
- METODO-DESTILACAO-DE-CALLS
- METODO-DESTILACAO-DE-VSL
- METODO-DIAGNOSTICO-DE-OPERACAO
- METODO-EDICAO-DE-VIDEO-CURTO
- METODO-EMPILHAMENTO-DE-HOOKS
- METODO-FUNIL-DE-VSL
- METODO-LATERALIZACAO-DE-CRIATIVOS
- METODO-MECANISMO-E-ONE-BELIEF
- METODO-PRODUCAO-VSL-POR-AGENTES
- METODO-TRAFEGO-PAGO

BLUEPRINT · EM 90-TEMPLATES/

- repo-cliente/ · conta-nova/
- benchmark-vsl/ · lexico-icp/
- diagnostico-operacao/
- pdf-noturno/ · pdf-continuum/

CAIXA 06

AS REGRAS QUE VALEM SEMPRE

Ficam na raiz, e nenhuma árvore repete. Cada uma tem escrito do lado o erro que gerou ela: regra sem o porquê vira superstição.

0 **A estrutura de venda é nossa.**
Promessa, oferta, mecanismo e narrativa são decisão nossa. Do cliente vem o fato. Perguntar a ele a estrutura é erro de método.

1 **Método criado é método roteado.**
Na mesma tarefa em que nasce, entra na árvore. Se depende de alguém lembrar de carregar, não está em produção.

2 **Só se constrói sobre o que já está escalado.**
Promessa, oferta, lead e arquitetura vêm de quem já vende muito. Do cliente vêm o mecanismo, a prova e a voz. Texto nunca se copia.

CAIXA 07

O FECHO

Tarefa não fecha porque a IA disse que fechou. Fecha quando um script confere.

OS ATOS DE QUEM CRIA UM MÉTODO

1. arquivo no caminho certo
2. linha na árvore: sinal, carga, veto
3. linha no mapa de pastas
4. registro no `STATUS.md`
5. régua de veto na tabela do gate

AS FERRAMENTAS

- `verificar-propagacao.py`
- `sincronizar.py`
- `METODO-GATE-DE-CONGRUENCIA`

O primeiro confere os atos. O segundo commita, mescla com a `main` e publica, igual no computador e na nuvem. Resultado diferente de verde é tarefa aberta.

Por que virou script: a IA pulou o ato 5 duas vezes em três dias. Ninguém viu, porque nada avisava.

CAIXA 08

O RASTRO

O repositório é a única memória da empresa. O que ficou só na conversa com a IA some quando a sessão acaba.

AS QUATRO CAMADAS DE TODO REGISTRO

1 · Fatos	valores, datas, quem disse o quê e quando
2 · Decisões	o escolhido e o descartado, com o porquê de cada um
3 · Tom	a postura, o que nunca se diz, o que funcionou. É a que sempre falta
4 · Literal	o texto exato do que foi enviado e recebido

O TESTE: OUTRA IA, ABRINDO SÓ ESSE ARQUIVO, ESCREVERIA A PRÓXIMA MENSAGEM NO TOM CERTO?

Se não, falta a camada 3 ou a 4.

Call gravada não vira resumo, vira destilação: lida inteira, com citação por minuto. E peça que bate meta entra no swipe file na mesma hora em que o dado aparece.

ANTES DO PASSO A PASSO

AS PASTAS

O número na frente põe a pasta na ordem em que se consulta.

`00-core/`	identidade, políticas, roteador
`10-skills/`	skills que a IA carrega
`30-comercial/`	público, oferta, prospecção, swipe file
`40-operacao-rotinas/`	rotinas e os scripts do fecho
`80-juridico/`	contratos e registros
`90-templates/`	as formas vazias
`100-métodos/`	o acervo, por tipo
`clientes/<cliente>/`	um repositório menor por conta, com estado e decisões próprios
`_legado/`	o que foi substituído, inteiro. Nunca se carrega
a raiz	só ponteiro: arquivo absorvido vira aviso de onde está a fonte nova

MONTE O SEU

EM 7 PASSOS

Na ordem. Pular um custa mais caro do que fazer.

1 **Escreva a raiz.**
Um arquivo que a IA lê sempre primeiro: papel, como fala, o que vem antes de quê. Curto o bastante para ser lido inteiro.

2 **Separe as três camadas.**
Uma pasta para o que quase não muda, uma para o que muda por decisão, e um arquivo de estado só.

3 **Faça o roteador antes do segundo método.**
Agrupe pedidos pela natureza. Cada árvore diz o que carregar, em que ordem, e o que veta.

4 **Dê um tipo a cada arquivo.**
Campo `Tipo:` no cabeçalho. É ele que diz se o arquivo se lê, se roda, se consulta ou se copia.

MONTE O SEU

EM 7 PASSOS

Os três que transformam pasta organizada em sistema.

5 **Toda regra nova sai roteada.**
Na mesma tarefa: arquivo, linha na árvore, linha no mapa, registro no estado, veto no gate.

6 **Mecanize o fecho.**
Um script que confere se os atos aconteceram. Memória de quem opera não é mecanismo.

7 **Registre e sincronize.**
Toda conversa externa vira registro nas quatro camadas. Git ao abrir e ao fechar, com uma `main` só.

A IA NÃO FICOU MAIS INTELIGENTE. ELA PASSOU A LER A COISA CERTA ANTES DE AGIR.

TELA PARA PRINT

O MAPA EM UMA TELA

RAIZ

`CLAUDE.md · lido sempre primeiro`

TRÊS CAMADAS

`00-core/ ..... identidade`

`POLITICAS + 30- .. política · STATUS.md . estado`

7 ÁRVORES · 00-core/roteador/

`NEGÓCIO · CONTA · LEITURA · ESCRITA`

`OPERAÇÃO · CASA · JURÍDICO`

empate: abre a que produz o insumo da outra

PROCESSO

`framework › trilho › método › blueprint › política › gate`

FECHO

`verificar-propagacao.py · sincronizar.py`

RASTRO fatos · decisões · tom · literal

Regras 0, 1 e 2 valem em todas as caixas.

PARA A SUA IA

O PROMPT

Cole na sua IA. Ela entrevista você e monta o seu repositório.

Você vai montar comigo o repositório de governança da minha operação, no padrão do Mapa do repositório Continuum. Ele é a memória da minha empresa e o que a IA lê antes de agir. Trabalhe em etapas, na ordem, e não pule nenhuma.

ETAPA 1 · ENTREVISTA. Antes de criar qualquer arquivo, me faça perguntas, uma de cada vez, e espere cada resposta. Cubra: o que eu vendo e para quem; quantas pessoas operam e quem decide o quê; os pedidos que eu mais faço à IA (peça exemplos reais meus); as decisões que tomo toda semana; as regras que eu já sigo sem ter escrito; os números que limitam decisão (preço mínimo, desconto máximo, prazo, margem); os erros que já me custaram dinheiro ou cliente; as ferramentas que uso (git, Drive, Notion, Claude Code, outra). Se uma resposta vier vaga, peça um exemplo concreto. No fim, me devolva um resumo e peça confirmação.

ETAPA 2 · A RAIZ. Escreva o arquivo raiz com o nome que a minha ferramenta lê primeiro (CLAUDE.md, AGENTS.md ou equivalente): papel da IA e a escala real da operação; linguagem; o que se carrega sempre; precedência quando dois arquivos discordam; ordem de prioridade; modos de resposta (revisar, entender, construir); a tabela do roteador; o índice de pastas; as regras permanentes; a pergunta de dinheiro que toda recomendação responde; as regras de registro. Curto. Método não mora na raiz, só o caminho até ele.

ETAPA 3 · TRÊS CAMADAS. Identidade em 00-core/ (princípio, cultura). Política em 00-core/POLITICAS-DE-DECISAO.md, com os números da etapa 1. Estado em um STATUS.md único, fonte do fato atual, com data em cada atualização. Depois, só as pastas numeradas que eu vou usar: comercial, operação e rotinas, planos, jurídico, templates, métodos, clientes, _legado.

ETAPA 4 · ROTEADOR. Agrupe os pedidos da etapa 1 pela natureza, não pelo assunto, em árvores: uma por família de pedido. Para cada uma, crie 00-core/roteador/ARVORE-<NOME>.md com: quando se carrega; a carga na ordem framework, trilho, método, blueprint, política, gate; linhas sinal, carga e veto; a pré-condição; o desempate (abre primeiro a árvore que produz o insumo da outra). Na raiz fica só a tabela das árvores.

ETAPA 5 · TIPOS E MÉTODOS. Para cada procedimento que eu descrevi, crie um arquivo em 100-métodos/ com o campo Tipo: no cabeçalho. Teste do tipo: explica por que funciona = framework; tem etapa 1 e saída com nome = método; ordena outros arquivos = trilho; copia e preenche = blueprint; tem número, piso, teto ou alçada = política; tem item que reprova sozinho = gate. Todo arquivo leva uma régua de veto. Escreva com o que eu disse. Onde faltar fato, marque [PERGUNTAR] e não invente.

ETAPA 6 · PROPAGAÇÃO E FECHO. Escreva na raiz a regra: todo método novo sai, na mesma tarefa, com arquivo no lugar certo, linha na árvore, linha no índice, registro no STATUS.md e régua de veto. Se a minha ferramenta roda código, crie um script que confere esses atos e só dá verde quando todos existem. Se eu uso git, crie a rotina que commita e sincroniza ao abrir e ao fechar a sessão.

ETAPA 7 · RASTRO. Crie o modelo de registro de conversa externa em quatro camadas: fatos e números; decisões e o descartado, com o porquê; tom e conduta; mensagens literais com data e hora. Feche com o teste: outra IA, abrindo só este arquivo, escreveria a próxima mensagem no tom certo?

REGRAS PARA VOCÊ DURANTE O TRABALHO. Fato sobre o meu negócio, você pergunta, nunca inventa. Decisão de estrutura (como organizar, qual árvore, qual tipo) é sua: proponha e explique por quê. Mostre a árvore de pastas antes de criar os arquivos e espere o meu ok. No fim, pegue um pedido real meu, rode pelo roteador do começo ao fim e me mostre onde travou ou o que faltou. Corrija antes de dizer que terminou.

O LIMITE

O QUE ESTE MAPA NÃO FAZ

Não traz o conteúdo dos arquivos. O que está dentro de cada um é o método completo da Continuum, testado em operação real.

Não trabalha vazio. A estrutura funciona desde o primeiro dia com o prompt da página anterior. O que ela entrega depende do que você põe dentro.

Não decide por você. A IA passa a ler a coisa certa. Escrever a coisa certa continua sendo trabalho seu.

ISTO É UM PRESENTE, E FUNCIONA SOZINHO.

Se montar o seu e travar em algum dos sete passos, me manda qual foi. Eu respondo.

Se você quiser o método inteiro, com todos os arquivos preenchidos e prontos para adaptar à sua operação, ele vem junto com o treinamento. Me manda "treinamento" que eu te explico como funciona.