

cleaner — установка и использование

Очистка iOS-проекта от метаданных машины разработчика перед передачей на сборочную машину.

1. УСТАНОВКА (ОДИН РАЗ)

```
brew tap victorshablyko/cleaner
brew install cleaner
cleaner version    # → cleaner v0.1.0
```

Обновление: `brew update && brew upgrade cleaner`

2. НА ИСХОДНОЙ МАШИНЕ

```
cd /путь/к/Проекту
cleaner export    # ../Проект-clean (копия,
                  # оригинал не трогается)
cd ../Проект-clean
cleaner check     # проверка чистоты
cleaner pack      # ../Проект-clean.zip
                  # с паролем
```

Передай **.zip** на ВПС. Ссылку и пароль — разными каналами.

3. НА ВПС (СБОРОЧНАЯ)

```
cd Проект-clean
cleaner prepare   # xattr -cr + pod install
```

- Открыть в Xcode → **Clean Build Folder** (⌘⇧K)
- Проверить Signing & Capabilities
- **Product** → **Archive**
- Залить через **Transporter**

4. ПОСЛЕ ЗАЛИВКИ

```
cleaner purge     # удалить проект +
                  # DerivedData
```

ПОЛЕЗНЫЕ ФЛАГИ

- `--dry-run` — показать без выполнения
- `--keep-pods` — не вырезать Pods/
- `--strip-resolved` — удалить Package.resolved
- `--git` — удалить .git/ (после проверок)

Безопасно: `export` только копирует — оригинал не изменяется. `clean` чистит папку на месте (восстанавливаются только файлы под git). Команда работает в любом Xcode-проекте: запускай из его корня.