

SX1278 physical-implementation comparison

Identical 32 B, SF7/BW125/CR4/5, +20 dBm configuration

● TX

■ RX

Adafruit level-shifter board

Shielded radio module

Unshielded radio module

Carrier PCB + 2 capacitors

Ai-Thinker RA-02

RA-02 + 2 capacitors

2

5

10

20

Packet energy [mJ]

■

●

TX

■

RX

■

●

TX

■

RX

■

●

TX

■

RX

■

●

TX

■

RX

■

●

TX

■

RX

■

●

TX

■

RX

■

●

TX

■

RX

■

●

TX

■

RX

■

●

TX

■

RX

■

●

TX

■

RX

■

●

TX

■

RX

■

●

TX

■

RX

■

●

TX

■

RX

■

●

TX

■

RX

■

●

TX

■

RX

■

●

TX

■

RX

■

●

TX

■

RX

■

●

TX

■

RX

■

●

TX

■

RX

■

●

TX

■

RX

■

●

TX

■

RX

■

●

TX

■

RX

■

●

TX

■

RX

■

●

TX

■

RX

■

●

TX

■

RX

■

●

TX

■

RX

■

●

TX

■

RX

■

●

TX

■

RX

■

●

TX

■

RX

■

●

TX

■

RX

■

●

TX

■

RX

■

●

TX

■

RX

■

●

TX

■

RX

■

●

TX

■

RX

■

●

TX

■

RX

■

●

TX

■

RX

■

●

TX

■

RX

■

●

TX

■

RX

■

●

TX

■

RX

■

●

TX

■

RX

■

●

TX

■

RX

■

●

TX

■

RX

■

●

TX

■

RX

■

●

TX

■

RX

■

●

TX

■

RX

■

●

TX

■

RX

■

●

TX

■

RX

■

●

TX

■

RX

■

●

TX

■

RX

■

●

TX

■

RX

■

●

TX

■

RX

■

●

TX

■

RX

■

●

TX

■

RX

■

●

TX

■

RX

■

●

TX

■

RX

■

●

TX

■

RX

■

●

TX

■

RX

■

●

TX

■

RX

■

●

TX

■

RX

■

●

TX

■

RX

■

●

TX

■

RX

■

●

TX

■

RX

■

●

TX

■

RX

■

●

TX

■

RX

■

●

TX

■

RX

■

●

TX

■

RX

■

●

TX

■

RX

■

●

TX

■

RX

■

●

TX

■

RX

■

●

TX

■

RX

■

●

TX

■

RX