



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE RIOVERDE

Tópicos Avanzados

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Tema: Flujo único vs Flujo múltiple

Docente: José de Jesús Collazo

Alumno: Víctor Oswaldo Sánchez Vega 242240043

RIOVERDE S.L.P 26/03/26

SEMANA 6 – PROGRAMACIÓN CONCURRENTE

Flujo Único vs Flujo Múltiple en PHP

Parte 1 – Análisis Línea por Línea

1. 1. ¿Qué hace microtime(true)?

Devuelve el tiempo actual en segundos con microsegundos para medir ejecución.

2. 2. ¿Qué hace sleep(3)?

Detiene el programa durante 3 segundos.

3. 3. ¿Qué representa \$inicio?

El tiempo inicial de ejecución.

4. 4. ¿Cómo se calcula el tiempo total?

Restando el tiempo final menos el inicial.

5. 5. ¿Qué hace round()?

Redondea el resultado a 2 decimales.

6. 6. ¿Qué hace fetch()?

Hace una petición HTTP al servidor.

7. 7. ¿Por qué no se usa await?

Porque no se espera la respuesta y se ejecutan simultáneamente.

8. 8. ¿Por qué parecen ejecutarse al mismo tiempo?

Porque se envían al servidor casi al mismo tiempo.

Parte 2 – Pruebas y Resultados

Tipo de ejecución	Tiempo obtenido
Secuencial	~6 segundos
Múltiple	~3 segundos

Parte 3 – Investigación

9. ¿PHP es multihilo?

No, es monohilo.

10. ¿Qué hace el servidor web?

Gestiona peticiones y ejecuta PHP.

11. ¿Qué es concurrencia?

Manejo de varias tareas al mismo tiempo.

12. ¿Concurrencia vs paralelismo?

No son lo mismo.

13. ¿Si duran 10 segundos?

Secuencial 20s, paralelo 10s.

14. ¿Si hay 50 usuarios?

El servidor puede saturarse.

Conclusión

Se comprendió la diferencia entre ejecución secuencial y concurrente, así como el papel del servidor.