Cuestionario de Matemáticas de JavaScript

Para aprobar el cuestionario, debe responder correctamente al menos 18 de las 20 preguntas a continuación.

1. ¿Qué representa `NaN`?

- (x) `Not a Number`
  - ✓ ¡Correcto!
- ( ) `Null and Number`
- ( ) `Not a Null`
- ( ) `Numeric and Number`

2. ¿Cuál de los siguientes NO es un operador aritmético en JavaScript?

- ( ) `-`
- ( ) `*`
- (x) `??`
  - ✓ ¡Correcto!
- ( ) `+`

3. ¿Qué sucede si intentas dividir por cero en JavaScript?

- ( ) JavaScript mostrará 0.
- ( ) No sucederá nada.

freeCodeCamp(🔥)

Certificación de JavaScript | Cuestionario de Matemáticas de JavaScript

- (•) JavaScript mostrará `Infinity`

✓ ¡Correcto!

4. ¿Cuál de los siguientes es el uso correcto del operador de exponenciación?

- ( ) `2%3`
- ( ) `2*3`
- ( ) `2#3`
- (•) `2**3`

✓ ¡Correcto!

5. ¿Qué operador se debe usar al decrementar una variable en JavaScript?

- ( ) `//`
- ( ) `**`
- ( ) `++`
- (•) `--`

✓ ¡Correcto!

6. ¿Cuál de los siguientes NO es un operador bit a bit?

- ( ) `&`
- ( ) `|`
- ( ) `^`

✓ ¡Correcto!

7. ¿Cuál de los siguientes es el operador compuesto correcto para obtener el resto?

- `//=`
- `%=`

  ✓ ¡Correcto!
- `\=`
- `%%=`

8. ¿Cuál es la diferencia entre los operadores `==` y `===`?

- No hay diferencia. El resultado de la comparación siempre será el mismo.
- El operador `==` se usa para verificar si el tipo de dato es el mismo, mientras que el `===` se usa para verificar si el valor es igual.
- El operador `==` solo compara valores, mientras que el operador `===` compara valores y tipos.

  ✓ ¡Correcto!
- El operador `==` solo se puede usar con tipos primitivos, mientras que el operador `===` solo se usa para objetos.

9. ¿Para qué se usa el operador unario más (`+`)?

- Se usa para convertir su operando en un número.
- Se usa para decrementar un valor en uno.
- Se usa para invertir la representación binaria de un número.
- Se usa para obtener el resto de una operación.

freeCodeCamp(🔥)

Certificación de JavaScript | Cuestionario de Matemáticas de JavaScript

10. ¿Cuál de los siguientes métodos de `Math` redondea un valor al entero más cercano?

- `Math.trunc()`
- `Math.max()`
- `Math.round()`

  ✓ ¡Correcto!
- `Math.min()`

11. ¿Qué hace el método `Math.sqrt()`?

- Este método devuelve el valor absoluto de un número.
- Este método devuelve un número flotante aleatorio.
- Este método devuelve la raíz cuadrada de un número.

  ✓ ¡Correcto!
- Este método devuelve el cubo de un número.

12. ¿Cuál de los siguientes NO es un método válido para el objeto `Math`?

- `Math.abs()`
- `Math.pow()`
- `Math.ceil()`
- `Math.extend()`

  ✓ ¡Correcto!

- `isNaN("Matt")`
- `isNaN(7)`

  ✓ ¡Correcto!
- `isNaN()`
- `isNaN(undefined)`

14. ¿Qué hace el método `parseFloat()`?

- Analiza un argumento de cadena y realiza una operación bit a bit en él.
- Analiza un argumento de cadena y devuelve un número de punto flotante.

  ✓ ¡Correcto!
- Analiza un argumento de cadena y devuelve `false`.
- Analiza un argumento de cadena y devuelve un entero.

15. ¿Qué se registrará en la consola?

```
let num = 5;
console.log(++num);
```

- `null`
- `5`
- `error`
- `6`

  ✓ ¡Correcto!

```
console.log(5 == 5);
```

- undefined
- true

✓ ¡Correcto!

- false
- null

17. ¿Qué es la precedencia de operadores?

- La precedencia de operadores se usa para aumentar el valor en uno.
- La precedencia de operadores se usa para verificar si el valor a la izquierda es menor que el de la derecha.
- La precedencia de operadores se usa para elevar una variable a la potencia del número especificado y reasigna el resultado a la variable.
- La precedencia de operadores determina el orden en el que se evalúan las operaciones en una expresión.

✓ ¡Correcto!

18. ¿Cuál de los siguientes NO es un operador de comparación?

- !>

✓ ¡Correcto!

- >
- >=
- <

freeCodeCamp(🔥)

Certificación de JavaScript | Cuestionario de Matemáticas de JavaScript

- ○ Nega el operando.
- ○ Disminuye el valor en uno.
- ◉ Invierte el valor booleano de su operando.

✕ Incorrecto.

- ○ Aumenta el valor en uno.

20. ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de uso del operador de coalecencia nula?

◉
```
const userSettings = {
 theme: null,
 volume: 0,
 notifications: false,
};

userSettings.theme () 'light';
```

✕ Incorrecto.

○
```
const userSettings = {
 theme: null,
 volume: 0,
 notifications: false,
};

userSettings.theme \\ 'light';
```

○
```
const userSettings = {
 theme: null,
 volume: 0,
 notifications: false,
};

userSettings.theme ?? 'light';
```

freeCodeCamp(🔥)

Certificación de JavaScript | Cuestionario de Matemáticas de JavaScript

```
  theme: null,
  volume: 0,
  notifications: false,
};

userSettings.theme ** 'light';
```

Tienes 17 preguntas correctas de 20.

Terminar el cuestionario

Salir del cuestionario