

Comenzado el lunes, 8 de mayo de 2023, 19:14

Estado Finalizado

Finalizado en lunes, 8 de mayo de 2023, 19:25

Tiempo empleado 10 minutos 48 segundos

Calificación 8,80 de 10,00 (88%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si se declara un tipo de dato objeto que se va a utilizar como padre de otro tipo de dato objeto, y del que no se desean crear objetos, ¿con qué opción debe declararse?

Seleccione una:

- ☐ a. NOT FINAL.
- ☒ b. NOT INSTANTIABLE. ✓
- ☐ c. UNDER.
- ☐ d. STATIC.

La respuesta correcta es: NOT INSTANTIABLE.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Se pueden declarar varios métodos, para un mismo tipo de objeto, usando el mismo nombre y los mismos tipos y número de parámetros. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El modelo orientado a objetos es algo exclusivo de los sistemas gestores de bases de datos. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿A qué se le llama sobrecarga?

Seleccione una:

- ☐ a. Asignar un dato a un atributo cuyo tamaño excede al declarado en el atributo.
- ☐ b. Asignar un nombre demasiado largo a los atributos o métodos.
- ☐ c. Crear excesivos objetos de un mismo tipo de objeto.
- ☒ d. Asignar un mismo nombre a varios métodos de un mismo tipo de objeto. ✓

La respuesta correcta es: Asignar un mismo nombre a varios métodos de un mismo tipo de objeto.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué dato debe retornar un método **ORDER**?

Seleccione una:

- ☐ a. El valor que se va a utilizar para hacer las comparaciones.
- ☒ b. Un valor numérico. ✓
- ☐ c. Un valor booleano.
- ☐ d. El valor del tipo de objeto heredado.

La respuesta correcta es: Un valor numérico.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **6**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un tipo de objeto se puede utilizar como el tipo de dato de un atributo declarado en otro tipo de objeto.
¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **7**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué dato debe retornar un método **MAP**?

Seleccione una:

- ☒ a. El valor que se va a utilizar para hacer las comparaciones. ✓
- ☐ b. Un valor numérico.
- ☐ c. Un valor booleano.
- ☐ d. El valor del tipo de objeto heredado.

La respuesta correcta es: El valor que se va a utilizar para hacer las comparaciones.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **8**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Es posible modificar la estructura de un tipo de dato objeto que está siendo utilizado en alguna tabla. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **9**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Se puede sobrecargar un método en un tipo de objeto heredado. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso **✖**

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Incorrecta

Puntos para este envío: 0,00/1,00.

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 0,80 sobre 1,00

¿Con qué se pueden comparar las colecciones en muchos lenguajes de programación?

Seleccione una:

- ☐ a. Variables y constantes.
- ☐ b. Funciones y procedimientos.
- ☐ c. Bucles y sentencias condicionales.
- ☒ d. Vectores y matrices. **✔**

La respuesta correcta es: Vectores y matrices.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00. Contando con los intentos anteriores, daría **0,80/1,00**.