Área personal Mis cursos Bases de datos Tema 7 Examen para BD07.

Comenzado el lunes, 8 de mayo de 2023, 19:00

Estado Finalizado

Finalizado en lunes, 8 de mayo de 2023, 19:04

Tiempo 3 minutos 48 segundos

empleado

Calificación 10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Es posible cambiar un objeto almacenado en una columna de una tabla por otro objeto del mismo tipo. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

Verdadero

Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Es posible utilizar un tipo de dato objeto como tipo de dato para una columna en una determinada tabla. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

Verdadero

Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Si se hace referencia al parámetro SELF dentro del cuerpo de un método, realmente se está haciendo referencia:
Seleccione una:
a. Al método que ha invocado a dicho objeto.
b. Al objeto que ha invocado a dicho método.  ✓
o. Al método que ha invocado a otro objeto.
🔾 d. Al objeto que ha invocado a otro método.
La respuesta correcta es: Al objeto que ha invocado a dicho método.
Correcta
Puntos para este envío: 1,00/1,00.
Pregunta 4
Correcta  So puntúr 100 cebro 100
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
El modelo objeto-relacional ofrece mejorar la reutilización y el uso intuitivo de los objetos,la alta capacidad de concurrencia y rendimiento de las bases de datos relacionales.
Seleccione una:
a. empeorando
○ b. impidiendo
© c. manteniendo♥
La respuesta correcta es: manteniendo
Correcta
Puntos para este envío: 1,00/1,00.
Pregunta <b>5</b>
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
¿Qué tipo de colección puede usar valores arbitrarios en sus índices?
Seleccione una:
○ a. varray.
○ b. NESTED TABLE.
<ul><li>◎ c. Arrays asociativos.</li></ul>
La respuesta correcta es: Arrays asociativos.
Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta 3

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
¿Qué nombre deben recibir los métodos constructores?
Seleccione una:
□ a. El mismo que el del tipo de objeto.
<ul> <li>b. Cualquier nombre precedido de la palabra constructor.</li> </ul>
c. Los métodos constructores no tienen nombre.
<ul> <li>d. Cualquier nombre precedido de la palabra CREATE.</li> </ul>
La respuesta correcta es: El mismo que el del tipo de objeto.
Correcta
Puntos para este envío: 1,00/1,00.
Pregunta <b>7</b>
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Un tipo de dato objeto es un tipo de dato compuesto que es definido por:
Seleccione una:
a. La base de datos.
b. El usuario de la base de datos.  ✓
O c. Las tablas de la base de datos.
Od. Las colecciones de la base datos.
La respuesta correcta es: El usuario de la base de dates
La respuesta correcta es: El usuario de la base de datos.
Correcta  Puntos para este envío: 1,00/1,00.
runtos para este envio. 1,007 1,00.
Pregunta <b>8</b>
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
En la especificación o declaración de los métodos se debe encontrar:
Seleccione una:
<ul> <li>a. El nombre, parámetros y tipo de dato de retorno.</li> </ul>
🔾 b. El nombre, código a ejecutar y tipo de dato de retorno.
o. El código a ejecutar, parámetros y tipo de dato de retorno.
O d. El nombre, parámetros y el código a ejecutar.
La respuesta correcta es: El nombre, parámetros y tipo de dato de retorno.
the second of th

Pregunta **6** 

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta <b>9</b> Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Los métodos MAP sólo sirven para evaluar expresiones lógicas que resultan valores booleanos. ¿Verdadero o falso?
Seleccione una:
O Verdadero
Falso   ✓
La respuesta correcta es 'Falso'  Correcta  Puntos para este envío: 1,00/1,00.
Pregunta 10 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Los atributos deben declararseque los métodos.
Seleccione una:
□ a. antes     ✓
<ul><li>b. después</li><li>c. a la vez</li></ul>
U. UIU VEZ
La respuesta correcta es: antes  Correcta  Puntos para este envío: 1,00/1,00.