

Módulo: MF0491_3. Unidad Formativa: UF1842: DESARROLLO Y REUTILIZACIÓN DE COMPONENTES SOFTWARE Y MULTIMEDIA MEDIANTE LENGUAJES DE GUIÓN. Examen intermedio

NOMBRE Y APELLIDOS: **VICTOR VISÚS GARCIA**

FECHA: **18 DE MARZO DE 2026**

Este examen consta de dos repertorios de ejercicios, **REPERTORIO 1** y **REPERTORIO 2**. Elegir uno de los repertorios, que será el evaluable (y descartar el otro).

Codificar (se explicita o no en enunciado) todas las soluciones de los ejercicios del repertorio elegido en JavaScript. Adjuntar la captura de cada programa codificado junto con la salida por consola en un documento con el siguiente nombre **UF1842_Examen1_Nombre_Apellido** y extensión **.pdf** o **.doc** o **.docx**. Voluntariamente se puede enviar los ficheros .js como adjuntos en la entrega.

REPERTORIO 1.

1. Programa una función llamada `cuentaVocales` que dada una cadena de texto cuente el número de vocales y consonantes (incluyendo repetidas), de modo que, por ejemplo:

`console.log(miFuncion("Hola Mundo"))` dé por resultado:

Vocales: 4, Consonantes: 5.

//o bien

`console.log(miFuncion("JavaScript me gusta"))` dé por resultado:

Vocales: 6, Consonantes: 11.

(5 PUNTOS)

2. Sabiendo que la invocación sobre un objeto, por ejemplo, **miObjeto** con la función **Object.keys(miObjeto)** da una relación completa en forma de Array de las claves (ojo, no de los valores) de un objeto, como se muestra aquí:

```
const object1 = {
```

```
  a: "somestring",
```

```
  b: 42,
```

```
  c: false,
```

```
};
```

```
console.log(Object.keys(object1));
```

```
// Salida esperada: ["a", "b", "c"], fuente
```

```
// https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript/Reference/Global\_Objects/Object/keys
```

codificar haciendo uso de **Object.keys(elSeniorDeLosAnillos)**, un bucle `forEach` y una Arrow Function el programa en JavaScript que para este objeto:

```
const elSeniorDeLosAnillos = {
```

```

"titulo": "El señor de los anillos: La comunidad del anillo",

"año": 2001,

"duracion": "178 minutos",

"director": "Peter Jackson",

"puntuacion_imdb": 8.8,

"poster": "https://image.tmbd.org/t/p/w500/6MoC9Y089HsZj6lJvTcR63b8J5m.jpg"

}

```

muestre únicamente los valores asociados a sus claves, es decir, que muestre por consola lo siguiente:

El señor de los anillos: La comunidad del anillo

2001

178 minutos

*Peter Jackson**8.8*

https://image.tmbd.org/t/p/w500/6MoC9Y089HsZj6lJvTcR63b8J5m.jpg

(5 PUNTOS)

```

Victor@NEUROMANTE MINGW64 /c/AppDesarrollo/CursoAppTecnologiasWeb/entornoCliente/00_examenes/260318_UF1842_js (UF1842-js-guion)
$ dn.bat UF1842_Examen1_Victor_Visus.js

REPORTORIO 1

-- Ejercicio 1 -----
La cadena 'Hola Mundo' contiene 4 vocales y 5 consonantes.
-- Fin Ejercicio 1 -----

-- Ejercicio 2 -----
El señor de los anillos: La comunidad del anillo
2001
178 minutos
Peter Jackson
8.8
https://image.tmbd.org/t/p/w500/6MoC9Y089HsZj6lJvTcR63b8J5m.jpg
-- Fin Ejercicio 2 -----

Victor@NEUROMANTE MINGW64 /c/AppDesarrollo/CursoAppTecnologiasWeb/entornoCliente/00_examenes/260318_UF1842_js (UF1842-js-guion)
$ 

```

```

// REPERTORIO
1 //////////////////////////////////////
////////////////////////////////////

console.log(`\n\nREPERTORIO 1\n\n`);
/*
*****
*****
1. Programa una función llamada cuentaVocales que dada una cadena de texto
cuente el número de vocales y consonantes (incluyendo repetidas), de modo que,
por ejemplo:
• La cadena 'Hola Mundo' debe retornar 4 vocales y 5 consonantes.
*/
function contarLetras(cadena) {
  console.log(
    `\n-- Ejercicio 1 -----`,
  );
  let vocales = 0;
  let consonantes = 0;
  const vocalesArray = ['a', 'e', 'i', 'o', 'u', 'á', 'é', 'í', 'ó', 'ú'];

  // Limpiar la cadena
  const cadenaLimpia = cadena.toLowerCase().replaceAll(' ', '');

  // Recorrer la cadena
  for (let i = 0; i < cadenaLimpia.length; i++) {
    for (let j = 0; j < vocalesArray.length; j++) {
      // Recorrer el array que incluye las vocales y lo comparo con la letra de
      la cadena
      if (cadenaLimpia[i] === vocalesArray[j]) {
        // Si la letra de la cadena es igual a una vocal, aumenta en 1 el contador
        vocales, y pone a true el flag
        vocales++;
        break;
      }
    }
  }

  // El numero de consonantes es igual a la longitud de la cadena menos el
  numero de vocales
  consonantes = cadenaLimpia.length - vocales;
}

console.log(
  `La cadena '${cadena}' contiene ${vocales} vocales y ${consonantes}
  consonantes.`,
  `\n\n-- Fin Ejercicio 1
  -----`,
);
}

contarLetras('Hola Mundo');

```

```

/*
*****
*****
codificar hacieno uso de Object.keys(elSeniorDeLosAnillos), un bucle forEach y
una Arrow Function el programa en JavaScript que para este objeto:
"elSeniorDeLosAnillos"; muestre únicamente los valores asociados a sus claves,
es decir, que muestre por consola lo siguiente:
El señor de los anillos: La comunidad del anillo
2001
178 minutos
Peter Jackson8.8
https://image.tmbd.org/t/p/w500/6MoC9Y089HsZj6lJvTcR63b8J5m.jpg
*/

```

```

const elSeniorDeLosAnillos = {
  titulo: 'El señor de los anillos: La comunidad del anillo',
  año: 2001,
  duracion: '178 minutos',
  director: 'Peter Jackson',
  puntuacion_imdb: 8.8,
  poster: 'https://image.tmbd.org/t/p/w500/6MoC9Y089HsZj6lJvTcR63b8J5m.jpg',
};

function mostrarClaves(_obj) {
  console.log(
    `\n-- Ejercicio 2 -----`,
  );
  Object.keys(_obj).forEach((key) => {
    console.log(_obj[key]);
  });
  console.log(
    `\n\n-- Fin Ejercicio 2
-----`,
  );
}

mostrarClaves(elSeniorDeLosAnillos);

```

