



Posição

Esta propriedade define como um elemento deve ser renderizado/posicionado na página.

Por padrão todos os elementos são posicionados estaticamente (static) o que faz com que o espaço seja ocupado apenas por ele mesmo.

Além de static, temos: fixed, absolute, relative e sticky como valores possíveis para posicionamento.



Static

Dos cinco valores este é o único que não será afetado pelas propriedades de deslocamento top, right, bottom e left.



Fixed

Esta posição faz com o elemento fique posicionado fixamente em relação a janela de visualização.

O que fará com que não tenha sua posição afetada mesmo quando o scroll da página for rolado.



Absolute

Esta posição faz com o elemento fique posicionado fixamente em relação ao ancestral posicionado mais próximo.

Caso não existe nenhum elemento ancestral posicionado ele usará o corpo da página como relação. Isso fará com que ele acompanhe o scroll quando a página for rolada.



Relative

Esta posição faz com o elemento fique posicionado em relação a sua própria posição normal.

Pode ser usado para deslocar o elemento em relação a ele mesmo e também posicionar a fim de afetar elementos descendentes.



Sticky

Esta posição faz com o elemento se comporte como **relative** e **fixed** em determinados momentos.

Ele é posicionado em relação até que encontre uma determinada posição na janela de exibição e passe a se comportar como fixo.



Saiba mais, acesse:



https://hcode.com.br



