JSON API

Интеграция «Моей команды ОТП» с внешними системами

Базовый адрес: `https://<project>.supabase.co` · Версия: 13.11.2026

1. Способы доступа

Способ	Адрес	Аутентификация
Прокси (рекомендуется)	`POST /functions/v1/api`	токен сессии (uuid) внутри JSON
Прямой REST	`/rest/v1/...`	`apikey` + `Authorization: Bearer <ключ>`

Прокси держит service-role ключ на сервере; публичный ключ наружу не отдаётся. Прямой REST доступен, пока публичный ключ не отключён.

2. Прокси: формат запроса

```
{
  "token":  "8f3c...uuid сессии",
  "path":   "otp_time_events?select=*&day=eq.2026-11-12",
  "method": "GET",          // GET | POST | PATCH
  "body":   [ { ... } ]     // только для POST/PATCH
}
```

Ответ — тело PostgREST как есть (JSON-массив объектов) и тот же HTTP-код.

Код	Что значит
200	успех
401	`unauthorized` — токена нет или он просрочен
403	`table not allowed` / `method not allowed` / `inactive`
5xx	ошибка Supabase (проброс статуса)

Разрешённые таблицы прокси: `otp_time_events` (GET/POST/PATCH), `otp_requests` (GET/PATCH), `otp_content` (GET), `otp_staff` (GET).

3. Каталог операций

3.1. События времени за день

```
path: "otp_time_events?select=*&day=eq.2026-11-12&order=at.asc"
```

```
[{
  "id": "ev-1794057858723-x1y2",
  "empSlug": "e5d35a6fc921",
  "empName": "Болгов Андрей Владимирович",
  "day": "2026-11-12",
  "type": "break_start",
  "slot": "lunch",
  "at": "2026-11-12T10:00:24.731+00:00",
  "reason": null
}]
```

`type`: shift_start, shift_stop, break_start, break_end, absence_start, absence_end. `slot`: tech1, tech2, lunch, absence.

3.2. Сводка по дням

```
path: "otp_time_days?select=*&day=eq.2026-11-12"
```

```
[{ "empSlug": "e5d35a6fc921", "empName": "Болгов ...", "day": "2026-11-12",
   "started": "2026-11-12T08:23:16+00:00", "stopped": null,
   "worked_sec": 3589, "breaks": 4, "absences": 1 }]
```

3.3. Текущий статус (POST /rpc)

```
POST /rest/v1/rpc/otp_current_status   (тело: {})
[{ "emp_slug": "e5d35a6fc921", "emp_name": "Болгов ...", "day": "2026-11-12",
   "status": "work", "slot": null, "since": "...", "started": "...", "stopped": null,
   "worked_sec": 3589 }]
```

`status`: work | tech1 | tech2 | lunch | absence | done.

3.4. Заявки (увольнительные, отгулы, корректировки)

```
path: "otp_requests?select=*&status=eq.approved&order=date.desc"
```

```
[{ "id": "rmv6sa6i5", "empSlug": "3def188ccc72", "empName": "Юрьев ...",
   "type": "leave", "date": "2026-10-15", "from": "09:00", "to": "13:00",
   "hours": 4, "status": "approved", "reason": "..." }]
```

3.5. Контент сотрудника (бонусы, награды, зоны роста)

```
POST /rest/v1/rpc/otp_content_list    body: {"p_emp":"bolgov"}
```

```
[{ "id": "c-1794...", "section": "awards", "title": "Лучший результат месяца",
   "body": "...", "value": "5 000 ₽", "on_date": "2026-11-01" }]
```

3.6. Сотрудники

```
POST /rest/v1/rpc/otp_staff_list      body: {}
```

```
[{ "slug": "bolgov", "fio": "Болгов Андрей Владимирович", "login": "a.bolgov@ftech.io",
   "is_admin": false, "avatar": null, "active": true, "has_pass": true }]
```

3.7. Записать событие (POST)

```
path: "otp_time_events"
method: "POST"
body: [{
  "id": "ev-1794057999000-abcd",
  "empSlug": "e5d35a6fc921",
  "empName": "Болгов Андрей Владимирович",
  "day": "2026-11-12",
  "type": "shift_start",
  "slot": null,
  "at": "2026-11-12T09:00:00+03:00",
  "reason": null
}]
```

`id` должен быть уникальным (любая строка, например `ev-<epoch>-<random4>`).

3.8. Снимок дня: статус + история событий с временем

```
POST /rest/v1/rpc/otp_day_snapshot   body: {"p_slug":"bolgov","p_day":"2026-11-12"}
```

```
{
  "empSlug": "bolgov",
  "day": "2026-11-12",
  "status": "work",
  "since": "2026-11-12T11:45:46+00:00",
  "reason": null,
  "events": [
    { "type": "shift_start", "slot": null, "reason": null, "at": "2026-11-
12T11:23:16+00:00" },
    { "type": "break_start", "slot": "tech1", "reason": null, "at": "2026-11-
12T11:23:23+00:00" },
    { "type": "break_end", "slot": "tech1", "reason": null, "at": "2026-11-
12T11:23:32+00:00" }
  ]
}
```

Каждое событие содержит `at` — точное время, когда статус был получен. Текущий статус — последнее событие.

3.9. Линия и график на день

График хранится в статическом JSON (GitHub Pages), а не в Supabase:

```
GET https://videoxiter.github.io/9a57a59df2fd/assets/data/schedule.json
```

```
{
  "team": [{ "fio": "Болгов Андрей Владимирович", "id": "bolgov" }],
  "schedule": {
    "months": {
      "2026-11": {
        "shifts": {
          "Болгов Андрей Владимирович": {
            "12": { "sym": "2", "title": "Смена 2", "kind": "shift", "time": "09:00–18:00"
}
          }
        },
        "lines": {
          "L3": { "title": "L3 · тех.инженеры",
                  "weeks": [["Болгов Андрей Владимирович"]],
                  "labels": ["01.11–15.11"] }
        }
      }
    }
  }
}
```


Линия определяется по фамилии сотрудника в `lines[<id>].weeks` с учётом `labels` (период недели). График — `shifts[ФИО]["<день>"]`.

4. Примеры

4.1. Через прокси (curl)

```
curl -X POST "https://<project>.supabase.co/functions/v1/api" \\
  -H "Content-Type: application/json" \\
  -d '{"token":"<uuid>","method":"GET","path":"otp_time_events?select=*&day=eq.2026-11-
12"}'
```

4.2. Прямой REST (curl)

```
curl "https://<project>.supabase.co/rest/v1/otp_time_events?select=*&day=eq.2026-11-12" \\
  -H "apikey: <ключ>" -H "Authorization: Bearer <ключ>"
```

4.3. Python

```
import requests
r = requests.post(
    "https://<project>.supabase.co/functions/v1/api",
    json={"token": TOKEN, "method": "GET",
          "path": "otp_time_days?select=*&day=eq.2026-11-12"},
    timeout=20,
)
for row in r.json():
    print(row["empName"], row["worked_sec"])
```

4.4. JavaScript

```
const res = await fetch(`${SUPABASE}/functions/v1/api`, {
  method: "POST",
  headers: { "Content-Type": "application/json" },
  body: JSON.stringify({ token, method: "GET", path: "otp_current_status" }),
});
```

5. Аутентификация токеном

Токен сессии выдаёт `otp_login`:

```
POST /rest/v1/rpc/otp_login   body: {"p_slug":"admin","p_pass":"<пароль>"}
→ {"ok":true,"token":"<uuid>","slug":"admin","admin":true}
```

Срок жизни — 60 дней. Проверка: `POST /rest/v1/rpc/otp_check_session` с `{"p_token":"<uuid>"}`.

6. Справочник полей

Поле	Тип	Описание
`day`	string	дата `YYYY-MM-DD`
`at`	ISO-8601	момент события (UTC)
`worked_sec`	int	отработанные секунды (без перерывов и увольнительной)
`hours`	number	часы в заявке (может быть отрицательным для корректировок)
`section`	enum	bonus | awards | growth | lvl | stats

7. Ограничения и правила

- Часовой пояс расчётов — **Europe/Moscow (UTC+3)**.
- Норма дня — 7 ч 30 мин.
- Прокси не разграничивает данные между сотрудниками — любой вошедший видит все разрешённые таблицы.
- Прямой REST работает, пока публичный ключ не отключён; после включения прокси его следует убрать.
- Идемпотентность событий — по `id`: повтор с тем же id вернёт ошибку уникальности.