

```
mysql> use policygmt_db;
Database changed
mysql> show tables;
+-----+
| Tables_in_policygmt_db |
+-----+
| address                 |
| policy                  |
| policy_payments         |
| user_details            |
| user_policy             |
+-----+
5 rows in set (0.01 sec)

mysql> desc user_details;
+-----+
| Field      | Type          | Null | Key | Default | Extra |
+-----+
| user_id    | int           | NO   | PRI | NULL    |       |
| firstname  | varchar(50)   | YES  |     | NULL    |       |
| lastname   | varchar(50)   | YES  |     | NULL    |       |
| password   | varchar(45)   | YES  |     | NULL    |       |
| email      | varchar(50)   | YES  |     | NULL    |       |
| mobile_no  | int           | YES  |     | NULL    |       |
| user_type  | varchar(50)   | YES  |     | NULL    |       |
| address_id | int           | YES  |     | NULL    |       |
| dob        | date          | YES  |     | NULL    |       |
+-----+
9 rows in set (0.00 sec)

mysql> desc address;
+-----+
| Field      | Type          | Null | Key | Default | Extra |
+-----+
| address_id | int           | NO   | PRI | NULL    |       |
| city       | varchar(50)   | YES  |     | NULL    |       |
| address_line | varchar(100) | YES  |     | NULL    |       |
| state      | varchar(50)   | YES  |     | NULL    |       |
| pin        | int           | YES  |     | NULL    |       |
+-----+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql> desc policy;
+-----+
| Field      | Type          | Null | Key | Default | Extra |
+-----+
| policy_id  | int           | NO   | PRI | NULL    |       |
| policy_name | varchar(50)   | YES  |     | NULL    |       |
| policy_description | varchar(100) | YES  |     | NULL    |       |
| policy_type | varchar(50)   | YES  |     | NULL    |       |
| company    | varchar(50)   | YES  |     | NULL    |       |
| yearsofpayments | int         | YES  |     | NULL    |       |
| amount     | double        | YES  |     | NULL    |       |
| tenure     | int           | YES  |     | NULL    |       |
| maturityamount | double      | YES  |     | NULL    |       |
| validity   | int           | YES  |     | NULL    |       |
+-----+
10 rows in set (0.00 sec)

mysql> desc user_policy;
+-----+
| Field      | Type          | Null | Key | Default | Extra |
+-----+
| policy_id  | int           | YES  |     | NULL    |       |
| user_id    | int           | YES  |     | NULL    |       |
| policy_no  | int           | NO   | PRI | NULL    |       |
| policy_name | varchar(100)  | YES  |     | NULL    |       |
| policy_description | varchar(100) | YES  |     | NULL    |       |
| policy_type | varchar(50)   | YES  |     | NULL    |       |
| company    | varchar(50)   | YES  |     | NULL    |       |
| start_date | date          | YES  |     | NULL    |       |
| end_date   | date          | YES  |     | NULL    |       |
| payment_interval | varchar(45)  | YES  |     | NULL    |       |
| amount     | double        | YES  |     | NULL    |       |
| tenure     | int           | YES  |     | NULL    |       |
| maturityamount | double      | YES  |     | NULL    |       |
| validity   | int           | YES  |     | NULL    |       |
+-----+
14 rows in set (0.00 sec)

mysql> desc policy_payments;
```

```
MySQL 8.0 Command Line Client
mysql> desc user_policy;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| policy_id | int | YES | | NULL | |
| user_id | int | YES | | NULL | |
| policy_no | int | NO | PRI | NULL | |
| policy_name | varchar(100) | YES | | NULL | |
| policy_description | varchar(100) | YES | | NULL | |
| policy_type | varchar(50) | YES | | NULL | |
| company | varchar(50) | YES | | NULL | |
| start_date | date | YES | | NULL | |
| end_date | date | YES | | NULL | |
| payment_interval | varchar(45) | YES | | NULL | |
| amount | double | YES | | NULL | |
| tenure | int | YES | | NULL | |
| maturityamount | double | YES | | NULL | |
| validity | int | YES | | NULL | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
14 rows in set (0.00 sec)

mysql> desc policy_payments;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| txn_id | int | NO | PRI | NULL | |
| user_id | int | YES | | NULL | |
| policy_no | varchar(20) | YES | | NULL | |
| dateofpayment | date | YES | | NULL | |
| amount | double | YES | | NULL | |
| bank | varchar(50) | YES | | NULL | |
| payment_status | varchar(45) | YES | | NULL | |
| fine | double | YES | | NULL | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
8 rows in set (0.01 sec)

mysql>
```