

LINHA DE PRODUTOS

A linha de produtos JIE BNAMIQ, em parceria com a A.T.I. BRASIL, oferece soluções completas em acionamento desenvolvidos para garantir eficiência, confiabilidade e alto desempenho em diferentes aplicações.



JRTR
Motorreduztor helicoidal coaxial
Tamanho: 09–189
Relação: 3.37–289.74
Potência de entrada: 0,12–250 kW
Torque de saída: 2,4–56494 N·m



JRTF
Motorreduztor helicoidal de eixos paralelos
Tamanho: 29–169
Relação: 3,77–281,71
Potência de entrada: 0,12–250 kW
Torque de saída: 3,5–37125 N·m




JRTK
Motorreduztor cônico helicoidal
Tamanho: 39–189
Relação: 3,98–197,37
Potência de entrada: 0,12–200 kW
Torque de saída: 10–62800 N·m




JRTW
Motorreduztor híbrido ortogonal
Tamanho: 10–30
Relação: 6,57–75
Potência de entrada: 0,09–1,1 kW
Torque de saída: 25–70 N·m




JRTH
Motorreduztor helicoidal com rosca sem-fim
Tamanho: 39–99
Relação: 6,8–288
Potência de entrada: 0,12–22 kW
Torque de saída: 10–4900 N·m



JRHH
Redutores de eixos paralelos
Tamanho: 3–28
Relação: 1,25–450
Potência de entrada: 4,3–10515 kW
Torque de saída: 2300–1400000 N·m



JRHB
Redutores cônicos helicoidais
Tamanho: 4–28
Relação: 5–400
Potência de entrada: 2,8–4908 kW
Torque de saída: 5500–1400000 N·m



JRP
Redutores planetários
Tamanho: 9–36
Relação: 25–4000
Potência de entrada: 0,4–12,934 kW
Torque de saída: 22000–2600000 N·m



JRP
Redutores planetários
Tamanho: 01–8
Relação: 3,08–3460
Potência de entrada: 0,02–192 kW
Torque de saída: 1000–13000 N·m



JRPH
Redutores planetários rotativos
Tamanho: 08–100
Relação: 3,4–2000
Potência de entrada: 75–250 kW
Torque de saída: 8000–100000 N·m




JRP RV
Redutores planetários de precisão coaxiais
Relação: 3–100
Para talhas de 3,2 até 40 tons
Classe de trabalho M4 até M7 (ISO)
Torque de saída: 6–3300 N·m



JRP RE
Redutores planetários de precisão ortogonais
Relação: 3–100
Folga (Backlash): 4–9 / 6–11 arc-min
Torque: 12–1.920 N·m



JBW
Redutores de rosca sem-fim IEC
Tamanho: 25–150
Relação: 5–100
Potência de entrada: 0,06–15 kW
Torque de saída: 2,6–1760 N·m



JBKM
Redutores hipoidais
Tamanho: 28–68
Relação: 7,5–300
Potência de entrada: 0,07–11,1 kW
Torque de saída: 12–886 N·m



JD-IEC
Motores padrão IEC
Tamanho: 63–315
Potência de entrada: 0,12–200 kW
Eficiência: IR3



JCMB
Motorreduztor com inversor de frequência (VFD)
Tamanho: 175–255
Potência: 0,75–5,5 kW
Alimentação de entrada: 3AC 380–440 V
Frequência de saída: 0–200 Hz
Comunicação: Modbus RTU · Profinet · ASI



JRTG
Motorreduztor para talhas de elevação
Potência de 2,6 a 40 kW
Para talhas de 3,2 até 40 tons
Classe de trabalho M4 até M7 (ISO)



JRES (R, K)
Motorreduztor helicoidal em aço inoxidável
Tamanho: 37–67
Relação: 3,41–199,81
Potência de entrada: 0,18–7,5 kW
Torque de saída: 12–910 N·m



JRESS
Motorreduztor de rosca sem-fim em aço inoxidável
Tamanho: 37–90
Relação: 5–100
Potência de entrada: 0,09–4 kW
Torque de saída: 19–458 N·m



JRSS
Macacos mecânicos
Tamanho: 35–150
Relação: 5–40
Potência de entrada: 0,19–16,3 kW
Capacidade de elevação: 500–26050 kg



JRTH
Caixas de transmissão angular
Tamanho: 2–25
Relação: 1–5
Potência de entrada: 0,014–335 kW
Velocidade de entrada: 10–1450 r/min